

TB Delay

版本: 1.0.0 | 文件日期: 2026-08-04

概述

创建重复的回声、节奏空间和不断变化的反馈纹理。

这个插件解决什么问题

传统的延迟会重复固定的副本。TB Delay 专为在每个周期中不断发展的重复而设计，同时仍然涵盖精确的实用回声、拍击、双重、乒乓、比率和节奏锁定工作。

Character，颜色、调制和颗粒变换可以存在于反馈循环内部或之后。

您可以期待什么

- Clean 实用程序和速度同步延迟
- Stereo 双、乒乓、比率和多次抽头模式
- Tape、BBD 和数字字符
- Pitch，频移、反向、扩散和粒状演化

它是如何运作的

TB Delay 存储传入的声音并稍后以一次或多次重复的方式播放。Feedback 将这些重复返回到延迟，以便它们继续，而立体声风格、间距和时间决定结果是否感觉像简单的回声、节奏模式或宽阔的移动序列。

Character，滤波、调制、扩散、音高、移频、反向和颗粒处理可以重塑重复。Transform Route 决定这些更改是在反馈循环内部累积还是保留在反馈循环外部。首先建立稳定的回声，控制反馈，然后一次添加一个变换，以便演进保持有意的。

快速启动

- 1 选择 Free、Sync 或 Tune 并设置 Delay Time 或 Division。
- 2 选择 Style、Taps、Spacing 和 Width。
- 3 首先将 Feedback 设置为低于自振荡。
- 4 选择 Character 并设置 Drive、Age、Low Cut 和 High Cut。
- 5 添加调制或 Smear/Size。
- 6 选择 Loop 或 Post 转换路由，然后添加 Pitch、Shift、Reverse 或 Grain。

- 7** 设置 Duck、Mix 和 Output。
- 8** 仅在控制循环级别后才使用 Freeze。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控件。

Time 模式

Free 使用 Delay Time 以毫秒为单位。Sync 使用主机速度和 Division。Tune 将延迟视为与音高相关的梳状间隔。当计时移动时，Time Change 选择 Crossfade 或 Glide。

样式和水龙头

Single、Dual、Ping Pong 和 Ratio 确定立体拓扑。Taps 选择 1、2、4 或 8 次重复；Spacing、Swing、Offset、Diverge 和 Width 分发它们。

Feedback 和安全

Feedback 将再生扩展到自我维持的领域。Freeze 保存当前循环。请小心更改高反馈和 Freeze 状态，因为内部能量会累积。

Character

Clean、Tape、BBD 和 Digital 模型与 Drive 和 Age 相结合。Low Cut 和 High Cut 控制反馈带宽。

调制和扩散

Mod Rate 和 Mod Depth 移动延迟时间。Smear 和 Size 从离散回波向云扩散重复。

光谱变换

Pitch 以半音为单位移动重复，Shift 以赫兹为单位进行频移，Reverse 设置反向概率。这些可能会产生上升、下降或不和谐的循环。

颗粒系统

Grain、Grain Size、Density、Spray 和相关转换控件对重复片段进行分段。Grain Transform Bypass 禁用该变换块而不改变整个延迟。

Transform Route

Loop 将变换置于再生中，以便每个循环都不断发展；Post 在反馈循环之后应用它们以获得更稳定的回声核心。

闪避、Mix 和 Output

Duck 降低干源周围的湿活动。Mix 设置最终的干/湿平衡，Output 修剪完整的结果。Stereo Bypass 和 Color Space Bypass 隔离插件中定义的子路径。

节目

广泛的程序库涵盖实用延迟、人声口袋、吉他、乒乓球、黄金比例、slap family、双打、合唱漂移、反向尾音和八度火花。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Age	使重复声音听起来更新颖、更干净，或者听起来更旧、更柔和、更磨损。逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。与类似响度的旁路进行比较。如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Character	选择重复音调：干净音、磁带音、桶音或数字音。比较同一短文中的可用字符。根据音乐效果而不是模式名称进行选择。
Color Space Bypass	关闭音调和空间部分，同时保持重复计时处于活动状态。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Delay Time	设置原始声音和计时空闲时重复之间的时间。当源在完整的排列中重复时判断此控制。正确的时机应该支持凹槽，而不会让声音感觉分离。
Density	设置转换后的重复序列内重叠的颗粒片段数量。从少量开始，然后增加直到动作清晰，而不会隐藏原始声音的时间或特性。
Diverge	使左右重复路径随着时间的推移以不同的方式演变。从少量开始，然后增加直到动作清晰，而不会隐藏原始声音的时间或特性。
Division	选择延迟跟随歌曲速度时使用的音符值。逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Drive	设置声音被推入谐波颜色或失真的强度。Level - 匹配结果并监听丢失的瞬间或刺耳的累积。只有当来源仍然在混合中发挥作用时，更多的颜色才有用。
Duck	当存在干声时降低回声，然后让回声在间隙中上升。逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Feedback	将处理后的声音返回到效果中以创建更长或更强烈的结果。缓慢增加并观察输出水平。如果输入停止后声音继续增大，请在添加更多处理之前减少此控制。

控制	它的作用以及何时使用它
Freeze	保留当前效果尾部，以便在没有新输入的情况下继续进行。缓慢增加并观察输出水平。如果输入停止后声音继续增大，请在添加更多处理之前减少此控制。
Grain	为重复添加颗粒状破碎和颗粒状纹理。从少量开始，然后增加直到动作清晰，而不会隐藏原始声音的时间或特性。
Grain Size	设置每个粒度片段的长度。简短的价值观让人感觉坚韧不拔；长值感觉更平滑。从少量开始，然后增加直到动作清晰，而不会隐藏原始声音的时间或特性。
Grain Transform Bypass	关闭颗粒和音高变换部分，同时保持基本延迟处于活动状态。从少量开始，然后增加直到动作清晰，而不会隐藏原始声音的时间或特性。
High Cut	从当前声音或效果层中移除高频。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Low Cut	从当前声音或效果层中删除低频。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Mix	将原始声音与处理后的声音混合。暂时调高处理后的声音以了解其特征，然后返回混音并仅保留支持源的数量。
Mod Depth	设置指定进程改变声音的强度。首先设置速度，然后添加足够的动作来听到模式，而不会将注意力从表演上移开。
Mod Rate	设置指定运动的重复速度。首先设置速度，然后添加足够的动作来听到模式，而不会将注意力从表演上移开。
Offset	提前移动一侧，稍后移动另一侧以创建立体声分离。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Output	设置处理后的最终收听级别。在决定处理听起来是否更好之前匹配最终响度。额外的水平可以使几乎任何设置看起来更令人印象深刻。
Pitch	向上或向下移动已处理声音的音调。首先选择音乐方向，然后检查起音和持续音符是否有不需要的摆动或性格变化。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。使用预设作为方向，而不是最终的答案。一次更改一个部分，以便清楚哪项调整可以改进源。

控制	它的作用以及何时使用它
Reverse	设置处理后的声音向后播放的频率或强度。从少量开始，然后增加直到动作清晰，而不会隐藏原始声音的时间或特性。
Shift	向上或向下移动每个重复的频率内容以进行螺旋状运动。首先选择音乐方向，然后检查起音和持续音符是否有不需要的摆动或性格变化。
Size	设置重复周围的漫反射空间的外观大小。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Smear	柔化重复的边缘，使它们混合成更像混响的云。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Spacing	扩大或缩小多个水龙头之间的距离。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Spray	及时散布每个重复的小块，以获得更松散、更难以预测的纹理。从少量开始，然后增加直到动作清晰，而不会隐藏原始声音的时间或特性。
Stereo Bypass	启用后保持延迟运动居中，对于单声道安全重复很有用。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Style	选择重复布局，包括单、双、乒乓和比率模式。 比较同一短文中的可用字符。根据音乐效果而不是模式名称进行选择。
Swing	提前或推迟交替重复移动以创建更宽松的凹槽。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Taps	选择为每个回波周期创建多少个重复点。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Time Change	选择延迟时间是否干净地改变交叉淡入淡出或以弯音滑行。当源在完整的排列中重复时判断此控制。正确的时机应该支持凹槽，而不会让声音感觉分离。
Time Mode	选择自由毫秒、歌曲节奏划分或调整音高间隔作为延迟时间。 比较同一短文中的可用字符。根据音乐效果而不是模式名称进行选择。
Transform Route	将创意转换置于反馈循环内部或之后。 提高它直到贡献明显，然后稍微降低它并重新检查完整混音中的声音。

控制	它的作用以及何时使用它
Width	设置已处理声音的立体声扩展。 如果可能的话，检查扬声器、耳机和单声道的结果。极端的空间设置可能会让人感到兴奋，但可能无法在任何地方都体现出来。

实际用途

人声附点八分之一

- 选择 Sync 和 1/8 D。
- 使用 Ping Pong 或 Dual。
- High-通过和低通反馈。
- 添加 Duck 以便文字保持清晰。
- 保持变换关闭或 Post 以获得稳定的重复。

预期结果: 宽广的节奏感支撑着人声, 而不掩盖每个乐句。

渐进螺距螺旋线

- 使用适度的 Feedback。
- 将 Transform Route 设置为 Loop。
- 添加 +7 或 +12 Pitch 和一些 Smear。
- 使用 High Cut 和 Output 包含累积亮度。

预期结果: 每一次重复都会攀爬并扩散成受控的螺旋。

粒状冻结云

- 首先设置一个稳定的循环。
- 提高 Grain、Density 和 Spray。
- 仅在级别安全后才使用 Freeze。
- 自动执行 Mix 和 Output 的进入和退出。

预期结果: 延迟变成悬浮的纹理云。

常见陷阱

非常高的 Feedback 和 Freeze 可以创建失控级别。

首先减少主音量、反馈、驱动或输入, 然后在源停止后一边观察输出表并聆听一边重建声音。

速度同步需要有效的主机 BPM。

将最强的控制返回到中性, 与类似响度的旁路进行比较, 并一次将处理添加回一个部分。

Pitch、颗粒、扩散和高抽头计数会增加 CPU 并可能故意添加伪影。

录制时使用较轻的质量设置, 并在播放或导出时保留较重的选项。在播放停止时更改与延迟相关的模式。

一个延迟参数的当前主机文本往返有轻微的精度不匹配; 音频操作不受影响。

将最强的控制返回到中性, 与类似响度的旁路进行比较, 并一次将处理添加回一个部分。