

TB Disperser

版本: 1.3.0 | 文件日期: 2026-08-04

概述

拉伸鼓和合成器打击的前部，使它们感觉更重、更尖锐或更有弹性。

这个插件解决什么问题

尖锐的瞬态可能需要更多的重量或长度，而无需削波、压缩或明显的音调增强。TB Disperser 围绕选定的频率区域旋转相位，以便组件在不同时间到达，将短尖峰转变为更深的扫描，同时在很大程度上保留静态幅度响应。

您可以期待什么

- 攻击时间更长、力度更大
- Frequency-聚焦相位扫描
- 没有 DAW 自动化的动画分散
- 不同于饱和或 EQ 的瞬态设计

它是如何运作的

TB Disperser 改变声音开始时不同频率区域之间的时序关系。总长度可以保持较短，但起音被拉伸成弯曲的扫描，可以使底鼓感觉更重，军鼓感觉更尖锐，或者合成击打感觉更有弹性。

Frequency 选择扫频的焦点位置，Amount 设置扫频的声音，Pinch 更改运动的形状。Speed 和频率 LFO 随着时间的推移添加运动。从清晰的瞬态开始，首先设置音调焦点，然后仅提高音量，直到出现所需的重量或捕捉。

快速启动

- 1 从 LFO Off 开始。
- 2 在瞬态主体附近设置 Frequency。
- 3 提高 Amount 直到攻击明显改变。
- 4 使用 Pinch 聚焦轮廓。
- 5 使用 Speed 适合源包络。
- 6 仅当需要连续运动时才启用 LFO。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控制件。

Amount

控制相位旋转的总强度，从而控制瞬态扫描的可听长度和曲率。

Frequency

设置分散的中心或枢轴。Low 设置强调重量；较高的设置会产生更锐利的电击和金属轮廓。

Pinch

将相位作用集中在所选频率周围。更高的值听起来更集中、更能引起共鸣。

Speed

独立于 LFO Rate 缩放色散的时间行为。较慢的值拉伸运动；更快的值会收紧它。

Frequency 低频振荡器

LFO Type 选择 Off、Sine、Triangle、Saw、Square 或 Random。LFO Range 以八度为单位设置频率行程，LFO Rate 控制运动速度。

节目

程序演示了紧密的相位整形、鼓花、低音花、金属扫描、脉冲运动和随机分散。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Amount	设置指定效果改变声音的强度。 提高它直到贡献明显，然后稍微降低它并重新检查完整混音中的声音。
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。与类似响度的旁路进行比较。 如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Frequency	选择此控件使用的主音调区域或载波音高。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
LFO Range	设置移动中心频率移动的距离。首先设置速度，然后添加足够的动作来听到模式，而不会将注意力从表演上移开。
LFO Rate	设置中心频率移动的速度。首先设置速度，然后添加足够的动作来听到模式，而不会将注意力从表演上移开。
LFO Type	选择运动形状或关闭自动运动。首先设置速度，然后添加足够的动作来听到模式，而不会将注意力从表演上移开。
Pinch	将相位扫描集中在较窄的频率区域。值越高，声音越尖锐、越共鸣。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。使用预设作为方向，而不是最终的答案。一次更改一个部分，以便清楚哪项调整可以改进源。
Speed	缩短或延长每次点击周围的相位移动。首先设置速度，然后添加足够的动作来听到模式，而不会将注意力从表演上移开。

实际用途

踢腿重量

- 将 Frequency 设置为低电平。
- 使用中度 Amount 和低到中度 Pinch。
- 调整 Speed 直到前缘变重，但不会发出鸣叫声。

预期结果: 没有传统的低音增强，底鼓感觉更深更长。

动画合成器 zap

- 设置中或高 Frequency。
- 提高 Pinch。
- 选择 “Saw” 、Square 或 Random LFO。
- 为有节奏的运动设置 LFO Range 和 Rate。

预期结果: 瞬态轮廓以可重复的运动扫过频谱。

常见陷阱

即使频谱看起来相似，相位色散也会改变波形形状和峰值定时。

首先减少主音量、反馈、驱动或输入，然后在源停止后一边观察输出表并聆听一边重建声音。

极端设置听起来可能像音调或共鸣鸣叫声。

一次向插件输入一个清晰的音符，确认音调或目标，并在结果变得不稳定时减少修正或变化。

重新检查分层鼓是否取消。

将最强的控制返回到中性，与类似响度的旁路进行比较，并一次将处理添加回一个部分。