

TB Shimmer

版本: 1.0.0 | 文件日期: 2026-08-04

概述

将声音扩展为音高变化的粒子和长而明亮的浮动空间。

这个插件解决什么问题

传统的延迟和混响可以增加深度，但它们不会自动创建与颗粒闪烁相关的上升、反向绽放、粒子状运动。由单独的音高、延迟、反馈、过滤、扩散和随机化插件产生的构建速度缓慢且难以回忆。TB Shimmer 将这些阶段结合到一个确定性效果中，用于打击垫、琴键、吉他、人声、打击乐器、循环和声音设计源，同时保留直接的干燥路径。

您可以期待什么

- Pitch- 上升或下降的粒状云而不改变剪辑持续时间
- 独特的颗粒可以绽放成平滑演变的立体水洗效果
- 独立控制颗粒时间、大小、密度、反转和三种随机变化
- 弥散的早期反射和长过滤后尾部，具有可重复的宿主回忆

它是如何运作的

TB Shimmer 从最近的输入中读取短的重叠片段，移动它们的音调，并将它们传播到云中。Reverse、时间变化和音高变化可防止粒子表现得像一个明显的副本，而原始源可以通过 Mix 保持直接。

然后粒子云进入早期扩散和更长的宽敞尾部。Feedback 不断将能量反馈到纹理中，Tone 控制保留多少亮度，Width 设置最终的扩散。首先建立Time、Size、Density和Pitch；接下来添加随机性；只有在基本云稳定后才能提高Feedback。

快速启动

- 1 从 Init 开始，暂时将 Mix 设置为 100%，以便湿结构清晰。
- 2 将 Pitch 设置为 +12 半音以获得经典闪光或选择其他音程。
- 3 平衡 Time、Size 和 Density，直到颗粒节奏或平滑度适合源。
- 4 一次添加一个 Scatter、Reverse、Level Var、Position Rand 和 Pitch Spray。
- 5 只有在基本云稳定后才提高Feedback，然后使用Tone来控制累积亮度。

- 6 设置 Width 并将 Mix 返回到所需的插入或辅助平衡，同时检查单声道兼容性和输出余量。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控制件。

Time

设置每个粒子从最近的声音历史记录中读取多远的信息。短设置保持接近源；长设置将云与攻击分开，而不延迟干燥路径。

Size

设置每个声音粒子的长度。短颗粒感觉有节奏、有细节；长颗粒重叠成更平滑的色调，也使周围的尾部感觉更大。

Density

设置新声音粒子出现的频率。 Low

密度留下可听事件和间隙；高密度会形成连续的云，并使周围的混响更加强烈。

Scatter

改变颗粒大小和立体声声像，并驱动漫射尾部中的确定性平滑随机运动。它可以控制空间和时间分散，而无需替换专用的 Level Var、Position Rand 或 Pitch Spray 控件。

Pitch

设置声音粒子的基础转置。高于八度会产生经典的闪光，较低的设置会产生下降的云彩，中性位置会在应用 Pitch Spray 之前保留源音高。

Reverse

设置单个颗粒向后播放的概率。 Low

值添加偶尔的吸气动作；高值将攻击转变为反向爆发，同时通过 Mix 仍然可以使用直接干燥路径。

Feedback

将过滤后的颗粒信号返回到历史记录并独立延长后期扩散尾部，目标衰减长达约 45 秒。 High 值会累积俯仰和能量，因此请逐渐升高并在运输停止后监视尾部。

Tone

设置粒子路径的音调上限并抑制长混响尾音。较低的设置会使累积的反馈变暗；较高的设置可保持闪光。

Width

设置组合粒子和漫射湿信号的宽度，从单一兼容的缩小到有意的加宽。每当声音变宽时，请重新检查相位和单声道兼容性。

Mix

将直接干燥路径与完整粒子、早期扩散和长尾信号混合。在辅助返回上使用完全湿润的设置，在插入上使用较小的混合设置。

Level Var

随机降低单个声音粒子而不将其提升到基准水平以上。较高的设置会产生不太均匀的粒子场和更多的深度。

Position Rand

在 Time 设置周围随机化每个粒子的读取位置。用它来放松重复定时而不改变整体延迟中心。

Pitch Spray

在 Pitch 设置周围添加独立的向上和向下音调变化。较小的值会造成一致的不稳定；大的值会创建无调性或簇状云。

Bypass

使用软化旁路过渡。 Bypass

去掉处理后的结果进行比较；在删除插件或关闭会话之前允许长尾完成。

程序和状态

Program 提供了一个大型工厂集合，涵盖实用、漫反射、闪光、随机、脉冲、声乐、吉他、琴键、打击垫、黑暗和实验组。用户预设和 DAW 会话保留所有控件。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。与类似响度的旁路进行比较。如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Density	设置每秒创建多少个粒子。从少量开始，然后增加直到动作清晰，而不会隐藏原始声音的时间或特性。
Feedback	将效果返回到自身以构建更长、更强烈的尾巴。缓慢增加并观察输出水平。如果输入停止后声音继续增大，请在添加更多处理之前减少此控制。
Level Var	改变粒子水平，使云感觉不那么平坦，更有层次感。逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Mix	将原始声音与处理后的声音混合。暂时调高处理后的声音以了解其特征，然后返回混音并仅保留支持源的数量。
Pitch	设置闪光粒子的主音高间隔。首先选择音乐方向，然后检查起音和持续音符是否有不需要的摆动或性格变化。
Pitch Spray	在各个粒子之间添加小或大的螺距差异。首先选择音乐方向，然后检查起音和持续音符是否有不需要的摆动或性格变化。
Position Rand	每个粒子的开始位置围绕 Time 设置而变化。逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。使用预设作为方向，而不是最终的答案。一次更改一个部分，以便清楚哪项调整可以改进源。
Reverse	设置粒子向后播放并在声音中绽放的频率。从少量开始，然后增加直到动作清晰，而不会隐藏原始声音的时间或特性。
Scatter	分散粒子时间、大小和立体位置以获得不太均匀的云。从少量开始，然后增加直到动作清晰，而不会隐藏原始声音的时间或特性。
Size	设置每个粒子的长度。短值听起来很详细；长值融入光滑的水洗效果。逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。

控制	它的作用以及何时使用它
Time	设置粒子云在干声之后多远开始。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Tone	使粒子和长尾变暗或变亮。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Width	设置已处理声音的立体声扩展。如果可能的话，检查扬声器、耳机和单声道的结果。极端的空间设置可能会让人感到兴奋，但可能无法在任何地方都体现出来。

实际用途

声光光环

- 将 Pitch 设置在 +7 和 +12 半音之间。
- 使用中等 Size 和 Density 以及适度的 Scatter。
- 保持 Reverse、Position Rand 和 Pitch Spray 为低电平。
- 如果嘶嘶声增强，则变暗 Tone 并使用适度的 Feedback。
- 以保守的 Mix 进行混合或将其完全润湿放在辅助设备上。

预期结果: 人声保持清晰的起音，而柔和的上升光环围绕乐句结尾绽放。

垫星云

- 将长 Time 和 Size 与高 Density 一起使用。
- 将 Pitch 设置为 +12 或 +19 半音。
- 增加 Scatter、Position Rand 和 Width。
- 使用介质 Pitch Spray 和 Level Var 进行内部运动。
- 如果云变得脆弱，则升高 Feedback 以获得较长的演化尾部，并降低 Tone。

预期结果: 持续的和谐扩展到广阔的棱柱云，在音符之间不断演变。

Reverse 吉他绽放

- 使用介质 Time 和 Size。
- 大力提高 Reverse，同时保持 Density 适度。
- 将 Pitch 设置为 +12 并添加一点 Pitch Spray。
- 使用适度的 Feedback 并自动将 Mix 放入短语结尾。

预期结果: 选定的攻击保留在干燥的路径中，而反向八度音阶粒子在其后面膨胀。

冲击性粉尘

- 使用短 Size、短到中 Time 和低 Density。
- 保持 Feedback 低。
- 增加 Scatter、Level Var 和 Position Rand。
- 使用较小的 Pitch Spray 并减少 Mix。

预期结果: 凹槽获得分散的立体声粒子，而不会变成连续的混响效果。

常见陷阱

High Feedback，明亮Tone，向上Pitch，而致密的颗粒可以快速积聚能量；降低 Mix 或 Feedback 并留出空间。

首先减少主音量、反馈、驱动或输入，然后在源停止后一边观察输出表并聆听一边重建声音。

输入停止后，后期尾音仍能保持较长时间可听见；打印或导出最后一个源事件之后的内容。

将最强的控制返回到中性，与类似响度的旁路进行比较，并一次将处理添加回一个部分。

极端的 Width 可能会降低单声道兼容性，而密集的长颗粒可以软化瞬态和节奏定义。

减少宽度或移动并检查单声道和立体声的结果。当原始空间线索对录音很重要时，保留它们。

PULSE 程序使用自由运行时间值；该插件不要求速度同步或 MIDI 音阶量化。

一次向插件输入一个清晰的音符，确认音调或目标，并在结果变得不稳定时减少修正或变化。