

TB Spectral Transient Shaper

版本: 1.4.0 | 文件日期: 2026-08-04

概述

将起音和延音分开，以便您可以按频率区域更改冲击力、清晰度和长度。

这个插件解决什么问题

宽带瞬态整形器将整个信号视为一个包络，因此向底鼓添加冲击力也可能会夸大镲钹或室内噪音。

TB Spectral Transient Shaper

检测各个频谱段的起音和维持，并允许灵敏度曲线保持全局或变得与频率相关。

您可以期待什么

- Frequency 依赖的攻击增强或抑制
- 独立延音塑造
- 对检测到的和更改的材料进行增量监控
- 可选饱和度、限幅、过采样和峰值限制

它是如何运作的

TB Spectral Transient Shaper 将声音的开始与后续继续的能量分开。然后，它可以在不同的音调区域中强调或减少起音和延音，从而使鼓变得更有力而不使其铃声变大，或者使打击垫变短而不会使其开口变得迟钝。

Simple Mode 提供广泛的起音和延音塑造。EQ Mode 添加了低、中和高焦点控制，以便探测器可以在整个光谱范围内做出不同的反应。监控有助于识别正在选择的内容，饱和度、限幅器和限制器阶段可以在形状建立后添加密度或峰值控制。

快速启动

- 1 从 Simple Mode 开始，并关闭 Saturation、Clipper 和 Limiter。
- 2 降低 Attack Sensitivity 直到所需的点击反应，然后设置 Attack Gain。
- 3 降低Sustain Sensitivity直到身体或尾巴反应，然后设置Sustain Gain。
- 4 Tune 两个 Release 控件。
- 5 仅当反应必须是频率选择性时才切换到 EQ Mode。
- 6 使用 Monitor 模式确认目标。

7 最后添加完成阶段并进行级别匹配 Input/Output。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控件。

Attack 和 Sustain

Attack Gain 改变快速上升的能量； Sustain Gain 改变稳定或衰变的能量。他们独立的敏感度和 Release 控制决定了资格和恢复。

Simple Mode

一个水平灵敏度值适用于 Attack 的整个频谱，另一个水平灵敏度值适用于 Sustain。这是确定流程是否符合来源的最快方法。

EQ Mode

独立的 Low、Mid 和 High 频率、Q 和灵敏度节点为 Attack 和 Sustain 构建频率相关的检测器曲线。

Monitor 模式

Normal、Normal Delta、Attack、Attack Delta、Sustain 和 Sustain Delta 显示完整结果或特定检测器识别/更改的材料。

Saturation

启用 Saturation，选择 Soft、Punch、Warm、Digital、Fold __ 或 Hard，设置 Drive，并可选择通过 Saturation Shaper Link 链接整形器行为。

Clipper 和 Limiter

Clipper 使用自己的阈值进行硬峰整形。Limiter 使用 Limiter Threshold 和 Lookahead 控件。它们是单独的最终安全/角色阶段。

Oversampling

x1、x2、x4 或 x8 会影响非线性完成阶段和 CPU/延迟权衡。当失真质量很重要时，请选择更高的系数。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
ATK_HIGH Frequency	选择该频段中用于起音塑造的音调区域。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
ATK_HIGH Q	设置该频段的攻击焦点的宽度或宽度。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
ATK_HIGH Sensitivity	设置在此频段中选择攻击能量的难易程度。 移动它，直到该部分反应过于频繁，然后后退，直到它只跟随您真正想要控制的事件。
ATK_LOW Frequency	选择该频段中用于起音塑造的音调区域。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
ATK_LOW Q	设置该频段的攻击焦点的宽度或宽度。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
ATK_LOW Sensitivity	设置在此频段中选择攻击能量的难易程度。 移动它，直到该部分反应过于频繁，然后后退，直到它只跟随您真正想要控制的事件。
ATK_MID Frequency	选择该频段中用于起音塑造的音调区域。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
ATK_MID Q	设置该频段的攻击焦点的宽度或宽度。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
ATK_MID Sensitivity	设置在此频段中选择攻击能量的难易程度。 移动它，直到该部分反应过于频繁，然后后退，直到它只跟随您真正想要控制的事件。
Attack Gain	升高或降低声音的前沿。 当源在完整的排列中重复时判断此控制。正确的时机应该支持凹槽，而不会让声音感觉分离。
Attack Release	设置每次攻击后攻击整形放松的速度。 当源在完整的排列中重复时判断此控制。正确的时机应该支持凹槽，而不会让声音感觉分离。
Attack Sensitivity	设置插件识别攻击能量的难易程度。 移动它，直到该部分反应过于频繁，然后后退，直到它只跟随您真正想要控制的事件。

控制	它的作用以及何时使用它
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。与类似响度的旁路进行比较。如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Clipper	在最终输出之前打开稳定峰值修剪。Level - 匹配结果并监听丢失的瞬态或刺耳的累积。只有当来源仍然在混合中发挥作用时，更多的颜色才有用。
Clipper Threshold	设置限幅器开始修剪峰值的级别。移动它，直到该部分反应过于频繁，然后后退，直到它只跟随您真正想要控制的事件。
Input Gain	设置声音进入插件的声音大小。提高它以获得更强的响应或降低它以获得更大的空间。在决定处理听起来是否更好之前匹配最终响度。额外的水平可以使几乎任何设置看起来更令人印象深刻。
Limiter	打开最终峰值保护。Level - 匹配结果并监听丢失的瞬态或刺耳的累积。只有当来源仍然在混合中发挥作用时，更多的颜色才有用。
Limiter Threshold	设置限制器允许的最大级别。移动它，直到该部分反应过于频繁，然后后退，直到它只跟随您真正想要控制的事件。
Lookahead	帮助更顺利地捕捉突然的高峰。较高的值可能会让人感觉不太直接。当源在完整的排列中重复时判断此控制。正确的时机应该支持凹槽，而不会让声音感觉分离。
Mode	选择一组广泛的控制对或单独的低、中和高灵敏度控制。比较同一短文中的可用字符。根据音乐效果而不是模式名称进行选择。
Monitor	选择完整结果或隔离起音、维持或消除聆听差异。逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Output Gain	设置处理后的最终收听级别。在决定处理听起来是否更好之前匹配最终响度。额外的水平可以使几乎任何设置看起来更令人印象深刻。
Oversampling	使严重失真或限制声音更清晰，但代价是使用更多 CPU。逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。使用预设作为方向，而不是最终的答案。一次更改一个部分，以便清楚哪项调整可以改进源。
Saturation	设置该部件控制阈值后电平的强度。Level - 匹配结果并监听丢失的瞬态或刺耳的累积。只有当来源仍然在混合中发挥作用时，更多的颜色才有用。

控制	它的作用以及何时使用它
Saturation Drive	设置该部件控制阈值后电平的强度。 Level - 匹配结果并监听丢失的瞬态或刺耳的累积。只有当来源仍然在混合中发挥作用时，更多的颜色才有用。
Saturation Mode	选择添加到成形声音中的和声特征。 Level - 匹配结果并监听丢失的瞬态或刺耳的累积。只有当来源仍然在混合中发挥作用时，更多的颜色才有用。
Saturation Shaper Link	使饱和度跟随当前的起音和延音塑造。 Level - 匹配结果并监听丢失的瞬态或刺耳的累积。只有当来源仍然在混合中发挥作用时，更多的颜色才有用。
SUS_HIGH Frequency	选择该频段中用于延音塑造的音调区域。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
SUS_HIGH Q	设置该频段的延音焦点的宽度或宽度。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
SUS_HIGH Sensitivity	设置在此频段选择维持能量的难易程度。 移动它，直到该部分反应过于频繁，然后后退，直到它只跟随您真正想要控制的事件。
SUS_LOW Frequency	选择该频段中用于延音塑造的音调区域。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
SUS_LOW Q	设置该频段的延音焦点的宽度或宽度。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
SUS_LOW Sensitivity	设置在此频段选择维持能量的难易程度。 移动它，直到该部分反应过于频繁，然后后退，直到它只跟随您真正想要控制的事件。
SUS_MID Frequency	选择该频段中用于延音塑造的音调区域。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
SUS_MID Q	设置该频段的延音焦点的宽度或宽度。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
SUS_MID Sensitivity	设置在此频段选择维持能量的难易程度。 移动它，直到该部分反应过于频繁，然后后退，直到它只跟随您真正想要控制的事件。
Sustain Gain	升高或降低声音的主体和尾部。 提高它直到贡献明显，然后稍微降低它并重新检查完整混音中的声音。
Sustain Release	设置声音变化后延音整形返回的速度。 根据节奏和事件之间的空间来设置它。 聆听泵动声、间隙或覆盖下一个声音的尾音。

控制	它的作用以及何时使用它
Sustain Sensitivity	设置插件识别维持能量的难易程度。移动它，直到该部分反应过于频繁，然后后退，直到它只跟随您真正想要控制的事件。

实际用途

更紧凑的鼓室

- 减少 Sustain Gain。
- 设置 Sustain Sensitivity 以捕获房间尾部。
- 如果需要，请使用 EQ Mode 保持低延音不变。
- Monitor Sustain Delta 确认删除的内容。

预期结果: Room 衰减时间缩短，而直接命中仍保持集中。

更多踢拳

- 提高 Attack Gain。
- 在 EQ Mode 中，重点关注 Attack Low/Mid 踢击影响周围的灵敏度。
- 使用短到中的 Attack Release。
- 仅当峰值需要控制时才启用限制器。

预期结果: 在没有同等提升镲片的情况下，预期频段的冲击力会增加。

常见陷阱

集中频率处理会增加延迟，并且可以在激进的设置下柔化非常清晰的细节。

录制时使用较轻的质量设置，并在播放或导出时保留较重的选项。在播放停止时更改与延迟相关的模式。

Monitor 模式是诊断模式，必须返回到 Normal。更慢地移动控件或在乐句之间进行更改。时间、音调、模式或路线的突然改变可能会成为一种可听见的效果。

Clipper 和 Limiter 可以隐藏过多的瞬态增益；首先设置整形器。

仅启用与问题匹配的修复部分，并使用最小的量，使噪音不那么分散注意力，而不会删除有用的细节。