

TB Vocoder

版本: Current | 文件日期: 2026-08-04

概述

将一种声音的节奏和发音置于另一种声音的音调上。

这个插件解决什么问题

经典声码器可能需要单独的合成音轨，并且几乎无法控制清晰度。TB Vocoder 可以使用其内部载体进行立即操作或接受侧链，同时分析范围、包络定时、印记、白化、嘶嘶声和载体设计保持独立可调。

您可以期待什么

- 经典的机器人语音和谈话盒音调
- Whisper、Morph、Ring Mod 和 Invert 转换
- 从小型集中堆栈转移到大型云的内部载体
- 对清晰度、频带分辨率、宽度和齿擦音的详细控制

它是如何运作的

TB Vocoder 采用一种声音的变化发音并将其应用于另一种声音的持续音调。调制器提供节奏、辅音和包络运动；载体提供间距和基本颜色。一组频率区域将这两个角色连接起来。

频段和范围控制决定传输多少细节，包络控制决定载波跟随调制器的速度，Imprint 或清晰度控制保持清晰度。首先建立一个稳定的载体和一个清晰的调制器，然后在单词或节奏被理解后扩大声音或添加特征。

快速启动

- 1 首先将 Type 设置为 Vocoder，关闭 Sidechain，然后完全弄湿 Mix。
- 2 从中等 Bands 设置开始，然后选择有用的 Range Low 和 Range High 区域。
- 3 Tune Attack 和 Release 用于清晰度。
- 4 调整 Carrier Tune、计数、Color、共振和 Width。
- 5 使用 Imprint、Detail、Whiten 和 Sibalance 来澄清语音。
- 6 仅在基本运营商工作后才尝试另一个 Type。
- 7 设置 Output 和最终 Mix。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控件。

Type

Vocoder 应用通道包络，Whisper 用类似噪声的能量替换音调，Morph 混合频谱特性，Ring Mod 乘以金属边带的结构，Invert 创建逆频谱关系。

Bands 和分析范围

Bands 设置分析分辨率，而 Range Low 和 Range High 限制分析的光谱。听起来经典而粗俗的乐队较少；更多频段可提高清晰度，同时使用更多处理能力。

包络计时

Attack 遵循新的发音；Release 保持或释放每个频段。Fast 计时很清晰，而较慢的计时则更平滑且更连奏。

内部载体

Carrier Tune、Resonance、Count、Color、Tone 和 Width 构建合成源。计数范围从小型集中堆栈到大型云。

Sidechain

当主机提供外部载波输入时，启用 Sidechain 以使用外部载波输入。必须在 DAW 中配置路由。

Imprint 和清晰度

Imprint 设置调制器传输强度。Detail、Pressure、Whiten、Floor、Sibilance、Warp 和 Shift 形状清晰度、本底噪声、共振峰移动和清晰度。

Mix 和 Output

Mix 将转换后的结果与原始调制器混合。Output 补偿最终级别。节目涵盖广播清晰度、机器人、合唱团、低语和损坏的机器。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Attack	设置声音开始时效果的反应速度。更快的数值控制前方；较慢的值保留更多的冲击力。当源在完整的排列中重复时判断此控制。正确的时机应该支持凹槽，而不会让声音感觉分离。
Bands	设置承载语音形状的频率切片数量。更多频段听起来更清晰；更少的乐队听起来更复古。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。与类似响度的旁路进行比较。如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Carrier Count	设置有多少内部载波声音分层在一起。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Carrier Resonance	更改内部载波声音的清晰度和音调焦点。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Carrier Tune	选择此控件使用的主音符或音调区域。首先选择音乐方向，然后检查起音和持续音符是否有不需要的摆动或性格变化。
Color	更改整体亮度和色调特征。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Detail	设置传输精细语音和瞬态细节的数量。移动它，直到该部分反应过于频繁，然后后退，直到它只跟随您真正想要控制的事件。
Floor	设置传输的运动结束之前输入的安静程度。移动它，直到该部分反应过于频繁，然后后退，直到它只跟随您真正想要控制的事件。
Imprint	设置将输入打印到载体上的清晰度和节奏的强度。 提高它直到贡献明显，然后稍微降低它并重新检查完整混音中的声音。
Mix	将原始声音与处理后的声音混合。暂时调高处理后的声音以了解其特征，然后返回混音并仅保留支持源的数量。
Output	设置处理后的最终收听级别。在决定处理听起来是否更好之前匹配最终响度。额外的水平可以使几乎任何设置看起来更令人印象深刻。

控制	它的作用以及何时使用它
Pressure	增加转印信封的密度和坚固度。 移动它，直到该部分反应过于频繁，然后后退，直到它只跟随您真正想要控制的事件。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。 使用预设作为方向，而不是最终的答案。一次更改一个部分，以便清楚哪项调整可以改进源。
Range High	设置用于传输清晰度的最高频率。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Range Low	设置用于传输清晰度的最低频率。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Release	设置声音变小后效果放松的速度。 根据节奏和事件之间的空间来设置它。 聆听泵动声、间隙或覆盖下一个声音的尾音。
Shift	向上或向下移动选定的音高或频率结构。 首先选择音乐方向，然后检查起音和持续音符是否有不需要的摆动或性格变化。
Sibilance	恢复或强调辅音（例如 S 和 T）以使单词更清晰。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Sidechain	使用外部声音作为载体而不是内部载体。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Tone	使声码器结果更暗或更亮。 广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Type	选择声音特征或处理风格。 比较同一短文中的可用字符。根据音乐效果而不是模式名称进行选择。
Warp	拉伸或移动不同声音特征的传输频率形状。 首先选择音乐方向，然后检查起音和持续音符是否有不需要的摆动或性格变化。
Whiten	使载波频谱变得均匀，使语音细节传输更加清晰。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Width	设置已处理声音的立体声扩展。 如果可能的话，检查扬声器、耳机和单声道的结果。极端的空间设置可能会让人感到兴奋，但可能无法在任何地方都体现出来。

实际用途

清晰的机器人声音

- 使用具有 32-64 个频段的 Vocoder。
- 使用快速 Attack 和中等 Release。
- 将 Imprint 设置为高并添加 Sibilance。
- 使用具有适度共振的明亮内部载体。

预期结果: 语音在变得强合成的同时仍然可以理解。

外部音乐载体

- 将合成器路由到插件侧链。
- 启用 Sidechain。
- 将分析范围与合成器和声音相匹配。
- 在效果返回的 100% 处使用 Mix。

预期结果: 声音表达了外部载体的节奏与和声。

常见陷阱

Sidechain 可用性和总线命名因 DAW 而异。

将最强的控制返回到中性，与类似响度的旁路进行比较，并一次将处理添加回一个部分。

更多的乐队并不总是更有音乐性。

将最强的控制返回到中性，与类似响度的旁路进行比较，并一次将处理添加回一个部分。

High 载流子计数、宽度和共振可以产生大峰值。

首先减少主音量、反馈、驱动或输入，然后在源停止后一边观察输出表并聆听一边重建声音。