

TB Tape

Verze: 1.0.0 | Datum dokumentace: 2026-08-11

Přehled

Zpomalí zvuk do ztišení a vrátí jej zpět na normální rychlost pomocí křivky motoru, kterou si můžete sami nakreslit.

Co tento plug-in řeší

TB Tape vytváří opakovatelné přechody pro zastavení a restartování pásky, aniž by bylo nutné kreslit detailní automatizaci rychlosti klipu. Brzdění a roztočení mohou využívat různé časování, přičemž jedna opakovaně použitelná křivka motoru definuje charakter obou směrů.

Co můžete očekávat

- Zpomalení ve stylu Tape až do ticha
- Nezávislé brzdění a časování restartu
- Editace křivek od ruky a bodová úprava
- Šest zkratk hudebních křivek plus vyvolání uživatelských předvoleb

Jak to funguje

TB Tape čte krátkou nedávnou historii vstupu měnící se rychlostí. Protože rychlost přehrávání ovládá jak rychlost, tak výšku tónu, Pause přirozeně klesá směrem k tichu a Play stoupá zpět k normální rychlosti namísto použití samostatného efektu výšky tónu.

Stop Time a Start Time nastavují dobu trvání každého směru. Jedna křivka motoru tvaruje oba přechody s restartem pomocí odpovídajícího obráceného pohybu. Křivka je zachycena na začátku přechodu, takže úprava provedená během pohybu je slyšet po dalším spuštění Play nebo Pause.

Rychlý start

- 1** Začněte od Init a nastavte Stop Time a Start Time pro hudební událost.
- 2** Vyberte zkratku křivky, která je nejbližší zamýšlenému pohybu.
- 3** Spusťte Play / Pause, zatímco se krátká část opakuje, a poslouvejte, kde je změna rychlosti nejsilnější.
- 4** Pomocí Draw nebo Points zpřesněte křivku a poté ji spusťte znovu, protože úpravy jsou aplikovány na další přechod.
- 5** Porovnejte s Bypass, zkontrolujte přístávací bod v úplném uspořádání a v případě potřeby uložte výsledek jako uživatelskou předvolbu.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Play / Pause

Pause brzdí virtuální motor, dokud rychlost a výška nedosáhnou ticha; Play jej roztočí zpět na normální rychlost. Změna směru během přechodu pokračuje z aktuální rychlosti motoru namísto skoku do nové polohy.

Stop Time a Start Time

Stop Time nastavuje délku zpomalení a Start Time nastavuje délku návratu. Použijte je samostatně pro rychlé brzdění s pomalým restartem, dlouhé dojezdy s rychlým zotavením nebo symetrický pohyb.

Jedna sdílená motorová křivka

Stejná křivka tvaruje oba směry: zastavení je následuje směrem k tichu a restart následuje jeho časově obrácený protějšek směrem k normální rychlosti. Křivka je zachycena na začátku přechodu, takže úpravy provedené během pohybu jsou slyšet na dalším spouštěči Play nebo Pause.

Režim kreslení

Táhněte volně po grafu a načrtněte pohyb motoru v průběhu času. Poklepáním na graf obnovíte křivku Linear. Pevná první a poslední pozice udržují přechod připojený k úplnému zastavení a normálnímu přehrávání.

Bodový režim

Přetažením vnitřního uzlu zpřesněte křivku. Poklepáním na prázdný prostor grafu přidáte uzel nebo poklepáním na vnitřní uzel jej odstraníte. První a poslední bod nelze přesunout ani odstranit.

Křivkové zkratky

Linear se pohybuje rovnoměrně; S-Curve uvolňuje oba konce; Slow In zpozdí nejsilnější pohyb; Fast In to umístí brzy; Stepped vytváří záměrné skoky; Motor Drag zdůrazňuje silné pozdní brzdění nebo roztočení. Jakákoli ruční úprava změní popisec křivky na Custom.

Vizuální odezva pohybu

Zelená přehrávací hlava ukazuje průběh aktuálního přechodu a animace kotouče sleduje rychlost motoru. Oba jsou spíše vizuálními indikátory než ovládacími prvky.

Nabídka předvoleb TB TAPE

Otevřete prostřední štítek a zobrazí se aktuální preset, navigace Previous a Next, kolekce Factory a User a příkazy Save User Preset, Undo a Redo. Factory programy jsou Init, Quick Brake, Soft Brake, Slow Spin-Up, Instant Motor, Long Coast, Late Drop a Early Brake.

Přednastavení a stav relace

Uživatelské předvolby si zachovávají ovládací prvky časování a kompletní uživatelskou křivku. Relace DAW je také obnoví, takže nakreslený pohyb lze znovu použít bez jeho opětovného sestavení. DAW automatizace může vybrat tovární program, přičemž jednotlivé body křivky nejsou oddělenými pruhy automatizace.

Bypass

Bypass vrátí zarovnaný suchý signál pro porovnání. Je oddělené od Play / Pause: vynechání nevyžaduje zastavení pásky a pozastavení neobchází modul plug-in.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a před posouzením rozdílu nechejte dokončit aktivní přechod zastavení nebo spuštění.
Play	Při přepnutí na Pause vyžaduje normální přehrávání nebo spouští zpomalení magnetofonu pásku. Spusťte jej na jasné hudební události a ponechte dostatek času na dokončení vybraného přechodu zastavení nebo začátku.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jeden ovládací prvek po druhém, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.
Start Time	Nastavuje, jak dlouho trvá páskovému motoru zrychlit z ticha na normální rychlost. Spusťte Play dostatečně brzy, aby se normální rychlost vrátila v zamýšleném hudebním bodě.
Stop Time	Nastavuje, jak dlouho trvá, než motor pásku zpomalí z normální rychlosti na ticho. Přehrávejte přechod ve smyčce, nastavte délku brzdění a teprve potom doladte Motor Curve.

Motor Curve, Draw, Points, šest zkratk křivek, přednastavená nabídka a indikátory pohybu jsou funkce panelu spíše než samostatné řádky automatizace. Jsou vysvětleny jednotlivě v sekci rozhraní a kompletní uživatelská křivka je uložena s předvolbami a relací DAW.

Praktické použití

Zastavení pásku na konci úseku

- Nastavte Stop Time a vyberte Linear nebo Motor Drag.
- Automatizujte Play až Pause na poslední dobu.
- Nechte dostatek času, aby se motor ztišil.

Očekávaný výsledek: Výška tónu i rychlost plynule klesnou až k úplnému zastavení bez automatizace klipu.

Pomalý rozběh

- Vyberte delší Start Time než Stop Time.
- Použijte S-Curve nebo nakreslete jemnou spodní polovinu.
- Stiskněte Play před další frází a umístěte spoušť dostatečně brzy, abyste mohli obnovit plnou rychlost.

Očekávaný výsledek: Zdroj se postupně otáčí a dosahuje normální rychlosti v zamýšleném hudebním bodě.

Vlastní průběh motoru

- Pomocí Draw nebo Points vytvořte jeden kontrolovaný vzestup a pokles uvnitř křivky.
- Po úpravě znovu spusťte přechod, aby byla slyšet nová zachycená křivka.
- Před použitím stejného pohybu na bubnech nebo plného mixu vyzkoušejte trvalý materiál.

Očekávaný výsledek: Přechod se řídí opakovatelnou vlastní rychlostí bez přidání opakování zpoždění nebo saturace.

Výrazný rytmický střih

- Vyberte Instant Motor nebo začněte s velmi krátkým přechodem.
- Umístěte hranu Play / Pause přesně na požadovanou dobu.
- Pokud se skok stane rušivým, prodlužte čas nebo změkčte první roh křivky.

Očekávaný výsledek: Zdroj provede náhlý rychlostní řez, který se chová jako navržená rytmická úprava.

Opakovaně použitelná předvolba přechodu

- Postavte načasování a křivku na jasném trvalém zdroji.
- Otevřete nabídku TB TAPE a uložte uživatelskou předvolbu.
- Připomeňte si to na jiném zdroji a upravte pouze načasování potřebné pro nové uspořádání.

Očekávaný výsledek: Rozpoznatelné motorické gesto lze znovu použít a přitom přizpůsobit načasování každé skladby nebo zvuku.

Běžná úskalí

Efekt je Tape Stop, nikoli Tape Delay; nevytváří opakování, zpětnou vazbu, saturaci, wow, chvění, syčení, obrácený zvuk nebo tempo synchronizovaný pohyb. Použijte Play/Pause a ovládací prvky časování motoru pro přechody; použijte samostatné zpoždění, když je vyžadováno opakování.

Velmi krátké časy, Stepped, a náhlé vlastní rohy mohou vytvářet záměrně tvrdé skoky nebo hrany podobné kliknutí. Před změnou zbytku zvuku prodlužte přechod nebo vyhledejte blízké hodnoty křivky.

Změny křivky provedené během pohybu jsou záměrně vyhrazeny pro další přechod. Dokončete úpravu, znovu spusťte přechod a posuďte celý pohyb od začátku.

Dlouhé pozastavené pozastavení není neomezený zmrazený záznam; restart se vrátí k aktuálnímu živému vstupu a poté se ustálí zpět na synchronizaci. Naplánujte restart kolem materiálu, který se aktuálně dostává do plug-inu, spíše než očekávejte přehrávání dříve pozastaveného zvuku.

Přehrávání se zapnutým efektem i v režimu Bypass spoléhá na kompenzaci zpoždění v DAW, aby zůstalo časově zarovnané. Porovnejte uvnitř stejné kompenzované signálové cesty a ponechte kompenzaci zpoždění DAW aktivní.