

TB Tape

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-11

Übersicht

Verlangsamt den Ton bis zum Stillstand und bringt ihn mit einer Motorkurve, die Sie selbst zeichnen können, wieder auf normale Geschwindigkeit.

Was dieses Plug-in löst

TB Tape erstellt wiederholbare Bandstopp- und Neustartübergänge, ohne eine detaillierte Clip-Geschwindigkeitsautomatisierung zu zeichnen. Beim Bremsen und Hochfahren kann ein unterschiedliches Timing verwendet werden, während eine wiederverwendbare Motorkurve den Charakter beider Richtungen definiert.

Was Sie erwarten können

- Verlangsamung im Tape-Stil bis hin zur Stille
- Unabhängiges Bremsen und Neustart-Timing
- Freihand- und punktbasierte Kurvenbearbeitung
- Sechs Tastenkombinationen für Musikkurven plus Benutzer-Preset-Abruf

Wie es funktioniert

TB Tape liest einen kurzen aktuellen Verlauf der Eingabe mit wechselnder Geschwindigkeit. Da die Wiedergabegeschwindigkeit sowohl Geschwindigkeit als auch Tonhöhe steuert, sinkt Pause auf natürliche Weise in Richtung Stille und Play steigt wieder in Richtung Normalgeschwindigkeit an, anstatt einen separaten Tonhöheneffekt anzuwenden.

Stop Time und Start Time legen die Dauer jeder Richtung fest. Eine Motorkurve gestaltet beide Übergänge, wobei der Neustart die entsprechende umgekehrte Bewegung verwendet. Die Kurve wird erfasst, wenn ein Übergang beginnt, sodass eine während der Bewegung vorgenommene Bearbeitung nach dem nächsten Play- oder Pause-Trigger zu hören ist.

Schnellstart

- 1** Beginnen Sie mit Init und legen Sie Stop Time und Start Time für das Musikereignis fest.
- 2** Wählen Sie die Kurvenverknüpfung, die der beabsichtigten Bewegung am nächsten kommt.
- 3** Lösen Sie Play / Pause aus, während sich ein kurzer Abschnitt wiederholt, und hören Sie, wo sich die Geschwindigkeitsänderung am stärksten anfühlt.
- 4** Verwenden Sie „Zeichnen“ oder „Punkte“, um die Kurve zu verfeinern, und lösen Sie sie dann erneut aus, da die Änderungen auf den nächsten Übergang angewendet werden.
- 5** Vergleichen Sie mit Bypass, überprüfen Sie den Landepunkt in der vollständigen Anordnung und speichern Sie das Ergebnis bei Bedarf als Benutzervoreinstellung.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Play / Pause

Pause bremst den virtuellen Motor, bis Geschwindigkeit und Tonhöhe Stillstand erreichen; Play dreht es wieder auf normale Geschwindigkeit. Der Richtungswechsel während eines Übergangs wird mit der aktuellen Motorgeschwindigkeit fortgesetzt, anstatt zu einer neuen Position zu springen.

Stop Time und Start Time

Stop Time legt die Länge der Verlangsamung fest und Start Time legt die Länge der Rückkehr fest. Verwenden Sie sie unabhängig voneinander für ein schnelles Bremsen mit langsamem Neustart, ein langes Ausrollen mit schneller Erholung oder eine symmetrische Bewegung.

Eine gemeinsame Motorkurve

Die gleiche Kurve formt beide Richtungen: Der Stopp folgt ihr in Richtung Stille und der Neustart folgt seinem zeitumgekehrten Gegenstück in Richtung Normalgeschwindigkeit. Die Kurve wird erfasst, wenn ein Übergang beginnt, sodass während der Bewegung vorgenommene Änderungen beim nächsten Auslöser Play oder Pause zu hören sind.

Zeichenmodus

Ziehen Sie frei über das Diagramm, um die Motorbewegung im Zeitverlauf zu skizzieren. Doppelklicken Sie auf das Diagramm, um die Kurve „Linear“ wiederherzustellen. Durch die feste erste und letzte Position bleibt der Übergang mit vollständigem Stopp und normaler Wiedergabe verbunden.

Punktemodus

Ziehen Sie einen inneren Knoten, um die Kurve zu verfeinern. Doppelklicken Sie auf einen leeren Diagrammbereich, um einen Knoten hinzuzufügen, oder doppelklicken Sie auf einen inneren Knoten, um ihn zu entfernen. Der erste und der letzte Punkt können nicht verschoben oder gelöscht werden.

Kurvenverknüpfungen

Linear bewegt sich gleichmäßig; S-Curve erleichtert beide Enden; Slow In verzögert die stärkste Bewegung; Fast In platziert es früh; Stepped erzeugt absichtliche Sprünge; Motor Drag betont ein starkes spätes Bremsen oder Drehen. Bei jeder manuellen Bearbeitung wird die Kurvenbezeichnung in Custom geändert.

Visuelle Bewegungsanzeige

Der grüne Abspielkopf zeigt den Fortschritt im aktuellen Übergang an und die Rollenanimation folgt der Motorgeschwindigkeit. Bei beiden handelt es sich eher um visuelle Indikatoren als um Kontrollen.

TB TAPE-Voreinstellungsmenü

Öffnen Sie das mittlere Typenschild, um die aktuelle Voreinstellung, die vorherige und nächste Navigation, Werks- und Benutzersammlungen, Benutzervoreinstellung speichern, Rückgängig und Wiederherstellen anzuzeigen. Zu den Werksprogrammen gehören Init, Quick Brake, Soft Brake, Slow Spin-Up, Instant Motor, Long Coast, Late Drop und Early Brake.

Voreinstellung und Sitzungsstatus

Benutzervoreinstellungen behalten die Timing-Steuerung und die vollständige benutzerdefinierte Kurve bei. Die DAW-Sitzung stellt sie auch wieder her, sodass eine gezeichnete Bewegung wiederverwendet werden kann, ohne sie neu zu erstellen. DAW Automatisierung kann ein Factory-Programm auswählen, während die einzelnen Kurvenpunkte keine separaten Automatisierungsspuren sind.

Bypass

Bypass gibt das ausgerichtete Trockensignal zum Vergleich zurück. Es unterscheidet sich von Play / Pause: Beim Umgehen wird kein Bandstopp angefordert, und beim Anhalten wird das Plug-in nicht umgangen.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke und lassen Sie den aktiven Stopp- oder Startübergang abschließen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Play	Fordert normale Wiedergabe an oder startet die Verlangsamung des Bandmotors, wenn auf Pause umgeschaltet wird. Lösen Sie es bei einem klaren musikalischen Ereignis aus und lassen Sie genügend Zeit, bis der ausgewählte Stopp- oder Startübergang abgeschlossen ist.
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Regler, damit klar ist, welche Einstellung die Quelle verbessert.
Start Time	Legt fest, wie lange der Bandmotor braucht, um von der Stille auf die normale Geschwindigkeit zu beschleunigen. Lösen Sie Play früh genug aus, damit die normale Geschwindigkeit am beabsichtigten musikalischen Punkt zurückkehrt.
Stop Time	Legt fest, wie lange der Bandmotor braucht, um von normaler Geschwindigkeit auf Stille zu verlangsamen. Spielen Sie den Übergang in einer Schleife ab und stellen Sie zuerst die Bremsdauer ein, bevor Sie Motor Curve verfeinern.

Motorkurve, Zeichnen, Punkte, die sechs Kurvenverknüpfungen, das Voreinstellungsmenü und die Bewegungsindikatoren sind Bedienfeldfunktionen und keine separaten Automatisierungszeilen. Sie werden im Schnittstellenabschnitt einzeln erläutert und die vollständige benutzerdefinierte Kurve wird mit Voreinstellungen und der Sitzung DAW gespeichert.

Praktische Anwendungen

Bandstopp am Ende des Abschnitts

- Legen Sie Stop Time fest und wählen Sie Linear oder Motor Drag.
- Automatisieren Sie Play bis Pause im letzten Takt.
- Lassen Sie dem Motor genügend Zeit, um zum Stillstand zu kommen.

Erwartetes Ergebnis: Tonhöhe und Geschwindigkeit sinken ohne Clip-Automation sauber bis zum Stillstand.

Langsamer Wiederanlauf

- Wählen Sie einen längeren Start Time als Stop Time.
- Verwenden Sie S-Curve oder zeichnen Sie eine sanfte untere Hälfte.
- Drücken Sie vor der nächsten Phrase Play und platzieren Sie den Auslöser früh genug, um die Wiederherstellung mit voller Geschwindigkeit zu ermöglichen.

Erwartetes Ergebnis: Die Quelle dreht sich allmählich wieder hoch und erreicht am beabsichtigten musikalischen Punkt die normale Geschwindigkeit.

Individuelle Motorkurve

- Verwenden Sie „Zeichnen“ oder „Punkte“, um einen kontrollierten Anstieg und Abfall innerhalb der Kurve zu erstellen.
- Lösen Sie den Übergang nach der Bearbeitung erneut aus, damit die neue verriegelte Kurve zu hören ist.
- Hören Sie sich das ausgehaltene Material an, bevor Sie die gleiche Bewegung am Schlagzeug oder in einem kompletten Mix anwenden.

Erwartetes Ergebnis: Der Übergang folgt einem wiederholbaren benutzerdefinierten Geschwindigkeitspfad, ohne Verzögerungswiederholungen oder Sättigung hinzuzufügen.

Harter rhythmischer Schnitt

- Wählen Sie Instant Motor oder beginnen Sie mit einem sehr kurzen Übergang.
- Platzieren Sie die Kante Play / Pause genau auf dem gewünschten Takt.
- Wenn der Sprung störend wirkt, verlängern Sie die Zeit oder machen Sie die erste Kurvenecke weicher.

Erwartetes Ergebnis: Die Quelle nimmt eine abrupte Geschwindigkeitsreduzierung vor, die sich wie ein geplanter rhythmischer Schnitt verhält.

Wiederverwendbare Übergangsvoreinstellung

- Bauen Sie das Timing und die Kurve auf einer klaren, nachhaltigen Quelle auf.
- Öffnen Sie das TB TAPE-Menü und speichern Sie eine Benutzervoreinstellung.
- Rufen Sie es auf einer anderen Quelle ab und passen Sie nur das Timing an, das für das neue Arrangement erforderlich ist.

Erwartetes Ergebnis: Eine erkennbare motorische Geste kann wiederverwendet werden und passt dennoch zum Timing jedes Lieds oder Tons.

Häufige Fallstricke

Der Effekt ist Tape Stop, nicht Tape Delay; es erzeugt keine Wiederholungen, Rückkopplungen, Sättigung, Wow, Flattern, Zischen, umgekehrtes Audio oder temposynchronisierte Bewegung. Verwenden Sie Play/Pause und die Motor-Timing-Steuerungen für Übergänge; Verwenden Sie eine separate Verzögerung, wenn Wiederholungen erforderlich sind.

Sehr kurze Zeiten, Stepped, und abrupte benutzerdefinierte Ecken können absichtlich harte Tonhöhen sprünge oder klickartige Kanten erzeugen. Verlängern Sie den Übergang oder glätten Sie die nahegelegenen Kurvenwerte, bevor Sie den Rest des Klangs ändern.

Während der Bewegung vorgenommene Kurvenänderungen werden bewusst für den nächsten Übergang reserviert. Beenden Sie die Bearbeitung, lösen Sie den Übergang erneut aus und beurteilen Sie die gesamte Bewegung von Anfang an.

Eine lange Pause ist keine unbegrenzte eingefrorene Aufnahme; Der Neustart kehrt zum aktuellen Live-Eingang zurück und stellt dann die Synchronisierung wieder her. Planen Sie den Neustart entsprechend dem Material, das gerade das Plug-in erreicht, und erwarten Sie nicht, dass zuvor angehaltenes Audio wiedergegeben wird.

Für eine zeitrichtige Ausrichtung sind sowohl die aktive als auch die Bypass-Wiedergabe auf die Latenzkompensation der DAW angewiesen. Vergleichen Sie innerhalb desselben kompensierten Signalpfads und lassen Sie die Verzögerungskompensation von DAW aktiv.