

TB Tape

版本: 1.0.0 | 文件日期: 2026-08-11

概述

使用您可以自己绘制的电机曲线将音频减慢至静音并将其旋转回正常速度。

这个插件解决什么问题

TB Tape 创建可重复的磁带停止和重新启动过渡，而无需绘制详细的剪辑速度自动化。制动和旋转可以使用不同的时序，而一条可重复使用的电机曲线定义了两个方向的特征。

您可以期待什么

- Tape 式的减速一直到沉默
- 独立制动和重启计时
- 徒手和基于点的曲线编辑
- 六个音乐曲线快捷键以及用户预设调用

它是如何运作的

TB Tape 以变化的速度读取输入的近期历史记录。由于播放速率同时控制速度和音调，因此 Pause 会自然地趋于静音，而 Play 会恢复到正常速度，而不是应用单独的音调效果。

Stop Time 和 Start Time 设置每个方向的持续时间。一条电机曲线塑造这两种转变，并使用相应的反向运动重新启动。转换开始时会捕获曲线，因此在下一个 Play 或 Pause 触发后会听到移动过程中进行的编辑。

快速启动

- 1 从 Init 开始，为音乐事件设置 Stop Time 和 Start Time。
- 2 选择最接近预期运动的曲线快捷方式。
- 3 当一小段重复时触发 Play / Pause 并听听速度变化感觉最强的地方。
- 4 使用“绘制”或“点”来细化曲线，然后重新触发，因为编辑将应用于下一个过渡。
- 5 与Bypass进行比较，检查完整排列中的着陆点，并在需要时将结果保存为用户预设。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控件。

Play / Pause

Pause 制动虚拟电机，直到速度和音调达到静音；Play 将其旋转回正常速度。在转换期间改变方向继续从当前电机速度开始，而不是跳到新位置。

Stop Time 和 Start Time

Stop Time 设置减速的长度，Start Time 设置返回的长度。独立使用它们可实现快速制动和缓慢重启、长滑行和快速恢复或对称运动。

一条共享的电机曲线

相同的曲线塑造两个方向：停止跟随它走向寂静，重新开始跟随其时间反转的对应部分走向正常速度。过渡开始时捕获曲线，因此在下一个 Play 或 Pause 触发器上会听到运动过程中所做的编辑。

绘图模式

在图表上自由拖动以绘制随时间变化的电机运动。双击图形可恢复 Linear 曲线。固定的第一个和最后一个位置使过渡连接到完全停止和正常播放。

POINTS 模式

拖动内部节点以细化曲线。双击空白图形空间添加节点，或双击内部节点将其删除。第一个点和最后一个点无法移动或删除。

曲线快捷方式

Linear 均匀移动；S-Curve 让两端更平滑；Slow In 将最强的变化推迟到后段；Fast In 将变化放在前段；Stepped 制造有意的阶梯跳变；Motor Drag 强调沉重的后段制动或再加速。手动编辑后，曲线名称会变为 Custom。

运动视觉反馈

绿色播放头显示当前过渡的进度，卷轴动画遵循电机速度。两者都是视觉指示器而不是控件。

TB TAPE 预设菜单

打开中心铭牌可查看当前预设、上一个和下一个导航、工厂和用户集合、保存用户预设、撤消和重做。工厂程序包括 Init、Quick Brake、Soft Brake、Slow Spin-Up、Instant Motor、Long Coast、Late Drop 和 Early Brake。

预设和会话状态

用户预设保留定时控制和完整的自定义曲线。DAW 会话还会恢复它们，因此可以重复使用绘制的动作而无需重建它。DAW 自动化可以选择工厂程序，而各个曲线点不是单独的自动化通道。

Bypass

Bypass 返回对齐的干信号以进行比较。它与 Play / Pause 不同：绕过不会请求磁带停止，暂停也不会绕过插件。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。在相似响度下与旁路进行比较，让主动停止或开始转换完成后再判断差异。
Play	请求正常播放或在切换到 Pause 时启动磁带电机减速。在清晰的音乐事件上触发它，并留出足够的时间来完成所选的停止或开始过渡。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。使用预设作为方向，而不是最终的答案。一次更改一个控件，以便清楚哪种调整可以改善源。
Start Time	设置磁带电机从静音加速到正常速度所需的时间。尽早触发 Play，以便正常速度返回到预期的音乐点。
Stop Time	设置磁带电机从正常速度减慢到静音所需的时间。循环播放转场，先确定制动长度，再细调 Motor Curve。

电机曲线、绘制、点、六个曲线快捷方式、预设菜单和运动指示器都是面板功能，而不是单独的自动化行。它们在界面部分中单独解释，完整的自定义曲线与预设和 DAW 会话一起存储。

实际用途

段落结尾的磁带停转

- 设置 Stop Time 并选择 Linear 或 Motor Drag。
- 在最后一个节拍上将 Play 自动变为 Pause。
- 留出足够的时间让电机安静下来。

预期结果: 无需绘制片段自动化, 音高和速度会一起下降并干净地停止。

缓慢重新启动

- 选择比 Stop Time 更长的 Start Time。
- 使用 S-Curve 或画一个柔和的下半部分。
- 在下一个乐句之前按 Play 并尽早扣动扳机以实现全速恢复。

预期结果: 音源逐渐恢复旋转并在预期的音乐点达到正常速度。

自定义马达运动

- 使用“绘图”或“点”在曲线内创建一个受控的上升和下降。
- 编辑后重新触发过渡, 以便听到新的锁定曲线。
- 在对鼓或完整混音使用相同的动作之前, 先试听持续的材料。

预期结果: 过渡遵循可重复的自定义速度路径, 无需添加延迟重复或饱和。

强烈的节奏剪辑

- 选择 Instant Motor 或从非常短的过渡开始。
- 将 Play / Pause 边缘准确放置在所需节拍上。
- 如果跳跃变得分散注意力, 请延长时间或软化第一个弯角。

预期结果: 源进行突然的速度切换, 其行为就像经过设计的节奏编辑。

可重复使用的过渡预设

- 在清晰的持续源上构建时序和曲线。
- 打开 TB TAPE 菜单并保存用户预设。
- 在另一个来源上调用它并仅调整新安排所需的时间。

预期结果: 可以重复使用可识别的运动手势, 同时仍然适合每首歌曲或声音的时间。

常见陷阱

效果是 Tape Stop，而不是 Tape Delay；它不会产生重复、反馈、饱和、哇音、颤动、嘶嘶声、反向音频或节奏同步运动。使用 Play/Pause 和电机时序控制进行转换；当需要重复时使用单独的延迟。

非常短的时间、Stepped 和突然的自定义角可能会故意产生硬音高跳跃或类似点击的边缘。在更改声音的其余部分之前，请延长过渡或平滑附近的曲线值。

运动过程中进行的曲线变化有意保留用于下一次过渡。完成编辑，再次触发过渡，并从头开始判断完整的动作。

长时间的暂停并不是无限的冻结录音；重新启动返回到当前实时输入，然后恢复同步。围绕当前到达插件的材料规划重新启动，而不是期望播放之前暂停的音频。

效果启用与 Bypass 状态的播放依靠 DAW 的延迟补偿保持对齐。比较相同的补偿信号路径并保持 DAW 的延迟补偿处于活动状态。