

TB Grain Phaser

الإصدار: 2.0.0 | تاريخ التوثيق: 2026-08-17

نظرة عامة

ينحت نمطا متحركا من الفجوات الطيفية في الصوت، ليصنع نسيجاً حبيبياً من دون تقطيع الأداء أو تمديده زمنياً أو تغيير طبقة.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

غالباً ما تحتاج أصوات الباد الثابتة واستدامة الغيتار وحلقات الطبول والمؤثرات إلى حركة داخلية من دون أن تتحول إلى Chorus أو Flanger، نمطا كثيفاً ومتكرراً من الفجوات الطيفية، ويحركه TB Grain Phaser ينشئ Granular Sampler تقليدي أو Flanger ويمكنه تدوير النسيج الناتج عبر المجال الستيريو. لا يقطع الصوت الأصلي إلى عينات ولا يعاد ترتيبه أو تمديده زمنياً أو تغيير طبقة.

ما يمكن أن تتوقعه

- فجوات واسعة مغبرة أو نسيج ناعم كثيف يشبه الحبوب من نفس المصدر
- النقش الساكن، أو الانجراف اللطيف، أو السفر المركز، أو الحركة المدارية التجريبية الواسعة
- مزيج جاف/رطب محاذ لوقت الاستجابة يعمل على الإدخالات وطبقات تصميم الصوت المتوازية
- شاشة Grain Chamber حقيقية وإحدى عشرة نقطة بداية للمصنع واستدعاء كامل للإعدادات المسبقة للمستخدم

كيف يعمل

يفحص TB Grain Phaser لحظات التداخل القصيرة من الطيف ويطبق نمطا متكرراً لفجوات الكسب. يؤدي تحريك هذا النمط إلى إنشاء انطباع بوجود حبيبات طيفية، لكن الأداء الأصلي لا يتم تقطيعه إلى عينات أو إعادة ترتيبه أبداً.

يحدد GRAIN النمط، وينتقل MOVE عبره، ويتحكم AMOUNT في مدى وضوح نحته، وينشر WIDTH فقط الحركة المولدة. يحافظ المسار المباشر المؤجل على اتساق MIX وBYPASS مع النتيجة الطيفية.

بداية سريعة

- 1 أدخل المكون الإضافي على لوحة أو جيتار أو ناقل الطبل أو طبقة تصميم الصوت وابدأ ب Init أو أقرب إعداد مسبق من المصنع.
- 2 اضبط GRAIN أولاً: تحرك للأسفل للحصول على فجوات واسعة أقل أو للأعلى للحصول على نسيج أكثر دقة وأكثر كثافة.
- 3 ارفع MOVE حتى ينتقل النمط بإحساس الحركة المطلوب؛ استخدم موضعه المحايد لحفر مركزي ثابت.
- 4 ارفع AMOUNT حتى يصبح تباين الحبوب واضحاً، ثم قلله إذا أصبحت الهجمات مجوفة أو منتشرة.
- 5 أضف WIDTH بعد أن يعمل النسيج في المركز. استخدم الجزء العلوي من عنصر التحكم فقط كخيار تجريبي متعمد وتحقق من الأحادية.
- 6 امزج MIX للحفاظ على الأداء الأصلي في المقدمة أو تحريكه بالكامل نحو النسيج المصمم.
- 7 قارن مع BYPASS أثناء تمكين تعويض التأخير DAW، ثم احفظ إعداد المستخدم المسبق عندما تعمل النتيجة عبر المقطع الكامل.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا التقاط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

حبيبات طيفية وليست عينات مقطعة

يحلل المكون الإضافي لحظات طيفية قصيرة ومتداخلة ويضع عبرها نمطا متكررا من فجوات المستوى. يحدد GRAIN مدى خشونة هذا النمط أو دقته، ويحرك MOVE النمط عبر الطيف، ويغير AMOUNT عمقه وطاقته، ويوزع WIDTH الحركة المولدة عبر الستيريو. وبما أن الصوت لا يقطع إلى حبيبات زمنية، فلا توجد أدوات لتقطيع العينات أو تغيير طبقة الحبيبات أو العكس أو التمديد الزمني.

Grain Chamber

تستخدم شاشة LOW-to-HIGH بيانات القياس الفعلية للإدخال والمعالجة. تعرض المحارف الكورية والصينية واليابانية والإنجليزية المضئية باللون الأخضر الفوسفوري الطاقة المارة، بينما تعرض المحارف الخضراء الخافتة الطاقة التي أزالها القناع. تتحكم طاقة الإدخال في كثافة الظهور والسطوع؛ ويحدد GRAIN عدد المحارف المرشحة التي يمكن لكل نطاق نشط إظهارها. تتبع الحركة من أعلى إلى أسفل طور القناع الفعلي، وتتبع الإزاحات الأفقية الصغيرة موضع الصوت، ويتبع حجم المحرف العمق، وتعرض الأصداء الخافتة المتجهة إلى أعلى الاتجاه الموجب أو السالب لإشارة طور Side. هذه شاشة نشاط، وليست Matrix rain زخرفية، ولا مقياسا لطبقة الصوت، ولا حركة مستقلة.

كيف تتفاعل وحدات الماكرو الصوتية الأربعة

يحدد GRAIN حجم النمط الطيفي وتباعده. يولد MOVE حركة النمط والحركة المكانية معا. يحدد AMOUNT التباين المسموع وطاقة الحركة؛ عند وضعه المحايد يصبح مسار Wet شفافا. يتحكم WIDTH فقط في حركة الستيريو التي يضيفها المكون، ولا يستطيع خلق حركة بمفرده عندما يكون MOVE أو AMOUNT محايدا. ثم يمزج MIX المسارين المباشر والمعالج بعد محاذاتهما.

مسبقاً ورأس التاريخ

يوفر الرأس القائمة السابقة، وقائمة الإعداد المسبق الحالية، والتالي، والحفظ، وUndo، وRedo. يتحرك "السابق" و"التالي" عبر إعدادات المصنع المسبقة وإعدادات المستخدم المسبقة المصنفة أبجدياً، مع الالتفاف عند الأطراف. مجموعة المصنع هي Init، Soft Motion، Guitar Drift، Drum Scatter، Coarse Dust، Fine Grain، Static Etch، Pad Orbit، عندما لا تتطابق عناصر التحكم مع الإعداد المسبق المحدد، يتغير Doppler Rift، و Full Travel، و Focused Travel الاسم إلى MODIFIED.

الإعدادات المسبقة للمستخدم واستدعاء الجلسة

تستخدم الإعدادات المسبقة للمستخدم الامتداد tbgp. ويتم حفظها في Documents/TB_GrainPhaser/Presets/User. يعد استدعاء المصنع أو المستخدم خطوة واحدة Undo. يعود اسم المستخدم والحالة المرجعية المحددة مع جلسة DAW، ويتم رفض الإعداد المسبق غير الصالح أو الخاطئ للمنتج دون تغيير الصوت الحالي جزئياً.

التوقيت ومسارات الإشارة المدعومة

تستخدم العملية الطيفية تأخير معالجة ثابت، وتظل المسارات الجافة والرطبة والالتفافية محاذاة. حافظ على تمكين تعويض التأخير DAW واستخدم التأثير بشكل أساسي للإنتاج والمزج وتصميم الصوت بدلاً من المراقبة المباشرة لزمّن الوصول الصفري. يقبل الإصدار الحالي مطابقة الإدخال والإخراج الأحادي أو الاستريو ولا يستخدم صوت MIDI أو سلسلة جانبية.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
GRAIN	يغير نمط الحبوب الطيفية من الواسع والخشن إلى المحكم والناعم. إنه ليس طول حبة المجال الزمني. اضبطه قبل عناصر التحكم في الحركة بحيث يكون النسيج الأساسي مفيدا أثناء الثبات.
MOVE	يطور حركة القناع وشكل النمط وسرعة الحركة والمدار المكاني الناتج. ارفعه حتى يصبح السفر واضحا دون أن يجعل النمط ينافس الأداء.
WIDTH	يضبط مدى وصول مدار الاستريو وحركة الطور Side التي أضافها المكون الإضافي مع الحفاظ على استريو الإدخال الأصلي. قم بإضافته بعد عمل MOVE و AMOUNT في المنتصف، ثم تحقق من اللون الأحادي قبل الاحتفاظ بالإعداد الأقصى.
AMOUNT	يضبط العمق الطيفي وتباين الحواف وطاقة الحركة. موقعها المحايد يجعل عملية إعادة البناء الرطبة شفافة. قم بخفضها أولا عندما تنتشر الهجمات، أو يصبح المصدر مجوفا، أو يختفي الكثير من الطاقة.
MIX	يمزج المسارات المباشرة والطيفية المحايدة لوقت الاستجابة. استخدم نسبة Mix أقل على الطبول والغيتار عندما يجب أن تتقدم الضربة المباشرة، واستخدم معالجة كاملة للطبقات المصممة.
BYPASS	إرجاع الإشارة المباشرة المحاذية لوقت الاستجابة مع انتقال مخفف. أبق DAW تعويض التأخير نشطا وقارن نفس المقطع الموسيقي.

الاستخدامات العملية

حركة خفيفة للباد أو الدرون

- ابدأ بـ Soft Motion أو Pad Orbit واعزف على وتر متواصل.
 - اختر إعدادا متوسطا إلى دقيق GRAIN بحيث يبدو النسيج مترابطا بدلا من أن يكون مكسورا.
 - اضبط MOVE ببطء كاف بحيث يتطور النموذج التوافقي دون أن يبدو وكأنه اهتزاز متكرر.
 - استخدم WIDTH و MIX المعتدلين، ثم تحقق من الوتر المتواصل في أحادية.
- النتيجة المتوقعة: تطور اللوحة الثابتة انجرافا داخليا حيا بينما تظل ملاحظاتها ومغلفها قابلين للتمييز.

استدامة الغيتار وذيل النغمة

- ابدأ بـ Guitar Drift وقم بتكرار العبارة التي تحتوي على كل من الهجوم والانحلال.
 - استخدم GRAIN لفصل النسيج عن الأساسي دون تخفيف النغمة بأكملها.
 - قم بخفض AMOUNT إذا أصبح الالتقاط ملطخا، ثم استخدم MOVE لتحريك الاستدامة.
 - امزج MIX بحيث يحيط الإصدار المعالج بالهجوم المباشر.
- النتيجة المتوقعة: يحتفظ الجيتار بتعريف العزف الخاص به بينما يكتسب الاستدامة حركة طيفية ومساحة.

تناثر طبول متواز

- ابدأ بـ Drum Scatter عند الإدخال أو الإرجاع المتوازي.
 - اجعل GRAIN خشنا بدرجة كافية حتى يظل الإيقاع قابلا للقراءة.
 - استخدم قيمة MOVE مرتفعة مع ضبط AMOUNT بعناية، ثم خفض MIX حتى تتقدم النبضات العابرة للإشارة المباشرة.
 - تحقق من الكيك والسنير في Mono قبل زيادة WIDTH.
- النتيجة المتوقعة: تكتسب الحلقة حطاما متحركا وحركة حول الضربات دون استبدال الثقب الأصلي.

نقش ثابت وخامة معالجة بالكامل

- اختر Static Etch للنمط الثابت، أو Coarse Dust و Fine Grain للتصميم المبلل بالكامل.
 - اضبط GRAIN على الحجم المطلوب للثقوب الطيفية.
 - استخدم AMOUNT لإيجاد التوازن بين المصدر الذي يمكن التعرف عليه والسطح المصمم.
 - احتفظ بـ MOVE محايدا للحصول على بصمة ثابتة أو ارفعها فقط بعد أن تصبح النغمة الثابتة مفيدة.
- النتيجة المتوقعة: يصبح المصدر مادة طيفية قابلة للتكرار تتراوح من المنحوتة والمجوفة إلى الكثيفة والحبيبية.

استكشاف WIDTH بالمقارنة السمعية

- قارن Focused Travel و Full Travel و Doppler Rift لسماع الحركة الأساسية نفسها وهي تنتقل من المنتصف إلى عرض واسع جدا ومقصود.
 - اختر الإصدار الأقل تطرفا الذي ينشئ المساحة المطلوبة، ثم تحقق من القطبية الأحادية و Side.
- النتيجة المتوقعة: WIDTH يصبح قرارا مكانيا مسموعا بدلا من طلب تلقائي للحد الأقصى للحجم.

المزلق الشائعة

إذا لم تكن هناك أي حركة، فتأكد من إيقاف تشغيل BYPASS وأن كلا من MOVE و AMOUNT بعيدان عن مواضعهما المحايدة؛
وحده لا يخلق الحركة WIDTH.

إذا أصبح الصوت أجوف أكثر من اللازم أو فقدت الهجمات وضوحها، فخفض AMOUNT أولاً ثم MIX.

إذا ضعف مركز الاستريو في الوضع الأحادي، فحرك WIDTH نحو مرجعه أو نهايته الضيقة؛ المنطقة العليا تجريبية عمداً.

من المتوقع ظهور Grain Chamber فارغاً أو ثابتاً بعد الصمت أو توقف المضيف لأن الشاشة تتبع طاقة الإدخال الحقيقية.

تتم محاذاة MIX و BYPASS مع زمن الاستجابة، لكن التأخير الطيفي الثابت يظل محسوساً أثناء المراقبة المباشرة حتى عندما يقوم
بمحاذاة المسارات المسجلة DAW.

هذا المكون الإضافي ليس Granular Sampler ولا يوفر مزامنة مع الإيقاع أو Feedback أو Sidechain أو تغيير الطبقة أو
التمديد الزمني أو Oversampling.

يمكن لـ AMOUNT القوي إزالة الطاقة الطيفية عمداً ونشر انتقالات حادة؛ استخدم مزيجاً متوازياً عندما يجب أن يؤدي الهجوم الأصلي.