

TB Grain Phaser

Versi: 2.0.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-17

Ikhtisar

Mengukir pola celah spektral yang bergerak ke dalam suara, menciptakan tekstur seperti butiran tanpa memotong, meregangkan, atau mengulang performanya.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Pad statis, penopang gitar, loop drum, dan efek sering kali memerlukan gerakan internal tanpa menjadi chorus, flanger, atau sampler granular konvensional. TB Grain Phaser menciptakan pola celah spektral yang berulang dan padat, menggerakkan pola tersebut, dan dapat mengorbit tekstur yang dihasilkan melintasi stereo. Audio asli tidak dipotong menjadi beberapa sampel, disusun ulang, diregangkan waktu, atau diubah nadanya.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Celah berdebu lebar atau tekstur halus seperti butiran padat dari sumber yang sama
- Etsa statis, penyimpangan lembut, perjalanan terfokus, atau gerakan orbital eksperimental yang luas
- Campuran kering/basah dengan latensi selaras yang berfungsi pada sisipan dan lapisan desain suara paralel
- Tampilan Grain Chamber yang nyata, sebelas titik awal pabrik, dan pemanggilan kembali preset Pengguna yang lengkap

Bagaimana cara kerjanya

TB Grain Phaser memeriksa momen spektrum yang tumpang tindih dan menerapkan pola kesenjangan penguatan yang berulang. Memindahkan pola tersebut menciptakan kesan butiran spektral, namun performa aslinya tidak pernah dipotong menjadi sampel atau disusun ulang.

GRAIN mendefinisikan polanya, MOVE melewatinya, AMOUNT mengontrol seberapa jelas pola tersebut diukir, dan WIDTH hanya menyebarkan gerakan yang dihasilkan. Jalur langsung yang tertunda membuat MIX dan BYPASS selaras dengan hasil spektral.

Mulai cepat

- 1** Masukkan plug-in pada pad, gitar, drum bus, atau lapisan desain suara dan mulai dengan Init atau preset Pabrik terdekat.
- 2** Setel GRAIN terlebih dahulu: turunkan untuk mendapatkan celah yang lebih kecil atau lebih tinggi untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus dan padat.
- 3** Naikkan MOVE hingga pola bergerak sesuai gerakan yang diinginkan; gunakan posisi netralnya untuk etsa terpusat statis.
- 4** Naikkan AMOUNT hingga kontras butiran terlihat jelas, lalu turunkan jika serangan menjadi berlubang atau menyebar.
- 5** Tambahkan WIDTH setelah tekstur bekerja di tengah. Gunakan bagian atas kontrol hanya sebagai pilihan eksperimental yang disengaja dan centang mono.
- 6** Padukan MIX untuk menjaga performa asli tetap di depan atau gerakkan sepenuhnya ke arah tekstur yang dirancang.
- 7** Bandingkan dengan BYPASS saat kompensasi penundaan DAW diaktifkan, lalu simpan preset Pengguna saat hasilnya sesuai dengan keseluruhan bagian.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Butiran spektral, bukan sampel yang diiris

Plug-in ini melihat momen-momen pendek yang tumpang tindih dalam spektrum dan menempatkan pola kesenjangan level yang berulang di seluruh momen tersebut. GRAIN mengubah seberapa kasar atau halus pola tersebut, MOVE melewatinya, AMOUNT mengubah kedalaman dan energinya, dan WIDTH mendistribusikan gerakan yang dihasilkan ke seluruh stereo. Karena audio tidak dipotong menjadi butiran domain waktu, tidak ada kontrol pemotongan sampel, pitch butiran, pembalikan, atau rentang waktu.

Grain Chamber

Tampilan LOW hingga HIGH menggunakan telemetri input dan pemrosesan yang sebenarnya. Glif beraksara Korea, Tionghoa, Jepang, dan Inggris berwarna hijau fosfor terang menunjukkan energi yang lewat, sedangkan glif hijau redup menunjukkan energi yang dibuang oleh masker. Energi input mengontrol keterisian dan kecerahan; GRAIN menentukan jumlah kandidat glif yang dapat ditampilkan setiap band aktif. Pergerakan dari atas ke bawah mengikuti fase masker yang sebenarnya, pergeseran horizontal kecil mengikuti pan, ukuran glif mengikuti kedalaman, dan gema samar ke atas menunjukkan petunjuk fase Side bertanda. Ini adalah tampilan aktivitas, bukan hujan Matrix dekoratif, pengukur pitch, atau animasi mandiri.

Bagaimana keempat makro suara berinteraksi

GRAIN mengatur ukuran dan jarak pola spektral. MOVE mengembangkan perjalanan dan gerakan spasial yang dihasilkan. AMOUNT menyuplai kontras suara dan energi gerak; pada posisi netral mesin basah menjadi transparan. WIDTH hanya mengontrol gerakan stereo yang ditambahkan oleh plug-in dan tidak dapat membuat gerakan dengan sendirinya ketika MOVE atau AMOUNT netral. MIX kemudian memadukan jalur langsung dan jalur yang diproses.

Header preset dan riwayat

Header menyediakan Sebelumnya, menu preset saat ini, Berikutnya, Simpan, Undo, dan Redo. Sebelumnya dan Berikutnya menelusuri Preset Pabrik dan mengurutkan Preset Pengguna berdasarkan abjad, membungkusnya di bagian akhir. Set Pabrik adalah Init, Soft Motion, Guitar Drift, Drum Scatter, Coarse Dust, Fine Grain, Static Etch, Pad Orbit, Focused Travel, Full Travel, dan Doppler Rift. Ketika kontrol tidak lagi cocok dengan preset yang dipilih, namanya berubah menjadi MODIFIED.

Preset pengguna dan pemanggilan kembali sesi

Preset pengguna menggunakan ekstensi .tbgp dan disimpan di Documents/TB_GrainPhaser/Presets/User. Penarikan kembali Pabrik atau Pengguna adalah satu langkah Undo. Nama pengguna dan status referensi yang dipilih kembali dengan sesi DAW, dan preset produk yang tidak valid atau salah ditolak tanpa mengubah sebagian suara saat ini.

Pengaturan waktu dan jalur sinyal yang didukung

Proses spektral menggunakan penundaan pemrosesan yang tetap, dan jalur kering, basah, dan bypass tetap selaras. Tetap aktifkan kompensasi penundaan DAW dan gunakan efeknya terutama untuk produksi, mixing, dan desain suara, bukan pemantauan langsung tanpa latensi. Versi saat ini menerima input dan output mono atau stereo yang cocok dan tidak menggunakan audio MIDI atau sidechain.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
GRAIN	Mengubah pola butiran spektral dari lebar dan kasar menjadi rapat dan halus. Ini bukan panjang butir domain waktu. Atur sebelum kontrol gerak sehingga tekstur dasar berguna saat statis.
MOVE	Mengembangkan perjalanan topeng, bentuk pola, kecepatan gerakan, dan orbit spasial yang dihasilkan. Naikkan hingga perjalanannya jelas tanpa membuat polanya bersaing dengan performa.
WIDTH	Mengatur jangkauan orbit stereo dan gerakan fase Side yang ditambahkan oleh plug-in sambil mempertahankan stereo input asli. Tambahkan setelah MOVE dan AMOUNT berfungsi di tengah, lalu centang mono sebelum mempertahankan pengaturan ekstrem.
AMOUNT	Mengatur kedalaman spektral, kontras tepi, dan energi gerakan. Posisinya yang netral membuat rekonstruksi basah menjadi transparan. Turunkan terlebih dahulu ketika serangan menyebar, sumbernya menjadi kosong, atau terlalu banyak energi yang hilang.
MIX	Memadukan jalur langsung dan spektral yang selaras dengan latensi. Gunakan campuran yang lebih rendah pada drum dan gitar ketika serangan langsung seharusnya mengarah; gunakan basah penuh untuk lapisan yang dirancang.
BYPASS	Mengembalikan sinyal langsung yang selaras dengan latensi dengan transisi yang diperhalus. Tetap aktifkan kompensasi penundaan DAW dan bandingkan bagian musik yang sama.

Kegunaan praktis

Gerakan bantalan atau drone yang halus

- Mulailah dengan Soft Motion atau Pad Orbit dan mainkan akord yang berkelanjutan.
- Pilih pengaturan GRAIN sedang hingga halus agar teksturnya terasa terhubung dan tidak rusak.
- Atur MOVE cukup lambat sehingga pola harmonik berkembang tanpa terdengar seperti tremolo yang berulang.
- Gunakan WIDTH dan MIX sedang, lalu periksa akord berkelanjutan dalam mono.

Hasil yang diharapkan: Sebuah pad statis mengembangkan arus internal yang hidup sementara catatan dan amplopnya tetap dapat dikenali.

Penopang dan pelepasan gitar

- Mulailah dengan Guitar Drift dan ulangi frasa yang berisi serangan pick dan peluruhan.
- Gunakan GRAIN untuk memisahkan tekstur dari nada dasar tanpa menipiskan nada keseluruhannya.
- Turunkan AMOUNT jika pick tercoreng, lalu gunakan MOVE untuk menganimasikan keberlanjutan.
- Campurkan MIX sehingga rilis yang diproses mengelilingi serangan langsung.

Hasil yang diharapkan: Gitar mempertahankan definisi permainannya sementara penopang memperoleh pergerakan spektral dan ruang.

Pencar drum paralel

- Mulailah dengan Drum Scatter pada sisipan atau pengembalian paralel.
- Jaga agar GRAIN cukup kasar agar ritme tetap dapat dibaca.
- Gunakan MOVE yang kuat dengan AMOUNT yang terkontrol, lalu turunkan MIX hingga mengarah transien langsung.
- Periksa kick dan snare di mono sebelum meningkatkan WIDTH.

Hasil yang diharapkan: Loop ini mendapatkan animasi puing-puing dan gerakan di sekitar pukulan tanpa menggantikan pukulan aslinya.

Etsa statis dan tekstur basah penuh

- Pilih Static Etch untuk pola tetap, atau Coarse Dust dan Fine Grain untuk desain basah penuh.
- Atur GRAIN untuk ukuran lubang spektral yang diinginkan.
- Gunakan AMOUNT untuk menemukan keseimbangan antara sumber yang dapat dikenali dan permukaan yang dirancang.
- Pertahankan MOVE netral untuk cetakan tetap atau naikkan hanya setelah nada statis berguna.

Hasil yang diharapkan: Sumbernya menjadi material spektral berulang mulai dari ukiran dan berongga hingga padat dan granular.

Mengajar dan mengikuti audisi WIDTH

- Bandingkan Focused Travel, Full Travel, dan Doppler Rift untuk mendengar kemajuan gerakan inti yang sama dari lebar tengah ke lebar yang sengaja dibuat ekstrem.
- Pilih versi paling tidak ekstrim yang menciptakan ruang yang diperlukan, lalu periksa polaritas mono dan Side.

Hasil yang diharapkan: WIDTH menjadi keputusan spasial yang dapat didengar dan bukan permintaan otomatis untuk ukuran maksimum.

Kesalahan umum

Jika tidak ada gerakan, pastikan BYPASS tidak aktif dan MOVE serta AMOUNT menjauh dari posisi netralnya; WIDTH saja tidak menciptakan gerakan.

Jika sumbernya menjadi terlalu berlubang atau menyerang nada, turunkan AMOUNT terlebih dahulu lalu kurangi MIX.

Jika pusat stereo melemah pada mono, pindahkan WIDTH ke arah referensi atau ujung sempitnya; wilayah atas sengaja bersifat eksperimental.

Grain Chamber kosong atau diam setelah diam atau host berhenti diharapkan karena tampilan mengikuti energi masukan nyata.

MIX dan BYPASS selaras dengan latensi, namun penundaan spektral tetap masih terasa selama pemantauan langsung bahkan ketika DAW menyelaraskan trek yang direkam.

Plug-in ini bukan sampler granular dan tidak menyediakan sinkronisasi tempo, feedback, sidechain, pergeseran nada, peregangan waktu, atau oversampling.

AMOUNT yang kuat dapat dengan sengaja menghilangkan energi spektral dan menyebarkan transien yang tajam; gunakan campuran paralel ketika serangan awal harus mengarah.