

TB Multiband Compressor

Versión: 1.0.2 | Fecha de documentación: 2026-08-17

Descripción general

Controla sólo las áreas de frecuencia que necesitan ayuda, de modo que los graves, el cuerpo, la presencia y el aire puedan moverse de forma independiente sin forzar toda la señal a través de bandas cruzadas permanentes.

Qué resuelve este complemento

Un compresor de banda completa puede resolver un problema de nivel y al mismo tiempo reducir frecuencias que ya estaban equilibradas. El procesamiento multibanda cruzado tradicional puede hacer que cada parte del espectro pase por una división incluso cuando solo un área necesita ayuda. TB Multiband Compressor permite a músicos, productores y diseñadores de sonido colocar hasta cuatro bandas independientes solo donde existe un problema u oportunidad, dejando el resto de la señal en su camino directo.

lo que puedes esperar

- Control independiente de graves, cuerpo, presencia y aire sin forzar cada frecuencia a través de una división de cruce permanente
- Compresión o expansión que puede reducir un problema, resaltar detalles, crear movimiento o reaccionar a una clave externa.
- Stereo, Mid o Side apuntan para un control central enfocado y una configuración de ancho deliberada
- Un gráfico directo, monitoreo DELTA de solo banda, puntos de inicio de fábrica y recuperación preestablecida repetible del usuario

como funciona

Cada banda activa escucha un área de frecuencia elegida y cambia solo la contribución de esa área. Cuando una banda está inactiva o su detector no solicita ningún movimiento, el resto de la señal permanece en el camino directo en lugar de ser forzada a pasar por una división permanente de espectro completo.

COMP o EXPAND activa un lado de Threshold; Range regula bajada/subida y límite. Mismos controles: control suave, realce ascendente, ducking rítmico, modelado bajo el umbral.

Inicio rápido

- 1** Inserte el complemento en una pista o bus, cargue Gentle Balance o Broad Control y deje habilitadas solo las bandas que necesita.
- 2** Seleccione una banda y coloque Frequency sobre el problema o detalle al que desee darle forma; establezca WIDTH para que el área coloreada cubra solo la región útil.
- 3** Elija COMP para eventos superiores a Threshold o EXPAND para eventos inferiores, luego establezca el Rango negativo para reducción o el Rango positivo para elevación.
- 4** Mueva Threshold hasta que el contorno de actividad rojo siga los eventos previstos en lugar de permanecer activo todo el tiempo.
- 5** Shape la sensación con Ratio, Knee, Attack y Release mientras escuchas el arreglo completo.
- 6** Utilice DELTA brevemente para confirmar que la banda está afectando el material deseado, luego apague DELTA.
- 7** Elija Stereo, Mid o Side y configure Stereo Link cuando la banda debe preservar el movimiento coordinado izquierda/derecha.
- 8** Establezca DYNAMIC o LINEAR, Oversampling, Lookahead y Mix al final; compárelo con BYPASS con un volumen similar y con la compensación de retardo DAW habilitada.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

ANALYZER

La gran pantalla muestra el espectro de entrada principal. No muestra la salida ni la cadena lateral externa. Los nodos numerados identifican las cuatro ranuras de banda; Las regiones coloreadas y los bordes de altura completa muestran el centro y el ancho de cada banda. El contorno pálido muestra el cambio máximo permitido por Range, mientras que el contorno rojo más delgado muestra el movimiento de ganancia que se está aplicando actualmente. Estos contornos son guías de control y actividad, no una medición de salida-EQ convencional.

Edición directa de banda

Haga clic en un nodo para seleccionar su banda. Arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar Frequency y hacia arriba o hacia abajo para cambiar el Rango. Arrastre un borde coloreado o use la rueda sobre un nodo para cambiar WIDTH. Haga doble clic en el espacio vacío del gráfico para habilitar la primera banda no utilizada en esa frecuencia. Estos gestos editan los mismos controles que se muestran en el panel de banda seleccionada debajo del gráfico.

Compresión, expansión y rango con signo

COMP reacciona cuando la frecuencia seleccionada se vuelve más alta que Threshold; EXPAND reacciona cuando se vuelve más silencioso. El rango elige por separado la dirección y el movimiento máximo. Un Rango negativo reduce la banda y un Rango positivo la eleva, por lo que COMP y EXPAND pueden crear control o énfasis. Ratio, Knee, Attack y Release dan forma a cómo ese movimiento comienza y regresa.

Sidechain y objetivo estéreo

Con SIDECHAIN en Off, el detector escucha la señal principal; en On, escucha la entrada auxiliar de sidechain compartida de la DAW para la banda seleccionada. Todas las bandas controladas externamente reciben el mismo bus físico de sidechain, aunque cada una reacciona dentro de su propia zona de frecuencias. Stereo procesa la imagen estéreo completa, Mid se dirige al contenido central y Side a la información de anchura. Stereo Link coordina el movimiento de izquierda y derecha en modo Stereo y se desactiva intencionadamente en Mid y Side.

DELTA seguimiento

DELTA reproduce solo la contribución húmeda menos seca de la banda seleccionada, lo que facilita escuchar lo que esa banda elimina o agrega. Haga clic en DELTA para bloquearlo; al hacer clic nuevamente en la misma banda se apaga, mientras que al seleccionar DELTA en otra banda se transfiere el monitor. Mantener presionado el botón derecho en un nodo habilitado brinda una escucha temporal de DELTA, y el movimiento horizontal durante la retención cambia el Frequency de esa banda. DELTA es un monitor de panel temporal: no se automatiza, no se guarda ni se recupera, y el BYPASS final siempre tiene prioridad.

Calidad y oportunidad del procesamiento

DYNAMIC es la ruta inmediata con capacidad de latencia cero cuando Oversampling es Off y Lookahead está en su posición neutral. LINEAR utiliza una ruta de banda de fase lineal y agrega más retraso de procesamiento. Oversampling puede limpiar el movimiento rápido de ganancia a costa de la CPU y un retraso adicional. Lookahead ayuda al detector a detectar picos repentinos pero también retrasa la señal. Mantenga habilitada la compensación de retraso DAW y cambie los modos de sincronización o calidad mientras la reproducción está detenida cuando sea posible.

Presets, historial y recuperación de sesiones.

El encabezado incluye Anterior, el menú del preset actual, Siguiente, Save User Preset, Undo y Redo. Los presets de fábrica se agrupan en START, SOURCE, BUS, MASTER y MOTION. La colección completa es: Init, Gentle Balance, Broad Control, Vocal Focus, Bass Foundation, Drum Tamer, Mix Bus Balance, Drum Bus Glue, Mastering Touch, Kick Duck, Rhythmic Pump, Transient Lift, Transparent Master, Loudness Guard, De-Harsh Master, Low End Anchor, Stereo Focus, Guitar Smooth, Keys Space y Parallel Drum Punch. Los presets de usuario usan la extensión .tbmbc y se guardan en Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User. Los presets y las sesiones de la DAW conservan los ajustes audibles de las bandas, las opciones globales de calidad y el estado de bypass. La vista genérica de parámetros del host también puede mostrar controles antiguos de compatibilidad, como Output global, Output por banda, coordenadas del detector, Detect o Audition. El panel personalizado actual los oculta deliberadamente: el detector sigue la banda procesada y DELTA es el monitor previsto para escuchar el cambio de esa banda.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

Control	Qué hace y cuándo usarlo
BAND ON / OFF	Activa o desactiva la ranura de banda seleccionada. Una persona fuera de banda abandona su área en la ruta directa de la señal. Utilice la menor cantidad de bandas activas que resuelvan el problema para que el espectro restante permanezca intacto.
FREQUENCY	Coloca el centro del área de procesamiento seleccionada. Barra con DELTA brevemente, luego regrese a la mezcla completa y coloque la banda donde el problema musical sea más claro.
WIDTH	Establece qué tan estrecha o amplia es el área de frecuencia seleccionada. Comience lo suficientemente amplio para captar el evento, luego límitelo hasta que el tono adyacente deje de moverse innecesariamente.
THRESHOLD	Establece el nivel de evento donde COMP o EXPAND comienza a reaccionar. Configúrelo mientras el pasaje representativo recorre el circuito y observe el contorno de actividad rojo en lugar de perseguir un número fijo.
RANGE	Limita el cambio máximo de la banda y elige su dirección: reducciones negativas y elevaciones positivas. Mantenga el movimiento más pequeño que resuelva el problema y deje espacio libre cuando utilice elevación positiva.
RATIO	Establece la fuerza con la que se mueve la banda seleccionada después de que el detector ingresa a la región activa. Auméntelo solo después de que Threshold y Range estén funcionando; El alcance sigue siendo el límite final del movimiento.
KNEE	Cambia la transición alrededor de Threshold de firme a gradual. Utilice un inicio más suave para un control transparente y un inicio más firme cuando el objetivo sea la definición rítmica.
ATTACK	Establece la rapidez con la que la banda seleccionada responde a un nuevo evento. Ralentícelo lo suficiente para preservar la fuerza útil, o acelere cuando el problema sea el frente del evento.
RELEASE	Establece la rapidez con la que regresa la banda seleccionada después de que se establece el evento. Configúrelo para que se recupere antes del próximo evento sin un bombeo obvio o una banda que nunca lo suelte.
COMP / EXPAND	Elige COMP por encima de Threshold o EXPAND por debajo de Threshold. El rango aún decide si el resultado es una reducción o un aumento. Decida qué lado de Threshold debe reaccionar primero y luego use Rango para decidir hacia arriba o hacia abajo.

Control	Qué hace y cuándo usarlo
SIDECCHAIN	Elige la entrada principal o la tecla auxiliar DAW como fuente del detector de la banda seleccionada. Enrute y escuche la clave DAW antes de habilitarla; todas las bandas con clave externa comparten esa entrada.
STEREO / MID / SIDE	Elige la imagen Stereo completa, el contenido Mid centrado o el contenido de ancho Side para la banda. Utilice Mid para peso centrado o enfoque vocal y Side para ambiente o amplitud; Siempre verifique mono después del procesamiento Side.
STEREO LINK	Coordina el movimiento del detector izquierdo y derecho en el modo Stereo. Manténgalo alto para obtener una imagen estable y bájelo solo cuando el movimiento independiente Stereo sea musicalmente útil.
DYNAMIC / LINEAR	Elige el procesamiento inmediato DYNAMIC o la ruta de fase más latente LINEAR. Comience con DYNAMIC y pase a LINEAR solo cuando su comportamiento de fase mejore claramente la fuente.
OVERSAMPLING	Elige calidad interna adicional para un movimiento rápido de ganancia a costa de la CPU y el retraso. Levántelo después de configurar el sonido y mantenga la opción más ligera que elimine un problema audible.
LOOKAHEAD	Retrasa la señal para que el detector pueda prepararse para picos repentinos. Use solo lo suficiente para captar el pico y cámbielo mientras la reproducción está detenida cuando el host maneja mal los cambios de latencia.
MIX	Combina la señal directa alineada con todo el procesamiento de banda activa. Úselo para control paralelo después de que las bandas individuales se comporten correctamente.
BYPASS	Devuelve la señal directa alineada con la latencia para comparar. Compare el mismo pasaje compensado con un volumen similar y deje que se establezca el suavizado de parámetros.

Usos prácticos

Control vocal enfocado

- Comience con Vocal Focus y repita una frase que contenga cuerpo, presencia y una consonante difícil.
- Utilice una banda Mid ancha para el cuerpo vocal y una banda Mid más estrecha para el área áspera o sibilante.
- Establezca un rango negativo para la banda problemática y use un Attack lo suficientemente rápido para capturarlo sin aplanar cada consonante.
- Utilice DELTA para confirmar que la banda no está eliminando la vocal o el tono de la habitación, luego juzgue la voz en la mezcla.

Resultado esperado: La voz permanece centrada y legible mientras que sólo los eventos de frecuencia que distraen retroceden.

Base de bajo o kick ducking

- Utilice Bass Foundation para control interno, o Kick Duck cuando se enruta una clave de cadena lateral DAW.
- Coloque una banda Mid sobre el área de baja frecuencia competidora y habilite SIDECHAIN solo cuando esté conectada una clave externa.
- Establezca un rango negativo y ajuste Threshold hasta que el contorno rojo se mueva solo en los eventos clave previstos.
- Tune Attack y Release a la ranura, luego reduzca Mix si el movimiento se siente más paralelo.

Resultado esperado: El final Low se vuelve más estable o hace espacio rítmicamente sin bajar toda la mezcla.

Golpe de tambor y dureza.

- Comience con Drum Tamer, Drum Bus Glue, Transient Lift o Parallel Drum Punch.
- Utilice bandas separadas para el peso, la forma cuadrada, el ataque y el borde del platillo en lugar de hacer que todas las bandas sean igualmente fuertes.
- Utilice el alcance positivo en el momento adecuado para levantar el ataque, o el alcance negativo para contener un área agresiva.
- Marque DELTA, luego regrese a la señal completa y use Mix para preservar el golpe natural.

Resultado esperado: El bus de batería obtiene un impacto controlado mientras que los eventos graves, medios y agudos mantienen un movimiento independiente.

Mix o saldo maestro

- Comience con Mix Bus Balance, Mastering Touch o Transparent Master y mantenga pequeño el número de bandas activas.
- Utilice bandas amplias y suaves y un rango modesto para que el espectro respire en lugar de sonar reecualizado.
- Utilice Mid para peso centrado y Side solo cuando el ambiente o el ancho necesiten un control independiente.
- Compare DYNAMIC y LINEAR con el mismo volumen y mantenga el modo más ligero a menos que la ruta más cara proporcione un beneficio claro.

Resultado esperado: El autobús se siente más estable y acabado sin un bombeo obvio de banda completa o una división espectral innecesaria.

Stereo diseño de movimiento y sonido

- Cargue Rhythmic Pump, Keys Space o Stereo Focus como punto de partida direccional.
- Utilice Rango positivo o negativo con EXPAND alrededor de eventos más tranquilos, apuntando a Side para ancho animado o Mid para una capa central en movimiento.
- Marque mono, deje margen de salida y guarde el resultado como un ajuste preestablecido de usuario después de que DELTA esté desactivado.

Resultado esperado: La fuente desarrolla movimiento y espacio selectivos en frecuencia mientras el espectro intacto permanece conectado.

Errores comunes

Si una banda parece no hacer nada, confirme que esté habilitada, Threshold alcanza los eventos relevantes, el rango no es neutral y DELTA está desactivado después de verificar.

COMP o EXPAND no decide por sí solo si una banda se vuelve más ruidosa o más silenciosa; el signo de Rango decide la dirección.

Si SIDECHAIN está habilitado sin una entrada auxiliar enrutada, el panel informa NO HAY ENTRADA SC y el detector vuelve a la señal principal.

Una clave externa mono no contiene información Side, por lo que una banda objetivo Side puede no recibir ningún movimiento útil del detector desde esa clave.

La superposición de bandas anchas y un rango positivo fuerte pueden consumir espacio dinámico incluso cuando cada banda suena razonable de forma aislada.

El procesamiento LINEAR puede introducir timbres previos, mientras que Oversampling y Lookahead altos aumentan el uso y la latencia de la CPU.

El analizador muestra sólo la entrada. Utilice el contorno rojo, DELTA, medidores y sus oídos para juzgar el procesamiento en lugar de buscar un espectro de salida.

El complemento tiene cuatro ranuras de banda y un bus de cadena lateral externo compartido; no proporciona una entrada de clave DAW diferente para cada banda.