

TB Grain Phaser

Phiên bản: 2.0.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-17

Tổng quan

Khắc mô hình chuyển động của các khoảng trống quang phổ vào âm thanh, tạo ra kết cấu giống như hạt mà không cắt, kéo dài hoặc lặp lại màn trình diễn.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Các miếng đệm tĩnh, phần đệm ghi-ta, vòng lặp trống và các hiệu ứng thường cần chuyển động bên trong mà không trở thành một dàn hợp xướng, bộ đệm tiếng hoặc bộ lấy mẫu dạng hạt thông thường. TB Grain Phaser tạo ra một mô hình lặp lại dày đặc của các khoảng trống quang phổ, di chuyển mô hình đó và có thể quay quanh kết cấu thu được trên toàn bộ âm thanh nổi. Âm thanh gốc không bị cắt thành các mẫu, sắp xếp lại, kéo dài thời gian hoặc thay đổi cao độ.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Khoảng trống bụi rộng hoặc kết cấu giống như hạt mịn dày đặc từ cùng một nguồn
- Khắc tĩnh, trôi nhẹ, di chuyển tập trung hoặc chuyển động quỹ đạo thử nghiệm rộng
- Hỗn hợp khô/ướt được điều chỉnh theo độ trễ hoạt động trên các phần chèn và các lớp thiết kế âm thanh song song
- Màn hình Grain Chamber thực, mười một điểm xuất phát tại nhà máy và hoàn thành việc thu hồi cài đặt trước của Người dùng

Nó hoạt động như thế nào

TB Grain Phaser kiểm tra các khoảng khắc chổng chéo ngắn của quang phổ và áp dụng mô hình lặp lại của khoảng cách khuếch đại. Việc di chuyển mô hình đó tạo ra ấn tượng về các hạt quang phổ, nhưng hiệu suất ban đầu không bao giờ bị cắt thành các mẫu hoặc sắp xếp lại.

GRAIN xác định mẫu, MOVE di chuyển qua nó, AMOUNT kiểm soát mức độ rõ ràng của nó được chạm khắc và WIDTH chỉ truyền tải chuyển động được tạo ra. Đường dẫn trực tiếp bị trì hoãn giúp MIX và BYPASS căn chỉnh với kết quả quang phổ.

Bắt đầu nhanh

- 1** Chèn trình cắm vào pad, guitar, bus trống hoặc lớp thiết kế âm thanh và bắt đầu bằng Init hoặc cài đặt trước Nhà máy gần nhất.
- 2** Đặt GRAIN trước: di chuyển xuống thấp hơn để có ít khoảng trống rộng hơn hoặc cao hơn để có kết cấu mịn hơn, đặc hơn.
- 3** Nâng MOVE cho đến khi mẫu di chuyển với cảm giác chuyển động mong muốn; sử dụng vị trí trung lập của nó cho một bản khắc trung tâm tĩnh.
- 4** Tăng AMOUNT cho đến khi độ tương phản hạt rõ ràng, sau đó giảm độ tương phản nếu các đòn tấn công trở nên rỗng hoặc lan rộng.
- 5** Thêm WIDTH sau khi họa tiết hoạt động ở giữa. Chỉ sử dụng phần trên của điều khiển làm lựa chọn thử nghiệm có chủ ý và kiểm tra đơn âm.
- 6** Trộn MIX để giữ hiệu suất ban đầu ở phía trước hoặc chuyển nó hoàn toàn về phía kết cấu được thiết kế.
- 7** So sánh với BYPASS trong khi tính năng bù độ trễ DAW được bật, sau đó lưu cài đặt trước của Người dùng khi kết quả hoạt động trên toàn bộ đoạn văn.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Hạt quang phổ, không phải mẫu cắt lát

Trình cắm này xem xét các khoảng khắc chồng chéo ngắn của quang phổ và đặt một mô hình lặp lại các khoảng cách cấp độ trên chúng. GRAIN thay đổi mức độ thô hay mịn của mẫu đó, MOVE di chuyển qua mẫu đó, AMOUNT thay đổi độ sâu và năng lượng của nó và WIDTH phân phối chuyển động được tạo ra trên toàn bộ âm thanh nổi. Bởi vì âm thanh không được cắt thành các hạt trong miền thời gian nên không có khả năng kiểm soát việc cắt mẫu, cao độ hạt, đảo ngược hoặc kéo dài thời gian.

Grain Chamber

Màn hình từ LOW đến HIGH sử dụng dữ liệu đo từ đầu vào và quá trình xử lý thực. Các ký tự tiếng Hàn, Trung, Nhật và Anh màu xanh lân quang sáng biểu thị năng lượng đi qua, còn các ký tự xanh mờ biểu thị năng lượng bị mất nạ loại bỏ. Năng lượng đầu vào điều khiển mật độ hiển thị và độ sáng; GRAIN xác định số lượng ký tự ứng viên mà mỗi dải đang hoạt động có thể hiển thị. Chuyển động từ trên xuống dưới bám theo pha thực của mặt nạ, các độ lệch ngang nhỏ bám theo pan, kích thước ký tự bám theo độ sâu, và các tiếng vọng mờ hướng lên cho biết dấu của tín hiệu pha Side. Đây là chế độ xem hoạt động, không phải mư Matrix trang trí, bộ đo cao độ hay hoạt ảnh tự vận hành.

Cách bốn macro âm thanh tương tác

GRAIN đặt kích thước và khoảng cách của mẫu quang phổ. MOVE phát triển cả chuyển động di chuyển và chuyển động không gian được tạo ra. AMOUNT cung cấp độ tương phản âm thanh và năng lượng chuyển động; ở vị trí trung lập, động cơ ướt trở nên trong suốt. WIDTH chỉ điều khiển chuyển động âm thanh nổi được bổ sung thêm và không thể tự tạo chuyển động khi MOVE hoặc AMOUNT ở trạng thái trung tính. MIX sau đó trộn các đường dẫn trực tiếp và đường dẫn đã xử lý đã căn chỉnh.

Tiêu đề đặt trước và lịch sử

Tiêu đề cung cấp Trước đó, menu đặt trước hiện tại, Tiếp theo, Lưu, Undo và Redo. Trước và Tiếp theo di chuyển qua các cài đặt trước của Nhà máy và các cài đặt trước của Người dùng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, gói ở cuối. Bộ cài đặt gốc là Init, Soft Motion, Guitar Drift, Drum Scatter, Coarse Dust, Fine Grain, Static Etch, Pad Orbit, Focused Travel, Full Travel và Doppler Rift. Khi các điều khiển không còn khớp với giá trị đặt trước đã chọn, tên sẽ thay đổi thành MODIFIED.

Cài đặt trước của người dùng và thu hồi phiên

Các cài đặt trước của người dùng sử dụng phần mở rộng .tbgp và được lưu trong Documents/TB_GrainPhaser/Presets/User. Việc thu hồi Nhà máy hoặc Người dùng là một bước Undo. Tên người dùng và trạng thái tham chiếu đã chọn sẽ quay trở lại cùng với phiên DAW và giá trị đặt trước của sản phẩm không hợp lệ hoặc sai sẽ bị từ chối mà không thay đổi một phần âm thanh hiện tại.

Đường dẫn tín hiệu được hỗ trợ và định thời

Quá trình quang phổ sử dụng độ trễ xử lý cố định và các đường dẫn khô, ướt và bỏ qua vẫn được căn chỉnh. Luôn bật tính năng bù độ trễ DAW và sử dụng hiệu ứng này chủ yếu cho việc sản xuất, phối âm và thiết kế âm thanh thay vì giám sát trực tiếp có độ trễ bằng 0. Bản dựng hiện tại chấp nhận đầu vào và đầu ra đơn âm hoặc âm thanh nổi phù hợp và không sử dụng âm thanh MIDI hoặc sidechain.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
GRAIN	Thay đổi mô hình hạt quang phổ từ rộng và thô sang chặt và mịn. Nó không phải là độ dài hạt trong miền thời gian. Đặt nó trước các điều khiển chuyển động để kết cấu cơ bản hữu ích khi tĩnh.
MOVE	Phát triển hành trình của mặt nạ, hình dạng mẫu, tốc độ di chuyển và quỹ đạo không gian được tạo ra. Nâng nó lên cho đến khi hành trình rõ ràng mà không làm cho mẫu cạnh tranh với hiệu suất.
WIDTH	Đặt phạm vi của quỹ đạo âm thanh nổi và chuyển động pha Side được bổ sung thêm trong khi vẫn giữ nguyên âm thanh nổi đầu vào ban đầu. Thêm nó sau MOVE và AMOUNT hoạt động ở trung tâm, sau đó kiểm tra đơn sắc trước khi giữ cài đặt cao nhất.
AMOUNT	Đặt độ sâu quang phổ, độ tương phản cạnh và năng lượng chuyển động. Vị trí trung lập của nó làm cho việc tái thiết ướn trở nên trong suốt. Hạ nó xuống trước khi các cuộc tấn công lan rộng, nguồn trở nên rỗng hoặc quá nhiều năng lượng biến mất.
MIX	Pha trộn các đường dẫn quang phổ và trực tiếp phù hợp với độ trễ. Sử dụng mức hòa âm thấp hơn trên trống và guitar khi đòn tấn công trực tiếp sẽ dẫn đầu; sử dụng ướn hoàn toàn cho các lớp được thiết kế.
BYPASS	Trả về tín hiệu trực tiếp được điều chỉnh theo độ trễ với chuyển tiếp được làm dịu đi. Giữ trạng thái bù trễ DAW ở trạng thái hoạt động và so sánh cùng một đoạn nhạc.

Công dụng thực tế

Chuyển động đệm hoặc máy bay không người lái tĩnh tế

- Bắt đầu với Soft Motion hoặc Pad Orbit và chơi một hợp âm kéo dài.
- Chọn cài đặt GRAIN từ trung bình đến mịn để kết cấu có cảm giác được kết nối thay vì bị đứt quãng.
- Đặt MOVE đủ chậm để mẫu hòa âm phát triển mà không phát ra âm thanh như tremolo lặp lại.
- Sử dụng WIDTH và MIX vừa phải, sau đó kiểm tra hợp âm kéo dài ở chế độ đơn âm.

Kết quả mong đợi: Một bảng đệm tĩnh phát triển sự trôi dạt bên trong sống động trong khi các ghi chú và phong bì của nó vẫn có thể nhận biết được.

Duy trì và phát hành guitar

- Bắt đầu bằng Guitar Drift và lặp lại một cụm từ chứa cả tấn công chọn và phân rã.
- Sử dụng GRAIN để tách kết cấu khỏi phần cơ bản mà không làm mỏng nốt hoàn chỉnh.
- Hạ AMOUNT nếu phần chọn bị lem, sau đó sử dụng MOVE để tạo hiệu ứng ngân vang.
- Trộn MIX để bản phát hành được xử lý bao quanh cuộc tấn công trực tiếp.

Kết quả mong đợi: Cây đàn guitar giữ nguyên nét chơi của nó trong khi âm thanh ngân vang đạt được chuyển động và không gian quang phổ.

Phân tán trống song song

- Bắt đầu với Drum Scatter trên phần chèn hoặc trả về song song.
- Giữ GRAIN đủ thô để vẫn có thể đọc được nhịp.
- Sử dụng MOVE mạnh với AMOUNT được kiểm soát, sau đó hạ thấp MIX cho đến khi chuyển tiếp trực tiếp dẫn đầu.
- Kiểm tra kick và snare ở chế độ mono trước khi tăng WIDTH.

Kết quả mong đợi: Vòng lặp thu được các mảnh vụn hoạt hình và chuyển động xung quanh các cú đánh mà không thay thế cú đấm ban đầu.

Khắc tĩnh và kết cấu ước hoàn toàn

- Chọn Static Etch cho mẫu cố định hoặc Coarse Dust và Fine Grain cho thiết kế ước hoàn toàn.
- Đặt GRAIN cho kích thước mong muốn của các lỗ quang phổ.
- Sử dụng AMOUNT để tìm sự cân bằng giữa nguồn có thể nhận biết và bề mặt được thiết kế.
- Giữ MOVE ở trạng thái trung lập để có dấu ấn cố định hoặc chỉ nâng nó lên sau khi âm tĩnh hữu ích.

Kết quả mong đợi: Nguồn trở thành vật liệu quang phổ có thể lặp lại, từ dạng chạm khắc và rỗng đến dạng đặc và dạng hạt.

Dạy và thử giọng WIDTH

- So sánh Focused Travel, Full Travel và Doppler Rift để nghe cùng một tiến trình chuyển động cốt lõi từ trung tâm đến chiều rộng cực kỳ có chủ ý.
- Chọn phiên bản ít cực đoan nhất để tạo ra không gian cần thiết, sau đó kiểm tra cực đơn sắc và Side.

Kết quả mong đợi: WIDTH trở thành một quyết định không gian có thể nghe được thay vì yêu cầu tự động về kích thước tối đa.

Những cạm bẫy thường gặp

Nếu không có chuyển động nào, hãy xác nhận BYPASS đã tắt và cả MOVE và AMOUNT đều ở xa vị trí trung lập của chúng; WIDTH một mình không tạo ra chuyển động.

Nếu nguồn trở nên quá trống hoặc các cuộc tấn công bị nhòe, hãy giảm AMOUNT trước rồi giảm MIX.

Nếu trung tâm âm thanh nổi yếu đi ở chế độ đơn âm, hãy di chuyển WIDTH về phía tham chiếu hoặc đầu hẹp của nó; khu vực phía trên là thử nghiệm có chủ ý.

Dự kiến sẽ có một khoảng trống hoặc vẩn Grain Chamber sau khi im lặng hoặc dừng máy chủ vì màn hình hiển thị tuân theo năng lượng đầu vào thực.

MIX và BYPASS được căn chỉnh theo độ trễ, nhưng độ trễ phổ cố định vẫn xuất hiện trong quá trình giám sát trực tiếp ngay cả khi DAW căn chỉnh các bản nhạc đã ghi.

Plug-in này không phải là bộ lấy mẫu granular và không hỗ trợ đồng bộ nhịp độ, feedback, sidechain, dịch chuyển cao độ, kéo giãn thời gian hoặc oversampling.

AMOUNT mạnh có thể cố ý loại bỏ năng lượng quang phổ và lan truyền các chuyển tiếp sắc nét; sử dụng sự pha trộn song song khi cuộc tấn công ban đầu phải dẫn đầu.