

# TB Grain Phaser

版本: 2.0.0 | 文件日期: 2026-08-17

## 概述

**将频谱间隙的移动模式雕刻到声音中，创建颗粒状纹理，而无需切片、拉伸或重新调整演奏音调。**

### 这个插件解决什么问题

静态铺底、吉他延音、鼓循环和效果声经常需要内部动态，但又不希望变成常规合唱、镶边或颗粒采样效果。TB Grain Phaser 会生成密集重复的频谱缺口图案，使其移动，并让由此形成的质感在立体声空间中环绕。原始音频不会被切成采样片段、重新排列、时间拉伸或移调。

### 您可以期待什么

- 从同一音源获得宽阔、尘雾般的缺口，或细密紧致的颗粒质感
- 静态刻蚀、轻柔漂移、集中移动，或宽广的实验性环绕运动
- 延迟对齐的干/湿混合，适用于插入和并行声音设计层
- 真实的 Grain Chamber 显示、十一个工厂起始点以及完整的用户预设调用

## 它是如何运作的

TB Grain Phaser 会分析频谱中短暂且相互重叠的片段，并施加重复的增益缺口图案。移动这一图案会产生类似频谱颗粒的听感，但原始演奏不会被切成采样片段，也不会被重新排列。

GRAIN 定义图案，MOVE 穿过它，AMOUNT 控制雕刻的清晰度，WIDTH 仅传播生成的运动。延迟直接路径使 MIX 和 BYPASS 与频谱结果保持一致。

## 快速上手

- 1 将插件插入打击垫、吉他、鼓总线或声音设计层，并以 Init 或最接近的工厂预设开头。
- 2 首先设置 GRAIN：降低以获得更少的宽间隙，或提高以获得更精细、更密集的纹理。
- 3 升高 MOVE 直到图案以所需的运动感行进；使用其中性位置进行静态居中蚀刻。
- 4 提高 AMOUNT 直到颗粒对比度清晰，如果攻击变得空洞或扩散，则降低它。
- 5 在纹理在中心工作后添加 WIDTH 。仅使用控件的上部作为有意的实验选择并检查单声道。
- 6 混合 MIX 以保持原始性能，或将其完全移向设计的纹理。
- 7 在启用 DAW 延迟补偿的情况下与 BYPASS 进行比较，然后在结果适用于整个通道时保存用户预设。

## 界面及关键部分



下图为当前插件界面的实际截图。请根据界面中显示的标签，找到下文所说明的区域与控制件。

### 频谱颗粒，而非切片采样

插件会分析频谱中短暂且相互重叠的片段，并在其中施加重复的电平缺口图案。GRAIN 改变图案的粗细，MOVE 让图案移动，AMOUNT 改变其深度与能量，WIDTH 则把生成的运动分布到立体声空间。由于音频并未被切成时域颗粒，因此没有采样切片、颗粒音高、反向或时间拉伸控件。

### Grain Chamber

LOW-to-HIGH 显示使用真实的输入与处理遥测数据。明亮的磷光绿色韩文、中文、日文和英文字形表示通过的能量，暗绿色字形表示被掩模移除的能量。输入能量控制占用率和亮度；GRAIN 决定每个活动频带可显示的候选字形数量。自上而下的移动跟随真实的掩模相位，细微的水平偏移跟随声像，字形大小跟随深度，向上延伸的淡淡回声表示带符号的 Side 相位线索。它是活动状态视图，而不是装饰性的 Matrix rain、音高表或自主动画。

### 四个声音宏如何相互作用

GRAIN 设置频谱图案的大小与间距。MOVE 同时控制图案移动和生成的空间运动。AMOUNT 提供可听的对比度与运动能量；处于中性位置时，湿声引擎保持透明。WIDTH 只控制插件额外生成的立体声运动；当 MOVE 或 AMOUNT 处于中性位置时，WIDTH 本身无法产生运动。最后由 MIX 混合已对齐的直接路径与处理路径。

## 预设和历史标题

标题提供上一个、当前预设菜单、下一个、保存、Undo 和 Redo。上一个和下一个在工厂预设和按字母顺序排序的用户预设中移动，并在末尾换行。出厂设置为 Init、Soft Motion、Guitar Drift、Drum Scatter、Coarse Dust、Fine Grain、Static Etch、Pad Orbit、Focused Travel、Full Travel 和 Doppler Rift。当控件不再与所选预设匹配时，名称将更改为 MODIFIED。

## 用户预设和会话调用

用户预设使用 .tbgp 扩展名并保存在 Documents/TB\_GrainPhaser/Presets/User 中。工厂或用户召回是一个 Undo 步骤。所选的用户名和参考状态随 DAW 会话返回，并且无效或错误的产品预设将被拒绝，而不部分更改当前声音。

## 时序和支持的信号路径

光谱处理使用固定的处理延迟，并且干、湿和旁路路径保持对齐。保持 DAW 延迟补偿启用，并将该效果主要用于制作、混音和声音设计，而不是零延迟实时监听。当前版本接受匹配的单声道或立体声输入和输出，不使用 MIDI 或侧链音频。

## 可调参数

本指南沿用插件面板上的名称。每项说明都会介绍可听到的变化、实用的调节方法，以及需要留意的关键联动。

| 控制            | 它的作用以及何时使用它                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRAIN</b>  | 将光谱颗粒图案从宽而粗变为紧而细。它不是时域晶粒长度。 将其设置在运动控件之前，以便基本纹理在静态时有用。                               |
| <b>MOVE</b>   | 控制遮罩的移动、图案形状、运动速度以及生成的空间环绕轨迹。 提高它直到行程清晰，而不使模式与性能竞争。                                 |
| <b>WIDTH</b>  | 设置插件添加的立体声轨道和 Side 相运动的范围，同时保留原始输入立体声。 在 MOVE 和 AMOUNT 在中心工作之后添加它，然后在保持极端设置之前检查单声道。 |
| <b>AMOUNT</b> | 设置光谱深度、边缘对比度和运动能量。它的中立位置使湿重建变得透明。当攻击蔓延、源头变空或太多能量消失时，请先降低它。                          |
| <b>MIX</b>    | 混合延迟对齐的直接路径和频谱路径。 当鼓或吉他的直接起音需要保持在前方时，使用较低的混合比例；用于设计音色层时可使用全湿。                       |
| <b>BYPASS</b> | 返回具有软化过渡的延迟对齐直接信号。 保持 DAW 延迟补偿处于活动状态并比较相同的音乐段落。                                     |

## 实际用途

### 微妙的键盘或无人机运动

- 从 Soft Motion 或 Pad Orbit 开始并弹奏持续和弦。
- 选择中等到精细的 GRAIN 设置，使纹理感觉是相连的而不是破碎的。
- 将 MOVE 设置得足够慢，以便和声模式的发展不会听起来像重复的颤音。
- 使用温和的 WIDTH 和 MIX，然后检查单声道的持续和弦。

预期结果: 静电垫会产生生动的内部漂移，同时其音符和包络仍然可识别。

### 吉他的延音和释放

- 从 Guitar Drift 开始并循环包含拾取攻击和衰减的乐句。
- 使用 GRAIN 将纹理与基音分开，而不会使整个音符变细。
- 如果拨片变得模糊，请降低 AMOUNT，然后使用 MOVE 来设置延音动画。
- 混合 MIX 以便处理后的释放围绕直接攻击。

预期结果: 吉他保持其演奏清晰度，同时延音获得频谱运动和空间。

### 平行滚筒分散

- 在插入或并行返回时以 Drum Scatter 开头。
- 保持 GRAIN 足够粗，以使节奏保持可读。
- 在控制好 AMOUNT 的前提下提高 MOVE，然后降低 MIX，直到直接信号的瞬态重新处于前方。
- 在增加 WIDTH 之前检查单声道中的底鼓和军鼓。

预期结果: 循环在击打周围获得动画碎片和运动，而无需替换原始击打。

### 静态蚀刻和全湿纹理

- 选择 Static Etch 进行固定图案，或选择 Coarse Dust 和 Fine Grain 进行全湿设计。
- 将 GRAIN 设置为所需的光谱孔大小。
- 使用 AMOUNT 找到可识别源和设计表面之间的平衡。
- 保持 MOVE 中立以获得固定印记，或仅在静态音有用后才将其升高。

预期结果: 光源变成了可重复的光谱材料，范围从雕刻和空心到致密和颗粒状。

### 试听并理解 WIDTH

- 比较 Focused Travel、Full Travel 和 Doppler Rift，听听相同的核心运动从居中到故意极端宽度的进展。
- 选择能产生所需空间感、但最不过度的版本，然后检查单声道兼容性与 Side 极性。

预期结果: WIDTH 成为可听见的空间决定，而不是自动请求最大尺寸。

## 常见陷阱

如果没有动作，请确认BYPASS已关闭，并且MOVE和AMOUNT均远离中立位置；WIDTH 本身不会产生运动。

如果音源变得过于空洞，或起音开始发糊，请先降低 AMOUNT，再减小 MIX。

如果立体声中心在单声道中减弱，请将 WIDTH 移向其参考端或窄端；上部区域是有意进行实验的。

在静音或主机停止后，预计会出现空白或静止 Grain Chamber，因为显示会跟随实际输入能量。

MIX 和 BYPASS 是延迟对齐的，但即使 DAW 对齐录制的轨道，在实时监听期间仍然会感觉到固定的频谱延迟。

本插件不是颗粒采样器，也不提供速度同步、反馈、侧链、移调、时间拉伸或过采样。

强AMOUNT可以有意去除光谱能量并传播尖锐瞬变；当原始攻击必须领先时，请使用并行混合。