

TB Compressor

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein Peak/RMS-Dynamikprozessor mit Sidechain-Filterung, Lookahead, Stereo-Linking, Sättigung, Schaltungsmodellen und Oversampling.



Katalogversion: 2.0.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 21

1. Produktzweck

Ein Peak/RMS-Dynamikprozessor mit Sidechain-Filterung, Lookahead, Stereo-Linking, Sättigung, Schaltungsmodellen und Oversampling.

Dynamische Quellen erfordern häufig sowohl eine Pegelregelung als auch einen gezielten Klang. Ein transparenter Kompressor kontrolliert möglicherweise Spitzen, lässt die Quelle jedoch uninspiriert zurück. Ein farbiger Kompressor fügt möglicherweise Energie hinzu, verschleiert jedoch die Entscheidung über die Dynamik. TB Compressor trennt Erkennung, Verstärkungsreduzierung, Sidechain-Fokus und Sättigung, sodass jeder Teil gezielt eingestellt werden kann.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Transparent Nivellierung oder durchsetzungsfähige Spitzenkontrolle
- Frequency-fokussiertes Detektorverhalten
- Verknüpfte Stereo-Bildstabilität
- Optionale harmonische Farbe vor der Endbearbeitung

Signalfluss

Input Trimmen -> gefilterter Peak oder RMS Detektor mit optionalem Lookahead -> Gain-Computer -> Stereo-Link -> Sättigungs-/Schaltungsstufe mit Oversampling -> Make-up und Ausgabe

2. Vollständiger Funktionsführer

Peak- und RMS-Erkennung

Der Peak-Modus reagiert auf momentane Abweichungen und eignet sich für Trommeln und Schutz. Der RMS-Modus folgt der durchschnittlichen Energie und ist oft sanfter für Gesang, Bass und Busse.

Threshold, Ratio und Knee

Threshold definiert, wo die Komprimierung beginnt, Ratio steuert, wie stark der Pegel oberhalb des Schwellenwerts eingeschränkt wird, und Knee mildert den Übergang. Ein breites Knee ist glatter; ein schmales Knee ist entscheidender.

Attack, Release und Lookahead

Attack bewahrt oder unterdrückt die Vorderseite eines Tons, Release bestimmt die Wiederherstellung und Lookahead ermöglicht eine frühere Spitzenkontrolle auf Kosten der Latenz. Sehr kurze Attack- und Release-Werte können konstruktionsbedingt dicht oder verzerrt klingen.

Sidechain Filter

Low Cut verhindert, dass der Subbass die Erkennung dominiert. High Cut kann die Empfindlichkeit des Detektors gegenüber hellen Transienten verringern. Diese Filter wirken sich auf den Detektor aus, nicht auf den hörbaren Programmpfad.

Stereo Link

Stereo Link wendet eine gemeinsame Dynamikentscheidung an, sodass das Bild nicht kippt, wenn ein Kanal seinen Höhepunkt erreicht. Nur für absichtlich unabhängige Kanalbewegung deaktivieren.

Saturation System

Aktivieren Sie Saturation, wählen Sie Clean, Soft, Hard, Punch, Warm oder Tape und verwenden Sie dann Drive und Mix. Die separaten Auswahlmöglichkeiten für das Schaltungsmodell ändern den Antwortcharakter. Oversampling reduziert Aliasing bei höheren CPU- und Latenzkosten.

Inszenierung gewinnen

Input ändert, wie stark die Detektor- und Farbstufen angesteuert werden. Makeup stellt das beabsichtigte Niveau nach der Reduzierung wieder her; Output ist die endgültige Trimmung. Vergleichen Sie bei angepasster Lautstärke.

3. Schnellstart

1. Setzen Sie Input, Makeup und Output auf Eins und deaktivieren Sie Saturation.
2. Wählen Sie Peak- oder RMS-Erkennung.
3. Senken Sie Threshold, bis die Verstärkungsreduzierung den beabsichtigten Bereich erreicht.
4. Legen Sie Ratio und Knee als Steuerzeichen fest.
5. Tune Attack und Release im Kontext des Liedes.
6. Verwenden Sie Sidechain-Filterung, wenn Tiefs oder Hochs zu stark auslösen.
7. Fügen Sie zuletzt die Sättigung hinzu und gleichen Sie den Pegel mit Output ab.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Stimmliche Nivellierung

1. Aktivieren Sie RMS.
2. Verwenden Sie ein moderates Verhältnis und ein weiches Knie.
3. Stellen Sie Attack lange genug ein, um die Konsonanten klar zu halten.
4. Verwenden Sie einen mittleren Release, der zwischen Phrasen zurückkehrt.
5. Tragen Sie parallel eine leichte Sättigung Warm oder Tape auf.

Erwartetes Ergebnis: Der Gesang bleibt vorne und gleichmäßig, ohne an Artikulation zu verlieren.

Trommelschlag

1. Verwenden Sie die Peak-Erkennung.
2. Stellen Sie einen langsameren Angriff ein, um den ersten Treffer abzuwehren.
3. Stellen Sie die Freigabe ein, um sich vor dem nächsten Schlag zu erholen.
4. Verwenden Sie Punch Sättigung und Oversampling, wenn zusätzliche Dichte erforderlich ist.

Erwartetes Ergebnis: Transienten bleiben definiert, während der Körper dichter und kontrollierter wird.

Sidechain duckt sich

1. Leiten Sie das Schlüsselsignal zum externen Sidechain-Bus.
2. Verwenden Sie Sidechain-Filter, um den nützlichen Triggerbereich zu isolieren.
3. Wählen Sie schnelles Attack und tempogerechtes Release.
4. Lassen Sie Stereo Link für eine stabile Bildgebung aktiviert.

Erwartetes Ergebnis: Die Zielspur bewegt sich vorhersehbar aus dem Weg, wenn das Schlüsselsignal eintrifft.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Lookahead und Oversampling können die Latenz verändern.
- Saturation Mix ist kein Ersatz für die Komprimierung Makeup.
- Eine starke, nicht verknüpfte Komprimierung kann das Stereobild verschieben.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 21 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Attack VST3 ID 1941037640	0.10 zu 200.00	10.00	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell der zugehörige Detektor, die Hüllkurve, die Körnung oder die Dynamikstufe zu Beginn reagiert.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Input VST3 ID 69820330	-24.00 zu 24.00	0.00	Automatisierbar	Legt den Pegel fest, der in den Prozessor gelangt, und ändert somit den nachgeschalteten Antrieb oder die Erkennung.
Knee VST3 ID 2311491	0.00 zu 6.00	6.00	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Knee. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 zu 20.00	0.00	Automatisierbar	Bietet zukünftigen Signalkontext für die zugehörige Dynamik- oder Begrenzerstufe und kann die Latenz erhöhen.
Makeup VST3 ID 119293193	0.00 zu 24.00	0.00	Automatisierbar	Legt die Verstärkung für den benannten Eingang, Ausgang, Band oder parallelen Sende-/Rückkehrpfad fest.
Output VST3 ID 195300609	-24.00 zu 24.00	0.00	Automatisierbar	Legt den endgültigen Ausgangspegel nach der Hauptverarbeitung des Plug-Ins fest oder begrenzt ihn.
Oversampling VST3 ID 1589895355	1x (Off), 2x, 4x, 8x	1x (Off)	Automatisierbar	Wählt den internen Oversampling-Faktor aus, wodurch mehr CPU/Latenz für eine sauberere nichtlineare Verarbeitung eingetauscht wird.
Program VST3 ID 1886548852	Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck	Clean Control	Automatisierbar	Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen.
Ratio VST3 ID 77748203	1.00 zu 20.00	2.00	Automatisierbar	Legt die Stärke der zugehörigen Dynamikreaktion fest.
Release VST3 ID 1808577511	5.00 zu 1000.00	100.00	Automatisierbar	Legt fest, wie lange der zugehörige Detektor, die Hüllkurve, der Hall oder der Resonanzprozess benötigt, um sich zu erholen oder abzuklingen.
RMS VST3 ID 81272	Off, On	Off	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für RMS. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Saturation VST3 ID 254601170	Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape	Clean	Automatisierbar	Legt die Stärke der zugehörigen Dynamikreaktion fest.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 zu 4.00	1.00	Automatisierbar	Legt die Stärke der zugehörigen Dynamikreaktion fest.
Saturation Enabled VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Automatisierbar	Legt die Stärke der zugehörigen Dynamikreaktion fest.
Saturation Mix VST3 ID 442254915	0.00 zu 1.00	1.00	Automatisierbar	Legt die Balance zwischen dem Originalsignal und dem vollständig verarbeiteten Pfad fest.
Saturator Circuit Model VST3 ID 1341934291	Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X	Legacy	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Sidechain High Cut VST3 ID 84552468	100 zu 20000	20000	Automatisierbar	Reduziert den Hochfrequenzinhalt oder verkürzt den Hochfrequenzabfall im zugehörigen Pfad.
Sidechain Low Cut VST3 ID 1315373992	20 zu 10000	20	Automatisierbar	Reduziert niederfrequente Inhalte im zugehörigen Audio- oder Detektorpfad.
Stereo Link VST3 ID 2030866401	Off, On	On	Automatisierbar	Verknüpft die Kanalsteuerung, sodass Pegeländerungen das Stereobild nicht zu einer Seite verschieben.
Threshold VST3 ID 1241117771	-60.00 zu 0.00	-18.00	Automatisierbar	Legt den Pegel fest, bei dem der zugehörige Detektor, die Dynamikstufe, der Clipper oder der Limiter zu wirken beginnt.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.