

TB Compressor

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un processeur de dynamique Peak/RMS avec filtrage sidechain, anticipation, liaison stéréo, saturation, modèles de circuits et suréchantillonnage.



Version du catalogue: 2.0.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 21

1. Objectif du produit

Un processeur de dynamique Peak/RMS avec filtrage sidechain, anticipation, liaison stéréo, saturation, modèles de circuits et suréchantillonnage.

Les sources dynamiques nécessitent souvent à la fois un contrôle de niveau et une tonalité ciblée. Un compresseur transparent peut contrôler les pics mais laisser la source sans intérêt ; un compresseur coloré peut ajouter de l'énergie mais obscurcir la décision dynamique. TB Compressor sépare la détection, la réduction de gain, la mise au point du sidechain et la saturation afin que chaque partie puisse être réglée délibérément.

Quel résultat cela crée

- Transparent nivellement ou contrôle de pointe affirmé
- Comportement du détecteur axé sur Frequency
- Stabilité de l'image stéréo liée
- Couleur harmonique en option avant le réglage du niveau final

Flux de signaux

Trim Input -> crête filtrée ou détecteur RMS avec anticipation en option -> ordinateur de gain -> liaison stéréo -> étage de saturation/circuit avec suréchantillonnage -> maquillage et sortie

2. Guide complet des fonctionnalités

Détection des pics et RMS

Le mode Peak réagit aux excursions instantanées et est adapté aux tambours et aux protections. Le mode RMS suit une énergie moyenne et est souvent plus fluide pour les voix, les basses et les bus.

Threshold, Ratio et Knee

Threshold définit l'endroit où commence la compression, Ratio contrôle la force avec laquelle le niveau supérieur au seuil est restreint et Knee adoucit la transition. Un genou large est plus lisse ; un genou étroit est plus décisif.

Attack, Release et Lookahead

Attack préserve ou supprime le devant d'un son, Release détermine la récupération et Lookahead permet un contrôle plus précoce des crêtes au détriment de la latence. Des valeurs d'attaque et de relâchement très courtes peuvent paraître denses ou déformées de par leur conception.

Filtres Sidechain

Low Cut empêche les basses de dominer la détection. High Cut peut réduire la sensibilité du détecteur aux transitoires lumineux. Ces filtres affectent le détecteur et non le chemin du programme sonore.

Stereo Link

Stereo Link applique une décision de dynamique partagée afin que l'image ne s'incline pas lorsqu'un canal atteint son maximum. Désactivez uniquement pour le mouvement de canal intentionnellement indépendant.

Système Saturation

Activez Saturation, sélectionnez Clean, Soft, Hard, Punch, Warm ou Tape, puis utilisez Drive et Mix. Les choix distincts du modèle de circuit modifient le caractère de la réponse. Oversampling réduit l'aliasing à un coût de CPU et de latence

plus élevé.

Gagner en mise en scène

Input modifie la force avec laquelle le détecteur et les étapes de couleur sont pilotés. Makeup restaure le niveau intentionnel après réduction ; Output est le réglage final. Comparez à volume sonore correspondant.

3. Démarrage rapide

1. Définissez Input, Makeup et Output sur l'unité et désactivez Saturation.
2. Choisissez la détection Peak ou RMS.
3. Réduisez Threshold jusqu'à ce que la réduction du gain atteigne la plage prévue.
4. Définissez Ratio et Knee pour le caractère de contrôle.
5. Tune Attack et Release dans le contexte de la chanson.
6. Utilisez le filtrage sidechain si les basses ou les hautes se déclenchent trop fortement.
7. Ajoutez la saturation en dernier et faites correspondre le niveau avec Output.

4. Flux de travail pratiques

Nivellement vocal

1. Activez RMS.
2. Utilisez un rapport modéré et un genou souple.
3. Réglez Attack suffisamment longtemps pour que les consonnes restent claires.
4. Utilisez une version moyenne qui revient entre les phrases.
5. Appliquez une légère saturation Warm ou Tape en parallèle.

Résultat attendu: La voix reste en avant et même sans perdre l'articulation.

Coup de tambour

1. Utilisez la détection de pic.
2. Définissez une attaque plus lente pour passer le coup initial.
3. Réglez le release pour récupérer avant le prochain battement.
4. Utilisez la saturation Punch et le suréchantillonnage si une densité supplémentaire est nécessaire.

Résultat attendu: Les transitoires restent définis tandis que le corps devient plus dense et plus contrôlé.

Sidechain esquiver

1. Acheminez le signal clé vers le bus sidechain externe.
2. Utilisez des filtres sidechain pour isoler la plage de déclenchement utile.
3. Choisissez une attaque rapide et une libération adaptée au tempo.
4. Gardez Stereo Link activé pour une imagerie stable.

Résultat attendu: La piste cible s'écarte de manière prévisible lorsque le signal clé arrive.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.
- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- Lookahead et le suréchantillonnage peuvent modifier la latence.
- Saturation Mix ne remplace pas la compression Makeup.
- Une forte compression non liée peut déplacer l'image stéréo.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 21 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Attack VST3 ID 1941037640	0.10 à 200.00	10.00	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle le détecteur, l'enveloppe, le grain ou l'étage dynamique associé répond au début.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Input VST3 ID 69820330	-24.00 à 24.00	0.00	Automatisable	Définit le niveau entrant dans le processeur et modifie donc le lecteur ou la détection en aval.
Knee VST3 ID 2311491	0.00 à 6.00	6.00	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Knee. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 à 20.00	0.00	Automatisable	Fournit un contexte de signal futur à l'étage dynamique ou limiteur associé et peut ajouter de la latence.
Makeup VST3 ID 119293193	0.00 à 24.00	0.00	Automatisable	Définit le gain pour l'entrée, la sortie, la bande ou le chemin d'envoi/retour parallèle nommé.
Output VST3 ID 195300609	-24.00 à 24.00	0.00	Automatisable	Définit ou limite le niveau de sortie final après le traitement principal du plug-in.
Oversampling VST3 ID 1589895355	1x (Off), 2x, 4x, 8x	1x (Off)	Automatisable	Sélectionne le facteur de suréchantillonnage interne, échangeant plus de CPU/latence pour un traitement non linéaire plus propre.
Program VST3 ID 1886548852	Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck	Clean Control	Automatisable	Sélectionne un programme d'usine. Le chargement d'un programme rappelle un ensemble coordonné de paramètres de plug-in.
Ratio VST3 ID 77748203	1.00 à 20.00	2.00	Automatisable	Définit la force de la réponse dynamique associée.
Release VST3 ID 1808577511	5.00 à 1000.00	100.00	Automatisable	Définit le temps nécessaire au processus de détection, d'enveloppe, de réverbération ou de résonance associé pour récupérer ou décliner.
RMS VST3 ID 81272	Off, On	Off	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour RMS. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Saturation VST3 ID 254601170	Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape	Clean	Automatisable	Définit la force de la réponse dynamique associée.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 à 4.00	1.00	Automatisable	Définit la force de la réponse dynamique associée.
Saturation Enabled VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Automatisable	Définit la force de la réponse dynamique associée.
Saturation Mix VST3 ID 442254915	0.00 à 1.00	1.00	Automatisable	Définit l'équilibre entre le signal d'origine et le chemin traité complet.
Saturator Circuit Model VST3 ID 1341934291	Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X	Legacy	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Sidechain High Cut VST3 ID 84552468	100 à 20000	20000	Automatisable	Réduit le contenu haute fréquence ou raccourcit la décroissance des hautes fréquences dans le chemin associé.
Sidechain Low Cut VST3 ID 1315373992	20 à 10000	20	Automatisable	Réduit le contenu basse fréquence dans le chemin audio ou du détecteur associé.
Stereo Link VST3 ID 2030866401	Off, On	On	Automatisable	Lie le contrôle des canaux afin que les changements de niveau ne tirent pas l'image stéréo d'un côté.
Threshold VST3 ID 1241117771	-60.00 à 0.00	-18.00	Automatisable	Définit le niveau auquel le détecteur, l'étage dynamique, l'écrêteur ou le limiteur associé commence à agir.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.