

TB Delay

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un instrument stéréo à feedback-delay avec timing Free/Sync/Tune, plusieurs styles de tap, modèles de caractères, modulation, diffusion, transformations de hauteur/fréquence/granulaire, options d'esquive, de gel et de routage.



Version du catalogue: 1.0.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 38

1. Objectif du produit

Un instrument stéréo à feedback-delay avec timing Free/Sync/Tune, plusieurs styles de tap, modèles de caractères, modulation, diffusion, transformations de hauteur/fréquence/granulaire, options d'esquive, de gel et de routage.

Un délai conventionnel répète une copie fixe. TB Delay est conçu pour les répétitions qui évoluent à chaque cycle, tout en couvrant le travail précis d'écho utilitaire, de slap, de double, de ping-pong, de ratio et de verrouillage au tempo. Character, les transformations de couleur, de modulation et de grain peuvent vivre à l'intérieur ou après la boucle de rétroaction.

Quel résultat cela crée

- Utilitaire Clean et delay synchronisé au tempo
- Stereo modèles doubles, ping-pong, ratio et multi-tap
- Tape, BBD et caractère numérique
- Pitch, déplacement de fréquence, inversion, diffusion et évolution granulaire

Flux de signaux

Input -> générateur de timing/tap -> style stéréo et espacement -> boucle de rétroaction avec routage de caractères/couleurs/transformation -> atténuation et sortie -> sec/humide Mix

2. Guide complet des fonctionnalités

Modes Time

Free utilise Delay Time en millisecondes. Sync utilise le tempo de l'hôte et Division. Tune traite le retard comme un intervalle de peigne lié à la hauteur. Time Change sélectionne Crossfade ou Glide lorsque le timing bouge.

Styles et robinetterie

Single, Dual, Ping Pong et Ratio déterminent la topologie stéréo. Taps sélectionne 1, 2, 4 ou 8 répétitions ; Spacing, Swing, Offset, Diverge et Width les distribuent.

Feedback et sécurité

Feedback étend la régénération à un territoire autonome. Freeze contient la boucle actuelle. Modifiez soigneusement les états à retour élevé et Freeze car l'énergie interne peut s'accumuler.

Character

Les modèles Clean, Tape, BBD et Digital se combinent avec Drive et Age. Low Cut et High Cut contrôlent la bande passante du retour.

Modulation et diffusion

Délai de déplacement Mod Rate et Mod Depth. Smear et Size diffusent des répétitions d'échos discrets vers un nuage.

Transformations spectrales

Pitch décale les répétitions en demi-tons, Shift les décale en fréquence en hertz et Reverse définit la probabilité inverse. Ceux-ci peuvent créer des cycles ascendants, descendants ou inharmoniques.

Système granulaire

Grain, Grain Size, Density, Spray et les contrôles de transformation associés fragmentent les répétitions. Grain Transform Bypass désactive ce bloc de transformation sans modifier tout le délai.

Transform Route

Loop place les transformations au sein de la régénération afin que chaque cycle évolue ; Post les applique après la boucle de rétroaction pour un noyau d'écho plus stable.

Esquive, Mix et Output

Duck réduit l'activité humide autour de la source sèche. Mix définit l'équilibre final sec/humide et Output ajuste le résultat complet. Stereo Bypass et Color Space Bypass isolent les sous-chemins définis dans la build déployée.

Programmes

La vaste banque de programmes couvre le delay utilitaire, la poche vocale, les guitares, le ping-pong, le nombre d'or, les familles de slaps, les doubles, la dérive de chorus, les queues inversées et les étincelles d'octave.

3. Démarrage rapide

1. Choisissez Free, Sync ou Tune et définissez Delay Time ou Division.
2. Choisissez Style, Taps, Spacing et Width.
3. Réglez d'abord Feedback en dessous de l'auto-oscillation.
4. Choisissez Character et définissez Drive, Age, Low Cut et High Cut.
5. Ajoutez une modulation ou Smear/Size.
6. Choisissez le routage de transformation Loop ou Post, puis ajoutez Pitch, Shift, Reverse ou Grain.
7. Définissez Duck, Mix et Output.
8. Utilisez Freeze uniquement après avoir contrôlé le niveau de boucle.

4. Flux de travail pratiques

Vocal pointé huitième

1. Choisissez Sync et 1/8 D.
2. Utilisez Ping Pong ou Dual.
3. High-passe et passe-bas le feedback.
4. Ajoutez Duck pour que les mots restent clairs.
5. Gardez les transformations désactivées ou Post pour une répétition stable.

Résultat attendu: Un large jet rythmique soutient le chant sans masquer chaque phrase.

Spirale de pitch évolutive

1. Utilisez un Feedback modéré.
2. Définissez Transform Route sur Loop.
3. Ajoutez +7 ou +12 Pitch et quelques Smear.

4. Utilisez High Cut et Output pour contenir la luminosité accumulée.

Résultat attendu: Chaque répétition grimpe et se diffuse dans une spirale contrôlée.

Nuage de gel granulaire

1. Définissez d'abord une boucle stable.
2. Augmentez Grain, Density et Spray.
3. Utilisez Freeze uniquement une fois que le niveau est sûr.
4. Automatisez Mix et Output pour l'entrée et la sortie.

Résultat attendu: Le retard devient un nuage texturé suspendu.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.
- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- Feedback supérieur à 100 pour cent et Freeze peuvent créer un niveau incontrôlable.
- La synchronisation du tempo nécessite un BPM hôte valide.
- Pitch, le grain, la diffusion et le nombre élevé de prises augmentent le processeur et peuvent ajouter intentionnellement des artefacts.
- L'aller-retour actuel du texte hôte pour un paramètre de délai présente une incompatibilité mineure de précision ; le fonctionnement audio n'est pas affecté.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 38 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Age VST3 ID 96511	0.00 à 100.00	28.00	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Age. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Character VST3 ID 1564195625	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Color Space Bypass VST3 ID 2141649309	Off, On	Off	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Delay Time VST3 ID 3560141	10.0000000 à 8000.0000000	375.0000305	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Delay Time. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Density VST3 ID 1552717032	1 à 8	4	Automatisable	Contrôle la densité granulaire, la dispersion ou la variation aléatoire pour le processus nommé.
Diverge VST3 ID 1674212956	0.00 à 100.00	0.00	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Diverge. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Division VST3 ID 364720301	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	1/8 D	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Division. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Drive VST3 ID 95852938	0.00 à 100.00	18.00	Automatisable	Contrôle ou active la densité non linéaire, la couleur harmonique ou la mise en forme des pics.
Duck VST3 ID 3094713	0.00 à 100.00	25.00	Automatisable	Réduit le retour d'effet lorsque l'entrée directe est présente afin que la source reste claire.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.00 à 110.00	48.00	Automatisable	Renvoie le signal traité à sa propre entrée, prolongeant ou intensifiant l'effet.
Freeze VST3 ID 881080983	Off, On	Off	Automatisable	Contient ou maintient l'état interne actuel jusqu'à sa libération.
Grain VST3 ID 98615419	0.00 à 100.00	0.00	Automatisable	Contrôle la densité granulaire, la dispersion ou la variation aléatoire pour le processus nommé.
Grain Size VST3 ID 535555397	10.0000000 à 500.0000000	90.0000076	Automatisable	Façonne la densité spatiale, la propagation résonante ou le corps diffus pour le processus nommé.
Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479	Off, On	Off	Automatisable	Définit la force avec laquelle le processus nommé affecte le signal.
High Cut VST3 ID 462548517	500.0000000 à 20000.0000000	9000.0000000	Automatisable	Réduit le contenu haute fréquence ou raccourcit la décroissance des hautes fréquences dans le chemin associé.
Low Cut VST3 ID 356813527	20.0000000 à 2000.0000000	120.0000229	Automatisable	Réduit le contenu basse fréquence dans le chemin audio ou du détecteur associé.
Mix VST3 ID 108124	0.00 à 100.00	30.00	Automatisable	Définit l'équilibre entre le signal d'origine et le chemin traité complet.
Mod Depth VST3 ID 2105674566	0.000 à 20.000	0.800	Automatisable	Définit la force avec laquelle le processus nommé affecte le signal.
Mod Rate VST3 ID 1523085309	0.0200000 à 10.0000000	0.2500000	Automatisable	Définit la vitesse de modulation, de mouvement ou de changement répété.
Offset VST3 ID 1127703699	-100.00 à 100.00	0.00	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Offset. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 à 6.00	0.00	Automatisable	Définit ou limite le niveau de sortie final après le traitement principal du plug-in.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 à 24.00	0.00	Automatisable	Déplace la hauteur, la structure de fréquence ou la taille de résonance perçue pour le processus nommé.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Init	Automatisable	Sélectionne un programme d'usine. Le chargement d'un programme rappelle un ensemble coordonné de paramètres de plug-in.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.00 à 100.00	0.00	Automatisable	Définit si et à quelle fréquence les fragments audio sont lus à l'envers.
Shift VST3 ID 109407362	-2000.00 à 2000.00	0.00	Automatisable	Déplace la hauteur, la structure de fréquence ou la taille de résonance perçue pour le processus nommé.
Size VST3 ID 3530753	2.0000000 à 120.0000000	32.0000000	Automatisable	Façonne la densité spatiale, la propagation résonante ou le corps diffus pour le processus nommé.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Smear VST3 ID 109552316	0.00 à 100.00	12.00	Automatisable	Façonne la densité spatiale, la propagation résonante ou le corps diffus pour le processus nommé.
Spacing VST3 ID 135324739	25.00 à 200.00	100.00	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Spacing. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Spray VST3 ID 109654189	0.00 à 100.00	15.00	Automatisable	Contrôle la densité granulaire, la dispersion ou la variation aléatoire pour le processus nommé.
Stereo Bypass VST3 ID 24406799	Off, On	Off	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Stereo Bypass. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Style VST3 ID 109780401	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Swing VST3 ID 109854462	-50.00 à 50.00	0.00	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Swing. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Taps VST3 ID 3552560	1, 2, 4, 8	1	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Taps. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Time Change VST3 ID 679287144	Crossfade, Glide	Glide	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Time Change. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Time Mode VST3 ID 36460501	Free, Sync, Tune	Sync	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Transform Route VST3 ID 1824145334	Loop, Post	Loop	Automatisable	Définit la force avec laquelle le processus nommé affecte le signal.
Width VST3 ID 113126854	0.00 à 200.00	130.00	Automatisable	Définit la diffusion stéréo ou la distribution latérale du signal traité.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.