

# TB Compressor

詳細なユーザーマニュアル

サイドチェーンフィルター、ルックアヘッド、ステレオリンク、サチュレーション、回路モデル、オーバーサンプリングを備えた Peak/RMS ダイナミクスプロセッサー。



カタログ版: 2.0.0

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 21

# 1. 製品の目的

サイドチェーンフィルター、ルックアヘッド、ステレオリンク、サチュレーション、回路モデル、オーバーサンプリングを備えた Peak/RMS ダイナミクスプロセッサ。

ダイナミックソースには、多くの場合、レベルコントロールと目的のあるトーンの両方が必要です。透明なコンプレッサーはピークを制御しますが、ソースに刺激を与えないままにすることがあります。色付きのコンプレッサーはエネルギーを追加しますが、ダイナミクスの決定を曖昧にする可能性があります。TB Compressor は、検出、ゲインリダクション、サイドチェーンフォーカス、および飽和を分離しているため、各部分を意図的に設定できます。

## それがどのような結果を生み出すのか

- Transparent レベリングまたはアサーティブ ピーク制御
- Frequency に焦点を当てた検出器の動作
- リンクされたステレオ画像の安定性
- 最終レベルトリム前のオプションの高調波カラー

## 信号の流れ

Input トリム -> フィルターされたピークまたはオプションの先読み付き RMS 検出器 -> ゲイン  
コンピューター -> ステレオ リンク -> オーバーサンプリングを備えた飽和/回路ステージ ->  
メイクアップと出力

# 2. 完全な機能ガイド

## ピークとRMSの検出

ピークモードは瞬間的な動きに反応し、ドラムやプロテクションに適しています。RMS モードは平均エネルギーに従い、多くの場合、ボーカル、ベース、バスに対してよりスムーズになります。

## Threshold、Ratio、および Knee

Threshold は圧縮の開始位置を定義し、Ratio はしきい値を超えるレベルをどの程度強く抑制するかを制御し、Knee は遷移をソフトにします。幅広の膝はより滑らかです。膝が狭い方がより決定的です。

## Attack、Release、および Lookahead

Attack はサウンドの前面を保持または抑制し、Release は回復を決定し、Lookahead はレイテンシーを犠牲にして早期のピーク制御を可能にします。アタックとリリースの値が非常に短いと、設計上、音が密集したり歪んだりすることがあります。

## Sidechain フィルター

Low Cut は、サブベースが検出を支配するのを防ぎます。High Cut は、明るい過渡現象に対する検出器の感度を低下させる可能性があります。これらのフィルターは、可聴プログラムパスではなく検出器に影響します。

## Stereo Link

Stereo Link は共有ダイナミクス決定を適用するため、1 つのチャンネルがピークになったときに画像が傾きません。意図的に独立したチャンネル移動の場合にのみ無効にします。

## Saturation システム

Saturation を有効にし、Clean、Soft、Hard、Punch、Warm、または Tape を選択し、Drive および Mix を使用します。回路モデルを個別に選択すると、応答特性が変わります。Oversampling は、CPU コストと遅延コストが高くなりますが、エイリアシングを削減します。

## ゲインステージング

Input は、検出器とカラー ステージの駆動の強さを変更します。Makeup は、削減後に意図的なレベルを復元します。Output は最終的なトリミングです。一致したラウドネスで比較します。

## 3. クイックスタート

1. Input、Makeup、および Output を Unity に設定し、Saturation を無効にします。
2. ピークまたは RMS 検出を選択します。
3. ゲインリダクションが意図した範囲に達するまで、Threshold を下げます。
4. 制御文字として Ratio と Knee を設定します。
5. Tune Attack および Release は、曲のコンテキスト内で使用されます。
6. 低音または高音のトリガーが強すぎる場合は、サイドチェーン フィルタリングを使用してください。
7. 最後に彩度を追加し、Output でレベル一致させます。

## 4. 実践的なワークフロー

### ボーカルレベリング

1. RMS を有効にします。
2. 適度な比率と柔らかいニーを使用してください。
3. Attack は、子音が明確になるように十分な長さに設定します。
4. フレーズ間で戻るミディアムリリースを使用します。
5. 軽い Warm または Tape の飽和を並行して適用します。

**期待される結果:** ボーカルは明瞭さを失うことなく、前に出続けます。

### ドラムパンチ

1. ピーク検出を使用します。
2. 最初のヒットを通過するために、より遅い攻撃を設定します。
3. 次のビートの前に回復するようにリリースを設定します。
4. 追加の密度が必要な場合は、Punch 飽和とオーバーサンプリングを使用します。

**期待される結果:** トランジェントは定義されたままですが、ボディはより緻密になり、より制御されます。

### Sidechain ダッキング

1. キー信号を外部サイドチェーン バスにルーティングします。
2. サイドチェーンフィルターを使用して、有用なトリガー範囲を分離します。
3. 速いアタックとテンポに適したリリースを選択してください。
4. 安定したイメージングを実現するには、Stereo Link を有効にしておきます。

期待される結果: キー信号が到着すると、ターゲットトラックは予想通り邪魔にならない場所に移動します。

## 5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりする場合があります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクトバージョンを保存します。
- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。
- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

## 6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- Lookahead とオーバーサンプリングによりレイテンシが変化する可能性があります。
- Saturation Mix は、圧縮 Makeup の代わりにはなりません。
- リンクされていない強力な圧縮を行うと、ステレオ イメージが移動する可能性があります。
- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予期しないレベル:  
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。
- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:  
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセレクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

# 7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 21 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホストコントラクトが公開するときに完全に出力されます。

| パラメータ                                         | 範囲/オプション                                                           | デフォルト         | ホストのステータス     | 機能                                                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Attack<br>VST3 ID 1941037640                  | 0.10 に 200.00                                                      | 10.00         | 自動化可能         | 関連するディテクタ、エンベロープ、グレイン、またはダイナミクスステージが開始時に応答する速度を設定します。            |
| Bypass<br>VST3 ID 1652125811                  | Off, On                                                            | Off           | 自動化可能; Bypass | ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。              |
| Input<br>VST3 ID 69820330                     | -24.00 に 24.00                                                     | 0.00          | 自動化可能         | プロセッサに入るレベルを設定するため、下流のドライブまたは検出が変更されます。                          |
| Knee<br>VST3 ID 2311491                       | 0.00 に 6.00                                                        | 6.00          | 自動化可能         | Knee のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。 |
| Lookahead<br>VST3 ID 1770736226               | 0.00 に 20.00                                                       | 0.00          | 自動化可能         | 関連するダイナミクスまたはリミッターステージに将来の信号コンテキストを提供し、レイテンシーを追加する可能性があります。      |
| Makeup<br>VST3 ID 119293193                   | 0.00 に 24.00                                                       | 0.00          | 自動化可能         | 指定された入力、出力、バンド、またはパラレルセンド/リターンパスのゲインを設定します。                      |
| Output<br>VST3 ID 195300609                   | -24.00 に 24.00                                                     | 0.00          | 自動化可能         | プラグインのメイン処理後の最終出力レベルを設定または制限します。                                 |
| Oversampling<br>VST3 ID 1589895355            | 1x (Off), 2x, 4x, 8x                                               | 1x (Off)      | 自動化可能         | 内部オーバーサンプリング係数を選択し、より多くの CPU /レイテンシーと引き換えに、よりクリーンな非線形処理を実現します。   |
| Program<br>VST3 ID 1886548852                 | Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck | Clean Control | 自動化可能         | ファクトリープログラムを選択します。プログラムをロードすると、調整されたプラグインパラメータのセットが呼び出されます。      |
| Ratio<br>VST3 ID 77748203                     | 1.00 に 20.00                                                       | 2.00          | 自動化可能         | 関連するダイナミクス応答の強度を設定します。                                           |
| Release<br>VST3 ID 1808577511                 | 5.00 に 1000.00                                                     | 100.00        | 自動化可能         | 関連するディテクタ、エンベロープ、リバース、または共鳴プロセスが回復または減衰するまでにかかる時間を設定します。         |
| RMS<br>VST3 ID 81272                          | Off, On                                                            | Off           | 自動化可能         | RMS のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。  |
| Saturation<br>VST3 ID 254601170               | Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape                               | Clean         | 自動化可能         | 関連するダイナミクス応答の強度を設定します。                                           |
| Saturation Drive<br>VST3 ID 1944639409        | 0.00 に 4.00                                                        | 1.00          | 自動化可能         | 関連するダイナミクス応答の強度を設定します。                                           |
| Saturation Enabled<br>VST3 ID 1252710312      | Off, On                                                            | Off           | 自動化可能         | 関連するダイナミクス応答の強度を設定します。                                           |
| Saturation Mix<br>VST3 ID 442254915           | 0.00 に 1.00                                                        | 1.00          | 自動化可能         | 元の信号と完全な処理されたパスの間のバランスを設定します。                                    |
| Saturator Circuit Model<br>VST3 ID 1341934291 | Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X                                | Legacy        | 自動化可能         | 名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。                            |
| Sidechain High Cut<br>VST3 ID 84552468        | 100 に 20000                                                        | 20000         | 自動化可能         | 関連するパスの高周波成分を減らすか、高周波の減衰を短くします。                                  |
| Sidechain Low Cut<br>VST3 ID 1315373992       | 20 に 10000                                                         | 20            | 自動化可能         | 関連するオーディオまたは検出器パス内の低周波成分を削減します。                                  |
| Stereo Link<br>VST3 ID 2030866401             | Off, On                                                            | On            | 自動化可能         | レベルの変化によってステレオイメージが片側に偏らないようにチャンネルコントロールをリンクします。                 |
| Threshold<br>VST3 ID 1241117771               | -60.00 に 0.00                                                      | -18.00        | 自動化可能         | 関連するディテクタ、ダイナミクスステージ、クリッパー、またはリミッターが動作し始めるレベルを設定します。             |

## 文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。