

TB Delay

詳細なユーザーマニュアル

Free/Sync/Tune タイミング、複数のタップスタイル、キャラクター モデル、変調、拡散、ピッチ/周波数/粒度変換、ダッキング、フリーズ、およびルーティングオプションを備えたステレオ フィードバック ディレイ インストゥルメント。



カタログ版: 1.0.0

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 38

1. 製品の目的

Free/Sync/Tune タイミング、複数のタップスタイル、キャラクターモデル、変調、拡散、ピッチ/周波数/粒度変換、ダッキング、フリーズ、およびルーティングオプションを備えたステレオ フィードバック ディレイ インストゥルメント。

従来の遅延は固定コピーを繰り返します。TB Delay は、正確なユーティリティエコー、スラップ、デュアル、ピンポン、レシオ、テンポロックの作業をカバーしながら、サイクルごとに進化するリピート用に設計されています。Character、カラー、モジュレーション、およびグレイン変換は、フィードバックループ内またはその後に存在できます。

それがどのような結果を生み出すのか

- Clean ユーティリティとテンポ同期ディレイ
- Stereo デュアル、ピンポン、比率、およびマルチタップ パターン
- Tape、BBD、およびデジタル文字
- Pitch、周波数シフト、リバーブ、拡散、および粒度進化

信号の流れ

Input -> タイミング/タップ ジェネレーター -> ステレオ スタイルと間隔 -> キャラクター/カラー/トランスフォーム ルーティングによるフィードバック ループ -> ダッキングと出力 -> ドライ/ウェット Mix

2. 完全な機能ガイド

Time モード

Free はミリ秒単位で Delay Time を使用します。Sync はホストのテンポと Division を使用します。Tune は、遅延をピッチ関連のコム間隔として扱います。Time Change は、タイミングが移動するときに Crossfade または Glide を選択します。

スタイルとタップ

Single、Dual、Ping Pong、および Ratio はステレオ トポロジを決定します。Taps は 1、2、4、または 8 回の繰り返しを選択します。Spacing、Swing、Offset、Diverge、および Width がそれらを配布します。

Feedback と安全性

Feedback は再生を自立領域まで拡張します。Freeze は現在のループを保持します。内部エネルギーが蓄積する可能性があるため、高フィードバックと Freeze 状態の変更は慎重に行ってください。

Character

Clean、Tape、BBD、および Digital モデルは、Drive および Age と結合します。Low Cut および High Cut はフィードバック帯域幅を制御します。

変調と拡散

Mod Rate および Mod Depth は遅延時間を移動します。Smear と Size は、離散エコーからクラウドに向かってリピートを拡散します。

スペクトル変換

Pitch はリピートを半音単位でシフトし、Shift は周波数をヘルツ単位でシフトし、Reverse は逆確率を設定します。これらにより、上昇、下降、または不調和なサイクルが作成される可能性があります。

粒状システム

Grain、Grain Size、Density、Spray、および関連する変換コントロールは、繰り返しを断片化します。Grain Transform Bypass は、遅延全体を変更せずにその変換ブロックを無効にします。

Transform Route

Loop は、変換を再生成内に配置して、すべてのサイクルが進化するようにします。Post は、エコーコアをより安定させるためにフィードバック ループの後にそれらを適用します。

ダッキング、Mix、および Output

Duck は、乾燥源周辺の湿潤活動を低下させます。Mix は最終的なドライ/ウェット バランスを設定し、Output は完全な結果をトリミングします。Stereo Bypass および Color Space Bypass は、デプロイされたビルドで定義されたサブパスを分離します。

プログラム

広範なプログラム バンクは、ユーティリティ ディレイ、ボーカル ポケット、ギター、ピンポン、黄金比、スラップ ファミリー、ダブル、コーラス ドリフト、リバーステール、オクターブ スパークをカバーしています。

3. クイックスタート

1. Free、Sync、または Tune を選択し、Delay Time または Division を設定します。
2. Style、Taps、Spacing、および Width を選択します。
3. 最初に Feedback を自己発振以下に設定します。
4. Character を選択し、Drive、Age、Low Cut、および High Cut を設定します。
5. 変調または Smear/Size を追加します。
6. Loop または Post 変換ルーティングを選択し、Pitch、Shift、Reverse、または Grain を追加します。
7. Duck、Mix、および Output を設定します。
8. Freeze は、ループ レベルが制御された後にのみ使用してください。

4. 実践的なワークフロー

ボーカル付点8分音符

1. Sync と 1/8 D を選択します。
2. Ping Pong または Dual を使用します。
3. High - フィードバックをパスおよびローパスします。
4. Duck を追加すると、単語が明確になります。
5. 安定した繰り返しを行うには、変換をオフにするか、Post を維持してください。

期待される結果:

幅広いリズムミカルなスローが各フレーズをマスキングすることなくボーカルをサポートします。

進化するピッチスパイラル

1. 適度な Feedback を使用してください。
2. Transform Route を Loop に設定します。
3. +7 または +12 Pitch と Smear を追加します。
4. High Cut および Output を使用して、累積輝度を含めます。

期待される結果: すべての繰り返しが上昇し、制御されたスパイラルに拡散します。

粒状凍結雲

1. まず安定したループを設定します。
2. Grain、Density、および Spray を上げます。
3. Freeze は、レベルが安全になった後でのみ使用してください。
4. Mix と Output の開始と終了を自動化します。

期待される結果: 遅延は、中断されたテクスチャ付きの雲になります。

5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりする場合があります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクトバージョンを保存します。
- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。
- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- Feedback が 100% を超え、Freeze になると暴走レベルが発生する可能性があります。
- テンポ同期には有効なホスト BPM が必要です。
- Pitch、グレイン、拡散、および高いタップ数により CPU が増加し、意図的にアーティファクトが追加される可能性があります。
- 1 つの遅延パラメータに対する現在のホスト テキストのラウンドトリップには、わずかな精度の不一致があります。オーディオの動作には影響しません。
- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予想しないレベル:
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。

- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセレクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 38 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホストコントラクトが公開するときに完全に出力されます。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Age VST3 ID 96511	0.00 に 100.00	28.00	自動化可能	Age のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	自動化可能; Bypass	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Character VST3 ID 1564195625	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Color Space Bypass VST3 ID 2141649309	Off, On	Off	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Delay Time VST3 ID 3560141	10.0000000 に 8000.0000000	375.0000305	自動化可能	Delay Time のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Density VST3 ID 1552717032	1 に 8	4	自動化可能	指定されたプロセスの粒度密度、分散、またはランダムな変動を制御します。
Diverge VST3 ID 1674212956	0.00 に 100.00	0.00	自動化可能	Diverge のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Division VST3 ID 364720301	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	1/8 D	自動化可能	Division のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Drive VST3 ID 95852938	0.00 に 100.00	18.00	自動化可能	非線形密度、調波色、またはピーク整形を制御または有効にします。
Duck VST3 ID 3094713	0.00 に 100.00	25.00	自動化可能	直接入力が存在する間はエフェクトリターンを減らし、ソースをクリアなままにします。
Feedback VST3 ID 1955982213	0.00 に 110.00	48.00	自動化可能	処理された信号を独自の入力に返し、エフェクトを拡張または強化します。
Freeze VST3 ID 881080983	Off, On	Off	自動化可能	解放されるまで現在の内部状態を保持または維持します。
Grain VST3 ID 98615419	0.00 に 100.00	0.00	自動化可能	指定されたプロセスの粒度密度、分散、またはランダムな変動を制御します。
Grain Size VST3 ID 535555397	10.0000000 に 500.0000000	90.0000076	自動化可能	指定されたプロセスの空間密度、共鳴拡散、または拡散ボディを形成します。
Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479	Off, On	Off	自動化可能	名前付きプロセスが信号に与える影響の強さを設定します。
High Cut VST3 ID 462548517	500.0000000 に 20000.0000000	9000.0000000	自動化可能	関連するパスの高周波成分を減らすか、高周波の減衰を短くします。
Low Cut VST3 ID 356813527	20.0000000 に 2000.0000000	120.0000229	自動化可能	関連するオーディオまたは検出器パス内の低周波成分を削減します。
Mix VST3 ID 108124	0.00 に 100.00	30.00	自動化可能	元の信号と完全な処理されたパスの間のバランスを設定します。
Mod Depth VST3 ID 2105674566	0.000 に 20.000	0.800	自動化可能	名前付きプロセスが信号に与える影響の強さを設定します。
Mod Rate VST3 ID 1523085309	0.0200000 に 10.0000000	0.2500000	自動化可能	変調や移動、繰り返し変化の速さを設定します。
Offset VST3 ID 1127703699	-100.00 に 100.00	0.00	自動化可能	Offset のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 に 6.00	0.00	自動化可能	プラグインのメイン処理後の最終出力レベルを設定または制限します。
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 に 24.00	0.00	自動化可能	指定されたプロセスのピッチ、周波数構造、または知覚される共鳴サイズを移動します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Init	自動化可能	ファクトリープログラムを選択します。プログラムをロードすると、調整されたプラグインパラメータのセットが呼び出されます。
Reverse VST3 ID 1099846370	0.00 に 100.00	0.00	自動化可能	オーディオフラグメントを逆再生するかどうか、またはその頻度を設定します。
Shift VST3 ID 109407362	-2000.00 に 2000.00	0.00	自動化可能	指定されたプロセスのピッチ、周波数構造、または知覚される共鳴サイズを移動します。
Size VST3 ID 3530753	2.0000000 に 120.0000000	32.0000000	自動化可能	指定されたプロセスの空間密度、共鳴拡散、または拡散ボディを形成します。
Smear VST3 ID 109552316	0.00 に 100.00	12.00	自動化可能	指定されたプロセスの空間密度、共鳴拡散、または拡散ボディを形成します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Spacing VST3 ID 135324739	25.00 に 200.00	100.00	自動化可能	Spacing のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Spray VST3 ID 109654189	0.00 に 100.00	15.00	自動化可能	指定されたプロセスの粒度密度、分散、またはランダムな変動を制御します。
Stereo Bypass VST3 ID 24406799	Off, On	Off	自動化可能	Stereo Bypass のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Style VST3 ID 109780401	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Swing VST3 ID 109854462	-50.00 に 50.00	0.00	自動化可能	Swing のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Taps VST3 ID 3552560	1, 2, 4, 8	1	自動化可能	Taps のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Time Change VST3 ID 679287144	Crossfade, Glide	Glide	自動化可能	Time Change のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Time Mode VST3 ID 36460501	Free, Sync, Tune	Sync	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Transform Route VST3 ID 1824145334	Loop, Post	Loop	自動化可能	名前付きプロセスが信号に与える影響の強さを設定します。
Width VST3 ID 113126854	0.00 に 200.00	130.00	自動化可能	処理された信号のステレオの広がりまたは横方向の分布を設定します。

文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。