

TB Noise Remover

詳細なユーザーマニュアル

コア削減ステージに加えて、ヒスノイズ、ハムノイズ、ノイズ音、クリック音、ランブル音、クリップされたピーク用のモジュールを備えた、対象を絞った復元プロセッサです。



カタログ版: 2.2.0

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 10

1. 製品の目的

コア削減ステージに加えて、ヒスノイズ、ハムノイズ、ノイズ音、クリック音、ランブル音、クリップされたピーク用のモジュールを備えた、対象を絞った復元プロセッサです。

ダイアログ、ポッドキャスト、ボーカル、およびフィールドの録音には、複数の異なる種類の障害が同時に含まれる場合があります。単一のアグレッシブなゲートでは、安定したアンビエンスとハム、クリック、またはクリッピングを区別できません。TB Noise Remover は、中央のクリーンアップ量とターゲットを絞ったスイッチを提供するため、必要な復元モジュールのみが使用されます。

それがどのような結果を生み出すのか

- 環境騒音と室内音の低減
- ターゲットを絞った50/60 Hzハムコントロール
- ヒス音、鳴き声、クリック音、低音鳴りの抑制
- クリップされたイベントのオプションの修復

信号の流れ

Input -> Basic 復元および Reduction 制御 -> 選択された Hiss/ハム/鳴き声/クリック/ランブル モジュール
-> Clip Repair -> 出力

2. 完全な機能ガイド

Basic および Reduction

Basic は、プライマリ ブロードバンド復元パスを有効にします。Reduction は、軽い自然なクリーンアップからより強力な抑制に移行します。ノイズが許容範囲内に制御されるまでのみ増加させてください。

Hiss

プリアンプのヒスノイズやエアシステムノイズなどの広範囲の高周波ノイズを対象とします。過度に使用すると、子音やシンバルが鈍くなる可能性があります。

50 Hz および 60 Hz Hum

録音に一致する電源ファミリーを選択します。両方を自動的に有効にしないでください。実際の基本波パターンと高調波パターンに対応するものを使用してください。

Digital Whine

安定したナローエレクトロトーンをターゲットとしています。音楽の持続音がうめき声に似ている場合があるため、ヘッドフォンで確認してください。

Clicks

孤立した短いインパルスを検出して和らげます。口のクリック音やデジタルティック音に使用し、ドラムのトランジェントが損なわれていないことを確認します。

Low Rumble

非常に低い機械エネルギー、ハンドリングエネルギー、または交通エネルギーを削減します。低音の基音と声の重みが不必要に削除されていないことを確認してください。

Clip Repair

平坦化または損傷したピーク形状の再構築を試みます。記録されなかった情報は復元できないため、イベントごとに評価する必要があります。

3. クイックスタート

1. Basic のみを有効にして開始します。
2. 水っぽい動きがなくなり、安定したノイズが制御されるまで Reduction を上げます。
3. 一度に 1 つの対象モジュールを有効にします。
4. 録音に基づいて、50 Hz または 60 Hz のハム処理を選択します。
5. 音声の子音、呼吸、音楽のトランジェントをチェックします。
6. Clip Repair は、クリップされたピークが存在する場合にのみ使用してください。

4. 実践的なワークフロー

ポッドキャストのクリーンアップ

1. Basic を有効にし、中程度の Reduction を使用します。
2. プリアンプのノイズが残る場合は、Hiss を追加してください。
3. 聞こえる場合のみ、50 または 60 Hz Hum を追加します。
4. バイパス比較でプレスやS音をチェック。

期待される結果: 自然な余裕と明瞭さを保ちながら、音声により明瞭になります。

フィールドレコーディングの修理

1. ハンドリングまたは交通エネルギーについては、Low Rumble から始めます。
2. 安定した電子音を得るには、Digital Whine を使用してください。
3. インパルスが残っている場合にのみ Clicks を有効にします。
4. 最大 Reduction ではなく、いくつかの中程度の段階を使用します。

期待される結果: 1

つのアルゴリズムですべてを解決することを強制することなく、複数の種類の障害が軽減されます。

5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりする場合があります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクトバージョンを保存します。
- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。

- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- 修復は減法的であり、完全にマスクされたディテールを再作成することはできません。
- 大量の処理を行うと、水っぽいアーティファクトやゲートのあるアーティファクトが作成される可能性があります。
- 常に元の録音を保存してください。
- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予期しないレベル:
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。
- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセレクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 10 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホストコントラクトが公開するときに完全に出力されます。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
50 Hz Hum VST3 ID 99638171	Off, On	Off	自動化可能	50 Hz Hum のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
60 Hz Hum VST3 ID 99638202	Off, On	Off	自動化可能	60 Hz Hum のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Basic VST3 ID 93508654	Off, On	On	自動化可能	Basic のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	自動化可能; Bypass	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Clicks VST3 ID 789769195	Off, On	Off	自動化可能	Clicks のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Clip Repair VST3 ID 1460400893	Off, On	Off	自動化可能	Clip Repair のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Digital Whine VST3 ID 123403319	Off, On	Off	自動化可能	Digital Whine のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Hiss VST3 ID 3202849	Off, On	Off	自動化可能	Hiss のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Low Rumble VST3 ID 1092091653	Off, On	Off	自動化可能	Low Rumble のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Reduction VST3 ID 2039460467	0 に 100	70	自動化可能	名前付きプロセスが信号に与える影響の強さを設定します。

文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。