

# TB SubLow

詳細なユーザーマニュアル

選択したターゲット周波数を生成し、それを Core、Bloom、Punch、およびソースフォローイング Response で整形する加算的低周波エンジン。



カタログ版: 1.2.0

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 8

# 1. 製品の目的

選択したターゲット周波数を生成し、それを Core、Bloom、Punch、およびソースフォローイング Response で整形する加算的低周波エンジン。

オクターブダウンプロセッサはソースピッチに従いますが、静的サインジェネレーターは音楽エンベロープに従いません。TB SubLow は、ソースのボディとオンセットの動作を使用して、そのベースがいつどのように表示されるかを制御しながら、選択したターゲット周波数で新しいベースを作成します。

## それがどのような結果を生み出すのか

- 選択した周波数での安定した重低音
- 集中した周期コアと共鳴/拡散ブルーム
- 過渡的な強化
- ソース追従ボディとリリース

## 信号の流れ

フルバンド入力解析 -> エンベロープ/ボディ抽出 -> Target 発振器および Core -> Bloom 共振/拡散層 -> Punch オンセット層 -> Response 整形 -> Output

# 2. 完全な機能ガイド

## Target

検出された入力ピッチに関係なく、生成される低音を 32 ~ 250 Hz の範囲で設定します。

## Core

生成されたローエンドの焦点を当てた周期中心を制御します。最も安定した音色コンポーネントを提供します。

## Bloom

共鳴ボディ、短い拡散、微妙な倍音、および低周波コアの周りの空気を追加します。

## Punch

生成されたサブがソースランジェントの下で持続するだけでなく、ソースランジェントと対話するように、オンセットエネルギーを強化します。

## Response

生成されたボディが抽出されたソースの動きにどのくらい強く、どのくらい速く追従するかを制御します。値が低いほど安定します。値を大きくすると、パフォーマンスがより積極的に追跡されます。

## Output とプログラム

Output は、生成された結果をトリミングします。プログラムは、ディープファンデーション、ミックスフロア、ベース/パッド/シネマティックブルーム、キックアンカー、アッパーベースパルスをカバーします。

# 3. クイックスタート

1. 再生方式とアレンジメントをTargetに設定します。

2. サブウーファーが聞こえるまで Core を上げます。
3. Punch を追加してソース オンセットに接続します。
4. サイズと高調波については Bloom を追加します。
5. Tune Response なので、ベースはバタバタせずに追従します。
6. Output を設定し、小型スピーカーとサブ対応システムを確認します。

## 4. 実践的なワークフロー

### キックアンカー

1. Target を目的の低基本波付近に設定します。
2. Core と Punch は適度に使用してください。
3. Bloom は控えめにしてください。
4. 個々のキックに追従する応答性の高いエンベロープを使用します。

**期待される結果:** 従来の EQ ブーストを行わなくても、各キックは安定した低周波の重みを獲得します。

### 映画の基礎

1. 低い Target を選択してください。
2. より多くの Bloom を使用し、より遅い Response を使用します。
3. 影響を強調する必要がない限り、Punch を低く保ちます。

**期待される結果:** 源泉の下には、持続的で広々とした低い基礎が成長します。

## 5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりする場合があります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクト バージョンを保存します。
- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。
- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

## 6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- 再生システムの能力を下回る周波数は、聞こえずにヘッドルームを消費する可能性があります。
- 生成されたサブウーファーは、キックやベースの基本と矛盾する可能性があります。
- Monitor ハイパス比較と信頼性の高い計測機能を備えています。

- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予期しないレベル:  
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。
- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:  
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセレクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

# 7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 8 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホストコントラクトが公開するときに完全に出力されます。

| パラメータ                          | 範囲/オプション                                                                                                                                                                | デフォルト    | ホストのステータス     | 機能                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bloom<br>VST3 ID 740884        | 0.0 % に 100.0 %                                                                                                                                                         | 15.0 %   | 自動化可能         | 指定されたプロセスの空間密度、共鳴拡散、または拡散ボディを形成します。                                  |
| Bypass<br>VST3 ID 773352680    | Active, Bypassed                                                                                                                                                        | Active   | 自動化可能; Bypass | ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。                  |
| Core<br>VST3 ID 1338219768     | 0.0 % に 100.0 %                                                                                                                                                         | 30.0 %   | 自動化可能         | Core のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。     |
| Output<br>VST3 ID 28191868     | -12.0 dB に +6.0 dB                                                                                                                                                      | 0.0 dB   | 自動化可能         | プラグインのメイン処理後の最終出力レベルを設定または制限します。                                     |
| Program<br>VST3 ID 1886548852  | Init, Tight Impact, Deep Foundation, Subtle Mix Floor, Bass Bloom, Pad Bloom, Cinematic Bloom, Slow Room, Kick Anchor, Bass Support, Punch Translator, Upper Bass Pulse | Init     | 自動化可能         | ファクトリープログラムを選択します。プログラムをロードすると、調整されたプラグインパラメータのセットが呼び出されます。          |
| Punch<br>VST3 ID 954735753     | 0.0 % に 100.0 %                                                                                                                                                         | 20.0 %   | 自動化可能         | Punch のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。    |
| Response<br>VST3 ID 1807160385 | 0.0 % に 100.0 %                                                                                                                                                         | 50.0 %   | 自動化可能         | Response のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。 |
| Target<br>VST3 ID 1331907200   | 32.00 Hz に 250.00 Hz                                                                                                                                                    | 55.00 Hz | 自動化可能         | この関数で使用される主周波数、ノート、またはスペクトル中心を設定します。                                 |

## 文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。