

# TB Center

## MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um processador de centralização estéreo com consciência de fase com alinhamento de tempo, controle de largura, análise antecipada e ponderação multibanda opcional.



Versão do catálogo: 1.3.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 12

# 1. Finalidade do produto

**Um processador de centralização estéreo com consciência de fase com alinhamento de tempo, controle de largura, análise antecipada e ponderação multibanda opcional.**

Stereo as gravações podem inclinar-se de forma imprevisível, divagar conforme os artistas se movem ou parecer fora de foco porque as diferenças de nível e horário de chegada discordam. Simple os controles de equilíbrio podem mover a imagem, mas não podem corrigir o tempo, e a soma mono pode remover uma largura valiosa. TB Center destina-se a diálogos, microfones estéreo, instrumentos, barramentos e material de arquivo que precisam de um centro mais estável sem colapsar indiscriminadamente a gravação.

## Que resultado ele cria

- Uma imagem dominante mais estável
- Desacordo de tempo esquerdo/direito reduzido
- Largura controlada após recentragem
- Correção dependente de Frequency quando o modo multibanda está ativado

## Fluxo de sinal

**Análise Input -> estimativa de direção e tempo -> ponderação opcional de quatro bandas -> correção central -> estágio de largura M/S -> saída**

# 2. Guia completo de recursos

## Intensity e Response

Intensity define a intensidade com que o deslocamento detectado é corrigido. Response determina a rapidez com que o detector segue o movimento: configurações mais lentas parecem estáveis e naturais, enquanto configurações mais rápidas rastreiam materiais em rápida mudança.

## Análise Lookahead

Lookahead fornece ao detector mais contexto futuro e pode tornar as decisões de centralização rápida mais limpas. Ele adiciona latência de processamento e é melhor alterado enquanto a reprodução é interrompida quando o host não oferece suporte a alterações dinâmicas de latência sem problemas.

## Time Center

Time Center reduz diferenças de tempo de chegada entre canais. Use-o quando a imagem permanecer manchada após a centralização do nível; reduza-o quando o tempo estéreo original for uma parte importante do espaço.

## M/S Width

O estágio médio/lateral final varia do estreitamento monocompatível, passando pela largura original, até o alargamento deliberado. Verifique novamente a correlação de fase e a compatibilidade mono ao trabalhar acima de 100%.

## Multiband ponderação

Multiband habilita pesos de correção independentes Low, Mid-Low, Mid-High e High. Defina uma faixa abaixo de 100 por cento para preservar mais de seu posicionamento original, ou acima de sua influência neutra prática somente quando a construção atual permitir.

## Programas e visualização

Os programas de fábrica fornecem pontos de partida repetíveis para diálogo, centralização natural, fontes móveis, recentralização de barramento e largura de preservação de ar. O display é um auxílio à análise; tomar decisões finais de ouvido e em mono.

## 3. Início rápido

1. Insira o plug-in em uma trilha estéreo e comece com Init.
2. Defina Intensity enquanto escuta um centro estável em vez de uma estreiteza máxima.
3. Ajuste Response para que o movimento seja seguido sem bombeamento de imagem audível.
4. Use Time Center apenas na medida necessária para remover a mancha de tempo.
5. Defina M/S Width para o tamanho espacial final.
6. Habilite Multiband somente quando diferentes regiões de frequência precisarem de diferentes intensidades de correção.

## 4. Fluxos de trabalho práticos

### Diálogo em movimento

1. Comece com Natural Center ou Locked Dialogue.
2. Aumente Response até que o movimento da cabeça seja controlado.
3. Mantenha a correção de banda baixa firme para maior inteligibilidade.
4. Reduza a ponderação da banda alta se os reflexos da sala ficarem fixos de forma não natural.

**Resultado esperado: A fala permanece centrada e legível enquanto a sala mantém uma dimensão útil.**

### Stereo recentragem do barramento

1. Comece com Intensity moderado.
2. Deixe Time Center abaixo do máximo, a menos que o tempo esteja visivelmente instável.
3. Use M/S Width próximo a 100 por cento e corte apenas conforme necessário.
4. Verifique mono e compare volume igual.

**Resultado esperado: A mixagem ganha foco sem perder a escala estéreo pretendida.**

## 5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.

- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

## 6. Limites, cuidados e solução de problemas

- O processador não pode criar informações estéreo ausentes.
- A correção excessiva pode tornar o ambiente estranhamente estático.
- O alargamento pode expor problemas de fase que já estavam presentes.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

## 7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 12 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

| Parâmetro                                                          | Gama/opções                                                                     | Padrão | Status do anfitrião      | Função                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band High</b><br>VST3 ID 282509655<br>Source ID bandhigh        | 0.0 para 100.0                                                                  | 100.0  | Automatizável            | Controle automatizável por host para Band High. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.     |
| <b>Band Low</b><br>VST3 ID 1810232575<br>Source ID bandlow         | 0.0 para 100.0                                                                  | 100.0  | Automatizável            | Controle automatizável por host para Band Low. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.      |
| <b>Band Mid-High</b><br>VST3 ID 396600341<br>Source ID bandmidhigh | 0.0 para 100.0                                                                  | 100.0  | Automatizável            | Controle automatizável por host para Band Mid-High. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima. |
| <b>Band Mid-Low</b><br>VST3 ID 1051902593<br>Source ID bandmidlow  | 0.0 para 100.0                                                                  | 100.0  | Automatizável            | Controle automatizável por host para Band Mid-Low. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.  |
| <b>Bypass</b><br>VST3 ID 1652125811                                | Off, On                                                                         | Off    | Automatizável;<br>Bypass | Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.                                              |
| <b>Intensity</b><br>VST3 ID 499324979<br>Source ID intensity       | 0.0 para 200.0                                                                  | 100.0  | Automatizável            | Define a intensidade com que o processo nomeado afeta o sinal.                                                                                                |
| <b>Lookahead</b><br>VST3 ID 1131625090<br>Source ID lookahead      | 0 para 100                                                                      | 20     | Não automatizável        | Fornecer contexto de sinal futuro para a dinâmica associada ou estágio limitador e pode adicionar latência.                                                   |
| <b>M/S Width</b><br>VST3 ID 113126854<br>Source ID width           | 0.0 para 200.0                                                                  | 100.0  | Automatizável            | Define a propagação estéreo ou a distribuição lateral do sinal processado.                                                                                    |
| <b>Multiband</b><br>VST3 ID 940938990<br>Source ID multiband       | Off, On                                                                         | Off    | Automatizável            | Controle automatizável por host para Multiband. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.     |
| <b>Program</b><br>VST3 ID 1886548852                               | Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air | Init   | Automatizável            | Seleciona um programa de fábrica. Carregar um programa recupera um conjunto coordenado de parâmetros de plug-in.                                              |
| <b>Response</b><br>VST3 ID 1807160385<br>Source ID response        | 0.0 para 100.0                                                                  | 75.0   | Automatizável            | Controle automatizável por host para Response. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.      |
| <b>Time Center</b><br>VST3 ID 38272088<br>Source ID timealign      | 0.0 para 100.0                                                                  | 100.0  | Automatizável            | Controle automatizável por host para Time Center. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.   |

### Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.