

TB Center

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фазоцентрирующий процессор стереоцентрирования с синхронизацией по времени, контролем ширины, упреждающим анализом и дополнительным многополосным взвешиванием.



Версия каталога: 1.3.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 12

1. Назначение продукта

Фазоцентрирующий процессор стереоцентрирования с синхронизацией по времени, контролем ширины, упреждающим анализом и дополнительным многополосным взвешиванием.

Записи Stereo могут непредсказуемо наклоняться, блуждать по мере движения исполнителей или ощущаться расфокусированными из-за несовпадения различий в уровне и времени прибытия. Simple элементы управления балансом могут перемещать изображение, но не могут корректировать синхронизацию, а суммирование моно может удалить ценную ширину. TB Center предназначен для диалогов, стереомикрофонов, инструментов, автобусов и архивных материалов, которым требуется более стабильный центр без неразборчивого свертывания записи.

Какой результат это дает

- Более стабильный доминирующий образ
- Уменьшение разногласий по времени слева и справа.
- Контролируемая ширина после повторного центрирования
- Frequency-зависимая коррекция при включении многодиапазонного режима

Поток сигнала

Input анализ -> оценка направления и времени -> дополнительное четырехполосное взвешивание -> коррекция центра -> этап ширины M/S -> вывод

2. Полное руководство по функциям

Intensity и Response

Intensity устанавливает, насколько сильно корректируется обнаруженное смещение. Response определяет, насколько быстро детектор следует за движением: более медленные настройки кажутся стабильными и естественными, а более быстрые настройки отслеживают быстро меняющийся материал.

Lookahead анализ

Lookahead дает детектору больше будущего контекста и может сделать быстрые решения по центрированию более понятными. Это добавляет задержку обработки, и ее лучше всего менять, когда воспроизведение остановлено, когда хост не поддерживает плавное изменение динамической задержки.

Time Center

Time Center уменьшает разницу во времени прибытия между каналами. Используйте его, когда изображение после центрирования уровня остается размазанным; уменьшите его, когда исходная стереосинхронизация является важной частью пространства.

M/S Width

Финальный средний/боковой этап варьируется от моносовместимого сужения исходной ширины до преднамеренного расширения. Еще раз проверьте фазовую корреляцию и моносовместимость при работе выше 100 процентов.

Multiband взвешивание

Multiband включает независимые корректирующие веса Low, Mid-Low, Mid-High и High. Установите полосу ниже 100 процентов, чтобы сохранить большую часть ее первоначального положения, или выше ее практического нейтрального влияния только тогда, когда текущая сборка это позволяет.

Программы и визуализация

Заводские программы обеспечивают повторяемые начальные точки для диалога, естественного центрирования, движущихся источников, повторного центрирования шины и ширины с сохранением воздуха. Дисплей является средством анализа; принимать окончательные решения на слух и в моно.

3. Быстрый старт

1. Вставьте плагин на стереодорожку и начните с Init.
2. Установите Intensity, прислушиваясь к стабильному центру, а не к максимальной узкости.
3. Отрегулируйте Response так, чтобы движение сопровождалось без слышимой подкачки изображения.
4. Используйте Time Center только в той степени, в которой это необходимо для устранения смазывания времени.
5. Установите M/S Width для окончательного пространственного размера.
6. Включайте Multiband только в том случае, если для разных частотных диапазонов требуется разная сила коррекции.

4. Практические рабочие процессы

Движущийся диалог

1. Начните с Natural Center или Locked Dialogue.
2. Поднимайте Response до тех пор, пока движение головы не станет контролируемым.
3. Для обеспечения разборчивости сохраняйте коррекцию нижних частот.
4. Уменьшите взвешивание верхних частот, если отражения в комнате становятся неестественно фиксированными.

Ожидаемый результат: Речь остается центрированной и читаемой, а комната сохраняет полезный размер.

Stereo рецентрировка шины

1. Начните с умеренного Intensity.
2. Оставьте Time Center ниже максимального значения, если только время не нестабильно.
3. Используйте M/S Width около 100 процентов, а затем обрезайте только по мере необходимости.
4. Проверьте моно и сравните одинаковую громкость.

Ожидаемый результат: Микс приобретает фокус, не теряя при этом запланированного стереомасштаба.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.
- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Процессор не может создать недостающую стереоинформацию.
- Чрезмерная коррекция может сделать атмосферу неестественно статичной.
- Расширение может выявить уже существующие фазовые проблемы.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 12, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band High VST3 ID 282509655 Source ID bandhigh	0.0 чтобы 100.0	100.0	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Band High. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Band Low VST3 ID 1810232575 Source ID bandlow	0.0 чтобы 100.0	100.0	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Band Low. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Band Mid-High VST3 ID 396600341 Source ID bandmidhigh	0.0 чтобы 100.0	100.0	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Band Mid-High. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Band Mid-Low VST3 ID 1051902593 Source ID bandmidlow	0.0 чтобы 100.0	100.0	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Band Mid-Low. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Intensity VST3 ID 499324979 Source ID intensity	0.0 чтобы 200.0	100.0	Автоматизированный	Устанавливает, насколько сильно названный процесс влияет на сигнал.
Lookahead VST3 ID 1131625090 Source ID lookahead	0 чтобы 100	20	Не автоматизируется	Предоставляет контекст будущего сигнала для связанной стадии динамики или лимитера и может добавлять задержку.
M/S Width VST3 ID 113126854 Source ID width	0.0 чтобы 200.0	100.0	Автоматизированный	Устанавливает стереораспространение или поперечное распределение обработанного сигнала.
Multiband VST3 ID 940938990 Source ID multiband	Off, On	Off	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Multiband. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air	Init	Автоматизированный	Выбор заводской программы. Загрузка программы вызывает согласованный набор параметров плагина.
Response VST3 ID 1807160385 Source ID response	0.0 чтобы 100.0	75.0	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Response. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Time Center VST3 ID 38272088 Source ID timealign	0.0 чтобы 100.0	100.0	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Time Center. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.