

TB Compressor

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Динамический процессор Peak/RMS с боковой фильтрацией, упреждающим просмотром, стереосвязыванием, насыщением, моделями схем и передискретизацией.



Версия каталога: 2.0.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 21

1. Назначение продукта

Динамический процессор Peak/RMS с боковой фильтрацией, упреждающим просмотром, стереосвязыванием, насыщением, моделями схем и передискретизацией.

Динамические источники часто требуют как контроля уровня, так и целенаправленного тона. Прозрачный компрессор может контролировать пики, но оставить источник скучным; Цветной компрессор может добавить энергии, но скрыть динамику. TB Compressor разделяет обнаружение, уменьшение усиления, фокус боковой цепи и насыщение, поэтому каждую часть можно настроить намеренно.

Какой результат это дает

- Transparent выравнивание или напористый пиковый контроль
- Поведение детектора, ориентированного на Frequency
- Стабильность связанного стереоизображения
- Дополнительный гармоничный цвет перед окончательной обрезкой уровня

Поток сигнала

Input обрезка -> отфильтрованный пик или детектор RMS с дополнительным упреждающим просмотром -> компьютер усиления -> стереосвязь -> этап насыщения/схемы с передискретизацией -> подстройка и выход

2. Полное руководство по функциям

Обнаружение пиков и RMS

Пиковый режим реагирует на мгновенные отклонения и подходит для барабанов и защиты. Режим RMS соответствует средней энергии и часто более плавен для вокала, баса и шин.

Threshold, Ratio и Knee

Threshold определяет, где начинается сжатие, Ratio контролирует, насколько сильно ограничивается уровень выше порогового значения, а Knee смягчает переход. Широкое колено более гладкое; узкое колено более решительное.

Attack, Release и Lookahead

Attack сохраняет или подавляет переднюю часть звука, Release определяет восстановление, а Lookahead позволяет раньше контролировать пик за счет задержки. Очень короткие значения атаки и затухания могут показаться плотными или искаженными по замыслу.

Sidechain фильтры

Low Cut предотвращает доминирование суббаса. High Cut может снизить чувствительность детектора к ярким переходным процессам. Эти фильтры влияют на детектор, а не на звуковой путь программы.

Stereo Link

Stereo Link применяет решение общей динамики, поэтому изображение не наклоняется при пике одного канала. Отключать только при намеренно независимом движении канала.

Система Saturation

Включите Saturation, выберите Clean, Soft, Hard, Punch, Warm или Tape, затем используйте Drive и Mix. Выбор отдельных моделей цепей меняет характер ответа. Oversampling уменьшает псевдонимы при более высоких затратах на процессор и задержку.

Усиление постановки

Input изменяет интенсивность работы детектора и цветовых каскадов. Makeup восстанавливает заданный уровень после снижения; Output — это окончательная обрезка. Сравните на согласованной громкости.

3. Быстрый старт

1. Установите для Input, Makeup и Output единицу и отключите Saturation.
2. Выберите обнаружение пика или RMS.
3. Уменьшайте Threshold до тех пор, пока снижение усиления не достигнет заданного диапазона.
4. Установите Ratio и Knee в качестве управляющего символа.
5. Tune Attack и Release в контексте песни.
6. Используйте фильтрацию боковой цепи, если минимумы или максимумы срабатывают слишком сильно.
7. Добавьте последнюю насыщенность и соответствие уровня с помощью Output.

4. Практические рабочие процессы

Прокачка вокала

1. Включите RMS.
2. Используйте умеренное соотношение и мягкое колено.
3. Установите Attack достаточно длинным, чтобы согласные были четкими.
4. Используйте средний релиз, который возвращается между фразами.
5. Параллельно примените световую насыщенность Warm или Tape.

Ожидаемый результат: Вокал остается вперед и даже не теряет артикуляции.

Барабанный удар

1. Используйте обнаружение пиков.
2. Установите более медленную атаку, чтобы пройти начальный удар.
3. Установите релиз для восстановления перед следующим ударом.
4. Используйте насыщение Punch и передискретизацию, если необходима дополнительная плотность.

Ожидаемый результат: Переходные процессы остаются четкими, в то время как тело становится более плотным и контролируемым.

Sidechain уклоняясь

1. Направьте ключевой сигнал на внешнюю шину боковой цепи.
2. Используйте фильтры боковой цепи, чтобы изолировать полезный диапазон триггера.
3. Выбирайте быструю атаку и выпуск, соответствующий темпу.
4. Оставьте Stereo Link включенным для стабильной обработки изображений.

Ожидаемый результат: Целевой трек предсказуемо уходит с дороги при поступлении ключевого сигнала.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.
- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Lookahead и передискретизация могут изменить задержку.
- Saturation Mix не заменяет сжатие Makeup.
- Сильное несвязанное сжатие может сместить стереоизображение.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 21, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Attack VST3 ID 1941037640	0.10 чтобы 200.00	10.00	Автоматизированный	Устанавливает, насколько быстро соответствующий детектор, огибающая, зернистость или стадия динамики реагируют на начало.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Input VST3 ID 69820330	-24.00 чтобы 24.00	0.00	Автоматизированный	Устанавливает уровень, поступающий в процессор и, следовательно, изменяет нисходящий привод или обнаружение.
Knee VST3 ID 2311491	0.00 чтобы 6.00	6.00	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Knee. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 чтобы 20.00	0.00	Автоматизированный	Предоставляет контекст будущего сигнала для связанной стадии динамики или лимитера и может добавлять задержку.
Makeup VST3 ID 119293193	0.00 чтобы 24.00	0.00	Автоматизированный	Устанавливает усиление для именованного входа, выхода, диапазона или параллельного пути отправки/возврата.
Output VST3 ID 195300609	-24.00 чтобы 24.00	0.00	Автоматизированный	Устанавливает или ограничивает конечный уровень вывода после основной обработки плагина.
Oversampling VST3 ID 1589895355	1x (Off), 2x, 4x, 8x	1x (Off)	Автоматизированный	Выбирает внутренний коэффициент передискретизации, обменивая больше ресурсов ЦП и задержки на более чистую нелинейную обработку.
Program VST3 ID 1886548852	Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck	Clean Control	Автоматизированный	Выбор заводской программы. Загрузка программы вызывает согласованный набор параметров плагина.
Ratio VST3 ID 77748203	1.00 чтобы 20.00	2.00	Автоматизированный	Устанавливает силу соответствующего динамического отклика.
Release VST3 ID 1808577511	5.00 чтобы 1000.00	100.00	Автоматизированный	Устанавливает, сколько времени потребует соответствующему детектору, огибающей, реверберации или резонансному процессу для восстановления или затухания.
RMS VST3 ID 81272	Off, On	Off	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для RMS. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Saturation VST3 ID 254601170	Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape	Clean	Автоматизированный	Устанавливает силу соответствующего динамического отклика.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 чтобы 4.00	1.00	Автоматизированный	Устанавливает силу соответствующего динамического отклика.
Saturation Enabled VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Автоматизированный	Устанавливает силу соответствующего динамического отклика.
Saturation Mix VST3 ID 442254915	0.00 чтобы 1.00	1.00	Автоматизированный	Устанавливает баланс между исходным сигналом и всем обработанным трактом.
Saturator Circuit Model VST3 ID 1341934291	Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X	Legacy	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Sidechain High Cut VST3 ID 84552468	100 чтобы 20000	20000	Автоматизированный	Уменьшает высокочастотный контент или сокращает высокочастотное затухание в соответствующем тракте.
Sidechain Low Cut VST3 ID 1315373992	20 чтобы 10000	20	Автоматизированный	Уменьшает низкочастотный контент в соответствующем аудиотракте или тракте детектора.
Stereo Link VST3 ID 2030866401	Off, On	On	Автоматизированный	Связывает управление каналами, поэтому изменения уровня не смещают стереоизображение в одну сторону.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Threshold VST3 ID 1241117771	-60.00 чтобы 0.00	-18.00	Автоматизированный	Устанавливает уровень, при котором начинает действовать соответствующий детектор, динамический каскад, ограничитель или ограничитель.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.