

TB Inverted Phaser

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Субтрактивный многоступенчатый фазер с глубокими вырезами, регулируемым интервалом, обратной связью, пятью формами LFO и случайным джиттером.



Версия каталога: 2.2.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 13

1. Назначение продукта

Субтрактивный многоступенчатый фазер с глубокими вырезами, регулируемым интервалом, обратной связью, пятью формами LFO и случайным джиттером.

Обычный фазер добавляет к необработанному сигналу свой всепроходной тракт. TB Inverted Phaser вычитает его, создавая более жесткие и глубокие отметки подавления, которые остаются четко выраженными на пэдах, длительных аккордах, гитарах и материалах для звукового дизайна.

Какой результат это дает

- Глубокие движущиеся спектральные вырезы
- Гребенчатые узоры от одной до двенадцати стадий.
- Регулярная или намеренно нестабильная модуляция
- Контроль сухой/влажной и остаточной текстуры

Поток сигнала

Input -> многокаскадная всепроходная сеть -> вычитающая комбинация -> обратная связь -> модуляция LFO и джиттера -> Mix и Output

2. Полное руководство по функциям

Stages и Spacing

Stages устанавливает количество меток; Spacing меняет их распространение. Некоторые этапы звучат широко, в то время как многие этапы создают более плотную гребенку.

Centre и Depth

Centre размещает область модуляции, а Depth устанавливает перемещение вокруг этого центра.

Rate и LFO Shape

Rate управляет скоростью. Sine и Triangle являются плавными, формы пандусов являются направленными, а Square обеспечивает ступенчатое движение.

Jitter

Добавляет контролируемую неравномерность к периодическому движению. Используйте небольшие количества для органического дрейфа и большие для нарушенной модуляции.

Amount, Feedback и Mix

Amount контролирует вклад вычитающей фазы, Feedback усиливает шаблон выреза, а Mix смешивает полный результат с исходным.

Output и программы

Output компенсирует подавление или резонансное усиление. Программы охватывают площадки, стеклянные полости, металлические рельсы, квадратные толчки и подавление призраков.

3. Быстрый старт

1. Выберите номер Stages и установите Spacing.
2. Поместите Centre рядом с самыми сильными гармониками источника.
3. Установите Depth, Rate и LFO Shape.
4. Поднимайте Amount, пока отметки не станут четкими.
5. Осторожно добавьте Feedback.
6. Используйте Jitter только в том случае, если идеальное повторение нежелательно, тогда сопоставьте уровень Output.

4. Практические рабочие процессы

Движение колодки

1. Используйте 6–12 этапов.
2. Выберите Sine или Triangle.
3. Установите медленный Rate, широкий Depth и умеренный Feedback.

Ожидаемый результат: Подушечка развивает глубокие, непрерывные движения без ритмичного шагания.

Механическая развертка

1. Выберите Ramp или Square.
2. Поднимите Feedback и Jitter.
3. Используйте меньшее количество этапов для получения более крупных и острых насечек.

Ожидаемый результат: Источник приобретает направленное, машинное спектральное движение.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.
- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Субтрактивная фазовая обработка может удалить значительную энергию в определенных нотах.
- High Feedback может позвонить.
- Всегда проверяйте эффект в моно, если он является частью более широкой стереоцепи.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 13, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Amount VST3 ID 733630552	0.0 чтобы 100.0	65.0	Автоматизированный	Устанавливает, насколько сильно названный процесс влияет на сигнал.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Centre VST3 ID 783470043	120.0 чтобы 4000.0	720.0	Автоматизированный	Устанавливает основную частоту, ноту или спектральный центр, используемые этой функцией.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 чтобы 100.0	70.0	Автоматизированный	Устанавливает, насколько сильно названный процесс влияет на сигнал.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 чтобы 85.0	28.0	Автоматизированный	Возвращает обработанный сигнал на собственный вход, расширяя или усиливая эффект.
Jitter VST3 ID 987746540	0.0 чтобы 100.0	0.0	Автоматизированный	Управляет плотностью детализации, дисперсией или случайными изменениями для указанного процесса.
LFO Shape VST3 ID 686216812	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square	Sine	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Mix VST3 ID 108124	0.0 чтобы 100.0	100.0	Автоматизированный	Устанавливает баланс между исходным сигналом и всем обработанным трактом.
Output VST3 ID 1141971201	-12.0 чтобы 6.0	0.0	Автоматизированный	Устанавливает или ограничивает конечный уровень вывода после основной обработки плагина.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel	Init	Автоматизированный	Выбор заводской программы. Загрузка программы вызывает согласованный набор параметров плагина.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 чтобы 8.000	0.350	Автоматизированный	Устанавливает скорость модуляции, движения или повторяющихся изменений.
Spacing VST3 ID 135324739	0.0 чтобы 100.0	35.0	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Spacing. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Stages VST3 ID 1254989109	1 чтобы 12	6	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Stages. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.