

TB Shimmer

详细的用户手册

颗粒状闪光和空间尾部处理器，可将窗口音调变化颗粒转变为可控的早期扩散、晚期 FDN 云。



目录版本: 1.0.0

文档版: 2026-08-04

记录主机可见端点: 15

1. 产品用途

颗粒状闪光和空间尾部处理器，可将窗口音调变化颗粒转变为可控的早期扩散、晚期 FDN 云。

传统的延迟和混响可以增加深度，但它们不会自动创建与颗粒闪烁相关的上升、反向绽放、粒子状运动。由单独的音高、延迟、反馈、过滤、扩散和随机化插件产生的构建速度缓慢且难以回忆。TB Shimmer 将这些阶段结合到一个确定性效果中，用于打击垫、琴键、吉他、人声、打击乐器、循环和声音设计源，同时保留直接的干燥路径。

它创造了什么结果

- Pitch-上升或下降的粒状云而不改变剪辑持续时间
- 独特的颗粒可以绽放成平滑演变的立体水洗效果
- 独立控制颗粒时间、大小、密度、反转和三种随机变化
- 弥散的早期反射和长过滤后尾部，具有可重复的宿主回忆

信号流

Input 加上有界过滤颗粒反馈 -> 8 秒历史记录 -> 具有音调/反向/随机化的密度时钟 Hann 颗粒 -> 音调过滤 -> 原始/早期扩散混合 -> 直接湿加八线后期 FDN -> M/S 宽度 -> Mix -> 输出

2. 完整的功能指南

Time

设置每个颗粒从循环历史记录中读取多远的时间，从 60 到 1200 毫秒。短期价值保持接近当前来源；长值将云与攻击分开。Time 是效果内的回顾位置，不会添加报告的主机延迟。

Size

将每个颗粒的窗口长度设置为 40 到 500 毫秒。短粒听起来更颗粒感和节奏感；长颗粒重叠成更平滑的色调。Size 还有助于平滑的早期扩散混合和后期尾部延迟尺度。

Density

将谷物生成率设置为每秒 2 到 24 个谷物。Low 密度留下可听事件和间隙；高密度构建了连续的云。Density 还增加了早期扩散混合，并对后期 FDN 赋予了更强的权重。

Scatter

改变颗粒大小和立体声声像，并驱动漫射尾部中的确定性平滑随机运动。它可以控制空间和时间分散，而无需替换专用的 Level Var、Position Rand 或 Pitch Spray 控件。

Pitch

设置从 -12 到 +24 半音的基础颗粒转置。+12 创建经典的八度闪光；负值会产生下降的云；0 在应用 Pitch Spray 之前保留源音高。

Reverse

设置单个颗粒向后播放的概率。Low 值添加偶尔的吸气动作；高值将攻击转变为反向爆发，同时通过 Mix 仍然可以使用直接干燥路径。

Feedback

将过滤后的颗粒信号返回到历史记录并独立延长后期扩散尾部，目标衰减长达约 45 秒。High 值会累积俯仰和能量，因此请逐渐升高并在运输停止后监视尾部。

Tone

将颗粒湿路径的频谱上限设置为 1.2 至 18 kHz，并对每个晚尾环路进行阻尼。较低的设置会使累积反馈变暗并缩短高频衰减；较高的设置可保持闪光。

Width

设置组合颗粒和漫射湿信号的 M/S 宽度，从 0% 的单声道到 200% 的有意加宽。重新检查相位相关性和单声道兼容性是否高于 100%。

Mix

将样本精确的干路径与完整的颗粒状、早期扩散和晚期尾部信号线性混合。0% 是干燥的；100% 仅湿。在辅助返回上使用完全湿润的设置。

Level Var

将每个颗粒随机衰减最多 12 dB。它永远不会将增益添加到基础颗粒水平以上；较高的值会产生不太均匀的粒子场和更多的深度。

Position Rand

将 Time 设置周围的每个颗粒的读取位置随机化，从 0% 到 100%。用它来放松重复定时而不改变整体延迟中心。

Pitch Spray

在 Pitch 设置周围添加独立的双极音高偏差，每颗粒最多 12 个半音。小值会增加合唱的不稳定性；大的值会创建无调性或簇状云。

Bypass

使用减少点击的主机可见旁路转换。Bypass 去掉处理后的结果进行比较；在删除插件或关闭会话之前允许长尾完成。

程序和状态

主机可见的 Program 端点公开了 100 个工厂程序，涵盖实用程序、漫反射、闪光、随机、脉冲、人声、吉他、按键、打击垫、黑暗和实验组。用户预设和 DAW 状态保留所有控件；旧有效状态迁移到当前模式。

3. 快速启动

1. 从 Init 开始，暂时将 Mix 设置为 100%，以便湿结构清晰。
2. 将 Pitch 设置为 +12 半音以获得经典闪光或选择其他音程。
3. 平衡 Time、Size 和 Density，直到颗粒节奏或平滑度适合源。
4. 一次添加一个 Scatter、Reverse、Level Var、Position Rand 和 Pitch Spray。
5. 只有在基本云稳定后才提高 Feedback，然后使用 Tone 来控制累积亮度。
6. 设置 Width 并将 Mix 返回到所需的插入或辅助平衡，同时检查单声道兼容性和输出余量。

4. 实际工作流程

声光光环

1. 将 Pitch 设置在 +7 和 +12 半音之间。
2. 使用中等 Size 和 Density 以及适度的 Scatter。
3. 保持 Reverse、Position Rand 和 Pitch Spray 为低电平。
4. 如果嘶嘶声增强，则变暗 Tone 并使用适度的 Feedback。
5. 以保守的 Mix 进行混合或将其完全润湿放在辅助设备上。

预期结果: 人声保持清晰的起音，而柔和的上升光环围绕乐句结尾绽放。

垫星云

1. 将长 Time 和 Size 与高 Density 一起使用。
2. 将 Pitch 设置为 +12 或 +19 半音。
3. 增加 Scatter、Position Rand 和 Width。
4. 使用介质 Pitch Spray 和 Level Var 进行内部运动。
5. 如果云变得脆弱，则升高 Feedback 以获得较长的演化尾部，并降低 Tone。

预期结果: 持续的和谐扩展到广阔的棱柱云，在音符之间不断演变。

Reverse 吉他绽放

1. 使用介质 Time 和 Size。
2. 大力提高 Reverse，同时保持 Density 适度。
3. 将 Pitch 设置为 +12 并添加一点 Pitch Spray。
4. 使用适度的 Feedback 并自动将 Mix 放入短语结尾。

预期结果: 选定的攻击保留在干燥的路径中，而反向八度音阶粒子在其后面膨胀。

冲击性粉尘

1. 使用短 Size、短到中 Time 和低 Density。
2. 保持 Feedback 低。
3. 增加 Scatter、Level Var 和 Position Rand。
4. 使用较小的 Pitch Spray 并减少 Mix。

预期结果: 凹槽获得分散的立体声粒子，而不会变成连续的混响效果。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- High Feedback, 明亮Tone, 向上Pitch, 而致密的颗粒可以快速积聚能量; 降低 Mix 或 Feedback 并留出空间。
- 输入停止后, 后期尾音仍能保持较长时间可听见; 打印或导出最后一个源事件之后的内容。
- 极端的 Width 可能会降低单声道兼容性, 而密集的长颗粒可以软化瞬态和节奏定义。
- PULSE 程序使用自由运行时间值; 该插件不要求速度同步或 MIDI 音阶量化。
- 无声音变化: 确认插件和相关子块已启用, Mix/Amount 不处于中性值, 并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别: 将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值, 然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配: 重新加载项目, 确认DAW正在寻址当前插件版本, 并检查是否有工工程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡: 避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改, 除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 15 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	可自动化; Bypass	切换主机可见的点击减少旁路转换。
Density VST3 ID 1552717032	2.0 到 24.0	9.0	可自动化	设置每秒生成的谷物，并增加早期扩散和后期尾部权重。
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 到 88.0	42.0	可自动化	将过滤后的颗粒湿信号返回到历史记录并设置独立的扩散尾部衰减目标。
Level Var VST3 ID 491597804	0.0 到 12.0	0.0	可自动化	将单个颗粒随机衰减至选定的 dB 量，而不增加增益。
Mix VST3 ID 108124	0.0 到 100.0	48.0	可自动化	将样品精确的干路径与完整的颗粒和扩散湿路径线性混合。
Pitch VST3 ID 106677056	-12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18, +19, +20, +21, +22, +23, +24	+12	可自动化	在应用每个颗粒 Pitch Spray 之前，设置每个颗粒的基础转置。
Pitch Spray VST3 ID 1467082478	0.0 到 12.0	0.1	可自动化	为每个颗粒在底座 Pitch 周围添加独立的双极随机螺距偏移。
Position Rand VST3 ID 1066122619	0.0 到 100.0	32.0	可自动化	在 Time 设置周围随机化每个grain的历史读取位置。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Halo, Open Air, Glass Halo, Guitar Ascension, Vocal Starlight, Pad Aurora, Slow Nebula, Wide Harmonic Fog, Reverse Comet, Falling Glass, Dark Orbit, Subtle Lift, Mono Bloom, Centered Glow, Bright Ambience, Warm Ambience, Transient Guard, Wet Shimmer Bus, Wet Diffuse Bus, Opal Chamber, Silken Room, Wide Diffusion, Warm Current, Dense Air, Slow Chamber, Short Bloom, Deep Diffusion, Silver Dust, Prism Ticks, High Constellation, Fifth Glint, Octave Sparks, Bright Rain, Fine Chimes, Star Shower, Gentle Variation, Loose Grains, Wandering Pitch, Soft Roulette, Broken Halo, Random Current, Wide Uncertainty, Total Scatter, Tight Glimmer, Broad Cloud, Staggered Drift, Slow Bloom, Quick Spark, Reverse Cadence, Slow Pulse, Long Cycle, Vocal Sheen, Vocal Octave, Vocal Air Trail, Vocal Velvet, Vocal Reverse Bloom, Vocal Choir Cloud, Vocal Shadow, Vocal Stars, Guitar Glow, Guitar Fifth, Guitar Octave Trail, Guitar Reverse Swell, Guitar Warm Cloud, Guitar High Mist, Guitar Low Orbit, Guitar Grain Storm, Piano Air, Piano Halo, Electric Silk, Organ Ascension, Synth Prism, Bell Mist, Keys Reverse Air, Low Key Cloud, Pad Soft Field, Pad Octave Wash, Pad Fifth Veil, Pad Reverse Tide, Pad High Horizon, Pad Low Horizon, Pad Random Choir, Pad Endless Light, Smoked Glass, Low Tide, Dim Chamber, Shadow Reverse, Black Velvet, Dusk Spray, Deep Random, Night Bloom, Frozen Fragments, Micro Swarm, Descending Mirage, Split Direction, No Pitch Cloud, Reverse Only Field, Shifting Constellation, Outer Limit	Init	可自动化	选择向主机公开的 100 个工厂程序之一。
Reverse VST3 ID 1099846370	0.0 到 100.0	18.0	可自动化	设置每个颗粒向后读取其窗口的概率。
Scatter VST3 ID 1911146174	0.0 到 100.0	32.0	可自动化	改变颗粒大小和立体声声相，并驱动漫射尾部中的确定性平滑随机运动。
Size VST3 ID 3530753	40 到 500	160	可自动化	设置颗粒持续时间并影响平滑的早期扩散混合和后期尾部延迟比例。
Time VST3 ID 3560141	60 到 1200	240	可自动化	设置粮食历史回顾位置；这是内部广告素材延迟，不会增加报告的主机延迟。
Tone VST3 ID 3565938	1200 到 18000	9000	可自动化	Low - 通过颗粒湿路径并阻尼每次通过后尾反馈回路。
Width VST3 ID 113126854	0.0 到 200.0	135.0	可自动化	设置组合的颗粒和漫射湿信号的 M/S 立体声宽度。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。