

TB Center

دليل المستخدم التفصيلي

معالج مركزي استريو مدرك للطور مع محاذاة التوقيت والتحكم في العرض وتحليل المظهر الأمامي والترجيح الاختياري متعدد النطاقات.



نسخة الكتالوج: 1.3.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 12

1. عرض المنتج

معالج مركزي استريو مدرك للطور مع محاذاة التوقيت والتحكم في العرض وتحليل المظهر الأمامي والترجيح الاختياري متعدد النطاقات.

يمكن أن تميل التسجيلات بشكل غير متوقع، أو تتجول أثناء تحرك فنان الأداء، أو تشعر بعدم التركيز بسبب اختلاف اختلافات المستوى ووقت الوصول Stereo يمكن لعناصر التحكم في التوازن Simple أن تحرك الصورة ولكن لا يمكنها تصحيح التوقيت، ويمكن أن يؤدي الجمع الأحادي إلى إزالة العرض القيم TB مخصص للحوار وميكروفونات الاستريو والآلات الموسيقية والحفلات والمواد الأرشيفية التي تحتاج إلى مركز أكثر استقراراً دون انهيار التسجيل بشكل Center عشوائي.

ما النتيجة التي يخلقها

- صورة مهيمنة أكثر استقراراً
- تقليل الخلاف في التوقيت بين اليسار واليمين
- العرض المتحكم فيه بعد إعادة التركيز
- التصحيح المعتمد عند تمكين وضع النطاق المتعدد Frequency -

تدفق الإشارة

الإخراج -> M/S تحليل -> تقدير الاتجاه والتوقيت -> ترجيح النطاقات الأربعة الاختياري -> تصحيح المركز -> مرحلة عرض Input

2. دليل الميزات الكامل

Intensity و Response

مدى سرعة تتبع الكاشف للحركة: تبدو الإعدادات الأبطأ مستقرة وطبيعية، بينما تعمل Response بضبط مدى قوة تصحيح الإزاحة المكتشفة. يحدد Intensity الإعدادات الأسرع على تتبع المواد المتغيرة بسرعة.

تحليل Lookahead

يمنح الكاشف سياقاً مستقبلياً أكبر ويمكن أن يجعل قرارات التوسيط السريع أكثر وضوحاً. فهو يضيف زمن استجابة للمعالجة ومن الأفضل تغييره Lookahead أثناء إيقاف التشغيل عندما لا يدعم المضيف زمن الاستجابة الديناميكي الذي يتغير بسلاسة.

Time Center

يقلل من اختلافات وقت الوصول بين القنوات. استخدمه عندما تظل الصورة ملطخة بعد توسيط المستوى؛ قم بتقليله عندما يكون توقيت الاستريو Time Center الأصلي جزءاً مهماً من المساحة.

M/S Width

تتراوح المرحلة المتوسطة/الجانبية النهائية من التضيق الأحادي المتوافق من خلال العرض الأصلي إلى التوسيع المتعدد. أعد التحقق من ارتباط الطور والتوافق الأحادي عند العمل بنسبة أعلى من 100 بالمائة.

الترجيح Multiband

قم بتعيين نطاق أقل من 100 بالمائة للحفاظ على المزيد من موضعه High، Low، Mid-Low، Mid-High، يتيح أوزان التصحيح المستقلة Multiband الأصلي، أو أعلى من تأثيره المحايد العملي فقط عندما يسمح التصميم الحالي بذلك.

البرامج والتصور

توفر برامج المصنع نقاط بداية قابلة للتكرار للحوار، والتمركز الطبيعي، والمصادر المتحركة، وإعادة توجيه الحافلة، وعرض الحفاظ على الهواء. العرض عبارة عن أداة مساعدة للتحليل. اتخاذ القرارات النهائية عن طريق الأذن وفي أحادية.

3. بداية سريعة

1. أدخل المكون الإضافي على مسار استريو وابدأ ب Init.
2. اضبط Intensity أثناء الاستماع إلى مركز ثابت بدلا من الحد الأقصى للضيق.
3. اضبط Response بحيث يتم متابعة الحركة دون ضخ صورة مسموعة.
4. استخدم Time Center فقط بقدر الحاجة لإزالة مسحة التوقيت.
5. قم بتعيين M/S Width للحجم المكاني النهائي.
6. قم بتمكين Multiband فقط عندما تحتاج مناطق التردد المختلفة إلى نقاط قوة تصحيح مختلفة.

4. سير العمل العملي

تحريك الحوار

1. ابدأ ب Natural Center أو Locked Dialogue.
2. ارفع Response حتى يتم التحكم في حركة الرأس.
3. حافظ على تصحيح النطاق المنخفض ثابتا من أجل الوضوح.
4. قم بتقليل وزن النطاق العالي إذا أصبحت انعكاسات الغرفة ثابتة بشكل غير طبيعي.

النتيجة المتوقعة: يظل الكلام متمركزا وقابلا للقراءة بينما تحتفظ الغرفة بالبعد المفيد.

إعادة تشغيل الحافلة Stereo

1. ابدأ بسعر متوسط Intensity.
2. اترك Time Center أقل من الحد الأقصى ما لم يكن التوقيت غير مستقر بشكل واضح.
3. استخدم M/S Width بنسبة 100 بالمائة تقريبا، ثم قم بالقص حسب الحاجة فقط.
4. تحقق من الصوت الأحادي وقارن بين جهازة الصوت المتساوية.

النتيجة المتوقعة: يكتسب المزيج التركيز دون أن يفقد مقياس الاستريو المقصود.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالات موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالات آمنة للمضيف.
- قم بمطابقة جهازة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلومات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم التقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- لا يمكن للمعالج إنشاء معلومات استريو مفقودة.
- التصحيح المفرط يمكن أن يجعل الأجواء ثابتة بشكل غير طبيعي.
- يمكن أن يؤدي التوسيع إلى كشف مشاكل المرحلة التي كانت موجودة بالفعل.
- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.

- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.
- أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 12 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
التحكم الآلي للمضيف في Band High. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	100.0	0.0 ل 100.0	Band High VST3 ID 282509655 Source ID bandhigh
التحكم الآلي للمضيف في Band Low. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	100.0	0.0 ل 100.0	Band Low VST3 ID 1810232575 Source ID bandlow
التحكم الآلي للمضيف في Band Mid-High. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	100.0	0.0 ل 100.0	Band Mid-High VST3 ID 396600341 Source ID bandmidhigh
التحكم الآلي للمضيف في Band Mid-Low. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	100.0	0.0 ل 100.0	Band Mid-Low VST3 ID 1051902593 Source ID bandmidlow
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
يضبط مدى قوة تأثير العملية المسماة على الإشارة.	قابل للتشغيل الآلي	100.0	0.0 ل 200.0	Intensity VST3 ID 499324979 Source ID intensity
يوفر سياق الإشارة المستقبلية للديناميكيات المرتبطة أو مرحلة المحدد وقد يضيف زمن الوصول.	غير قابل للأتمتة	20	0 ل 100	Lookahead VST3 ID 1131625090 Source ID lookahead
يضبط انتشار الاستريو أو التوزيع الجانبي للإشارة المعالجة.	قابل للتشغيل الآلي	100.0	0.0 ل 200.0	M/S Width VST3 ID 113126854 Source ID width
التحكم الآلي للمضيف في Multiband. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Multiband VST3 ID 940938990 Source ID multiband
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Init	Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air	Program VST3 ID 1886548852
التحكم الآلي للمضيف في Response. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	75.0	0.0 ل 100.0	Response VST3 ID 1807160385 Source ID response
التحكم الآلي للمضيف في Time Center. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	100.0	0.0 ل 100.0	Time Center VST3 ID 38272088 Source ID timealign

أساس التوثيق

تم إعداد هذا من الكتلوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.