

TB Inverted Flanger

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Fázově invertovaný modulační efekt s krátkým zpožděním pro potlačení dutých míst, metalické pohyby a soustředěný sci-fi pohyb.



Katalogová verze: 1.3.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 7

1. Účel produktu

Fázově invertovaný modulační efekt s krátkým zpožděním pro potlačení dutých míst, metalické pohyby a soustředěný sci-fi pohyb.

Tradiční lemování přidává modulovanou zpožďovací kopii do suchého signálu. TB Inverted Flanger obrací fázový vztah zpožděných hlasů, čímž vytváří hlubší zrušení a prázdnější, subtraktivní charakter, přičemž zachovává rozpoznatelný pohyb flangeru.

Jaký výsledek to vytváří

- Hollow fázově zrušený pohyb
- Kovové trysky a hřebenové zametání
- Jemná animovaná šířka při nízkém mixu
- Opakovatelná modulace ve stylu pedálu se šesti programy

Tok signálu

Suchý vstup -> sdílené LFO -> tři krátké invertované zpožďovací hlasy -> smyčka zpětné vazby -> Color vyvážení jádra -> konečné Mix

2. Kompletní průvodce funkcemi

Depth

Nastavuje, jak daleko se posune čas zpoždění. Větší hloubka zvyšuje šířku záběru a činí identitu flangeru jasnější.

Rate

Ovládá rychlost LFO od velmi pomalého pohybu až po modulaci podobnou skeneru 10 Hz.

Feedback

Vrátí invertovaný zpožděný signál do zpožďovací cesty, zvýší hřebenovou rezonanci a metalickou intenzitu.

Color

Kontroluje extra suché tělo uvnitř efektového jádra. Vyšší Color zvýrazňuje dutý charakter obráceného zpoždění zmenšením tohoto těla.

Mix

Smíchá původní signál s kompletním jádrem flangeru. Použijte nízké hodnoty pro pohyb kolem neporušeného zdroje a vysoké hodnoty pro exponované zrušení.

Programy

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse a 10Hz Scanner demonstrují celý rozsah pohybu.

3. Rychlý start

1. Začněte od Empty Orbit.
2. Nastavte Mix dostatečně vysoko, abyste jasně slyšeli efekt.

3. Přiřadte Rate frázi nebo tempu.
4. Zvyšte Depth pro širší rozmítání.
5. Opatrně zvedněte Feedback pro rezonanci.
6. Použijte Color k rozhodnutí, jak dutý má být střed.

4. Praktické pracovní postupy

Sci-fi vokál

1. Použijte střední Rate a vysoké Color.
2. Zvyšte Feedback, dokud se neobjeví kovové formanty.
3. Pro zachování srozumitelnosti smíchejte Mix pod plnou mokrou.

Očekávaný výsledek: Hlas získává pohyblivé duté postranní pruhy, zatímco slova zůstávají rozpoznatelná.

Pomalá oběžná dráha syntezátoru

1. Vyberte velmi nízkou hodnotu Rate.
2. Použijte vysokou hodnotu Depth a střední hodnotu Feedback.
3. Automatizujte Mix do přechodů.

Očekávaný výsledek: Trvalé harmonické se pohybují širokými subtraktivními zářezy.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Zrušení závisí na zdroji a může nečekaně snížit nízké frekvence.
- High Feedback může být ostré a hlasité.
- Uložené starší instance si mohou vyvolat starší výchozí nastavení; při porovnávání chování továrny použijte novou instanci.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.

- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 7 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Color VST3 ID 94842723	0.0 to 100.0	68.0	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 to 100.0	72.0	Automatizovatelné	Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces ovlivňuje signál.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 100.0	32.0	Automatizovatelné	Vrací zpracovaný signál na svůj vlastní vstup, čímž rozšiřuje nebo zesiluje efekt.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	52.0	Automatizovatelné	Nastavuje rovnováhu mezi původním signálem a kompletní zpracovanou cestou.
Program VST3 ID 1886548852	Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, 10Hz Scanner	Empty Orbit	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
Rate VST3 ID 3493088	0.030 to 10.000	0.340	Automatizovatelné	Nastavuje rychlost modulace, pohybu nebo opakované změny.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.