

TB Step Shifter

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Procesor tónů a barev harmonické řady, který posouvá vybrané podtóny namísto pouhého převzorkování celého spektra.



Katalogová verze: Current

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 7

1. Účel produktu

Procesor tónů a barev harmonické řady, který posouvá vybrané podtóny namísto pouhého převzorkování celého spektra.

Konvenční posun výšky tónu posouvá každou spektrální složku dohromady. TB Step Shifter sleduje zdroj s tóny, identifikuje jeho harmonické řady a přemístí vybrané harmonické. To umožňuje pohyb výšky tónu nebo přebarvení horních harmonických při zachování větší části původního načasování a v režimu Colorize základního.

Jaký výsledek to vytváří

- Harmonická transpozice
- Horní harmonické přebarvení s uzemněným základem
- Fast nebo rozlišení jemné analýzy
- Plynulá kontrola suchého/mokrého stavu a harmonického výběru

Tok signálu

Input -> pitch/fundamentální analýza -> harmonický výběr pomocí Step -> Pitch přemístění -> volitelná Colorize základní konzervace -> rekonstrukce -> Mix

2. Kompletní průvodce funkcemi

Pitch

Nastaví posun cíle od -24 do +24 půltónů.

Step

Řídí, jak velká část harmonické struktury se podílí na přemístění. Nižší hodnoty ovlivňují méně komponent; vyšší hodnoty transformují více z řady.

Colorize

Když je vypnuto, detekovaná harmonická řada se posune jako efekt výšky tónu. Když je zapnutý, základní může zůstat uzemněný, zatímco se horní harmonické pohybují, čímž vzniká nová timbrální identita.

Resolution

Fast reaguje rychleji a vyhovuje změnám poznámek; Fine používá podrobnější analýzu a vyhovuje stabilnímu, trvalému materiálu.

Mix a programy

Mix prolíná rekonstrukci s originálem. Programy zahrnují čistou oktávu, kvintu, hlubokou oktávu, podváhu, harmonické sklo a teplou patinu.

3. Rychlý start

1. Použijte čistý, jasně naladěný monofonní zdroj.
2. Zvolte Fast pro pohyblivé linky nebo Fine pro trvalé tóny.
3. Nastavte Pitch.

4. Zvyšte Step, dokud se nepohne dostatek harmonických.
5. Povolte Colorize pro timbrální posun spíše než pro posun plných tónů.
6. Nastavte Mix do kontextu.

4. Praktické pracovní postupy

Harmonická barva

1. Povolit Colorize.
2. Nastavte Pitch na +7 nebo +12 půltóny.
3. Použijte střední rozlišení Step a Fine.
4. Míchejte pod plnou mokrou.

Očekávaný výsledek: Střed noty zůstává rozpoznatelný, zatímco podtóny získávají skelnou nebo posunutou barvu.

Spektrální oktáva

1. Zakázat Colorize.
2. Nastavte Pitch na +12 nebo -12.
3. Zvyšte Step a zvolte rozlišení, které odpovídá výkonu.

Očekávaný výsledek: Sledovaná harmonická řada se posouvá směrem k výrazné oktavové transformaci.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Polyfonní nebo hlučné zdroje mohou zmást základní sledování.
- Velmi nízké základy nemusí poskytovat dostatečně stabilní harmonické.
- Efekt je záměrně odlišný od transparentního širokopásmového posunu výšky tónu.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.

- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 7 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vtištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Colorize VST3 ID 1518668561	Off, On	Off	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Mix VST3 ID 108124	0.0% to 100%	100%	Automatizovatelné	Nastavuje rovnováhu mezi původním signálem a kompletní zpracovanou cestou.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.0 st to +24.0 st	+12.0 st	Automatizovatelné	Posouvá výšku, frekvenční strukturu nebo vnímanou rezonanční velikost pro pojmenovaný proces.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Octave Up, Airy Fifth, Deep Octave, Sub Weight, Harmonic Glass, Warm Patina	Init	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
Resolution VST3 ID 547453100	Fast, Fine	Fast	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Step VST3 ID 3540684	0.0% to 100%	50%	Automatizovatelné	Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces ovlivňuje signál.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.