

TB Volume

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

dB और प्रतिशत डिस्प्ले मोड और आउटपुट पीक सुरक्षा के साथ एक केंद्रित स्टीरियो-लिंकड लेवल उपयोगिता।



कैटलॉग संस्करण: 1.2.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 3

1. उत्पाद का उद्देश्य

dB और प्रतिशत डिस्प्ले मोड और आउटपुट पीक सुरक्षा के साथ एक केंद्रित स्टीरियो-लिंकड लेवल उपयोगिता।

एक साधारण लाभ चरण स्वचालन, ट्रिम और स्तर मिलान के लिए उपयोगी है, लेकिन कई उपयोगिताएँ इसे मीटरिंग और रूटिंग से घेर लेती हैं जो बुनियादी काम को धीमा कर देती हैं। TB Volume एक अंतर्निहित स्तर मान रखता है और इसे मोड स्विच होने पर ध्वनि को बदले बिना dB या समान-तीव्र-प्रेरित प्रतिशत पैमाने में देखने की अनुमति देता है।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- Fast और दोहराने योग्य स्तर ट्रिम
- Mode बिना गेन जंप के स्विचिंग
- Clean एक सामान्यीकृत समापन बिंदु का स्वचालन
- तैनात डिज़ाइन में Stereo-लॉकड पीक सुरक्षा

संकेत प्रवाह

Input -> सामान्यीकृत स्तर मैपिंग dB या प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित -> स्टीरियो-लिंकड आउटपुट सुरक्षा -> आउटपुट

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

Mode

dB मोड एक पारंपरिक लाभ सीमा प्रदर्शित करता है; प्रतिशत मोड 0-300 प्रतिशत पैमाने पर समान अंतर्निहित सामान्यीकृत स्तर प्रदर्शित करता है। Mode बदलने से प्रस्तुतिकरण बदलता है, वर्तमान ऑडियो स्तर नहीं।

Normalized Level

होस्ट-विज़िबल लेवल एंडपॉइंट 0 से 1 तक चलता है और चयनित डिस्प्ले मोड द्वारा मैप किया जाता है। वर्तमान डिज़ाइन में मध्यबिंदु तटस्थ संदर्भ है।

शिखर सुरक्षा

तैनात डिज़ाइन में पूर्ण पैमाने के निकट लघु लुकहेड के साथ स्टीरियो-लिंकड नमूना-पीक सुरक्षा शामिल है। इसे सुरक्षा के रूप में मानें, न कि मास्टरिंग लिमिटर के रूप में।

स्वचालन

फ़ेड्स और दृश्य परिवर्तनों के लिए सामान्यीकृत स्तर को स्वचालित करें। क्योंकि दोनों डिस्प्ले मोड समान मान को संबोधित करते हैं, dB और प्रतिशत के लिए अलग-अलग स्वचालन लेन की अपेक्षा न करें।

3. त्वरित शुरुआत

1. dB या प्रतिशत डिस्प्ले चुनें।
2. डाउनस्ट्रीम बस की निगरानी करते समय स्तर निर्धारित करें।
3. वास्तविक स्तर की तुलना के लिए बायपास का उपयोग करें।
4. Normalized Level पर स्वचालन लिखें।
5. हेडरूम छोड़ें; नियमित लाभ स्टेजिंग के लिए चरम सुरक्षा पर भरोसा न करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

Level मिलान

1. प्रोसेसर के मूल्यांकन के बाद TB Volume रखें।
2. बायपास और प्रोसेस्ड लाउडनेस मैच होने तक स्तर को समायोजित करें।
3. मिलान के बाद ही ठोस निर्णय लें।

अपेक्षित परिणाम: तुलनाएँ बेहतर पूर्वाग्रह के बजाय प्रसंस्करण चरित्र को दर्शाती हैं।

Simple फीका

1. पसंदीदा डिस्प्ले मोड चुनें।
2. मौन से लक्ष्य तक Normalized Level को स्वचालित करें।
3. फ़ेड को परिभाषित करने के लिए DAW वक्र आकार का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: एक ऑटोमेशन लेन के साथ एक साफ़ स्टीरियो-लिंक्ड फ़ेड बनाया जाता है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियाँ बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊंची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फ़ैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- पीक सुरक्षा वास्तविक-पीक मास्टरिंग नियंत्रण नहीं है।
- प्रतिशत एक डिस्प्ले मैपिंग है, प्रत्येक स्रोत के लिए रैखिक अनुमानित ज़ोर नहीं।
- बड़े बूस्ट शोर तल और डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाते हैं।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फ़ैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।
- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 3 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Mode VST3 ID 3357091	dB, %	dB	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Normalized Level VST3 ID 102865796	0.0000 to 1.0000	0.5000	स्वचालित	Normalized Level के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।