

TB Inverted Flanger

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Efek modulasi penundaan pendek fase terbalik untuk pembatalan berongga, sapuan logam, dan gerakan fiksi ilmiah terfokus.



Versi katalog: 1.3.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 7

1. Tujuan produk

Efek modulasi penundaan pendek fase terbalik untuk pembatalan berongga, sapuan logam, dan gerakan fiksi ilmiah terfokus.

Flanging tradisional menambahkan salinan penundaan termodulasi ke sinyal kering. TB Inverted Flanger membalikkan hubungan fase dari suara-suara yang tertunda, menciptakan pembatalan yang lebih dalam dan karakter yang lebih kosong dan subtraktif sambil mempertahankan sapuan flanger yang dapat dikenali.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Hollow gerakan fase dibatalkan
- Sapuan jet dan sisir metalik
- Lebar animasi halus pada campuran rendah
- Modulasi gaya pedal berulang dengan enam program

Aliran sinyal

Input kering -> LFO bersama -> tiga suara penundaan terbalik pendek -> putaran umpan balik -> Color keseimbangan inti -> Mix akhir

2. Panduan fitur lengkap

Depth

Mengatur seberapa jauh waktu tunda bergerak. Lebih mendalam meningkatkan lebar sapuan dan membuat identitas flanger lebih jelas.

Rate

Mengontrol kecepatan LFO dari gerakan sangat lambat hingga modulasi seperti pemindai 10 Hz.

Feedback

Mengembalikan sinyal tunda terbalik ke jalur tunda, meningkatkan resonansi sisir dan intensitas logam.

Color

Mengontrol tubuh ekstra kering di dalam inti efek. Color yang lebih tinggi menekankan karakter penundaan terbalik berongga dengan mereduksi badan tersebut.

Mix

Memadukan sinyal asli dengan inti flanger lengkap. Gunakan nilai rendah untuk pergerakan di sekitar sumber utuh dan nilai tinggi untuk pembatalan terbuka.

Program

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, dan 10Hz Scanner mendemonstrasikan rentang pergerakan penuh.

3. Mulai cepat

1. Mulai dari Empty Orbit.
2. Atur Mix cukup tinggi untuk mendengar efeknya dengan jelas.
3. Cocokkan Rate dengan frasa atau tempo.
4. Tingkatkan Depth untuk sapuan yang lebih luas.
5. Naikkan Feedback dengan hati-hati untuk resonansi.
6. Gunakan Color untuk menentukan seberapa berongga bagian tengahnya.

4. Alur kerja praktis

Vokal fiksi ilmiah

1. Gunakan Rate sedang dan Color tinggi.
2. Tingkatkan Feedback hingga muncul formant logam.
3. Campurkan Mix di bawah kondisi basah penuh untuk menjaga kejelasan.

Hasil yang diharapkan: Suara memperoleh sideband berongga yang bergerak sementara kata-kata tetap dapat dikenali.

Orbit synth lambat

1. Pilih Rate yang sangat rendah.
2. Gunakan Depth tinggi dan Feedback sedang.
3. Otomatiskan Mix menjadi transisi.

Hasil yang diharapkan: Harmonisa yang berkelanjutan bergerak melalui takik subtraktif yang lebar.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.
- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Pembatalan tergantung pada sumbernya dan dapat mengurangi frekuensi rendah secara tidak terduga.
- High Feedback bisa menjadi tajam dan keras.

- Mesin virtual lama yang disimpan mungkin mengingat default lama; gunakan instance baru saat membandingkan perilaku pabrik.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 7 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Color VST3 ID 94842723	0.0 to 100.0	68.0	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 to 100.0	72.0	Otomatis	Menyetel seberapa kuat proses bernama mempengaruhi sinyal.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 100.0	32.0	Otomatis	Mengembalikan sinyal yang diproses ke masukannya sendiri, memperluas atau mengintensifkan efeknya.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	52.0	Otomatis	Mengatur keseimbangan antara sinyal asli dan jalur lengkap yang diproses.
Program VST3 ID 1886548852	Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, 10Hz Scanner	Empty Orbit	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
Rate VST3 ID 3493088	0.030 to 10.000	0.340	Otomatis	Mengatur kecepatan modulasi, pergerakan, atau perubahan berulang.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.