

TB Inverted Flanger

GEDETAILEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een fase-omgekeerd modulatie-effect met korte vertraging voor holle annulering, metalen sweeps en gerichte sci-fi-bewegingen.



Catalogusversie: 1.3.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 7

1. Productdoel

Een fase-omgekeerd modulatie-effect met korte vertraging voor holle annulering, metalen sweeps en gerichte sci-fi-bewegingen.

Traditionele flanger voegt een gemoduleerde vertragingsskopie toe aan het droge signaal. TB Inverted Flanger keert de faserelatie van de vertraagde stemmen om, waardoor een diepere annulering en een leger, subtractiever karakter ontstaat, terwijl de herkenbare sweep van een flanger behouden blijft.

Welk resultaat het oplevert

- Hollow fase-geannuleerde beweging
- Metalen straal- en kamveegbewegingen
- Subtiële geanimeerde breedte bij lage mix
- Herhaalbare modulatie in pedaalstijl met zes programma's

Signaalstroom

Droge input -> gedeelde LFO -> drie korte omgekeerde delaystemmen -> feedbackloop -> Color core balance -> final Mix

2. Volledige functiegids

Depth

Stelt in hoe ver de vertragingstijd beweegt. Meer diepte vergroot de sweepbreedte en maakt de flanger-identiteit duidelijker.

Rate

Regelt de LFO-snelheid van zeer slow motion tot een scannerachtige modulatie van 10 Hz.

Feedback

Brengt het omgekeerde vertraagde signaal terug naar het vertragingsspad, waardoor de kamresonantie en metaalintensiteit toenemen.

Color

Controleert extra droog lichaam in de effectkern. Een hogere Color benadrukt het holle, omgekeerde delay-karakter door die body te reduceren.

Mix

Mengt het originele signaal met de volledige flangerkern. Gebruik lage waarden voor beweging rond een intacte bron en hoge waarden voor belichte onderdrukking.

Programma's

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse en 10Hz Scanner demonstreren het volledige bewegingsbereik.

3. Snelle start

1. Begin vanaf Empty Orbit.
2. Stel Mix hoog genoeg in om het effect duidelijk te horen.
3. Zorg ervoor dat Rate overeenkomt met de frase of het tempo.
4. Verhoog Depth voor een breder bereik.
5. Verhoog Feedback voorzichtig voor resonantie.
6. Gebruik Color om te bepalen hoe hol het midden moet worden.

4. Praktische workflows

Sci-fi-zang

1. Gebruik medium Rate en hoog Color.
2. Verhoog Feedback totdat er metaalachtige formanten verschijnen.
3. Meng Mix onder volledig nat om de verstaanbaarheid te behouden.

Verwacht resultaat: De stem krijgt bewegende holle zijbanden terwijl de woorden herkenbaar blijven.

Langzame synth-baan

1. Kies een zeer lage Rate.
2. Gebruik hoge Depth en gemiddelde Feedback.
3. Automatiseer Mix in transities.

Verwacht resultaat: Aanhoudende harmonischen bewegen zich door brede subtractieve inkepingen.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Annulering is afhankelijk van de bron en kan lage frequenties onverwacht verminderen.
- High Feedback kan scherp en luid worden.
- Opgeslagen oudere exemplaren kunnen oudere standaardinstellingen oproepen; gebruik een nieuw exemplaar bij het vergelijken van fabrieksgedrag.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.

- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 7 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Color VST3 ID 94842723	0.0 to 100.0	68.0	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 to 100.0	72.0	Automatiseerbaar	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het signaal beïnvloedt.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 100.0	32.0	Automatiseerbaar	Stuurt het verwerkte signaal terug naar zijn eigen ingang, waardoor het effect wordt uitgebreid of versterkt.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	52.0	Automatiseerbaar	Stelt de balans in tussen het originele signaal en het volledige verwerkte pad.
Program VST3 ID 1886548852	Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, 10Hz Scanner	Empty Orbit	Automatiseerbaar	Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.
Rate VST3 ID 3493088	0.030 to 10.000	0.340	Automatiseerbaar	Stelt de snelheid van modulatie, beweging of herhaalde verandering in.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.