

TB Noise Remover

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ukierunkowany procesor przywracający ze stopniem redukcji rdzenia oraz modułami odpowiedzialnymi za syczenie, buczenie, skomlenie, kliknięcia, dudnienie i obcięte szczyty.



Wersja katalogowa: 2.2.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 10

1. Przeznaczenie produktu

Ukierunkowany procesor przywracający ze stopniem redukcji rdzenia oraz modułami odpowiedzialnymi za syczenie, buczenie, skomlenie, kliknięcia, dudnienie i obcięte szczyty.

Nagrania dialogów, podcastów, nagrań wokalnych i terenowych mogą zawierać jednocześnie kilka różnych typów błędów. Pojedyncza agresywna bramka nie jest w stanie odróżnić stałego nastroju od szumu, kliknięć lub przycinania. TB Noise Remover zapewnia centralną ilość czyszczenia i ukierunkowane przełączniki, dzięki czemu zaangażowane są tylko wymagane moduły przywracania.

Jaki wynik to daje

- Zmniejszony hałas otoczenia i ton pomieszczenia
- Ukierunkowana kontrola przydźwięku 50/60 Hz
- Tłumienie syków, skomleń, kliknięć i niskiego dudnienia
- Opcjonalna naprawa obciętych wydarzeń

Przepływ sygnału

Input -> Basic przywracanie i sterowanie Reduction -> wybrane moduły Hiss/Hum/Whine/Click/Rumble -> Clip Repair -> wyjście

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Basic i Reduction

Basic włącza ścieżkę przywracania głównego łącza szerokopasmowego. Reduction przechodzi od lekkiego, naturalnego oczyszczania do silniejszego tłumienia. Zwiększaj go tylko do momentu, gdy poziom hałasu będzie akceptowalnie kontrolowany.

Hiss

Celuje w szeroki szum o wysokiej częstotliwości, taki jak syk przedwzmacniacza lub szum układu powietrznego. Nadmierne użycie może spowodować stępienie spółgłosek i talerzy.

50 Hz i 60 Hz Hum

Wybierz rodzinę sieci, która pasuje do nagrania. Nie włączaj obu automatycznie; użyj tego, który odpowiada rzeczywistemu wzorowi podstawowemu i harmonicznemu.

Digital Whine

Celuje w stabilne, wąskie tony elektroniczne. Sprawdź to za pomocą słuchawek, ponieważ przedłużone nuty muzyczne mogą przypominać skomlenie.

Clicks

Wykrywa i zmniejsza izolowane krótkie impulsy. Użyj przy kliknięciach ustami lub cyfrowych znacznikach, a następnie potwierdź, że transjenty perkusyjne pozostają nienaruszone.

Low Rumble

Zmniejsza bardzo niską energię mechaniczną, manipulacyjną lub ruchową. Sprawdź, czy podstawy basu i waga głosu nie zostały niepotrzebnie usunięte.

Clip Repair

Próby rekonstrukcji spłaszczonych lub uszkodzonych kształtów szczytów. Nie można odzyskać informacji, które nigdy nie zostały zapisane i należy je oceniać zdarzenie po zdarzeniu.

3. Szybki start

1. Zaczynij od włączonego tylko Basic.
2. Podnoś Reduction, aż do opanowania stałego hałasu i braku wodnistych ruchów.
3. Włącz jeden docelowy moduł na raz.
4. W zależności od nagrania wybierz tryb przydźwięku 50 Hz lub 60 Hz.
5. Sprawdź spółgłoski mowy, oddechy i transjenty muzyczne.
6. Używaj Clip Repair tylko wtedy, gdy obecne są obcięte piki.

4. Praktyczne przepływy pracy

Sprzątanie podcastów

1. Włącz Basic i użyj umiarkowanego Reduction.
2. Dodaj Hiss, jeśli szum przedwzmacniacza nadal występuje.
3. Dodaj 50 lub 60 Hz Hum tylko wtedy, gdy jest słyszalny.
4. Sprawdź oddechy i dźwięki S w porównaniu z obwodnicą.

Oczekiwany wynik: Mowa staje się wyraźniejsza, a naturalna przestrzeń i artykulacja pozostają wiarygodne.

Naprawa nagrań terenowych

1. Zaczynij od Low Rumble dla obsługi lub energii ruchu.
2. Użyj Digital Whine, aby uzyskać stabilny dźwięk elektroniczny.
3. Włącz Clicks tylko wtedy, gdy impulsy pozostają.
4. Użyj kilku umiarkowanych etapów zamiast maksymalnego Reduction.

Oczekiwany wynik: Redukcja wielu typów błędów bez wymuszania jednego algorytmu do rozwiązania wszystkiego.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.

- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Przywrócenie ma charakter subtraktywny i nie pozwala na odtworzenie w pełni zamaskowanych szczegółów.
- Intensywne przetwarzanie może powodować powstawanie wodnistych lub zamkniętych artefaktów.
- Zawsze zachowuj oryginalne nagranie.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
50 Hz Hum VST3 ID 99638171	Off, On	Off	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla 50 Hz Hum. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
60 Hz Hum VST3 ID 99638202	Off, On	Off	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla 60 Hz Hum. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Basic VST3 ID 93508654	Off, On	On	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Basic. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Clicks VST3 ID 789769195	Off, On	Off	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Clicks. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Clip Repair VST3 ID 1460400893	Off, On	Off	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Clip Repair. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Digital Whine VST3 ID 123403319	Off, On	Off	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Digital Whine. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Hiss VST3 ID 3202849	Off, On	Off	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Hiss. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Low Rumble VST3 ID 1092091653	Off, On	Off	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Low Rumble. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Reduction VST3 ID 2039460467	0 to 100	70	Automatyczne	Ustawia, jak silnie nazwany proces wpływa na sygnał.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.