

# TB Spectral Transient Shaper

## DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

En STFT transientprocessor som separerar attack och sustain efter frekvens bin, med Simple/EQ detektering, övervakningslägen, mättnad, klippning, begränsning och översampling.



Katalogversion: 1.4.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 41

# 1. Produktens syfte

En STFT transientprocessor som separerar attack och sustain efter frekvens bin, med Simple/EQ detektering, övervakningslägen, mättnad, klippning, begränsning och översampling.

Bredbandstransientformare behandlar hela signalen som ett kuvert, så att lägga till slag till en kick kan också överdriva cymbaler eller rumsbrus. TB Spectral Transient Shaper upptäcker attack och sustain över individuella spektrala fack och låter känslighetskurvan förbli global eller bli frekvensberoende.

## Vilket resultat det skapar

- Frekvens-beroende attackförbättring eller undertryckning
- Oberoende sustain-formning
- Deltaövervakning av upptäckt och förändrat material
- Valfri mättnad, klippning, översampling och toppbegränsning

## Signalflöde

Input Gain -> STFT analys -> Attack/Sustain detektorer -> Simple eller tre-region EQ känslighetskurvor -> spektral förstärkning -> invers \_\_TB00>0\_\_1\_\_M Clipper -> Output Gain -> Limiter

# 2. Komplettekt funktionsguide

## Attack och Sustain

Attack Gain ändrar snabbt stigande energi; Sustain Gain ändrar stabil eller sönderfallande energi. Deras oberoende känslighet och Release kontroller avgör kvalificering och återhämtning.

## Simple Mode

Ett horisontellt känslighetsvärde gäller över hela spektrumet för Attack och ett annat för Sustain. Det är det snabbaste sättet att fastställa om processen passar källan.

## EQ Mode

Oberoende Low, Mid och High frekvens-, Q- och känslighetsnoder bygger frekvensberoende detektorkurvor för Attack och Sustain.

## Monitor lägen

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain och Sustain Delta avslöjar antingen det fullständiga resultatet eller det material som identifierats/ändrats av en viss detektor.

## Saturation

Aktivera Saturation, välj Soft, Punch, Warm, Digital, Fold eller Hard, ställ in Drive, Drive, och länka valfritt 0\_\_TERM 0\_\_TER formen.

## Clipper och Limiter

Clipper använder sin egen tröskel för hård toppformning. Limiter använder Limiter Threshold och kontrollen Lookahead. De är separata slutliga säkerhets-/karaktärssteg.

## Oversampling

x1, x2, x4 eller x8 påverkar de icke-linjära efterbehandlingsstegen och CPU/latens-avvägning. Välj högre faktorer när distorsionskvaliteten är viktig.

### 3. Snabbstart

1. Börja i Simple Mode med Saturation, Clipper och Limiter av.
2. Sänk Attack Sensitivity tills önskade träffar reagerar, ställ sedan in Attack Gain.
3. Sänk Sustain Sensitivity tills kroppen eller svansarna reagerar och ställ sedan in Sustain Gain.
4. Tune båda Release kontrollerna.
5. Växla till EQ Mode endast när reaktionen måste vara frekvensselektiv.
6. Använd Monitor lägen för att bekräfta målet.
7. Lägg till slutsteg sist och nivåmatcha Input/Output.

### 4. Praktiska arbetsflöden

#### Tätare trumrum

1. Minska Sustain Gain.
2. Ställ in Sustain Sensitivity för att fånga rummets svans.
3. Använd EQ Mode för att lämna låg sustain intakt om det behövs.
4. Monitor Sustain Delta för att bekräfta vad som har tagits bort.

**Förväntat resultat: Room decay förkortas medan direkträffen förblir fokuserad.**

#### Mer sparkstöt

1. Höj Attack Gain.
2. I EQ Mode fokuserar Attack Low/Mid känslighet runt kickslaget.
3. Använd en kort till medelstor Attack Release.
4. Aktivera begränsaren endast om toppar behöver styras.

**Förväntat resultat: Stöten ökar i det avsedda bandet utan att cymbalerna lyfts lika mycket.**

### 5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

## 6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- STFT bearbetning introducerar latens och kan smeta ut extremer vid aggressiva inställningar.
- Monitor lägen är diagnostiska och måste returneras till Normal.
- Clipper och Limiter kan dölja överdriven transientförstärkning; ställ in formaren först.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Oväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbyta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamplingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

## 7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 41 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

| Parameter                                  | Räckvidd / alternativ                                              | Standard | Värdstatus         | Funktion                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATK_HIGH Frequency<br>VST3 ID 1515743726   | 20.00 to 20000.00                                                  | 8000.00  | Automatisk         | Ställer in den huvudsakliga frekvensen, noten eller spektralcentrum som används av denna funktion.                                                         |
| ATK_HIGH Q<br>VST3 ID 1015367835           | 0.10 to 10.00                                                      | 1.00     | Automatisk         | Ställer in bandbredd eller resonansskärpa för det namngivna filtret eller analysbandet.                                                                    |
| ATK_HIGH Sensitivity<br>VST3 ID 1516118797 | 0.00 to 1.00                                                       | 0.50     | Automatisk         | Ställer in hur känsligt den associerade analysen eller överföringsfasen reagerar på källdetaljer.                                                          |
| ATK_LOW Frequency<br>VST3 ID 700840586     | 20.00 to 20000.00                                                  | 100.00   | Automatisk         | Ställer in den huvudsakliga frekvensen, noten eller spektralcentrum som används av denna funktion.                                                         |
| ATK_LOW Q<br>VST3 ID 1629937023            | 0.10 to 10.00                                                      | 1.00     | Automatisk         | Ställer in bandbredd eller resonansskärpa för det namngivna filtret eller analysbandet.                                                                    |
| ATK_LOW Sensitivity<br>VST3 ID 701215657   | 0.00 to 1.00                                                       | 0.50     | Automatisk         | Ställer in hur känsligt den associerade analysen eller överföringsfasen reagerar på källdetaljer.                                                          |
| ATK_MID Frequency<br>VST3 ID 869642262     | 20.00 to 20000.00                                                  | 1000.00  | Automatisk         | Ställer in den huvudsakliga frekvensen, noten eller spektralcentrum som används av denna funktion.                                                         |
| ATK_MID Q<br>VST3 ID 1630663539            | 0.10 to 10.00                                                      | 1.00     | Automatisk         | Ställer in bandbredd eller resonansskärpa för det namngivna filtret eller analysbandet.                                                                    |
| ATK_MID Sensitivity<br>VST3 ID 870017333   | 0.00 to 1.00                                                       | 0.50     | Automatisk         | Ställer in hur känsligt den associerade analysen eller överföringsfasen reagerar på källdetaljer.                                                          |
| Attack Gain<br>VST3 ID 1091520742          | -24.00 to 24.00                                                    | 4.00     | Automatisk         | Ställer in hur snabbt det associerade detektor-, kuvert-, korn- eller dynamikstadiet reagerar vid start.                                                   |
| Attack Release<br>VST3 ID 1586716960       | 1.0 to 2000.0                                                      | 50.0     | Automatisk         | Ställer in hur snabbt det associerade detektor-, kuvert-, korn- eller dynamikstadiet reagerar vid start.                                                   |
| Attack Sensitivity<br>VST3 ID 1091882238   | 0.00 to 1.00                                                       | 0.50     | Automatisk         | Ställer in hur snabbt det associerade detektor-, kuvert-, korn- eller dynamikstadiet reagerar vid start.                                                   |
| Bypass<br>VST3 ID 121080692                | Off, On                                                            | Off      | Automatisk         | Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.                                                          |
| Bypass<br>VST3 ID 1652125811               | Off, On                                                            | Off      | Automatisk; Bypass | Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.                                                          |
| Clipper<br>VST3 ID 220334386               | Off, On                                                            | Off      | Automatisk         | Styr eller möjliggör icke-linjär densitet, harmonisk färg eller toppformning.                                                                              |
| Clipper Threshold<br>VST3 ID 374122012     | -20.00 to 0.00                                                     | -0.70    | Automatisk         | Ställer in nivån vid vilken den associerade detektorn, dynamiksteget, klipparen eller limitern börjar agera.                                               |
| Input Gain<br>VST3 ID 538763865            | -24.00 to 24.00                                                    | 0.00     | Automatisk         | Ställer in nivån som går in i processorn och ändrar därför nedströmsdrift eller detektering.                                                               |
| Limiter<br>VST3 ID 1289122898              | Off, On                                                            | Off      | Automatisk         | Värdautomatisk kontroll för Limiter. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan. |
| Limiter Threshold<br>VST3 ID 982698300     | -24.00 to 0.00                                                     | -0.10    | Automatisk         | Ställer in nivån vid vilken den associerade detektorn, dynamiksteget, klipparen eller limitern börjar agera.                                               |
| Lookahead<br>VST3 ID 1770736226            | 0.00 to 20.00                                                      | 0.00     | Automatisk         | Ger framtidssignalkontext till den tillhörande dynamiken eller begränsarsteget och kan lägga till latens.                                                  |
| Mode<br>VST3 ID 417437801                  | Simple, EQ                                                         | Simple   | Automatisk         | Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.                                                                         |
| Monitor<br>VST3 ID 1931564424              | Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta | Normal   | Automatisk         | Värdautomatisk kontroll för Monitor. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan. |
| Output Gain<br>VST3 ID 866227696           | -24.00 to 24.00                                                    | 0.00     | Automatisk         | Ställer in eller begränsar den slutliga utgångsnivån efter plugin-programmets huvudbearbetning.                                                            |
| Oversampling<br>VST3 ID 196524042          | x1, x2, x4, x8                                                     | x1       | Automatisk         | Väljer den interna översamplingsfaktorn, byter mer CPU/latency för renare icke-linjär bearbetning.                                                         |

| Parameter                                   | Räckvidd / alternativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Standard | Värdstatus | Funktion                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program<br>VST3 ID 1886548852               | Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients | Init     | Automatisk | Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.                                 |
| Saturation<br>VST3 ID 1252710312            | Off, On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Off      | Automatisk | Ställer in styrkan på det associerade dynamiksvaret.                                                                                 |
| Saturation Drive<br>VST3 ID 1944639409      | 0.00 to 36.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00     | Automatisk | Ställer in styrkan på det associerade dynamiksvaret.                                                                                 |
| Saturation Mode<br>VST3 ID 825005692        | Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soft     | Automatisk | Ställer in styrkan på det associerade dynamiksvaret.                                                                                 |
| Saturation Shaper Link<br>VST3 ID 692104358 | Off, On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Off      | Automatisk | Ställer in styrkan på det associerade dynamiksvaret.                                                                                 |
| SUS_HIGH Frequency<br>VST3 ID 1315314279    | 20.00 to 20000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8000.00  | Automatisk | Ställer in den huvudsakliga frekvensen, noten eller spektralcentrum som används av denna funktion.                                   |
| SUS_HIGH Q<br>VST3 ID 1023218370            | 0.10 to 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00     | Automatisk | Ställer in bandbredd eller resonansskärpa för det namngivna filtret eller analysbandet.                                              |
| SUS_HIGH Sensitivity<br>VST3 ID 1315689350  | 0.00 to 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.50     | Automatisk | Ställer in hur känsligt den associerade analysen eller överföringsfasen reagerar på källdetaljer.                                    |
| SUS_LOW Frequency<br>VST3 ID 1802753777     | 20.00 to 20000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00   | Automatisk | Ställer in den huvudsakliga frekvensen, noten eller spektralcentrum som används av denna funktion.                                   |
| SUS_LOW Q<br>VST3 ID 1560916600             | 0.10 to 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00     | Automatisk | Ställer in bandbredd eller resonansskärpa för det namngivna filtret eller analysbandet.                                              |
| SUS_LOW Sensitivity<br>VST3 ID 1803128848   | 0.00 to 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.50     | Automatisk | Ställer in hur känsligt den associerade analysen eller överföringsfasen reagerar på källdetaljer.                                    |
| SUS_MID Frequency<br>VST3 ID 1971555453     | 20.00 to 20000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000.00  | Automatisk | Ställer in den huvudsakliga frekvensen, noten eller spektralcentrum som används av denna funktion.                                   |
| SUS_MID Q<br>VST3 ID 1561643116             | 0.10 to 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00     | Automatisk | Ställer in bandbredd eller resonansskärpa för det namngivna filtret eller analysbandet.                                              |
| SUS_MID Sensitivity<br>VST3 ID 1971930524   | 0.00 to 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.50     | Automatisk | Ställer in hur känsligt den associerade analysen eller överföringsfasen reagerar på källdetaljer.                                    |
| Sustain Gain<br>VST3 ID 1366388941          | -24.00 to 24.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -2.00    | Automatisk | Ställer in förstärkning för den namngivna ingången, utgången, bandet eller parallell sänd-/returväg.                                 |
| Sustain Release<br>VST3 ID 1830083545       | 1.0 to 2000.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.0     | Automatisk | Ställer in hur lång tid det tar för den associerade detektorn, envelopen, reverb eller resonansprocess att återhämta sig eller avta. |
| Sustain Sensitivity<br>VST3 ID 1366750437   | 0.00 to 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.50     | Automatisk | Ställer in hur känsligt den associerade analysen eller överföringsfasen reagerar på källdetaljer.                                    |

## Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värskontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.