

TB Shimmer

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

ตัวประมวลผลระยิบระยับแบบละเอียดและส่วนทางเชิงพื้นที่ที่เปลี่ยนเกรนที่เปลี่ยนระดับเสียงแบบหน้าต่าง ให้กลายเป็นคลาวด์ FDN ช่วงปลายที่กระจายได้ตั้งแต่เน้นๆ ที่ควบคุมได้



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 1.0.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรมมองเห็นได้: 15

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

ตัวประมวลผลระยะยิบแบบละเอียดและส่วนทางเชิงพื้นที่ที่เปลี่ยนเกรนที่เปลี่ยนระดับเสียงแบบหน้าต่างให้กลายเป็นคลาวด์ FDN ช่วงปลายที่กระจายได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ที่ควบคุมได้

ดีเลย์และเสียงก้องแบบเดิมๆ สามารถเพิ่มความลึกได้ แต่ไม่ได้สร้างการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะคล้ายอนุภาคที่เพิ่มขึ้น บานย้อนกลับซึ่งสัมพันธ์กับแสงระยะยิบแบบละเอียดโดยอัตโนมัติ การสร้างที่เป็นผลจากปลั๊กอินแยกระดับเสียง ความล่าช้า ผลตอบรับ การกรองการแพร่กระจาย และการสุมจะช้าและเรียกคืนได้ยาก TB Shimmer รวมขั้นตอนเหล่านั้นไว้ในเอฟเฟกต์ที่กำหนดไว้สำหรับแพด คีย์บอร์ด เสียงร้อง เครื่องเพอร์คัชชัน ลูป และแหล่งที่มาของการออกแบบเสียง ในขณะเดียวกันก็รักษาเส้นทางที่แห้งโดยตรง

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- Pitch-เมฆที่ขึ้นหรือลงเป็นเม็ดเล็กๆ โดยไม่เปลี่ยนระยะเวลาของคลิป์
- อนุภาคที่แตกต่างที่สามารถบานสะพรั่งเป็นสเตอริโอวอชที่พัฒนาอย่างราบรื่น
- การควบคุมระยะเวลาของเกรน ขนาด ความหนาแน่น การกลับตัว และการแปรผันแบบสุ่มสามชนิดอย่างอิสระ
- การสะท้อนสะท้อนในช่วงแรกแบบกระจายและส่วนท้ายที่ทรงยาวพร้อมการเรียกคืนโฮสต์ที่ช้าได้

การไหลของสัญญาณ

Input บวกความคิดเห็นแบบละเอียดที่กรองแบบมีขอบเขต -> ประวัตี 8 วินาที -> เกรน Hann

ที่โอเวอร์คล็อกความหนาแน่นพร้อมระดับเสียง/ย้อนกลับ/การสุม -> การกรองโทน ->

การผสมผสานแบบดิบ/กระจายเร็ว -> แบบเปียกโดยตรงบวก FDN ปลายแปดบรรทัด -> ความกว้าง M/S -> Mix -> เอาต์พุต

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

Time

ตั้งคาบระยะห่างที่แต่ละเกรนจะอ่านจากประวัติแบบวงกลม ตั้งแต่ 60 ถึง 1200 มิลลิวินาที ค่าแบบสั้นจะอยู่ใกล้กับแหล่งที่มาปัจจุบัน ค่ายาวจะแยกคลาวด์ออกจากการโจมตี Time คือตำแหน่งการมอดูย้อนกลับภายในเอฟเฟกต์ และไม่เพิ่มเวลาแฝงของโฮสต์ที่รายงาน

Size

ตั้งค่าความยาวหน้าต่างของเกรนแต่ละอันตั้งแต่ 40 ถึง 500 ms เกรนสั้นให้เสียงที่มีอนุภาคและเป็นจังหวะมากกว่า เมื่อยาวขึ้นทับกันเป็นโทนสีที่นุ่มนวลกว่า Size ยังมีส่วนช่วยในการผสมผสานการแพร่กระจายในช่วงแรกและระดับความล่าช้าช่วงท้ายที่ราบรื่น

Density

ตั้งค่าอัตราการวางไขว้ของเมล็ดข้าวจาก 2 ถึง 24 เม็ดต่อวินาที Low ความหนาแน่นทำให้เกิดการณ์และช่องว่างที่ได้ยิน; ความหนาแน่นสูงจะสร้างเมฆต่อเนื่องกัน Density ยังเพิ่มการผสมผสานการแพร่กระจายตั้งแต่เนิ่นๆ และให้น้ำหนัก FDN ระยะเวลาหลังมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

Scatter

เปลี่ยนขนาดเกรนและการแพนสเตอริโอ และขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวแบบสุ่มที่ราบรื่นตามที่กำหนดในส่วนทางแบบกระจาย โดยจะควบคุมการกระจายเชิงพื้นที่และเชิงเวลาโดยไม่ต้องแทนที่ตัวควบคุม Level Var, Position Rand หรือ Pitch Spray เฉพาะ

Pitch

ตั้งค่าการขนย้ายเกรนพื้นฐานจาก -12 ถึง +24 ครึ่งเสียง +12 สร้างซิมเมอร์อีอกเทพลาสสิก ค่าลบจะสร้างเมฆจากมากไปน้อย 0 จะรักษาระดับเสียงของแหล่งที่มาก่อนที่จะใช้ Pitch Spray

Reverse

ตั้งค่าความน่าจะเป็นที่เกรนแต่ละตัวจะเล่นถอยหลัง ค่า Low เพิ่มการเคลื่อนไหวการหายใจเข้าเป็นครั้งคราว ค่าที่สูงจะเปลี่ยนการโจมตีให้กลายเป็นการเบ่งบานแบบย้อนกลับ ในขณะที่เส้นทางแห้งโดยตรงยังคงอยู่ผ่าน Mix

Feedback

ส่งกลับสัญญาณแบบละเอียดที่กรองแล้วกลับคืนสู่ประวัติ และขยายส่วนท้ายแบบกระจายให้ยาวขึ้นอย่างอิสระ โดยเป้าหมายจะสลายไปสูงสุดประมาณ 45 วินาที ค่า High จะสะสมระดับเสียงและพลังงาน ดังนั้นให้ค่อยๆ ยกขึ้นและตรวจสอบดูส่วนท้ายหลังจากหยุดการชนส่ง

Tone

ตั้งค่าขีดจำกัดสเปกตรัมด้านบนของเส้นทางเปียกแบบละเอียดตั้งแต่ 1.2 ถึง 18 kHz และทำให้ขึ้นทุกกลุ่มส่วนท้าย การตั้งค่าที่ต่ำกว่าจะทำให้การตอบสนองสมมติลง และลดการสลายตัวของความถี่สูงให้สั้นลง การตั้งค่าที่สูงขึ้นจะรักษาประกายไฟไว้

Width

ตั้งค่าความกว้าง M/S สำหรับสัญญาณเปียกแบบละเอียดและแบบกระจายจากโมโนที่ 0 เปอร์เซ็นต์ไปจนถึงการขยายโดยเจตนาที่ 200 เปอร์เซ็นต์ ตรวจสอบความสัมพันธ์ของเฟสและความเข้ากันได้ของโมโนที่สูงกว่า 100 เปอร์เซ็นต์อีกครั้ง

Mix

ผสมผสานเส้นทางแห้งที่แน่นอนของตัวอย่างเข้ากับสัญญาณแบบละเอียด กระจายตั้งแต่ต้น และสัญญาณท้ายสุดโดยสมบูรณ์ 0 เปอร์เซ็นต์แห้ง 100 เปอร์เซ็นต์เปียกเท่านั้น ใช้การตั้งค่าแบบเปียกเต็มที่ในการส่งคืน aux

Level Var

สุมลดทอนแต่ละเกรนได้ถึง 12 dB มันไม่เคยเพิ่มกำไรเกินระดับเกรนพื้นฐาน ค่าที่สูงกว่าจะสร้างสนามอนุภาคที่สม่ำเสมอและมีความลึกมากขึ้น

Position Rand

สุ่มตำแหน่งการอ่านของแต่ละเกรนรอบๆ การตั้งค่า Time จาก 0 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้เพื่อลดระยะเวลาที่เกิดซ้ำโดยไม่ต้องเปลี่ยนศูนย์การหน่วงเวลาโดยรวม

Pitch Spray

เพิ่มค่าเบี่ยงเบนพิทช์สองชั่ววีสระรอบการตั้งค่า Pitch สูงสุด 12 ครั้งเสียงต่อเกรน ค่าขนาดเล็กจะเพิ่มความไม่แน่นอนที่ประสานกัน ค่าขนาดใหญ่จะสร้างเมฆแบบอะทอลล์หรือแบบคลัสเตอร์

Bypass

ใช้การเปลี่ยนบายพาสที่โอสต์มองเห็นได้ลดลงจากการคลิก Bypass ลบผลลัพธ์ที่ประมวลผลเพื่อการเปรียบเทียบ อนุญาตให้ใช้ทางยาวเพื่อเสร็จสิ้นก่อนที่จะถอดปลั๊กอินหรือปิดเชสซัน

โปรแกรมและสถานะ

ตำแหน่งข้อมูล Program ที่โอสต์มองเห็นได้จะแสดงโปรแกรมจากโรงงาน 100 โปรแกรมทั่วทั้งยูทิลิตี้ กระจาย ประกายไฟ สุ่ม พัลส์ เสียงร้อง กีตาร์ คีย์ แพด มืด และกลุ่มทดลอง ค่าที่ตั้งล่วงหน้าของผู้ใช้และสถานะ DAW จะรักษาการควบคุมทั้งหมดไว้ สถานะที่ถูกดองแบบเดิมจะถูกย้ายไปยังสคีมปัจจุบัน

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. เริ่มจาก Init และตั้งค่า Mix เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ชั่วคราวเพื่อให้โครงสร้างเปียกชัดเจน
2. ตั้งค่า Pitch เป็น +12 เซมิโตนสำหรับซิมเมอร์แบบคลาสสิกหรือเลือกช่วงเวลาอื่น

3. ปรับสมดุล Time, Size และ Density จนกว่าจังหวะเกรนหรือความนุ่มนวลจะเข้ากับแหล่งที่มา
 4. เพิ่ม Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand และ Pitch Spray ที่ละรายการ
 5. เพิ่ม Feedback หลังจากทีคลาวด์พื้นฐานเสถียรแล้วเท่านั้น จากนั้นใช้ Tone เพื่อควบคุมความสว่างที่สะสม
 6. ตั้งค่า Width และส่งคืน Mix ไปยังค่า insert หรือ aux balance ที่ต้องการ
- ขณะตรวจสอบความเข้ากันได้แบบโมโนและสเตอริโอเอาต์พุต

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

รัศมีแกนนำ

1. ตั้งค่า Pitch ระหว่าง +7 และ +12 ครึ่งเสียง
2. ใช้สไลด์ Size และ Density ที่มีค่าปานกลาง Scatter
3. คง Reverse, Position Rand และ Pitch Spray ต่ำ
4. ทำให้ Tone เข้มขึ้นหาก sibilance สร้างและใช้ Feedback ระดับปานกลาง
5. ผสมโดยใช้ Mix แบบอนุรักษ์นิยม หรือวางบน aux ให้เบากว่าจนสุด

ผลที่คาดหวัง: เสียงร้องคงการโจมตีที่เข้าใจได้ ในขณะที่รัศมีที่นุ่มนวลจากน้อยไปมากจะบานสะพรั่งรอบตอนจบวลี

แพดเนบิวลา

1. ใช้ Time แบบยาว และ Size โดยมีค่า Density สูง
2. ตั้งค่า Pitch เป็น +12 หรือ +19 ครึ่งเสียง
3. เพิ่ม Scatter, Position Rand และ Width
4. ใช้สไลด์ Pitch Spray และ Level Var สำหรับการเคลื่อนไหวภายใน
5. ยก Feedback สำหรับทางที่พัฒนายาว และลดระดับ Tone หากเมฆเปราะ

ผลที่คาดหวัง: ความสามัคคีที่ยั่งยืนขยายไปสู่กลุ่มเมฆปริซึมที่กว้างซึ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องระหว่างโน้ตต่างๆ

Reverse กิตาร์บาน

1. ใช้สไลด์ Time และ Size
2. เพิ่ม Reverse อย่างแรงโดยให้ Density อยู่ในระดับปานกลาง
3. ตั้งค่า Pitch เป็น +12 และเพิ่ม Pitch Spray เล็กน้อย
4. ใช้ Feedback ระดับปานกลาง และทำให้ Mix เป็นการลงท้ายวลีโดยอัตโนมัติ

ผลที่คาดหวัง: การโจมตีที่เลือกจะยังคงอยู่ในเส้นทางแห่ง
ในขณะที่อนุภาคอีกเทพที่กลับด้านจะพองตัวอยู่ด้านหลัง

ฝุ่นกระหอบ

1. ใช้แบบสั่น Size แบบสั่นถึงปานกลาง Time และแบบต่ำ Density
2. เก็บ Feedback ต่ำไว้
3. เพิ่ม Scatter, Level Var และ Position Rand
4. ใช้ Pitch Spray ขนาดเล็กและลด Mix

ผลที่คาดหวัง: กรู๊ปได้รับอนุภาคสเตอริโอที่กระจัดกระจายโดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นการล้างเสียงก้องอย่างต่อเนื่อง

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ความคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจูงใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความดังที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ดังกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบายนพาล์กอื่นสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- High Feedback สว่าง Tone สูงขึ้น Pitch และเมล็ดพิซที่มีความหนาแน่นสามารถสร้างพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ลด Mix หรือ Feedback และออกจาก headroom
- ส่วนท้ายสามารถได้ยินเสียงได้เป็นเวลานานหลังจากที่อินพุตหยุดลง ฟิมพ์หรือส่งออกเกินเหตุการณ์ต้นทางล่าสุด
- Width ระดับสูงสุดอาจลดความเข้ากันได้ของโมโน ในขณะที่เกรนยาวที่หนาแน่นสามารถทำให้ค่าจำกัดความชั่วคราวและจังหวะนุ่มนวลลง
- โปรแกรม PULSE ใช้ค่าเวลาที่รีนฟรี ปลั๊กอินไม่ได้อ้างสิทธิ์การชิงโครโนซ์จังหวะหรือการวัดปริมาณสเกล MIDI
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คีนค่าอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ์ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่บล็อก
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพานาเล: รีโหลดโปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่จะเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์ไฮสตรให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 15 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังไฮสตร จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เต็มเมื่อสัญญาณไฮสตรเปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะไฮสตร	ฟังก์ชัน
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	อัดโนมิตี; Bypass	สลับการเปลี่ยนนายพาสที่ลดการคลิกที่มองเห็นได้ของไฮสตร
Density VST3 ID 1552717032	2.0 to 24.0	9.0	อัดโนมิตี	ตั้งค่าเมล็ดพืชที่เกิดคอรันาที่ และยังเพิ่มการแพร่กระจายในระยะแรกและน้ำหนักส่วนท้ายอีกด้วย
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 88.0	42.0	อัดโนมิตี	ส่งกลับสัญญาณเบี่ยงเบนและเอียงที่ถูกรองไปยังประวัติและกำหนดเป้าหมายการสลายตัวแบบกระจายส่วนอิสระ
Level Var VST3 ID 491597804	0.0 to 12.0	0.0	อัดโนมิตี	สรุปลดเกรนแต่ละอันตามจำนวน dB ที่เลือกโดยไม่เพิ่มแกน
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	48.0	อัดโนมิตี	ผสมผสานเส้นทางแห้งที่แน่นอนของตัวอย่างกับเส้นทางเบี่ยงเบนกระจายและละเอียดโดยสมบูรณ์
Pitch VST3 ID 106677056	-12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18, +19, +20, +21, +22, +23, +24	+12	อัดโนมิตี	ตั้งค่าการขนย้ายพื้นฐานสำหรับทุกๆ เกรนก่อนที่จะใช้ per-grain Pitch Spray
Pitch Spray VST3 ID 1467082478	0.0 to 12.0	0.1	อัดโนมิตี	เพิ่มออฟเซตระยะพิทช์แบบไบโพลาร์อิสระรอบๆ ฐาน Pitch สำหรับแต่ละเกรน
Position Rand VST3 ID 1066122619	0.0 to 100.0	32.0	อัดโนมิตี	สุ่มตำแหน่งการอ่านประวัติของแต่ละเกรนรอบๆ การตั้งค่า Time

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Halo, Open Air, Glass Halo, Guitar Ascension, Vocal Starlight, Pad Aurora, Slow Nebula, Wide Harmonic Fog, Reverse Comet, Falling Glass, Dark Orbit, Subtle Lift, Mono Bloom, Centered Glow, Bright Ambience, Warm Ambience, Transient Guard, Wet Shimmer Bus, Wet Diffuse Bus, Opal Chamber, Silken Room, Wide Diffusion, Warm Current, Dense Air, Slow Chamber, Short Bloom, Deep Diffusion, Silver Dust, Prism Ticks, High Constellation, Fifth Glint, Octave Sparks, Bright Rain, Fine Chimes, Star Shower, Gentle Variation, Loose Grains, Wandering Pitch, Soft Roulette, Broken Halo, Random Current, Wide Uncertainty, Total Scatter, Tight Glimmer, Broad Cloud, Staggered Drift, Slow Bloom, Quick Spark, Reverse Cadence, Slow Pulse, Long Cycle, Vocal Sheen, Vocal Octave, Vocal Air Trail, Vocal Velvet, Vocal Reverse Bloom, Vocal Choir Cloud, Vocal Shadow, Vocal Stars, Guitar Glow, Guitar Fifth, Guitar Octave Trail, Guitar Reverse Swell, Guitar Warm Cloud, Guitar High Mist, Guitar Low Orbit, Guitar Grain Storm, Piano Air, Piano Halo, Electric Silk, Organ Ascension, Synth Prism, Bell Mist, Keys Reverse Air, Low Key Cloud, Pad Soft Field, Pad Octave Wash, Pad Fifth Veil, Pad Reverse Tide, Pad High Horizon, Pad Low Horizon, Pad Random Choir, Pad Endless Light, Smoked Glass, Low Tide, Dim Chamber, Shadow Reverse, Black Velvet, Dusk Spray, Deep Random, Night Bloom, Frozen Fragments, Micro Swarm, Descending Mirage, Split Direction, No Pitch Cloud, Reverse Only Field, Shifting Constellation, Outer Limit	Init	อัปเดตอัตโนมัติ	เลือกหนึ่งใน 100 โปรแกรมจากโรงงานที่เปิดเผยแพร่โฮสต์
Reverse VST3 ID 1099846370	0.0 to 100.0	18.0	อัปเดตอัตโนมัติ	ตั้งค่าความน่าจะเป็นที่แต่ละเกรนจะอ่านหน้าต่างย้อนหลัง
Scatter VST3 ID 1911146174	0.0 to 100.0	32.0	อัปเดตอัตโนมัติ	ปรับขนาดเกรนและการแพนแบบสเตอริโอและซิมป์เคิล □อนการเคิล □อนไหวแบบสุ่มที่ □ราบริ □นตามที □กำหนดในเส้นทางแบบกระจาย
Size VST3 ID 3530753	40 to 500	160	อัปเดตอัตโนมัติ	กำหนดระยะเวลาของเกรนและยังส่งผลต่อการผสมผสานการแพร่กระจายในช่วงแรกและระดับความล่าช้าในช่วงท้ายที่ □ราบริ □น
Time VST3 ID 3560141	60 to 1200	240	อัปเดตอัตโนมัติ	ตั้งค่าตำแหน่งการมอดูเลชันกลับประวัติเกรน มันเป็นความล่าช้าของโพลกภายในและไม่เพิ่มเวลาแฝงของโฮสต์ที่ □รายงาน
Tone VST3 ID 3565938	1200 to 18000	9000	อัปเดตอัตโนมัติ	Low-ผ่านเส้นทางเบี่ยงแบบละเอียดและทำให้ขึ้นแต่ละทางผ่านลูปป้อนกลับส่วนท้าย
Width VST3 ID 113126854	0.0 to 200.0	135.0	อัปเดตอัตโนมัติ	ตั้งค่าความกว้างสเตอริโอ M/S สำหรับสัญญาณเบี่ยงแบบละเอียดและแบบกระจาย

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้ง

รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา

คุณสมบัติที่ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่โฮสต์มองเห็นได้รับการบันทึกไว้