

TB Shimmer

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Pencereli perde kaydırmalı tanecikleri kontrol edilebilir erken dağılmış, geç FDN bulutuna dönüştüren tanecikli bir parlıltı ve uzamsal kuyruk işlemcisi.



Katalog sürümü: 1.0.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 15

1. Ürünün amacı

Pencereli perde kaydırmalı tanecikleri kontrol edilebilir erken dağılmış, geç FDN bulutuna dönüştüren tanecikli bir parıltı ve uzamsal kuyruk işlemcisi.

Geleneksel gecikme ve yankı derinlik katabilir, ancak granüler ısıltıyla ilişkili yükselen, ters çiçek açan, parçacık benzeri hareketi otomatik olarak yaratmazlar. Aynı adım, gecikme, geri bildirim, filtreleme, dağıtma ve rastgeleleştirme eklentilerinden kaynaklanan oluşturma yavaştır ve geri çağırılması zordur. TB Shimmer bu aşamaları pedler, tuşlar, gitar, vokaller, perküsyon, döngüler ve ses tasarımı kaynakları için tek bir deterministik efektte birleştirirken doğrudan kuru yolu korur.

Hangi sonucu yaratır?

- Pitch-klip süresini değiştirmeden yükselen veya alçalan taneli bulutlar
- Düzgün gelişen bir stereo yıkamaya dönüşebilen farklı parçacıklar
- Tane zamanlamasının, boyutunun, yoğunluğunun, tersine çevrilmesinin ve üç çeşit rastgele varyasyonun bağımsız kontrolü
- Tekrarlanabilir ana bilgisayar geri çağırma özelliğine sahip dağınık erken yansımalar ve uzun filtrelenmiş geç kuyruk

Sinyal akışı

Input artı sınırlı filtrelenmiş granüler geri bildirim -> 8 saniyelik geçmiş -> perde/geri/rastgeleleştirme ile yoğunluk saatli Hann taneleri -> ton filtreleme -> ham/erken dağınık karışım -> doğrudan ıslak artı sekiz satır geç FDN -> M/S genişliği -> Mix -> çıktı

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Time

Her bir taneciğin dairesel geçmişten ne kadar geriye doğru okuduğunu 60 ile 1200 ms arasında ayarlar. Kısa değerler mevcut kaynağa yakın kalır; uzun değerler bulutu saldırıdan ayırır. Time, etki içindeki bir geriye dönük konumdur ve bildirilen ana bilgisayar gecikmesini eklemeyiz.

Size

Her bir tanenin pencere uzunluğunu 40 ila 500 ms arasında ayarlar. Kısa tanecikler daha parçacıklı ve ritmik ses çıkarır; uzun taneler daha yumuşak tonlarla örtüşür. Size aynı zamanda düzgünleştirilmiş erken difüzyon karışımına ve geç kuyruk gecikme ölçeğine de katkıda bulunur.

Density

Tahıl ortaya çıkma oranını saniyede 2 ila 24 tane arasında ayarlar. Low yoğunluk duyulabilir olaylar ve boşluklar bırakıyor; yüksek yoğunluk sürekli bir bulut oluşturur. Density ayrıca erken difüzyon karışımını artırır ve geç FDN'yi daha güçlü bir şekilde ağırlıklandırır.

Scatter

Tane boyutunu ve stereo yatay kaydırmayı değiştirir ve dağınık kuyrukta deterministik düzgün-rastgele hareketi yönlendirir. Özel Level Var, Position Rand veya Pitch Spray kontrollerini değiştirmeden uzaysal ve zamansal dağılımı kontrol eder.

Pitch

Temel gren aktarımını -12 ile +24 yarım ton arasında ayarlar. +12 klasik oktav ısıltısını yaratır; negatif değerler alçalan bulutlar oluşturur; 0, Pitch Spray uygulanmadan önce kaynak perdesini korur.

Reverse

Tek bir tahlılın geriye doğru oynama olasılığını ayarlar. Low değerleri ara sıra nefes alma hareketi ekler; yüksek değerler saldırıları ters patlamalara dönüştürürken doğrudan kuru yol Mix aracılığıyla kullanılabilir durumda kalır.

Feedback

Filtrelenmiş granüler sinyali geçmişe döndürür ve yaklaşık 45 saniyeye kadar hedef bozulmasıyla geç dağınık kuyruğu bağımsız olarak uzatır. High değerleri eğimi ve enerjiyi biriktirir, bu nedenle yavaş yavaş yükseltin ve taşıma durduktan sonra kuyruğu izleyin.

Tone

Parçalı ıslak yolun üst spektral sınırını 1,2 ila 18 kHz arasında ayarlar ve her geç kuyruk döngüsünü sönümler. Daha düşük ayarlar, birikmiş geri bildirimi karartır ve yüksek frekanslı bozulmayı kısaltır; daha yüksek ayarlar ısıltıyı korur.

Width

Birleşik granüler ve dağınık ıslak sinyal için M/S genişliğini monodan yüzde 0'a ve kasıtlı genişletmeye kadar yüzde 200'e ayarlar. Faz korelasyonunu ve mono uyumluluğunu yüzde 100'ün üzerinde yeniden kontrol edin.

Mix

Numunenin tam kuru yolunu tam granüler, erken yayılmış ve geç kuyruk sinyaliyle doğrusal olarak harmanlar. Yüzde 0'ı kurudur; Yalnızca yüzde 100'ü ıslaktır. Yardımcı dönüşte tamamen ıslak bir ayar kullanın.

Level Var

Her bir taneciği rastgele 12 dB değerine kadar zayıflatır. Hiçbir zaman temel tahlıl seviyesinin üzerinde kazanç sağlamaz; daha yüksek değerler daha az tekdüze bir parçacık alanı ve daha fazla derinlik yaratır.

Position Rand

Her bir tanenin okuma konumunu Time ayarı etrafında yüzde 0 ila 100 arasında rastgele hale getirir. Genel gecikme merkezini değiştirmeden tekrarlanan zamanlamayı gevşetmek için bunu kullanın.

Pitch Spray

Pitch ayarının çevresine tane başına 12 yarım tona kadar bağımsız bipolar perde sapması ekler. Küçük değerler korolu istikrarsızlığa katkıda bulunur; büyük değerler atonal veya küme benzeri bulutlar oluşturur.

Bypass

Tıklaması azaltılmış ana bilgisayar tarafından görülebilen bir bypass geçişi kullanır. Bypass karşılaştırma amacıyla işlenen sonucu kaldırır; Eklenti kaldırılmadan veya oturumu kapatmadan önce uzun kuyrukların bitmesine izin verin.

Programlar ve durum

Ana bilgisayar tarafından görülebilen Program uç noktası, yardımcı program, dağınık, ısıltı, rastgele, darbe, vokal, gitar, tuşlar, pedler, karanlık ve deneysel gruplar genelinde 100 fabrika programını açığa çıkarır. Kullanıcı ön ayarları ve DAW durumu tüm kontrolleri korur; eski geçerli durum mevcut şemaya taşınır.

3. Hızlı başlangıç

1. Init ile başlayın ve ıslak yapının net olması için Mix'yi geçici olarak yüzde 100'e ayarlayın.
2. Klasik ıslıtlı için Pitch ile +12 yarım tonlarını ayarlayın veya başka bir aralık seçin.
3. Tane ritmi veya düzgünlüğü kaynağa uyana kadar Time, Size ve Density'yi dengeleyin.
4. Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand ve Pitch Spray'yi teker teker ekleyin.
5. Feedback ögesini yalnızca temel bulut stabil hale geldikten sonra yükseltin, ardından biriken parlaklığı kontrol etmek için Tone ögesini kullanın.
6. Mono uyumluluğu ve çıkış boşluğunu kontrol ederken Width'yi ayarlayın ve Mix'yi gerekli ekleme veya yardımcı dengeye döndürün.

4. Pratik iş akışları

Vokal hale

1. Pitch'yi +7 ve +12 yarım ton arasına ayarlayın.
2. Ortalama Size ve Density ile orta düzeyde Scatter kullanın.
3. Reverse, Position Rand ve Pitch Spray değerlerini düşük tutun.
4. Titreme oluşuyorsa Tone koyulaştırın ve orta düzeyde Feedback kullanın.
5. Muhafazakar bir Mix ile karıştırın veya bir yardımcıya tamamen ıslak olarak yerleştirin.

Beklenen sonuç: Cümle sonlarının etrafında yumuşak, yükselen bir hale çiçek açarken vokal anlaşılır atakları sürdürüyor.

Yastık Bulutsusu

1. Uzun Time ve Size ile yüksek Density kullanın.
2. Pitch'yi +12 veya +19 yarım tonlara ayarlayın.
3. Scatter, Position Rand ve Width değerlerini artırın.
4. İç hareket için Pitch Spray ve Level Var ortamını kullanın.
5. Uzun gelişen bir kuyruk için Feedback değerini yükseltin ve bulut kırılğan hale gelirse Tone değerini indirin.

Beklenen sonuç: Sürdürülebilir uyum, notalar arasında gelişmeye devam eden geniş prizmatik bir buluta doğru genişler.

Reverse gitar çiçeği

1. Time ve Size ortamını kullanın.
2. Density orta düzeyde tutarken Reverse'yi güçlü bir şekilde yükseltin.
3. Pitch'yi +12 olarak ayarlayın ve biraz Pitch Spray ekleyin.
4. Orta düzeyde Feedback kullanın ve Mix'yi cümle sonlarına göre otomatikleştirin.

Beklenen sonuç: Seçilen saldırılar kuru yolda kalırken ters oktav parçacıkları arkalarında şişer.

Vurmalı toz

1. Kısa Size, kısa-orta Time ve düşük Density kullanın.
2. Feedback değerini düşük tutun.
3. Scatter, Level Var ve Position Rand değerlerini artırın.

4. Küçük bir Pitch Spray kullanın ve Mix değerini azaltın.

Beklenen sonuç: Oluk, sürekli bir yankı yıkamasına dönüşmeden dağınık stereo parçacıkları kazanır.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- High Feedback, parlak Tone, yukarı doğru Pitch ve yoğun taneler hızla enerji üretebilir; Mix veya Feedback alçaltın ve boşluk bırakın.
- Geç kuyruk, giriş durduktan sonra uzun süre duyulabilir kalabilir; Son kaynak olayının ötesinde yazdırın veya dışa aktarın.
- Aşırı Width mono uyumluluğu azaltabilir, yoğun uzun taneler ise geçici geçişleri ve ritmik tanımlı yumuşatabilir.
- PULSE programları serbest çalışma süresi değerlerini kullanır; eklenti tempo senkronizasyonu veya MIDI ölçeği nicelmesi talep etmez.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelleri eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 15 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen, tıklaması azaltılmış bypass geçişini değiştirir.
Density VST3 ID 1552717032	2.0 to 24.0	9.0	Otomatikleştirilebilir	Saniyede ortaya çıkan taneleri ayarlar ve aynı zamanda erken yayılma ve geç kuyruk ağırlığını da artırır.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 88.0	42.0	Otomatikleştirilebilir	Filtrelenmiş granüler ıslak sinyali geçmişe döndürür ve bağımsız dağınık kuyruk bozunma hedefini ayarlar.
Level Var VST3 ID 491597804	0.0 to 12.0	0.0	Otomatikleştirilebilir	Kazanç eklemeyen, tek tek taneleri seçilen dB miktarına kadar rastgele zayıflatır.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	48.0	Otomatikleştirilebilir	Numuneye özgü kuru yolu tam granüler ve dağınık ıslak yolla doğrusal olarak karıştırır.
Pitch VST3 ID 106677056	-12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18, +19, +20, +21, +22, +23, +24	+12	Otomatikleştirilebilir	Tane başına Pitch Spray uygulanmadan önce her tane için temel aktarımı ayarlar.
Pitch Spray VST3 ID 1467082478	0.0 to 12.0	0.1	Otomatikleştirilebilir	Her bir tane için Pitch tabanının etrafına bağımsız bir iki kutuplu rastgele adım uzaklığı ekler.
Position Rand VST3 ID 1066122619	0.0 to 100.0	32.0	Otomatikleştirilebilir	Her tahlılın geçmiş okuma konumunu Time ayarı etrafında rastgele hale getirir.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Halo, Open Air, Glass Halo, Guitar Ascension, Vocal Starlight, Pad Aurora, Slow Nebula, Wide Harmonic Fog, Reverse Comet, Falling Glass, Dark Orbit, Subtle Lift, Mono Bloom, Centered Glow, Bright Ambience, Warm Ambience, Transient Guard, Wet Shimmer Bus, Wet Diffuse Bus, Opal Chamber, Silken Room, Wide Diffusion, Warm Current, Dense Air, Slow Chamber, Short Bloom, Deep Diffusion, Silver Dust, Prism Ticks, High Constellation, Fifth Glint, Octave Sparks, Bright Rain, Fine Chimes, Star Shower, Gentle Variation, Loose Grains, Wandering Pitch, Soft Roulette, Broken Halo, Random Current, Wide Uncertainty, Total Scatter, Tight Glimmer, Broad Cloud, Staggered Drift, Slow Bloom, Quick Spark, Reverse Cadence, Slow Pulse, Long Cycle, Vocal Sheen, Vocal Octave, Vocal Air Trail, Vocal Velvet, Vocal Reverse Bloom, Vocal Choir Cloud, Vocal Shadow, Vocal Stars, Guitar Glow, Guitar Fifth, Guitar Octave Trail, Guitar Reverse Swell, Guitar Warm Cloud, Guitar High Mist, Guitar Low Orbit, Guitar Grain Storm, Piano Air, Piano Halo, Electric Silk, Organ Ascension, Synth Prism, Bell Mist, Keys Reverse Air, Low Key Cloud, Pad Soft Field, Pad Octave Wash, Pad Fifth Veil, Pad Reverse Tide, Pad High Horizon, Pad Low Horizon, Pad Random Choir, Pad Endless Light, Smoked Glass, Low Tide, Dim Chamber, Shadow Reverse, Black Velvet, Dusk Spray, Deep Random, Night Bloom, Frozen Fragments, Micro Swarm, Descending Mirage, Split Direction, No Pitch Cloud, Reverse Only Field, Shifting Constellation, Outer Limit	Init	Otomatikleştirilebilir	Ana bilgisayara sunulan 100 fabrika programından birini seçer.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.0 to 100.0	18.0	Otomatikleştirilebilir	Her tahlılın penceresini geriye doğru okuma olasılığını ayarlar.
Scatter VST3 ID 1911146174	0.0 to 100.0	32.0	Otomatikleştirilebilir	Tane boyutunu ve stereo panı değiştirir ve dağınık kuyrukta deterministik düzgün-rastgele hareketi yönlendirir.
Size VST3 ID 3530753	40 to 500	160	Otomatikleştirilebilir	Tane süresini ayarlar ve aynı zamanda yumuşatılmış erken difüzyon karışımını ve geç kuyruk gecikme ölçeğini de etkiler.
Time VST3 ID 3560141	60 to 1200	240	Otomatikleştirilebilir	Tahlıl geçmişine yeniden bakma konumunu ayarlar; bu, dahili bir reklam ögesi gecikmesidir ve bildirilen ana makine gecikmesini eklemes.
Tone VST3 ID 3565938	1200 to 18000	9000	Otomatikleştirilebilir	Low-granüler ıslak yolu geçer ve geç kuyruk geri besleme döngüsünden geçen her geçişi sönümler.
Width VST3 ID 113126854	0.0 to 200.0	135.0	Otomatikleştirilebilir	Birleşik granüler ve dağınık ıslak sinyal için M/S stereo genişliğini ayarlar.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.