

TB Step Shifter

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Tüm spektrumu basitçe yeniden örnekleme yerine seçilen armonik tonları hareket ettiren harmonik seri perde ve renk işlemcisi.



Katalog sürümü: Current

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 7

1. Ürünün amacı

Tüm spektrumu basitçe yeniden örneklemek yerine seçilen armonik tonları hareket ettiren armonik seri perde ve renk işlemcisi.

Geleneksel perde kaydırma, her spektral bileşeni birlikte hareket ettirir. TB Step Shifter perdeli bir kaynağı izler, harmonik serisini tanımlar ve seçilen harmoniklerin yerini değiştirir. Bu, orijinal zamanlamanın ve Colorize modunda temel zamanlamanın daha fazlasını korurken perde hareketine veya üst harmonik yeniden renklendirmeye olanak tanır.

Hangi sonucu yaratır?

- Harmonik seri aktarımı
- Topraklanmış bir temel ile üst harmonik yeniden renklendirme
- Fast veya hassas analiz çözünürlüğü
- Sürekli kuru/ıslak ve harmonik seçim kontrolü

Sinyal akışı

Input -> adım/temel analiz -> Step ile harmonik seçimi -> Pitch yer değiştirme -> isteğe bağlı Colorize temel koruma -> yeniden yapılandırma -> Mix

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Pitch

Hedef kaydırmayı -24 ila +24 yarım ton arasında ayarlar.

Step

Harmonik yapının ne kadarının yer değiştirmeye katıldığını kontrol eder. Daha düşük değerler daha az bileşeni etkiler; daha yüksek değerler serinin daha fazlasını dönüştürür.

Colorize

Kapalıyken, algılanan harmonik seri bir perde etkisi olarak kaydırılır. Açık olduğunda, üst harmonikler hareket ederken temel topraklanmış kalabilir ve yeni bir tını kimliği yaratılabilir.

Resolution

Fast daha hızlı yanıt verir ve değişen notlara uyum sağlar; Fine daha ayrıntılı analiz kullanır ve istikrarlı, sürdürülebilir materyallere uygundur.

Mix ve Programlar

Mix yeniden yapılanmayı orijinalle harmanlıyor. Programlar temiz oktav, beşinci, derin oktav, alt ağırlık, harmonik cam ve sıcak patinayı kapsar.

3. Hızlı başlangıç

1. Temiz, net perdeli, monofonik bir kaynak kullanın.
2. Hareketli çizgiler için Fast veya sürekli tonlar için Fine seçeneğini seçin.
3. Pitch'yi ayarlayın.

4. Yeterli harmonik hareket edene kadar Step değerini yükseltin.
5. Tam nota değişimi yerine tınısal geçiş için Colorize seçeneğini etkinleştirin.
6. Bağlamda Mix değerini ayarlayın.

4. Pratik iş akışları

Harmonik renk

1. Colorize'yi etkinleştirin.
2. Pitch'yi +7 veya +12 yarım tonlara ayarlayın.
3. Orta Step ve Fine çözünürlüğünü kullanın.
4. Tam ıslaklığın altında karıştırın.

Beklenen sonuç: Üst tonlar camsı veya değişken bir renk alırken notanın merkezi tanınabilir kalır.

Spektral oktav

1. Colorize'yi devre dışı bırakın.
2. Pitch ögesini +12 veya -12 olarak ayarlayın.
3. Step değerini artırın ve performansı takip eden çözünürlüğü seçin.

Beklenen sonuç: İzlenen harmonik seri, belirgin bir oktav dönüşümüne doğru hareket eder.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Polifonik veya gürültülü kaynaklar temel izlemeyi karıştırabilir.
- Çok düşük temeller yeterince kararlı harmonikler sağlayamayabilir.
- Etki, şeffaf geniş bant perde değiştirmeden kasıtlı olarak farklıdır.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.

- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelle eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 7 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Colorize VST3 ID 1518668561	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Mix VST3 ID 108124	0.0% to 100%	100%	Otomatikleştirilebilir	Orijinal sinyal ile işlenen yolun tamamı arasındaki dengeyi ayarlar.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.0 st to +24.0 st	+12.0 st	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış süreç için perdeyi, frekans yapısını veya algılanan rezonans boyutunu hareket ettirir.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Octave Up, Airy Fifth, Deep Octave, Sub Weight, Harmonic Glass, Warm Patina	Init	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.
Resolution VST3 ID 547453100	Fast, Fine	Fast	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Step VST3 ID 3540684	0.0% to 100%	50%	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlemin sinyali ne kadar güçlü etkileyeceğini ayarlar.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.