

TB Compressor

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Bộ xử lý động lực Peak/RMS với tính năng lọc chuỗi bên, xem trước, liên kết âm thanh nổi, độ bão hòa, mô hình mạch và lấy mẫu quá mức.



Phiên bản danh mục: 2.0.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 21

1. Mục đích sản phẩm

Bộ xử lý động lực Peak/RMS với tính năng lọc chuỗi bên, xem trước, liên kết âm thanh nổi, độ bão hòa, mô hình mạch và lấy mẫu quá mức.

Các nguồn động thường cần cả khả năng kiểm soát mức độ và âm sắc có mục đích. Một máy nén trong suốt có thể kiểm soát các đỉnh nhưng khiến nguồn không tạo được cảm hứng; một máy nén có màu có thể bổ sung năng lượng nhưng che khuất quyết định động lực học. TB Compressor tách riêng khả năng phát hiện, giảm mức khuếch đại, lấy nét chuỗi bên và độ bão hòa để mỗi phần có thể được thiết lập có chủ ý.

Nó tạo ra kết quả gì

- Transparent cân bằng hoặc kiểm soát đỉnh cao một cách quyết đoán
- Frequency hành vi phát hiện tập trung vào
- Độ ổn định hình ảnh âm thanh nổi được liên kết
- Màu sắc hài hòa tùy chọn trước khi cắt mức cuối cùng

Luồng tín hiệu

Input cắt -> đỉnh được lọc hoặc bộ dò RMS với giao diện tùy chọn -> khuếch đại máy tính -> liên kết âm thanh nổi -> giai đoạn bão hòa/mạch với quá mức -> trang điểm và đầu ra

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Phát hiện đỉnh và RMS

Chế độ cao điểm phản ứng với các chuyển du ngoạn tức thời và phù hợp với trống và bảo vệ. Chế độ RMS tuân theo năng lượng trung bình và thường mượt mà hơn đối với giọng hát, âm trầm và âm thanh.

Threshold, Ratio và Knee

Threshold xác định nơi bắt đầu nén, Ratio kiểm soát mức độ giới hạn trên ngưỡng và Knee làm dịu quá trình chuyển đổi. Đầu gối rộng sẽ mịn màng hơn; đầu gối hẹp thì quyết đoán hơn.

Attack, Release và Lookahead

Attack duy trì hoặc triệt tiêu phần trước của âm thanh, Release xác định khả năng phục hồi và Lookahead cho phép kiểm soát mức cao nhất sớm hơn nhưng phải trả giá bằng độ trễ. Các giá trị tấn công và giải phóng rất ngắn có thể nghe dày đặc hoặc bị bóp méo do thiết kế.

Sidechain bộ lọc

Low Cut ngăn chặn việc phát hiện âm trầm vượt trội. High Cut có thể làm giảm độ nhạy của máy dò đối với các quá độ sáng. Các bộ lọc này ảnh hưởng đến máy dò chứ không ảnh hưởng đến đường dẫn chương trình âm thanh.

Stereo Link

Stereo Link áp dụng quyết định động được chia sẻ để hình ảnh không bị nghiêng khi một kênh đạt đỉnh. Chỉ vô hiệu hóa khi di chuyển kênh độc lập có chủ ý.

Saturation hệ thống

Bật Saturation, chọn Clean, Soft, Hard, Punch, Warm hoặc Tape, sau đó sử dụng Drive và Mix. Các lựa chọn Mô hình Mạch riêng biệt sẽ thay đổi ký tự phản hồi. Oversampling giảm hiện tượng răng cưa ở mức chi phí CPU và độ trễ cao

hơn.

Đạt được dàn dựng

Input thay đổi mức độ điều khiển của máy dò và các giai đoạn màu. Makeup khôi phục mức có chủ ý sau khi giảm; Output là phần cắt cuối cùng. So sánh ở mức âm lượng phù hợp.

3. Bắt đầu nhanh

1. Đặt Input, Makeup và Output thành thống nhất và tắt Saturation.
2. Chọn phát hiện Đỉnh hoặc RMS.
3. Hạ Threshold cho đến khi mức giảm khuếch đại đạt đến phạm vi mong muốn.
4. Đặt Ratio và Knee cho ký tự điều khiển.
5. Tune Attack và Release trong bối cảnh của bài hát.
6. Sử dụng tính năng lọc chuỗi bên nếu mức thấp hoặc mức cao kích hoạt quá mạnh.
7. Thêm độ bão hòa cuối cùng và khớp mức với Output.

4. Quy trình làm việc thực tế

Cân bằng giọng hát

1. Kích hoạt RMS.
2. Sử dụng tỷ lệ vừa phải và mềm đầu gối.
3. Đặt Attack đủ lâu để giữ cho các phụ âm rõ ràng.
4. Sử dụng bản phát hành trung bình trả về giữa các cụm từ.
5. Áp dụng độ bão hòa ánh sáng Warm hoặc Tape song song.

Kết quả mong đợi: Giọng hát vẫn hướng về phía trước và thậm chí không bị mất khả năng phát âm.

Cú đấm trống

1. Sử dụng tính năng phát hiện Đỉnh.
2. Đặt đòn tấn công chậm hơn để vượt qua đòn đánh đầu tiên.
3. Đặt bản phát hành để phục hồi trước nhịp tiếp theo.
4. Sử dụng độ bão hòa Punch và lấy mẫu quá mức nếu cần thêm mật độ.

Kết quả mong đợi: Sự chuyển tiếp vẫn được xác định trong khi cơ thể trở nên dày đặc hơn và được kiểm soát nhiều hơn.

Sidechain cú xuống

1. Định tuyến tín hiệu chính đến bus sidechain bên ngoài.
2. Sử dụng bộ lọc sidechain để tách phạm vi kích hoạt hữu ích.
3. Chọn đòn tấn công nhanh và nhả nhịp độ phù hợp.
4. Luôn bật Stereo Link để chụp ảnh ổn định.

Kết quả mong đợi: Đường mục tiêu di chuyển lệch hướng có thể dự đoán được khi tín hiệu chính đến.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cấm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.
- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Lookahead và lấy mẫu quá mức có thể thay đổi độ trễ.
- Saturation Mix không thể thay thế cho việc nén Makeup.
- Nén không liên kết nặng có thể di chuyển hình ảnh âm thanh nổi.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cấm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cấm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 21 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Attack VST3 ID 1941037640	0.10 to 200.00	10.00	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản hồi của giai đoạn phát hiện, đường bao, hạt hoặc động lực học liên quan khi bắt đầu.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần bổ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Input VST3 ID 69820330	-24.00 to 24.00	0.00	Tự động hóa	Đặt mức đi vào bộ xử lý và do đó thay đổi ổ đĩa xuôi dòng hoặc phát hiện.
Knee VST3 ID 2311491	0.00 to 6.00	6.00	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Knee. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 to 20.00	0.00	Tự động hóa	Cung cấp bối cảnh tín hiệu trong tương lai cho giai đoạn động lực học hoặc giới hạn liên quan và có thể thêm độ trễ.
Makeup VST3 ID 119293193	0.00 to 24.00	0.00	Tự động hóa	Đặt mức tăng cho đường dẫn đầu vào, đầu ra, băng tần hoặc đường dẫn gửi/trả lại song song được đặt tên.
Output VST3 ID 195300609	-24.00 to 24.00	0.00	Tự động hóa	Đặt hoặc giới hạn mức đầu ra cuối cùng sau quá trình xử lý chính của plug-in.
Oversampling VST3 ID 1589895355	1x (Off), 2x, 4x, 8x	1x (Off)	Tự động hóa	Chọn hệ số lấy mẫu quá mức bên trong, trao đổi nhiều CPU/độ trễ hơn để xử lý phi tuyến tính sạch hơn.
Program VST3 ID 1886548852	Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck	Clean Control	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.
Ratio VST3 ID 77748203	1.00 to 20.00	2.00	Tự động hóa	Đặt cường độ của phản ứng động liên quan.
Release VST3 ID 1808577511	5.00 to 1000.00	100.00	Tự động hóa	Đặt khoảng thời gian mà quá trình phát hiện, bao, hồi âm hoặc cộng hưởng liên quan cần để phục hồi hoặc phân rã.
RMS VST3 ID 81272	Off, On	Off	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho RMS. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Saturation VST3 ID 254601170	Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape	Clean	Tự động hóa	Đặt cường độ của phản ứng động liên quan.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 to 4.00	1.00	Tự động hóa	Đặt cường độ của phản ứng động liên quan.
Saturation Enabled VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Tự động hóa	Đặt cường độ của phản ứng động liên quan.
Saturation Mix VST3 ID 442254915	0.00 to 1.00	1.00	Tự động hóa	Đặt sự cân bằng giữa tín hiệu gốc và đường dẫn được xử lý hoàn chỉnh.
Saturator Circuit Model VST3 ID 1341934291	Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X	Legacy	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Sidechain High Cut VST3 ID 84552468	100 to 20000	20000	Tự động hóa	Giảm nội dung tần số cao hoặc rút ngắn sự phân rã tần số cao trong đường dẫn liên quan.
Sidechain Low Cut VST3 ID 1315373992	20 to 10000	20	Tự động hóa	Giảm nội dung tần số thấp trong đường dẫn âm thanh hoặc máy dò liên quan.
Stereo Link VST3 ID 2030866401	Off, On	On	Tự động hóa	Liên kết điều khiển kênh để những thay đổi về mức độ không kéo hình ảnh âm thanh nổi về một phía.
Threshold VST3 ID 1241117771	-60.00 to 0.00	-18.00	Tự động hóa	Đặt mức mà tại đó bộ phát hiện, giai đoạn động lực, bộ cắt hoặc bộ giới hạn liên quan bắt đầu hoạt động.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.