

TB De-Esser

संस्करण: 1.0.0 | दस्तावेजीकरण तथि: 2026-08-12

सहावलोकन

कठोर S और SH ध्वनियों को प्रदर्शन के पीछे रखते हुए स्पष्ट उच्चारण, आवाज की बाँड़ी, चमक और हवा को बनाए रखता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

प्रदर्शन की तीव्रता फुसफुसाहट से तेज़ वाक्यांश तक बदलने पर भी कुछ व्यंजनों की सबिलेंस अचानक उभर सकती है। स्तर EQ हर शब्द को मंद कर देता है, जबकि पारंपरिक थ्रेशोल्ड शांत घर्षण ध्वनियों को छोड़ सकता है या तेज़ स्वरों पर ज़रूरत से अधिक प्रतिक्रिया कर सकता है। TB De-Esser केवल स्तर पर निर्भर न रहकर सबिलेंस के ध्वनिकी आकार का अनुसरण करता है, जिससे संगीतकार, निर्माता, संवाद संपादक और ध्वनि डिज़ाइनर पूरे प्रदर्शन को दबाए बिना ध्यान भटकाने वाले व्यंजनों को नियंत्रित कर सकते हैं।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- एस और एसएच ध्वनियाँ प्रदर्शन में छेद करने के बजाय उसके पीछे बैठती हैं
- स्पष्ट उच्चारण, स्वर-भंग, चमक और वायु जो मूल स्वर से जुड़े रहते हैं
- एक प्राकृतिक पूर्ण-संगिनल कटौती विकल्प और एक अधिक चयनात्मक सबिलेंस-बैंड विकल्प
- स्तर मोनो या स्टीरियो प्रोसेसिंग, जुड़ी हुई स्टीरियो इमेज और भरोसेमंद प्रीसेट रिकॉल

यह कैसे काम करता है


TB De-Esser बदलती ध्वनि-बनावट पहचानता है जो खुरदरी सबिलेंस को आसपास की आवाज़ से अलग करती है। डिटक्शन स्तर लाउडनेस थ्रेशोल्ड के बजाय इसी बनावट का अनुसरण करता है, इसलिए एक ही सेटिंग शांत और तेज़ व्यंजनों को नियंत्रित कर सकती है और हर चमकीले स्वर को ट्रिगर नहीं बनाती।

FOCUS डिटक्टर को बताता है कि घर्षण के कसि हसिसे पर सबसे अधिक ध्यान देना है, और TAME यह तय करता है कि ध्वनिकी अधिकतम कतिना पीछे दबाया जा सकता है। सबिलेंस मलिन पर WIDE पूरे संगिनल को एक साथ घटाता है, जबकि SPLIT केवल चुने हुए कठोर फ्रीक्वेंसी क्षेत्र को कम करता है। दोनों स्टीरियो चैनल एक ही नरिणय साझा करते हैं, इसलिए स्टीरियो इमेज स्तर रहती है।

त्वरति शुरुआत

- 1 सबसे अधिक चुभने वाली S या SH ध्वनिवाले वाक्यांश को लूप में चलाएँ और Init या सबसे नज़दीकी Factory प्रीसेट से शुरू करें।
- 2 LISTEN चालू करें और FOCUS को तब तक घुमाएँ जब तक मॉनटर किए गए सिग्नल में कठोर घर्षण सबसे स्पष्ट सुनाई न दे।
- 3 LISTEN को बंद करें और WIDE में शुरू करें ताकि आवाज़ एक प्रदर्शन के रूप में स्वाभाविक रूप से चले।
- 4 TAME को तब तक बढ़ाएं जब तक कवियंजन सुस्त, नगिले हुए या तुतलाए बिना शब्द के पीछे स्थिर न हो जाए।
- 5 यदि WIDE पूरे शब्द या वोकल स्तर को आवश्यकता से अधिक नीचे खींचता है, तो SPLIT पर जाएँ।
- 6 वास्तविकी कमी की पुष्टि के लिए ESS METER देखें, फिर BYPASS से तुलना करें, जबकि DAW का वॉल्यूम मुआवज़ा संक्षम रहता है।
- 7 आरामदायक स्तर पर पूरा मक्स जाँचें और जब वही सेटिंग कई वाक्यांशों पर स्थिर परिणाम दे, तो उसे USER प्रीसेट के रूप में सहेजें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

FOCUS-नरिदेशति पहचान

FOCUS डिट्रकर के ध्यान के केंद्र को स्थानांतरित करता है। यह एक साधारण हाई-पास फ़िल्टर, क्रॉसओवर या स्थायी EQ बंद नहीं है। सबसे अधिक अपघर्षक व्यंजन पर LISTEN का उपयोग करें और FOCUS को तब तक घुमाएँ जब तक मॉनिटर किया गया घर्षण स्पष्ट न हो जाए, फिर परिणाम का निरीक्षण लेने से पहले LISTEN को बंद कर दें।

WIDE और SPLIT प्रसंस्करण

WIDE केवल सबिलेंस मलिन के दौरान पूरे सिग्नल को घटाता है। आवाज़ एक ही प्रदर्शन की तरह चलती है, इसलिए परिणाम आम तौर पर स्वाभाविक और जुड़ा हुआ लगता है। यदि WIDE से पूरा वोकल दबा हुआ लगे, तो SPLIT केवल पहचाने गए कठोर बैंड को कम करके आवाज़ की बाँडी और कुल स्तर की गति अधिक सुरक्षित रखता है।

ESS METER और DETECT स्थिति

ESS METER वास्तव में लागू हो रही गेन रडिक्शन को संख्या और दस दृश्य खंडों, दोनों रूपों में दिखाता है। DETECT READY का अर्थ है कि फिलिहाल कोई स्पष्ट सबिलेंस विश्वसनीय रूप से नहीं मली है; DETECT के बाद देखने वाला प्रतशित डिट्रकर का विश्वास-स्तर बताता है। यह प्रतशित गेन रडिक्शन नहीं है और इसे लक्ष्य मानकर सेटिंग न करें। LISTEN या BYPASS सक्रिय होने पर ESS METER का कोई रडिक्शन न दिखाना सामान्य है।

फ़ैक्टरी प्रीसेट लाइब्रेरी

फ़ैक्टरी प्रीसेट को स्रोत और इरादे के आधार पर समूहीकृत किया जाता है। VOCAL: Init, Gentle Vocal, Bright Vocal, Low Sibilance, Close Mic, Whisper Control, Strong Sibilance। CONTROL: Split Precision, Guitar Pick, Cymbal Edge। प्रारंभिक दिशा के रूप में नकटतम प्रीसेट का उपयोग करें, फिर वर्तमान रकिंग के लिए FOCUS को पुनःट्यून करें।

प्रीसेट और संपादन पट्टी

Previous preset और Next preset, Factory और सहेजे गए USER प्रीसेट के बीच क्रम से चलते हैं; तीर दबाए रखने पर सूची लगातार आगे बढ़ती है। Save user preset वर्तमान स्थिति सहेजता है, Undo पछिला बदलाव रद्द करता है और Redo रद्द किए गए बदलाव को फिर लागू करता है। प्रीसेट नाम पर क्लिक करने से VOCAL, CONTROL और USER समूह खुलते हैं, और बदली हुई सेटिंग Custom के रूप में दिखाई देती है।

उपयोगकर्ता प्रीसेट लाइब्रेरी

सहेजे गए उपयोगकर्ता प्रीसेट उपयोगकर्ता के Documents/TB_DeEsser/Presets/User फ़ोल्डर में रखे जाते हैं और .tbdeesser एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं। एक सहेजा गया प्रीसेट FOCUS, TAME, WIDE या SPLIT वकिल्प, LISTEN, और BYPASS को याद करता है। DAW सत्र पूर्ण प्लग-इन स्थिति को भी पुनर्स्थापित करते हैं। प्लग-इन प्रीसेट नाम बदलने या हटाने के आदेश प्रदान नहीं करता है, इसलिए उन फ़ाइल संचालन को पैनल के बाहर नियंत्रित किया जाता है।

मोनो, स्टीरियो और सत्र का समय

वर्तमान प्लग-इन पैकेज Windows x64 VST3 होस्ट और मोनो या स्टीरियो ट्रैक का समर्थन करता है। Stereo पहचान और कमी जुड़े हुए हैं इसलिए सबिलिंट घटना छविको एक तरफ नहीं खींचती है। प्रसंस्करण एक नश्चिति वलिंब का उपयोग करता है, इसलिए DAW के वलिंब मुआवजे को सक्षम रखें और कम-वलिंबता लाइव मॉनिटरिंग के बजाय संपादन, मश्रिण और पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए प्लग-इन का उपयोग करें।

उद्देश्यपूर्ण सरल नियंत्रण सेट

कोई अलग सूखा/गीला, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, बाहरी साइडचेन, MIDI, या M/S नियंत्रण नहीं हैं, और कोई गुणवत्ता या कम-वलिंबता स्विच नहीं है। TAME कमी की सीमा निर्धारित करता है, FOCUS पता लगाने का निर्देश देता है, WIDE या SPLIT चुनता है किकिटौती कैसे लागू की जाए, और BYPASS पहले और बाद की तुलना प्रदान करता है। सभी पांच होस्ट पैरामीटर, FOCUS, TAME, MODE, LISTEN, और BYPASS, को स्वचालित किया जा सकता है।

नयित्त्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनेल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नयित्त्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नयित्त्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
FOCUS	डिट्रक्टर के ध्यान के केंद्र को घर्षण के उस हिससे की ओर ले जाता है जैसा आप नयित्त्रण करना चाहते हैं। यह आवाज़ पर स्थायी EQ वक्र लागू नहीं करता है। LISTEN को चालू करें, FOCUS को परेशान करने वाले व्यंजन पर घुमाएं, और जहां घर्षण घर्षण सबसे स्पष्ट है, वहां रुकें। आवाज़ पहचानने से पहले LISTEN को बंद कर दें।
TAME	सबिलिस मलिन पर लागू होने वाली अधिकतम कमी तय करता है। यह हस्तक्षेप की ऊपरी सीमा है, थ्रेशोल्ड या लगातार कटौती नहीं। इसे तब तक उठाएं जब तक कि एस या एसएच ध्वनिशब्द के पीछे न चली जाए, फिर यदि उच्चारण सुस्त हो जाए, नगिल लिया जाए या तुतलाया जाए तो इसे वापस नीचे कर दें।
MODE - WIDE / SPLIT	कमी के दो तरीकों में से एक चुनता है। WIDE सबिलिस के दौरान पूरे सग्नल को एक साथ घटाता है, जबकि SPLIT पहचाने गए कठोर बैंड को कम करके आवाज़ की बाँड़ी और कुल स्तर की गतिअधिक सुरक्षित रखता है। सामंजस्यपूर्ण स्वर गतिके लिए WIDE से प्रारंभ करें। SPLIT चुनें जब शरीर और समग्र स्तर स्थिर रहना चाहिए, फिर एक ही वाक्यांश पर दोनों वक्रों की तुलना करें।
LISTEN	FOCUS-भारति उम्मीदवार सग्नल पर नज़र रखता है ताकि डिट्रक्टर का लक्ष्य जल्दी से पाया जा सके। यह एक सेटअप मॉनिटर है, अंतिम संसाधति ध्वनि नहीं। डिट्रक्टर लक्ष्य की पहचान करने के लिए इसका उपयोग केवल इतनी देर तक करें। तुलना करने, अंतिम स्थिति सिंहेजने या नरियात करने से पहले इसे अक्षम करें।
BYPASS	प्रत्यक्ष पहले और बाद की तुलना के लिए वलिंबता-संरखति असंसाधति सग्नल लौटाता है। DAW वलिंब मुआवजे को सक्रिय रखें और उसी छोटे वाक्यांश की तुलना करें ताकि समय, कोई स्थानांतरति प्लेबैक स्थिति न हो, सुसंगत रहे।

ESS METER और DETECT स्थितिदृश्य प्रतिक्रिया हैं; पूर्व निर्धारति नाम और मेनू, Previous preset, Next preset, Save user preset, Undo, और Redo पैनेल कमांड हैं। वे अलग-अलग स्वचालन पंक्तियाँ नहीं हैं, इसलिए उनके व्यवहार को इंटरफ़ेस अनुभाग में समझाया गया है।

व्यावहारिक उपयोग

बदलती तीव्रता के साथ लीड वोकल

- रिकॉर्डिंग के अनुसार Gentle Vocal, Bright Vocal, या Strong Sibilance से प्रारंभ करें।
- शांत और मजबूत व्यंजन दोनों पर FOCUS को पुनःट्यून करने के लिए LISTEN का उपयोग करें।
- WIDE पर लौटें, TAME को धीरे-धीरे बढ़ाएं, और जांचें कि स्विच अपनी चमक बरकरार रखते हैं।
- केवल एक पृथक एस ध्वनि को पूरण करने के बजाय कई वाक्यांशों की तुलना करें।

अपेक्षित परिणाम: कठोर व्यंजन लीड वोकल के पीछे चले जाते हैं, जबकि उच्चारण, आवाज़ की बॉडी और भावनात्मक तीव्रता के बदलाव सुरक्षित रहते हैं।

साँसयुक्त या फुसफुसाकर बोला हुआ स्वर

- Whisper Control से शुरू करें और एक वाक्यांश को लूप करें जिसमें सांस और सबिलेंस दोनों शामिल हों।
- प्रत्येक सांस को कोई समस्या माने बिना तीव्र घर्षण का पता लगाने के लिए LISTEN का उपयोग करें।
- SPLIT आजमाएं और व्यंजन को शब्द को छुपाने से रोकने के लिए केवल पर्याप्त TAME का उपयोग करें।
- वाक्यांश के अंत की जांच करें, जहां सांस और हवा अभिव्यंजक बनी रहनी चाहिए।

अपेक्षित परिणाम: फुसफुसाहट अंतरंग और हवादार बनी रहती है, जबकि चुभने वाली धार को मक्स में सहजता से बैठाना आसान हो जाता है।

वर्णन और संवाद सफाई

- शुरुआती बट्टि के रूप में Close Mic या Low Sibilance का उपयोग करें और सबसे अधिक ध्यान भटकाने वाली पंक्तियों को दोहराएं।
- LISTEN से FOCUS को ट्यून करें, फिर स्पष्टता परखने से पहले LISTEN बंद करें।
- सुसंगत बोले गए परिणाम के लिए WIDE का उपयोग करें या जब पूरा शब्द डूबा हुआ प्रतीत हो तो SPLIT का उपयोग करें।
- कई स्पीकर या हेडफोन पर समान सुनने के स्तर पर BYPASS की जाँच करें।

अपेक्षित परिणाम: नीरस, संसाधित या कमरे से अलग हुए बनी वाणी कम थकाने वाली हो जाती है।

गिटार पिक या सबिल एज नियंत्रण

- Guitar Pick या Cymbal Edge से प्रारंभ करें और सबसे तीव्र दोहराई जाने वाली घटना को लूप करें।
- FOCUS को म्यूजिकल बॉडी के बजाय कनारे पर रखने के लिए LISTEN का उपयोग करें।
- जब वाद्य का भार और सस्टेन बनाए रखना महत्वपूर्ण हो, तब SPLIT चुनें।
- TAME को केवल तब तक उठाएं जब तक बार-बार दोहराया जाने वाला कनारा ध्यान आकर्षित करना बंद न कर दें।

अपेक्षित परिणाम: तेज़ अटैक को मक्स में मलाना आसान हो जाता है, जबकि वाद्य अपना भार, सस्टेन और स्थान बनाए रखता है।

ऑटोमेशन और प्रीसेट सौपना

- स्वचालन लिखने से पहले प्रतिनिधित्ववाक्यांशों में एक स्थिर सेटिंग बनाएं।
- पांच होस्ट मापदंडों में से किसी को भी स्वचालित करें जहां व्यवस्था में स्पष्ट बदलाव की आवश्यकता होती है, TAME और BYPASS आमतौर पर सबसे सरल चाल प्रदान करते हैं।
- अंतिम स्थितिको USER प्रीसेट के रूप में सहेजें और इसे एक स्रोत-वशिष्ट नाम दें।
- प्रीसेट को पुनःलोड करें और नरियात से पहले WIDE या SPLIT वकिल्प, LISTEN स्थिति और BYPASS स्थितिको सत्यापित करें।

अपेक्षित परिणाम: गलती से मॉनिटरिंग या बायपास स्थितिको सक्रिय किए बिना प्रसंस्करण सत्रों में दोहराए जाने योग्य रहता है।

सामान्य खतरे

यदि आवाज गहरी, दबी हुई या तुतलाती सुनाई दे, तो उस वाक्यांश के लिए TAME बहुत तेज़ है या WIDE पूरे सिग्नल को बहुत अधिक नीचे खींच रहा है। पहले TAME को नीचे करें, फिर एक ही व्यंजन पर WIDE और SPLIT की तुलना करें जब तक कि शब्द अपना प्राकृतिक आकार न रख ले।

यदि स्पष्ट सबिलेंस गुजरता है, तो TAME को और बढ़ाने से पहले FOCUS को LISTEN के साथ पुनःट्यून करें। डॉक्टर लक्ष्य को दोबारा खोजने के लिए LISTEN का उपयोग करें; अधिक TAME तब मदद नहीं कर सकता जब FOCUS का लक्ष्य ध्वनि के गलत भाग पर हो।

यदि पूरा शब्द या वोकल दबा हुआ लगे, तो WIDE से SPLIT पर जाएँ और फिर तुलना करें। SPLIT चुनें, फिर TAME को पुनः समायोजित करें क्योंकि चयनात्मक मोड को एक अलग कटौती सीमा की आवश्यकता हो सकती है।

LISTEN अस्थायी सेटअप मॉनिटर है और जानबूझकर पतला तथा खुरदरा सुनाई देता है। प्रोसेस किए गए परिणाम को सुनते समय और एक्सपोर्ट से पहले इसे बंद करें। अंतिम प्रीसेट या निर्यात स्थितियों को सहेजने से पहले LISTEN को अक्षम करें, फिर संदर्भ में पूर्ण स्वर को सत्यापित करें।

DETECT प्रतशित डॉक्टर आत्मविश्वास की रिपोर्ट करता है, जबकि ESS METER लाभ में कमी की रिपोर्ट करता है जो वास्तव में सुना जाता है। ESS METER और अपने कानों से ध्वनिका आकलन करें; उच्चतर DETECT प्रतशित स्वचालित रूप से एक बेहतर सेटिंग नहीं है।

प्लग-इन एक निश्चित प्रोसेसिंग वॉल्यूम का उपयोग करता है, इसलिए DAW वॉल्यूम क्षतिपूर्ति को संक्षम रखें और इसे कम-वॉल्यूम ट्रैकिंग प्रोसेसर के रूप में न मानें। लाइव लो-वॉल्यूम मॉनिटर पथ के बजाय मुआवजे वाले संपादन, मश्रण, या पोस्ट-प्रोडक्शन पथ पर प्लग-इन का उपयोग करें।

साधारण पैनल अलग सूखा/गीला, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, बाहरी साइडचेन, MIDI, M/S, या गुणवत्ता नियंत्रण प्रदान नहीं करता है; उपलब्ध नियंत्रणों का उपयोग उनकी परिभाषित भूमिकाओं के अनुसार करें। छुपे हुए गतिशीलता नियंत्रणों की खोज न करें; FOCUS को पुनःट्यून करें, WIDE या SPLIT चुनें, और TAME के साथ आवश्यक सीमा निर्धारित करें।