

TB Compressor

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un processore di dinamiche Peak/RMS con filtro sidechain, lookahead, collegamento stereo, saturazione, modelli di circuito e sovracampionamento.



Versione catalogo: 2.0.0

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 21

1. Scopo del prodotto

Un processore di dinamiche Peak/RMS con filtro sidechain, lookahead, collegamento stereo, saturazione, modelli di circuito e sovracampionamento.

Le sorgenti dinamiche spesso necessitano sia del controllo del livello che del tono mirato. Un compressore trasparente può controllare i picchi ma lasciare la sorgente poco interessante; un compressore colorato può aggiungere energia ma oscurare la decisione dinamica. TB Compressor separa rilevamento, riduzione del guadagno, messa a fuoco sidechain e saturazione in modo che ogni parte possa essere impostata deliberatamente.

Che risultato crea

- Transparent livellamento o controllo di picco assertivo
- Frequency-comportamento del rilevatore focalizzato
- Stabilità dell'immagine stereo collegata
- Colore armonico opzionale prima della rifinitura del livello finale

Flusso del segnale

Input trim -> rilevatore di picco filtrato o RMS con lookahead opzionale -> computer di guadagno -> collegamento stereo -> stadio di saturazione/circuito con sovracampionamento -> makeup e uscita

2. Guida completa alle funzionalità

Rilevamento picco e RMS

La modalità Peak reagisce alle escursioni istantanee ed è adatta alla batteria e alla protezione. La modalità RMS segue l'energia media ed è spesso più fluida per voce, basso e bus.

Threshold, Ratio e Knee

Threshold definisce dove inizia la compressione, Ratio controlla la forza con cui viene limitato il livello sopra la soglia e Knee ammorbidisce la transizione. Un ginocchio largo è più liscio; un ginocchio stretto è più decisivo.

Attack, Release e Lookahead

Attack preserva o sopprime la parte anteriore del suono, Release determina il ripristino e Lookahead consente un controllo anticipato dei picchi a scapito della latenza. Valori di attacco e rilascio molto brevi possono suonare densi o distorti in base alla progettazione.

Sidechain filtri

Low Cut impedisce ai sub-bassi di dominare il rilevamento. High Cut può ridurre la sensibilità del rilevatore ai transitori luminosi. Questi filtri influiscono sul rilevatore e non sul percorso del programma udibile.

Stereo Link

Stereo Link applica una decisione dinamica condivisa in modo che l'immagine non si inclini quando un canale raggiunge il picco. Disabilitare solo per movimento del canale intenzionalmente indipendente.

Saturation sistema

Abilita Saturation, seleziona Clean, Soft, Hard, Punch, Warm o Tape, quindi utilizza Drive e Mix. Le scelte separate del modello di circuito modificano il carattere della risposta. Oversampling riduce l'aliasing con costi di CPU e latenza più

elevati.

Ottieni la messa in scena

Input modifica la forza con cui vengono guidati il rilevatore e le fasi di colore. Makeup ripristina il livello intenzionale dopo la riduzione; Output è la rifinitura finale. Confrontare a volume corrispondente.

3. Avvio rapido

1. Imposta Input, Makeup e Output su unità e disabilita Saturation.
2. Scegli il rilevamento Picco o RMS.
3. Abbassare Threshold finché la riduzione del guadagno non raggiunge l'intervallo previsto.
4. Imposta Ratio e Knee per il carattere di controllo.
5. Tune Attack e Release nel contesto della canzone.
6. Utilizzare il filtro sidechain se i minimi o gli alti si attivano in modo troppo forte.
7. Aggiungi la saturazione per ultima e la corrispondenza del livello con Output.

4. Flussi di lavoro pratici

Livellamento vocale

1. Abilita RMS.
2. Utilizzare un rapporto moderato e un ginocchio morbido.
3. Imposta Attack abbastanza a lungo da mantenere chiare le consonanti.
4. Usa un rilascio medio che ritorni tra una frase e l'altra.
5. Applica la saturazione della luce Warm o Tape in parallelo.

Risultato atteso: La voce rimane in avanti e anche senza perdere l'articolazione.

Pugno di tamburo

1. Utilizzare il rilevamento del picco.
2. Imposta un attacco più lento per superare il colpo iniziale.
3. Imposta il rilascio per il ripristino prima del battito successivo.
4. Utilizza la saturazione Punch e il sovracampionamento se è necessaria una densità aggiuntiva.

Risultato atteso: I transitori rimangono definiti mentre il corpo diventa più denso e controllato.

Sidechain abbassarsi

1. Instradare il segnale chiave al bus sidechain esterno.
2. Utilizza i filtri sidechain per isolare l'intervallo di trigger utile.
3. Scegli un attacco veloce e un rilascio appropriato al tempo.
4. Mantieni Stereo Link abilitato per l'imaging stabile.

Risultato atteso: La traccia target si sposta in modo prevedibile quando arriva il segnale chiave.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.
- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- Lookahead e il sovracampionamento possono modificare la latenza.
- Saturation Mix non sostituisce la compressione Makeup.
- Una forte compressione non collegata può spostare l'immagine stereo.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 21 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Attack VST3 ID 1941037640	0.10 a 200.00	10.00	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui il rilevatore, l'involuppo, la grana o la fase dinamica associati rispondono all'inizio.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Input VST3 ID 69820330	-24.00 a 24.00	0.00	Automatizzabile	Imposta il livello in ingresso al processore e quindi modifica l'azionamento o il rilevamento a valle.
Knee VST3 ID 2311491	0.00 a 6.00	6.00	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Knee. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 a 20.00	0.00	Automatizzabile	Fornisce il contesto del segnale futuro alla dinamica associata o allo stadio limitatore e può aggiungere latenza.
Makeup VST3 ID 119293193	0.00 a 24.00	0.00	Automatizzabile	Imposta il guadagno per l'ingresso, l'uscita, la banda o il percorso di mandata/ritorno parallelo denominato.
Output VST3 ID 195300609	-24.00 a 24.00	0.00	Automatizzabile	Imposta o limita il livello di output finale dopo l'elaborazione principale del plug-in.
Oversampling VST3 ID 1589895355	1x (Off), 2x, 4x, 8x	1x (Off)	Automatizzabile	Seleziona il fattore di sovracampionamento interno, scambiando più CPU/latenza con un'elaborazione non lineare più pulita.
Program VST3 ID 1886548852	Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck	Clean Control	Automatizzabile	Seleziona un programma di fabbrica. Il caricamento di un programma richiama un set coordinato di parametri del plug-in.
Ratio VST3 ID 77748203	1.00 a 20.00	2.00	Automatizzabile	Imposta la forza della risposta dinamica associata.
Release VST3 ID 1808577511	5.00 a 1000.00	100.00	Automatizzabile	Imposta il tempo necessario per il ripristino o il decadimento del rilevatore, dell'involuppo, del riverbero o del processo di risonanza associati.
RMS VST3 ID 81272	Off, On	Off	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per RMS. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Saturation VST3 ID 254601170	Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape	Clean	Automatizzabile	Imposta la forza della risposta dinamica associata.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 a 4.00	1.00	Automatizzabile	Imposta la forza della risposta dinamica associata.
Saturation Enabled VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Automatizzabile	Imposta la forza della risposta dinamica associata.
Saturation Mix VST3 ID 442254915	0.00 a 1.00	1.00	Automatizzabile	Imposta il bilanciamento tra il segnale originale e il percorso elaborato completo.
Saturator Circuit Model VST3 ID 1341934291	Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X	Legacy	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Sidechain High Cut VST3 ID 84552468	100 a 20000	20000	Automatizzabile	Riduce il contenuto delle alte frequenze o accorcia il decadimento delle alte frequenze nel percorso associato.
Sidechain Low Cut VST3 ID 1315373992	20 a 10000	20	Automatizzabile	Riduce il contenuto a bassa frequenza nell'audio associato o nel percorso del rilevatore.
Stereo Link VST3 ID 2030866401	Off, On	On	Automatizzabile	Collega il controllo del canale in modo che le modifiche del livello non spostino l'immagine stereo da un lato.
Threshold VST3 ID 1241117771	-60.00 a 0.00	-18.00	Automatizzabile	Imposta il livello al quale il rilevatore, lo stadio dinamico, il clipper o il limitatore associati iniziano ad agire.

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.