

TB Inverted Flanger

詳細なユーザーマニュアル

ホローキャンセル、メタリックなスイープ、集中的な SF の動きを実現する、位相反転されたショートディレイモジュレーションエフェクトです。



カタログ版: 1.3.0

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 7

1. 製品の目的

ホローキャンセル、メタリックなスweep、集中的な SF の動きを実現する、位相反転されたショートディレイモジュレーションエフェクトです。

従来のフランジングでは、変調されたディレイのコピーをドライ信号に追加します。TB Inverted Flanger は、ディレイボイスの位相関係を逆転させ、フランジャーの認識可能なスweepを維持しながら、より深いキャンセルとより空の減算的なキャラクターを作成します。

それがどのような結果を生み出すのか

- Hollow 位相キャンセル動作
- メタリックジェットおよびコームスweep
- 低ミックス時の微妙なアニメーション幅
- 6 つのプログラムによる反復可能なペダルスタイルのモジュレーション

信号の流れ

ドライ入力 -> 共有 LFO -> 3 つの短い反転ディレイボイス -> フィードバック ループ -> Color コアバランス -> 最終 Mix

2. 完全な機能ガイド

Depth

ディレイタイムをどれだけ動かすかを設定します。深さが深くなるとスweep幅が増加し、フランジャーのアイデンティティがより明確になります。

Rate

非常にスローなモーションから 10 Hz のスキャナーのようなモジュレーションまで、LFO の速度を制御します。

Feedback

反転したディレイ信号をディレイパスに戻し、コムレゾナンスと金属的な強度を増加させます。

Color

エフェクトコア内の余分なドライボディを制御します。高い Color は、ボディを縮小することで中空の反転ディレイのキャラクターを強調します。

Mix

オリジナル信号を完全なフランジャーコアとブレンドします。無傷のソースの周囲の動きには低い値を使用し、露出したキャンセルには高い値を使用します。

プログラム

Empty Orbit、Null Corridor、Neon Comb、Signal Rift、Slow Eclipse、および 10Hz Scanner は、全動作範囲を示します。

3. クイックスタート

1. Empty Orbit から開始します。
2. Mix をエフェクトがはっきりと聞こえるように十分に高く設定します。
3. Rate をフレーズまたはテンポに合わせます。
4. より広い範囲の掃引を行うには、Depth を増やします。
5. Feedback を共鳴させるために慎重に上げてください。
6. Color を使用して、中心をどの程度空洞にするかを決定します。

4. 実践的なワークフロー

SFボーカル

1. 中程度の Rate と高レベルの Color を使用します。
2. 金属的なフォルマントが現れるまで Feedback を増やします。
3. 明瞭さを保つために、フルウェット未満で Mix をブレンドします。

期待される結果: 音声は、単語が認識可能なままである一方で、移動する中空の側波帯を獲得します。

遅いシンセの軌道

1. 非常に低い Rate を選択してください。
2. 高い Depth と中程度の Feedback を使用します。
3. Mix のトランジションを自動化します。

期待される結果: 持続した高調波は、幅の広い減算ノッチを通過します。

5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりする場合があります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクト バージョンを保存します。
- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。
- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- キャンセリングはソースによって異なり、予期せず低周波を低減する可能性があります。
- High Feedback は鋭く、うるさくなることがあります。
- 保存された古いインスタンスは古いデフォルトを呼び出す可能性があります。ファクトリの動作を比較する場合は、新しいインスタンスを使用します。

- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予想しないレベル:
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。
- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセレクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 7 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホストコントラクトが公開するときに完全に出力されます。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	自動化可能; Bypass	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Color VST3 ID 94842723	0.0 に 100.0	68.0	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Depth VST3 ID 95472323	0.0 に 100.0	72.0	自動化可能	名前付きプロセスが信号に与える影響の強さを設定します。
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 に 100.0	32.0	自動化可能	処理された信号を独自の入力に返し、エフェクトを拡張または強化します。
Mix VST3 ID 108124	0.0 に 100.0	52.0	自動化可能	元の信号と完全な処理されたパスの間のバランスを設定します。
Program VST3 ID 1886548852	Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, 10Hz Scanner	Empty Orbit	自動化可能	ファクトリープログラムを選択します。プログラムをロードすると、調整されたプラグインパラメータのセットが呼び出されます。
Rate VST3 ID 3493088	0.030 に 10.000	0.340	自動化可能	変調や移動、繰り返し変化の速さを設定します。

文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。