

TB Vocoder

詳細なユーザーマニュアル

8 ～ 64 バンド、内部マルチボイス キャリア、オプションのサイドチェーン キャリア、スペクトル インプリント コントロール、および 5 つの変換タイプを備えたマルチモード チャンネル ボコーダー。



カタログ版: Current

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 25

1. 製品の目的

8 ～ 64 バンド、内部マルチボイス キャリア、オプションのサイドチェーン キャリア、スペクトルインプリント コントロール、および 5 つの変換タイプを備えたマルチモード チャネル ボコーダー。

クラシックなボコーダーでは別個のシンセ トラックが必要になる場合があり、明瞭度をほとんど制御できません。TB Vocoder は、分析範囲、エンベロープ タイミング、インプリント、ホワイトニング、歯擦音、キャリアの設計を個別に調整しながら、内部キャリアを使用して即時操作またはサイドチェーンを受け入れることができます。

それがどのような結果を生み出すのか

- 古典的なロボット音声とトークボックスのトーン
- Whisper、Morph、Ring Mod、および Invert の変換
- 2～100ボイスの内部キャリア
- アーティキュレーション、帯域解像度、幅、歯擦音を詳細に制御

信号の流れ

変調器入力 -> 分析フィルターバンクとエンベロープ -> 内部またはサイドチェーンキャリア -> 選択された Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mod/Invert プロセス -> スペクトルインプリントと出力整形 -> Mix

2. 完全な機能ガイド

Type

Vocoder はチャンネル エンベロープを適用し、Whisper はピッチをノイズのようなエネルギーで置き換え、Morph はスペクトルのアイデンティティをブレンドし、Ring Mod は金属側波帯の構造を乗算し、Invert は逆スペクトル関係を作成します。

Bandsと分析範囲

Bands は、解像度を 8 ～ 64 に設定します。Range Low および Range High は、分析されるスペクトルを制限します。クラシックで粗野なサウンドのバンドが少なくなります。帯域が増えると、CPU コストが高くなりますが、明瞭度が向上します。

エンベロープのタイミング

Attack は新しい表現に従います。Release は各バンドを保持または解放します。Fast のタイミングは鮮明ですが、遅いタイミングではよりスムーズでレガートになります。

内部キャリア

Carrier Tune、レゾナンス、カウント、Color、Tone、および Width はシンセ ソースを構築します。カウントの範囲は、小規模な集中スタックから大規模なクラウドまでです。

Sidechain

ホストが提供する外部キャリア入力を使用するには、Sidechain を有効にします。ルーティングは DAW で構成する必要があります。

Imprint と明確さ

Imprint は変調器の伝達強度を設定します。Detail、Pressure、Whiten、Floor、Sibilance、Warp、および Shift は、明瞭さ、ノイズ フロア、フォルマントの動き、アーティキュレーションを形成します。

Mix および Output

Mix は、変換された結果を元の変調器とブレンドします。Output は最終レベルを補正します。プログラムでは、放送の明瞭さ、ロボット、合唱団、ささやき声、壊れた機械などを取り上げます。

3. クイックスタート

1. Type Vocoder、Sidechain オフ、Mix 100 パーセントから開始します。
2. Bands を 32 に設定し、便利な Range Low/High を選択します。
3. 分かりやすくするために、Tune Attack および Release を使用してください。
4. Carrier Tune、カウント、Color、レゾナンス、Width を調整します。
5. Imprint、Detail、Whiten、および Sibillance を使用して音声を明確にします。
6. 基本的なキャリアが動作した後でのみ、別の Type を試してください。
7. Output と最後の Mix を設定します。

4. 実践的なワークフロー

クリアなロボット音声

1. 32 ～ 64 バンドでは Vocoder を使用します。
2. 高速の Attack と中程度の Release を使用します。
3. Imprint を高く設定し、Sibillance を追加します。
4. 適度な共振を持つ明るい内部キャリアを使用してください。

期待される結果: 音声は理解可能なままですが、合成性が強くなります。

外部音楽キャリア

1. シンセをプラグインのサイドチェーンにルーティングします。
2. Sidechain を有効にします。
3. 解析範囲をシンセやボイスに合わせます。
4. 効果リターンでは Mix を 100% で使用します。

期待される結果: 声は外部キャリアのリズムとハーモニーを明確に表現します。

5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりすることがあります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクト バージョンを保存します。
- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。

- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- Sidechain の可用性とバスの名前は DAW によって異なります。
- バンドが増えれば増えるほど音楽性が高まるとは限りません。
- High キャリア数、幅、共振により大きなピークが発生する可能性があります。
- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予期しないレベル:
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。
- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセレクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 25 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホストコントラクトが公開するときに完全に出力されます。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Attack VST3 ID 740224584	0.1 に 200.0	3.0	自動化可能	関連するディテクタ、エンベロープ、グレイン、またはダイナミクスステージが開始時に応答する速度を設定します。
Bands VST3 ID 93503710	8 に 64	32	自動化可能	Bands のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	自動化可能; Bypass	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Carrier Count VST3 ID 1948654839	2 に 100	3	自動化可能	Carrier Count のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Carrier Resonance VST3 ID 1112088630	0.0 に 100.0	50.0	自動化可能	Carrier Resonance のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Carrier Tune VST3 ID 1379506170	-24 に 24	0	自動化可能	この関数で使用する主周波数、ノート、またはスペクトル中心を設定します。
Color VST3 ID 1948646219	0.0 に 100.0	30.0	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Detail VST3 ID 812259409	0.0 に 100.0	65.0	自動化可能	関連する分析または転送ステージがソースの詳細にどの程度敏感に反応するかを設定します。
Floor VST3 ID 97526796	-90 に -30	-70	自動化可能	関連する分析または転送ステージがソースの詳細にどの程度敏感に反応するかを設定します。
Imprint VST3 ID 1926118409	0.0 に 100.0	100.0	自動化可能	名前付きプロセスが信号に与える影響の強さを設定します。
Mix VST3 ID 108124	0.0 に 100.0	100.0	自動化可能	元の信号と完全な処理されたパスの間のバランスを設定します。
Output VST3 ID 1141971201	-18.0 に 6.0	0.0	自動化可能	プラグインのメイン処理後の最終出力レベルを設定または制限します。
Pressure VST3 ID 871241285	0.0 に 100.0	25.0	自動化可能	関連する分析または転送ステージがソースの詳細にどの程度敏感に反応するかを設定します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Program VST3 ID 1886548852	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Init	自動化可能	ファクトリープログラムを選択します。プログラムをロードすると、調整されたプラグインパラメータのセットが呼び出されます。
Range High VST3 ID 281556343	2000 に 18000	14000	自動化可能	Range High のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Range Low VST3 ID 1810201823	40 に 500	90	自動化可能	Range Low のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Release VST3 ID 1090594823	5 に 2000	50	自動化可能	関連するディテクタ、エンベロープ、リバープ、または共鳴プロセスが回復または減衰するまでにかかる時間を設定します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Shift VST3 ID 109407362	-24 に 24	0	自動化可能	指定されたプロセスのピッチ、周波数構造、または知覚される共鳴サイズを移動します。
Sibilance VST3 ID 797472958	0.0 に 100.0	50.0	自動化可能	Sibilance のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Sidechain VST3 ID 302364618	Off, On	Off	自動化可能	Sidechain のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Tone VST3 ID 3565938	-100.0 に 100.0	0.0	自動化可能	Tone のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Type VST3 ID 3575610	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Warp VST3 ID 3641992	-100.0 に 100.0	0.0	自動化可能	指定されたプロセスのピッチ、周波数構造、または知覚される共鳴サイズを移動します。
Whiten VST3 ID 1358674277	0.0 に 100.0	75.0	自動化可能	Whiten のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Width VST3 ID 113126854	0 に 200	100	自動化可能	処理された信号のステレオの広がりまたは横方向の分布を設定します。

文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。