

TB Inverted Flanger

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um efeito de modulação de curto atraso com fase invertida para cancelamento oco, varreduras metálicas e movimento de ficção científica focado.



Versão do catálogo: 1.3.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 7

1. Finalidade do produto

Um efeito de modulação de curto atraso com fase invertida para cancelamento oco, varreduras metálicas e movimento de ficção científica focado.

O flanger tradicional adiciona uma cópia de atraso modulada ao sinal seco. TB Inverted Flanger inverte a relação de fase das vozes atrasadas, criando um cancelamento mais profundo e um caráter mais vazio e subtrativo, enquanto mantém a varredura reconhecível de um flanger.

Que resultado ele cria

- Hollow movimento com fase cancelada
- Jatos metálicos e pentes
- Largura animada sutil em mixagem baixa
- Modulação estilo pedal repetível com seis programas

Fluxo de sinal

Entrada seca -> LFO compartilhado -> três vozes curtas de atraso invertido -> loop de feedback -> Color equilíbrio central -> final Mix

2. Guia completo de recursos

Depth

Define o quanto o tempo de atraso se move. Mais profundidade aumenta a largura da varredura e torna a identidade do flanger mais óbvia.

Rate

Controla a velocidade do LFO desde câmera muito lenta até uma modulação semelhante a um scanner de 10 Hz.

Feedback

Retorna o sinal atrasado invertido para o caminho de atraso, aumentando a ressonância do pente e a intensidade metálica.

Color

Controla o corpo extra seco dentro do núcleo de efeito. Maior Color enfatiza o caractere vazio de atraso invertido, reduzindo esse corpo.

Mix

Combina o sinal original com o núcleo flanger completo. Use valores baixos para movimento em torno de uma fonte intacta e valores altos para cancelamento exposto.

Programas

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse e 10Hz Scanner demonstram a amplitude completa do movimento.

3. Início rápido

1. Comece em Empty Orbit.
2. Defina Mix alto o suficiente para ouvir o efeito claramente.
3. Combine Rate com a frase ou andamento.
4. Aumente Depth para uma varredura mais ampla.
5. Levante Feedback cuidadosamente para ressonância.
6. Use Color para decidir o quão vazio o centro deve se tornar.

4. Fluxos de trabalho práticos

Vocal de ficção científica

1. Use Rate médio e Color alto.
2. Aumente Feedback até que apareçam formantes metálicos.
3. Misture Mix abaixo de totalmente úmido para preservar a inteligibilidade.

Resultado esperado: A voz ganha bandas laterais ocas em movimento enquanto as palavras permanecem reconhecíveis.

Órbita lenta de sintetizador

1. Escolha um Rate muito baixo.
2. Use Depth alto e Feedback moderado.
3. Automatize Mix em transições.

Resultado esperado: Harmônicos sustentados se movem através de amplos entalhes subtrativos.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.
- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- O cancelamento depende da fonte e pode reduzir inesperadamente as frequências baixas.
- High Feedback pode ficar agudo e alto.
- Instâncias mais antigas salvas podem recuperar padrões mais antigos; use uma nova instância ao comparar o comportamento da fábrica.

- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 7 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Color VST3 ID 94842723	0.0 para 100.0	68.0	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 para 100.0	72.0	Automatizável	Define a intensidade com que o processo nomeado afeta o sinal.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 para 100.0	32.0	Automatizável	Retorna o sinal processado para sua própria entrada, ampliando ou intensificando o efeito.
Mix VST3 ID 108124	0.0 para 100.0	52.0	Automatizável	Define o equilíbrio entre o sinal original e o caminho processado completo.
Program VST3 ID 1886548852	Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, 10Hz Scanner	Empty Orbit	Automatizável	Seleciona um programa de fábrica. Carregar um programa recupera um conjunto coordenado de parâmetros de plug-in.
Rate VST3 ID 3493088	0.030 para 10.000	0.340	Automatizável	Define a velocidade de modulação, movimento ou alteração repetida.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.