

TB Spectral Transient Shaper

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um processador transitório STFT que separa ataque e sustentação por compartimento de frequência, com detecção Simple/EQ, modos de monitoramento, saturação, recorte, limitação e sobreamostragem.



Versão do catálogo: 1.4.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 41

1. Finalidade do produto

Um processador transitório STFT que separa ataque e sustentação por compartimento de frequência, com detecção Simple/EQ, modos de monitoramento, saturação, recorte, limitação e sobreamostragem.

Os shapers transientes de banda larga tratam o sinal inteiro como um envelope, portanto, adicionar punch a um bumbo também pode exagerar os pratos ou o ruído ambiente. TB Spectral Transient Shaper detecta ataque e sustentação em compartimentos espectrais individuais e permite que a curva de sensibilidade permaneça global ou se torne dependente da frequência.

Que resultado ele cria

- Aprimoramento ou supressão de ataque dependente de Frequency
- Modelagem de sustentação independente
- Monitoramento delta de material detectado e alterado
- Saturação, recorte, sobreamostragem e limitação de pico opcionais

Fluxo de sinal

Input Gain -> STFT análise -> Attack/Sustain detectores -> Simple ou curvas de sensibilidade de três regiões EQ -> ganho espectral -> inverso STFT -> Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter

2. Guia completo de recursos

Attack e Sustain

Attack Gain altera a energia em rápido crescimento; Sustain Gain altera a energia estável ou em decomposição. Seus controles independentes de Sensibilidade e Release determinam a elegibilidade e a recuperação.

Simple Mode

Um valor de sensibilidade horizontal se aplica a todo o espectro para Attack e outro para Sustain. É a maneira mais rápida de estabelecer se o processo se ajusta à origem.

EQ Mode

Nós independentes de frequência, Q e sensibilidade Low, Mid e High criam curvas de detector dependentes de frequência para Attack e Sustain.

Monitor modos

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain e Sustain Delta revelam o resultado completo ou o material identificado/alterado por um detector específico.

Saturation

Habilite Saturation, escolha Soft, Punch, Warm, Digital, Fold ou Hard, defina Drive e, opcionalmente, vincule o comportamento do shaper por meio de Saturation Shaper Link.

Clipper e Limiter

Clipper usa seu próprio limite para modelagem de pico rígido. Limiter usa Limiter Threshold e o controle Lookahead. Eles são estágios finais separados de segurança/caráter.

Oversampling

x1, x2, x4 ou x8 afetam os estágios de finalização não linear e a compensação CPU/latência. Escolha fatores mais altos quando a qualidade da distorção for importante.

3. Início rápido

1. Comece em Simple Mode com Saturation, Clipper e Limiter desativados.
2. Diminua Attack Sensitivity até que os hits desejados reajam e, em seguida, defina Attack Gain.
3. Abaixar Sustain Sensitivity até que o corpo ou a cauda reajam e, em seguida, defina Sustain Gain.
4. Tune ambos os controles Release.
5. Mude para EQ Mode somente quando a reação precisar ser seletiva em frequência.
6. Use os modos Monitor para confirmar o destino.
7. Adicione os estágios finais por último e corresponda ao nível Input/Output.

4. Fluxos de trabalho práticos

Sala de bateria mais apertada

1. Reduza Sustain Gain.
2. Defina Sustain Sensitivity para capturar a cauda da sala.
3. Use EQ Mode para deixar a sustentação baixa intacta, se necessário.
4. Monitor Sustain Delta para confirmar o que foi removido.

Resultado esperado: O decaimento de Room diminui enquanto o golpe direto permanece focado.

Mais chute

1. Aumente Attack Gain.
2. Em EQ Mode concentre-se na sensibilidade de Attack Low/Mid em torno do impacto do chute.
3. Use um Attack Release curto a médio.
4. Habilite o limitador somente se os picos precisarem de controle.

Resultado esperado: O impacto aumenta na banda pretendida sem elevar igualmente os pratos.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.

- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- O processamento STFT introduz latência e pode manchar extremos em configurações agressivas.
- Os modos Monitor são diagnósticos e devem ser retornados para Normal.
- Clipper e Limiter podem ocultar ganho transitório excessivo; defina o modelador primeiro.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 41 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726	20.00 para 20000.00	8000.00	Automatizável	Define a frequência principal, nota ou centro espectral usado por esta função.
ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835	0.10 para 10.00	1.00	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da ressonância para o filtro ou banda de análise nomeado.
ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a sensibilidade com que o estágio de análise ou transferência associado responde aos detalhes da origem.
ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586	20.00 para 20000.00	100.00	Automatizável	Define a frequência principal, nota ou centro espectral usado por esta função.
ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023	0.10 para 10.00	1.00	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da ressonância para o filtro ou banda de análise nomeado.
ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a sensibilidade com que o estágio de análise ou transferência associado responde aos detalhes da origem.
ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262	20.00 para 20000.00	1000.00	Automatizável	Define a frequência principal, nota ou centro espectral usado por esta função.
ATK_MID Q VST3 ID 1630663539	0.10 para 10.00	1.00	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da ressonância para o filtro ou banda de análise nomeado.
ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a sensibilidade com que o estágio de análise ou transferência associado responde aos detalhes da origem.
Attack Gain VST3 ID 1091520742	-24.00 para 24.00	4.00	Automatizável	Define a rapidez com que o detector, envelope, granulação ou estágio de dinâmica associado responde no início.
Attack Release VST3 ID 1586716960	1.0 para 2000.0	50.0	Automatizável	Define a rapidez com que o detector, envelope, granulação ou estágio de dinâmica associado responde no início.
Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que o detector, envelope, granulação ou estágio de dinâmica associado responde no início.
Bypass VST3 ID 121080692	Off, On	Off	Automatizável	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Clipper VST3 ID 220334386	Off, On	Off	Automatizável	Controla ou ativa densidade não linear, cor harmônica ou modelagem de pico.
Clipper Threshold VST3 ID 374122012	-20.00 para 0.00	-0.70	Automatizável	Define o nível no qual o detector, estágio dinâmico, clipper ou limitador associado começa a atuar.
Input Gain VST3 ID 538763865	-24.00 para 24.00	0.00	Automatizável	Define o nível que entra no processador e, portanto, altera a unidade ou detecção downstream.
Limiter VST3 ID 1289122898	Off, On	Off	Automatizável	Controle automatizável por host para Limiter. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Limiter Threshold VST3 ID 982698300	-24.00 para 0.00	-0.10	Automatizável	Define o nível no qual o detector, estágio dinâmico, clipper ou limitador associado começa a atuar.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 para 20.00	0.00	Automatizável	Fornecer contexto de sinal futuro para a dinâmica associada ou estágio limitador e pode adicionar latência.
Mode VST3 ID 417437801	Simple, EQ	Simple	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Monitor VST3 ID 1931564424	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal	Automatizável	Controle automatizável por host para Monitor. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Output Gain VST3 ID 866227696	-24.00 para 24.00	0.00	Automatizável	Define ou limita o nível de saída final após o processamento principal do plug-in.
Oversampling VST3 ID 196524042	x1, x2, x4, x8	x1	Automatizável	Seleciona o fator de sobreamostragem interno, trocando mais CPU/latência por um processamento não linear mais limpo.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Program VST3 ID 1886548852	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Init	Automatizável	Seleciona um programa de fábrica. Carregar um programa recupera um conjunto coordenado de parâmetros de plug-in.
Saturation VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Automatizável	Define a intensidade da resposta dinâmica associada.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 para 36.00	0.00	Automatizável	Define a intensidade da resposta dinâmica associada.
Saturation Mode VST3 ID 825005692	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft	Automatizável	Define a intensidade da resposta dinâmica associada.
Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358	Off, On	Off	Automatizável	Define a intensidade da resposta dinâmica associada.
SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279	20.00 para 20000.00	8000.00	Automatizável	Define a frequência principal, nota ou centro espectral usado por esta função.
SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370	0.10 para 10.00	1.00	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da ressonância para o filtro ou banda de análise nomeado.
SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a sensibilidade com que o estágio de análise ou transferência associado responde aos detalhes da origem.
SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777	20.00 para 20000.00	100.00	Automatizável	Define a frequência principal, nota ou centro espectral usado por esta função.
SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600	0.10 para 10.00	1.00	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da ressonância para o filtro ou banda de análise nomeado.
SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a sensibilidade com que o estágio de análise ou transferência associado responde aos detalhes da origem.
SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453	20.00 para 20000.00	1000.00	Automatizável	Define a frequência principal, nota ou centro espectral usado por esta função.
SUS_MID Q VST3 ID 1561643116	0.10 para 10.00	1.00	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da ressonância para o filtro ou banda de análise nomeado.
SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a sensibilidade com que o estágio de análise ou transferência associado responde aos detalhes da origem.
Sustain Gain VST3 ID 1366388941	-24.00 para 24.00	-2.00	Automatizável	Define o ganho para a entrada, saída, banda ou caminho paralelo de envio/retorno nomeado.
Sustain Release VST3 ID 1830083545	1.0 para 2000.0	50.0	Automatizável	Define quanto tempo o detector, envelope, reverberação ou processo ressonante associado leva para se recuperar ou decair.
Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a sensibilidade com que o estágio de análise ou transferência associado responde aos detalhes da origem.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.