

TB Noise Remover

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Целенаправленный восстановительный процессор со ступенью уменьшения количества ядер и модулями для устранения шипения, гудения, свиста, щелчков, грохота и обрезки пиков.



Версия каталога: 2.2.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 10

1. Назначение продукта

Целенаправленный восстановительный процессор со ступенью уменьшения количества ядер и модулями для устранения шипения, гудения, свиста, щелчков, грохота и обрезки пиков.

Диалоги, подкасты, вокал и полевые записи могут содержать сразу несколько разных типов ошибок. Один агрессивный гейт не может отличить устойчивую атмосферу от гула, щелчков или клиппирования. TB Noise Remover обеспечивает централизованную очистку и целевые переключатели, поэтому задействуются только необходимые модули восстановления.

Какой результат это дает

- Снижение окружающего шума и тона комнаты.
- Целенаправленный контроль шума 50/60 Гц
- Подавление шипения, скуления, щелчков и низкого грохота
- Необязательное восстановление обрезанных событий

Поток сигнала

**Input -> восстановление Basic и управление Reduction -> выбранные модули
Hiss/Hum/Whine/Click/Rumble -> Clip Repair -> вывод**

2. Полное руководство по функциям

Basic и Reduction

Basic включает основной путь восстановления широкополосного доступа. Reduction переходит от легкой естественной очистки к более сильному подавлению. Увеличивайте его только до тех пор, пока уровень шума не станет приемлемым.

Hiss

Предназначается для широкого спектра высокочастотных шумов, таких как шипение предусилителя или шум воздушной системы. Чрезмерное использование может притупить согласные и тарелки.

50 Гц и 60 Hz Hum

Выберите семейство сетей, соответствующее записи. Не включайте оба автоматически; используйте тот, который соответствует фактическому основному и гармоническому образцу.

Digital Whine

Нацелены на стабильные узкие электронные тона. Проверьте это в наушниках, поскольку продолжительные музыкальные ноты могут напоминать вой.

Clicks

Обнаруживает и смягчает изолированные короткие импульсы. Используйте для щелчков рта или цифровых тиков, затем убедитесь, что транзиенты барабанов остались нетронутыми.

Low Rumble

Снижает очень низкую механическую энергию, энергию при обработке или движении. Убедитесь, что основные басы и вес голоса не удалены без необходимости.

Clip Repair

Попытки восстановить сплюснутые или поврежденные формы пиков. Он не может восстановить информацию, которая никогда не записывалась, и ее следует оценивать событием за событием.

3. Быстрый старт

1. Начните с включенного только Basic.
2. Поднимайте Reduction до тех пор, пока устойчивый шум не будет контролироваться без плавного движения.
3. Включайте по одному целевому модулю за раз.
4. Выберите обработку шума 50 Гц или 60 Гц в зависимости от записи.
5. Проверьте согласные речи, дыхание и музыкальные переходы.
6. Используйте Clip Repair только при наличии обрезанных пиков.

4. Практические рабочие процессы

Очистка подкаста

1. Включите Basic и используйте умеренный Reduction.
2. Добавьте Hiss, если шум предусилителя остается.
3. Добавляйте 50 или 60 Hz Hum только тогда, когда он слышен.
4. Проверьте дыхание и звуки S при сравнении байпаса.

Ожидаемый результат: Речь становится более четкой, а естественная свобода и артикуляция остаются правдоподобными.

Ремонт выездной записи

1. Начните с Low Rumble для обработки или энергии трафика.
2. Используйте Digital Whine для стабильного электронного тона.
3. Включайте Clicks только в том случае, если импульсы остаются.
4. Используйте несколько умеренных стадий вместо максимального Reduction.

Ожидаемый результат: Количество типов ошибок сокращается, не заставляя один алгоритм решать все.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.

- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Реставрация является субтрактивной и не может воссоздать полностью замаскированные детали.
- Тяжелая обработка может создать водянистые или закрытые артефакты.
- Всегда сохраняйте оригинальную запись.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 10, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
50 Hz Hum VST3 ID 99638171	Off, On	Off	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для 50 Hz Hum. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
60 Hz Hum VST3 ID 99638202	Off, On	Off	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для 60 Hz Hum. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Basic VST3 ID 93508654	Off, On	On	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Basic. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Clicks VST3 ID 789769195	Off, On	Off	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Clicks. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Clip Repair VST3 ID 1460400893	Off, On	Off	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Clip Repair. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Digital Whine VST3 ID 123403319	Off, On	Off	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Digital Whine. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Hiss VST3 ID 3202849	Off, On	Off	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Hiss. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Low Rumble VST3 ID 1092091653	Off, On	Off	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Low Rumble. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Reduction VST3 ID 2039460467	0 чтобы 100	70	Автоматизированный	Устанавливает, насколько сильно названный процесс влияет на сигнал.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.