

TB Inverted Flanger

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un efecto de modulación de retardo corto con fase invertida para cancelación hueca, barridos metálicos y movimiento de ciencia ficción enfocado.



Versión del catálogo: 1.3.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 7

1. Propósito del producto

Un efecto de modulación de retardo corto con fase invertida para cancelación hueca, barridos metálicos y movimiento de ciencia ficción enfocado.

El Flanger tradicional añade una copia de retardo modulada a la señal seca. TB Inverted Flanger invierte la relación de fase de las voces retrasadas, creando una cancelación más profunda y un carácter más vacío y sustractivo, al tiempo que conserva el barrido reconocible de un Flanger.

¿Qué resultado crea?

- Hollow movimiento de fase cancelada
- Barridos de chorro y peine metálicos
- Ancho animado sutil en mezcla baja
- Modulación estilo pedal repetible con seis programas

Flujo de señal

Entrada seca -> LFO compartido -> tres voces cortas de retardo invertido -> bucle de retroalimentación -> Color equilibrio central -> Mix final

2. Guía de funciones completa

Depth

Establece cuánto se mueve el tiempo de retardo. Una mayor profundidad aumenta el ancho del barrido y hace que la identidad del Flanger sea más obvia.

Rate

Controla la velocidad del LFO desde cámara muy lenta hasta una modulación similar a un escáner de 10 Hz.

Feedback

Devuelve la señal retardada invertida a la ruta de retardo, aumentando la resonancia del peine y la intensidad metálica.

Color

Controla el cuerpo extra seco dentro del núcleo de efecto. Un Color más alto enfatiza el carácter hueco del retardo invertido al reducir ese cuerpo.

Mix

Combina la señal original con el núcleo completo del Flanger. Utilice valores bajos para movimiento alrededor de una fuente intacta y valores altos para cancelación expuesta.

Programas

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse y 10Hz Scanner demuestran el rango de movimiento completo.

3. Inicio rápido

1. Comience desde Empty Orbit.
2. Configure Mix lo suficientemente alto como para escuchar el efecto con claridad.
3. Haga coincidir Rate con la frase o el tempo.
4. Aumente Depth para un barrido más amplio.
5. Levante Feedback con cuidado para obtener resonancia.
6. Utilice Color para decidir qué tan hueco debe quedar el centro.

4. Flujos de trabajo prácticos

voz de ciencia ficción

1. Utilice Rate medio y Color alto.
2. Incrementar Feedback hasta que aparezcan formantes metálicos.
3. Mezcle Mix debajo completamente húmedo para preservar la inteligibilidad.

Resultado esperado: La voz gana bandas laterales huecas y móviles mientras las palabras siguen siendo reconocibles.

Órbita de sintetizador lenta

1. Elija un Rate muy bajo.
2. Utilice Depth alto y Feedback moderado.
3. Automate Mix en transiciones.

Resultado esperado: Los armónicos sostenidos se mueven a través de amplias muescas sustractivas.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automate solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- La cancelación depende de la fuente y puede reducir las frecuencias bajas de forma inesperada.
- High Feedback puede volverse agudo y ruidoso.

- Las instancias más antiguas guardadas pueden recuperar valores predeterminados más antiguos; utilice una nueva instancia al comparar el comportamiento de la fábrica.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 7 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Color VST3 ID 94842723	0.0 a 100.0	68.0	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 a 100.0	72.0	Automatizable	Establece con qué fuerza el proceso nombrado afecta la señal.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 a 100.0	32.0	Automatizable	Devuelve la señal procesada a su propia entrada, extendiendo o intensificando el efecto.
Mix VST3 ID 108124	0.0 a 100.0	52.0	Automatizable	Establece el equilibrio entre la señal original y la ruta procesada completa.
Program VST3 ID 1886548852	Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, 10Hz Scanner	Empty Orbit	Automatizable	Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.
Rate VST3 ID 3493088	0.030 a 10.000	0.340	Automatizable	Establece la velocidad de modulación, movimiento o cambio repetido.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.