

TB Inverted Phaser

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un faser sustractivo de múltiples etapas con muescas profundas, espaciado ajustable, retroalimentación, cinco formas de LFO y fluctuación aleatoria.



Versión del catálogo: 2.2.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 13

1. Propósito del producto

Un faser sustractivo de múltiples etapas con muescas profundas, espaciado ajustable, retroalimentación, cinco formas de LFO y fluctuación aleatoria.

Un faser convencional añade su ruta de paso total a la señal seca. TB Inverted Phaser lo resta, produciendo muescas de cancelación más duras y profundas que permanecen claramente definidas en pads, acordes sostenidos, guitarras y material de diseño de sonido.

¿Qué resultado crea?

- Muecas espectrales de movimiento profundo
- Patrones en forma de peine de una a doce etapas.
- Modulación regular o deliberadamente inestable
- Control seco/húmedo y de textura residual.

Flujo de señal

Input -> red de paso total de múltiples etapas -> combinación sustractiva -> retroalimentación -> LFO y modulación de fluctuación -> Mix y Output

2. Guía de funciones completa

Stages y Spacing

Stages establece el recuento de muescas; Spacing cambia su distribución. Pocas etapas suenan amplias, mientras que muchas etapas crean una cresta más densa.

Centre y Depth

Centre coloca la región de modulación y Depth establece su recorrido alrededor de ese centro.

Rate y LFO Shape

Rate controla la velocidad. Sine y Triangle son suaves, las formas de rampa son direccionales y Square produce un movimiento escalonado.

Jitter

Agrega irregularidad controlada al movimiento que de otro modo sería periódico. Utilice pequeñas cantidades para deriva orgánica y cantidades altas para modulación interrumpida.

Amount, Feedback y Mix

Amount controla la contribución de la fase sustractiva, Feedback refuerza el patrón de muesca y Mix combina el resultado completo con la fuente.

Output y Programas

Output compensa la cancelación o la ganancia resonante. Los programas cubren almohadillas, huecos vidriosos, rieles metálicos, sacudidas cuadradas y cancelación de fantasmas.

3. Inicio rápido

1. Elija el número de Stages y configure Spacing.
2. Coloque Centre cerca de los armónicos más fuertes de la fuente.
3. Establezca Depth, Rate y LFO Shape.
4. Levante Amount hasta que las muescas estén claras.
5. Agregue Feedback con cuidado.
6. Utilice Jitter solo si no desea una repetición perfecta, luego iguale el nivel Output.

4. Flujos de trabajo prácticos

Movimiento de la almohadilla

1. Utilice de 6 a 12 etapas.
2. Elija Sine o Triangle.
3. Establezca Rate lento, Depth amplio y Feedback moderado.

Resultado esperado: El pad desarrolla un movimiento profundo y continuo sin pasos rítmicos.

barrido mecánico

1. Elija Rampa o Square.
2. Levante Feedback y Jitter.
3. Utilice menos etapas para muescas más grandes y nítidas.

Resultado esperado: La fuente adquiere un movimiento espectral direccional similar al de una máquina.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- El procesamiento de fase sustractiva puede eliminar una cantidad sustancial de energía en notas particulares.
- High Feedback puede sonar.
- Compruebe siempre el efecto en mono cuando forme parte de una cadena estéreo más amplia.

- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 13 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predeterminado	Estado del anfitrión	Función
Amount VST3 ID 733630552	0.0 a 100.0	65.0	Automatizable	Establece con qué fuerza el proceso nombrado afecta la señal.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Centre VST3 ID 783470043	120.0 a 4000.0	720.0	Automatizable	Establece la frecuencia principal, nota o centro espectral utilizado por esta función.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 a 100.0	70.0	Automatizable	Establece con qué fuerza el proceso nombrado afecta la señal.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 a 85.0	28.0	Automatizable	Devuelve la señal procesada a su propia entrada, extendiendo o intensificando el efecto.
Jitter VST3 ID 987746540	0.0 a 100.0	0.0	Automatizable	Controla la densidad granular, la dispersión o la variación aleatoria del proceso nombrado.
LFO Shape VST3 ID 686216812	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square	Sine	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Mix VST3 ID 108124	0.0 a 100.0	100.0	Automatizable	Establece el equilibrio entre la señal original y la ruta procesada completa.
Output VST3 ID 1141971201	-12.0 a 6.0	0.0	Automatizable	Establece o limita el nivel de salida final después del procesamiento principal del complemento.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel	Init	Automatizable	Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 a 8.000	0.350	Automatizable	Establece la velocidad de modulación, movimiento o cambio repetido.
Spacing VST3 ID 135324739	0.0 a 100.0	35.0	Automatizable	Control automatizable por host para Spacing. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Stages VST3 ID 1254989109	1 a 12	6	Automatizable	Control automatizable por host para Stages. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.