

TB Noise Remover

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un procesador de restauración específico con una etapa de reducción de núcleo más módulos para silbidos, zumbidos, gemidos, clics, estruendos y picos recortados.



Versión del catálogo: 2.2.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 10

1. Propósito del producto

Un procesador de restauración específico con una etapa de reducción de núcleo más módulos para silbidos, zumbidos, gemidos, clics, estruendos y picos recortados.

Las grabaciones de diálogos, podcasts, voces y de campo pueden contener varios tipos de fallas diferentes a la vez. Una sola puerta agresiva no puede distinguir un ambiente estable de zumbidos, clics o recortes. TB Noise Remover proporciona una cantidad de limpieza central y conmutadores específicos para que solo se activen los módulos de restauración necesarios.

¿Qué resultado crea?

- Reducción del ruido ambiental y del tono de la habitación.
- Control de zumbido dirigido a 50/60 Hz
- Supresión de silbidos, gemidos, clics y ruidos bajos.
- Reparación opcional de eventos recortados.

Flujo de señal

Input -> Basic restauración y Reduction control -> módulos Hiss/Hum/Whine/Click/Rumble seleccionados -> Clip Repair -> salida

2. Guía de funciones completa

Basic y Reduction

Basic habilita la ruta de restauración de banda ancha principal. Reduction pasa de una limpieza natural ligera a una supresión más fuerte. Auméntelo sólo hasta que el ruido esté aceptablemente controlado.

Hiss

Se enfoca en ruidos amplios de alta frecuencia, como el silbido del preamplificador o el ruido del sistema de aire. El uso excesivo puede embotar las consonantes y los platillos.

50 Hz y 60 Hz Hum

Seleccione la familia principal que coincida con la grabación. No habilite ambos automáticamente; utilice el que corresponda al patrón fundamental y armónico real.

Digital Whine

Se dirige a tonos electrónicos estrechos y estables. Verifique con auriculares porque las notas musicales sostenidas pueden parecerse a un gemido.

Clicks

Detecta y suaviza impulsos cortos aislados. Úselo en clics bucales o tics digitales, luego confirme que los transitorios del tambor permanezcan intactos.

Low Rumble

Reduce muy poca energía mecánica, de manipulación o de tráfico. Compruebe que los fundamentos de los graves y el peso de la voz no se eliminen innecesariamente.

Clip Repair

Intenta reconstruir formas de picos aplanados o dañados. No puede recuperar información que nunca fue registrada y debe evaluarse evento por evento.

3. Inicio rápido

1. Comience solo con Basic habilitado.
2. Levante Reduction hasta que se controle el ruido constante sin movimiento de agua.
3. Habilite un módulo de destino a la vez.
4. Elija un tratamiento de zumbido de 50 Hz o 60 Hz según la grabación.
5. Compruebe las consonantes del habla, las respiraciones y los transitorios musicales.
6. Utilice Clip Repair solo cuando haya picos recortados.

4. Flujos de trabajo prácticos

limpieza de podcasts

1. Habilite Basic y use Reduction moderado.
2. Agregue Hiss si el ruido del preamplificador persiste.
3. Agregue 50 o 60 Hz Hum solo cuando sea audible.
4. Verifique las respiraciones y los sonidos S en la comparación de derivación.

Resultado esperado: El habla se vuelve más clara mientras que el espacio y la articulación naturales siguen siendo creíbles.

Reparación de grabaciones de campo

1. Comience con Low Rumble para manejo o energía de tráfico.
2. Utilice Digital Whine para obtener un tono electrónico estable.
3. Habilite Clicks solo si quedan impulsos.
4. Utilice varias etapas moderadas en lugar del máximo Reduction.

Resultado esperado: Se reducen múltiples tipos de fallas sin obligar a un algoritmo a resolverlo todo.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.

- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- La restauración es sustractiva y no puede recrear detalles completamente enmascarados.
- El procesamiento intensivo puede crear artefactos acuosos o cerrados.
- Conserve siempre la grabación original.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 10 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
50 Hz Hum VST3 ID 99638171	Off, On	Off	Automatizable	Control automatizable por host para 50 Hz Hum. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
60 Hz Hum VST3 ID 99638202	Off, On	Off	Automatizable	Control automatizable por host para 60 Hz Hum. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Basic VST3 ID 93508654	Off, On	On	Automatizable	Control automatizable por host para Basic. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Clicks VST3 ID 789769195	Off, On	Off	Automatizable	Control automatizable por host para Clicks. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Clip Repair VST3 ID 1460400893	Off, On	Off	Automatizable	Control automatizable por host para Clip Repair. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Digital Whine VST3 ID 123403319	Off, On	Off	Automatizable	Control automatizable por host para Digital Whine. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Hiss VST3 ID 3202849	Off, On	Off	Automatizable	Control automatizable por host para Hiss. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Low Rumble VST3 ID 1092091653	Off, On	Off	Automatizable	Control automatizable por host para Low Rumble. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Reduction VST3 ID 2039460467	0 a 100	70	Automatizable	Establece con qué fuerza el proceso nombrado afecta la señal.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.