

TB Vocoder

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un codificador de voz de canal multimodo con 8-64 bandas, portadora interna de múltiples voces, portadora de cadena lateral opcional, controles de impresión espectral y cinco tipos de transformación.



Versión del catálogo: Current

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 25

1. Propósito del producto

Un codificador de voz de canal multimodo con 8-64 bandas, portadora interna de múltiples voces, portadora de cadena lateral opcional, controles de impresión espectral y cinco tipos de transformación.

Los vocoders clásicos pueden requerir una pista de sintetizador separada y proporcionar poco control sobre la inteligibilidad. TB Vocoder puede usar su portador interno para operación inmediata o aceptar una cadena lateral, mientras que el rango de análisis, la sincronización de la envolvente, la impresión, el blanqueamiento, la sibilancia y el diseño del portador siguen siendo ajustables de forma independiente.

¿Qué resultado crea?

- Habla robótica clásica y tono de caja de conversación.
- Transformaciones Whisper, Morph, Ring Mod y Invert
- Portadora interna de 2 a 100 voces.
- Control detallado sobre la articulación, resolución de banda, ancho y sibilancia.

Flujo de señal

Entrada del modulador -> banco de filtros de análisis y envolventes -> portador interno o de cadena lateral -> proceso Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mod/Invert seleccionado -> impresión espectral y conformación de salida -> Mix

2. Guía de funciones completa

Type

Vocoder aplica envolventes de canal, Whisper reemplaza el tono con energía similar al ruido, Morph combina identidades espectrales, Ring Mod multiplica estructuras para bandas laterales metálicas y Invert crea una relación espectral inversa.

Bands y rango de análisis

Bands establece la resolución de 8 a 64. Range Low y Range High restringen el espectro analizado. Menos bandas suenan clásicas y toscas; más bandas mejoran la inteligibilidad a un mayor costo de CPU.

Temporización de envolvente

Attack sigue una nueva articulación; Release retiene o libera cada banda. Fast la sincronización es nítida, mientras que la sincronización más lenta es más suave y más legato.

Portador interno

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone y Width construyen la fuente del sintetizador. El recuento varía desde una pequeña pila enfocada hasta una gran nube.

Sidechain

Habilite Sidechain para usar la entrada del operador externo cuando el host la proporcione. El enrutamiento debe configurarse en DAW.

Imprint y claridad

Imprint establece la fuerza de transferencia del modulador. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp y Shift claridad de forma, fondo de ruido, movimiento de formantes y articulación.

Mix y Output

Mix combina el resultado transformado con el modulador original. Output compensa el nivel final. Los programas cubren claridad de transmisión, robots, coros, susurros y máquinas averiadas.

3. Inicio rápido

1. Comience con Type Vocoder, Sidechain apagado, Mix 100 por ciento.
2. Establezca Bands en 32 y elija el útil Range Low/High.
3. Tune Attack y Release para inteligibilidad.
4. Ajuste Carrier Tune, Conteo, Color, Resonancia y Width.
5. Utilice Imprint, Detail, Whiten y Sibilance para aclarar el discurso.
6. Pruebe con otro Type solo después de que funcione el operador básico.
7. Establezca Output y final Mix.

4. Flujos de trabajo prácticos

Voz de robot clara

1. Utilice Vocoder con 32-64 bandas.
2. Utilice Attack rápido y Release medio.
3. Establezca Imprint alto y agregue Sibilance.
4. Utilice un portador interno brillante con resonancia moderada.

Resultado esperado: El habla sigue siendo comprensible y al mismo tiempo se vuelve fuertemente sintética.

Portador musical externo

1. Enrute un sintetizador a la cadena lateral del complemento.
2. Habilite Sidechain.
3. Haga coincidir el rango de análisis con el sintetizador y la voz.
4. Utilice Mix al 100 por ciento en el retorno del efecto.

Resultado esperado: La voz articula el ritmo y la armonía del portador externo.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.

- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- Sidechain la disponibilidad y el nombre del bus varían según DAW.
- Más bandas no siempre son más musicales.
- High el número de portadoras, el ancho y la resonancia pueden crear picos grandes.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 25 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Attack VST3 ID 740224584	0.1 a 200.0	3.0	Automatizable	Establece la rapidez con la que responde al inicio el detector, la envolvente, el grano o la etapa dinámica asociados.
Bands VST3 ID 93503710	8 a 64	32	Automatizable	Control automatizable por host para Bands. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Carrier Count VST3 ID 1948654839	2 a 100	3	Automatizable	Control automatizable por host para Carrier Count. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Carrier Resonance VST3 ID 1112088630	0.0 a 100.0	50.0	Automatizable	Control automatizable por host para Carrier Resonance. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Carrier Tune VST3 ID 1379506170	-24 a 24	0	Automatizable	Establece la frecuencia principal, nota o centro espectral utilizado por esta función.
Color VST3 ID 1948646219	0.0 a 100.0	30.0	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Detail VST3 ID 812259409	0.0 a 100.0	65.0	Automatizable	Establece la sensibilidad con la que responde la etapa de transferencia o análisis asociada a los detalles de la fuente.
Floor VST3 ID 97526796	-90 a -30	-70	Automatizable	Establece la sensibilidad con la que responde la etapa de transferencia o análisis asociada a los detalles de la fuente.
Imprint VST3 ID 1926118409	0.0 a 100.0	100.0	Automatizable	Establece con qué fuerza el proceso nombrado afecta la señal.
Mix VST3 ID 108124	0.0 a 100.0	100.0	Automatizable	Establece el equilibrio entre la señal original y la ruta procesada completa.
Output VST3 ID 1141971201	-18.0 a 6.0	0.0	Automatizable	Establece o limita el nivel de salida final después del procesamiento principal del complemento.
Pressure VST3 ID 871241285	0.0 a 100.0	25.0	Automatizable	Establece la sensibilidad con la que responde la etapa de transferencia o análisis asociada a los detalles de la fuente.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Program VST3 ID 1886548852	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Init	Automatizable	Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.
Range High VST3 ID 281556343	2000 a 18000	14000	Automatizable	Control automatizable por host para Range High. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Range Low VST3 ID 1810201823	40 a 500	90	Automatizable	Control automatizable por host para Range Low. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Release VST3 ID 1090594823	5 a 2000	50	Automatizable	Establece cuánto tiempo tarda el detector, la envolvente, la reverberación o el proceso resonante asociado en recuperarse o decaer.

Parámetro	Gama / opciones	Predeterminado	Estado del anfitrión	Función
Shift VST3 ID 109407362	-24 a 24	0	Automatizable	Mueve el tono, la estructura de frecuencia o el tamaño de resonancia percibido para el proceso nombrado.
Sibilance VST3 ID 797472958	0.0 a 100.0	50.0	Automatizable	Control automatizable por host para Sibilance. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Sidechain VST3 ID 302364618	Off, On	Off	Automatizable	Control automatizable por host para Sidechain. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Tone VST3 ID 3565938	-100.0 a 100.0	0.0	Automatizable	Control automatizable por host para Tone. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Type VST3 ID 3575610	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Warp VST3 ID 3641992	-100.0 a 100.0	0.0	Automatizable	Mueve el tono, la estructura de frecuencia o el tamaño de resonancia percibido para el proceso nombrado.
Whiten VST3 ID 1358674277	0.0 a 100.0	75.0	Automatizable	Control automatizable por host para Whiten. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Width VST3 ID 113126854	0 a 200	100	Automatizable	Establece la extensión estéreo o la distribución lateral de la señal procesada.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.