

TB XYZ Panner

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un panoramizador espacial con PanCore estable izquierda/derecha, frontal/posterior, altura, distancia, señales de habitación, modo HRTF de auriculares y reasignación envolvente.



Versión del catálogo: 1.2.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 9

1. Propósito del producto

Un panoramizador espacial con PanCore estable izquierda/derecha, frontal/posterior, altura, distancia, señales de habitación, modo HRTF de auriculares y reasignación envolvente.

El panorama convencional controla sólo la ganancia izquierda/derecha. TB XYZ Panner mantiene esa base confiable y agrega señales procesales espectrales, de nivel y de reflexión para altura, distancia y perspectiva frontal/posterior. El modo Headphones agrega renderizado binaural basado en KEMAR, mientras que los diseños envolventes utilizan la reasignación del azimut del altavoz.

¿Qué resultado crea?

- Ubicación estéreo confiable izquierda/derecha
- Señales de procedimiento cerca/lejos y arriba/abajo
- Impresión frontal/posterior sin reescritura
- Opciones de posicionamiento de auriculares binaurales y multicanal

Flujo de señal

Input -> PanCore -> capa frontal/posterior, altura, distancia y señal de habitación -> Stereo o Headphones renderizador -> reasignación de azimut envolvente cuando corresponda -> Output Trim

2. Guía de funciones completa

Vista superior

Controles de movimiento horizontal Pan; Controles de movimiento vertical delantero/trasero. La vista superior no cambia Distance.

Side Ver

Controles de movimiento horizontal Distance y controles de movimiento vertical Height.

PanCore

Pan varía desde la extrema izquierda hasta el centro y la extrema derecha. Sigue siendo la base de localización estable y no se reescribe directamente mediante señales frontales/posteriores.

Height

Utiliza el equilibrio tonal y de reflexión techo/suelo para sugerir elevación. Es una señal psicoacústica más que una posición física vertical del altavoz en estéreo.

Distance y Room

Distance combina atenuación, amortiguación de paso bajo y reflexiones tempranas. Room controla la contribución de la reflexión. El camino directo no se mueve simplemente mediante un retardo modulado.

Render Mode

Stereo está diseñado para panorámica compatible con altavoces. Headphones activa un renderizador HRTF compacto basado en KEMAR HRIR; Los oyentes individuales pueden percibir el frente y el fondo de manera diferente.

Sonido envolvente y Output

On admite salidas 5.1/7.1, los canales que no son LFE se reasignan mediante el acimut del altavoz. Output Trim conserva el espacio libre después del procesamiento espacial.

3. Inicio rápido

1. Elija Stereo para altavoces o Headphones para monitoreo binaural.
2. Configure Pan en la Vista superior o con el control Pan.
3. Establezca Frontal/Atrás verticalmente en la Vista superior.
4. Establezca Height y Distance en la vista Side.
5. Agregue Room solo según sea necesario.
6. Recorte Output y verifique el formato de entrega real.

4. Flujos de trabajo prácticos

Cerca de un objeto elevado

1. Utilice un Pan centrado o ligeramente desplazado.
2. Levante Height en la vista Side.
3. Mantenga Distance bajo y use un Room modesto.

Resultado esperado: La fuente permanece directa mientras obtiene una señal ascendente.

Ambiente trasero lejano

1. Mueva el frente/atrás hacia atrás en la vista superior.
2. Aumente Distance en la vista Side.
3. Aumente Room y reduzca Output si el campo se acumula.

Resultado esperado: La fuente se siente más lejana y menos directa con una impresión hacia atrás.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- La localización exacta de la parte trasera y de la altura en dos altavoces está físicamente limitada.
- El HRTF no está personalizado, por lo que es posible que se confunda el anverso y el reverso.
- Siempre verifique que los auriculares funcionen con los parlantes y viceversa cuando ambos sean objetivos de entrega.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 9 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Distance VST3 ID 288459765	0 % a 100 %	0 %	Automatizable	Establece la coordenada espacial nombrada o la señal de posicionamiento psicoacústica.
Front Back VST3 ID 127212208	B 100 % a F 100 %	F 100 %	Automatizable	Establece la coordenada espacial nombrada o la señal de posicionamiento psicoacústica.
Height VST3 ID 926454055	-100 % a 100 %	0 %	Automatizable	Establece la coordenada espacial nombrada o la señal de posicionamiento psicoacústica.
Output Trim VST3 ID 873633987	-24.0 dB a 0.0 dB	0.0 dB	Automatizable	Establece o limita el nivel de salida final después del procesamiento principal del complemento.
Pan VST3 ID 110749	-100 % a 100 %	0 %	Automatizable	Establece la coordenada espacial nombrada o la señal de posicionamiento psicoacústica.
Program VST3 ID 1886548852	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Front Focus	Automatizable	Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.
Render Mode VST3 ID 1193882713	Stereo, Headphones	Stereo	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Room VST3 ID 3506395	0 % a 100 %	35 %	Automatizable	Da forma a la densidad espacial, la extensión resonante o el cuerpo difuso para el proceso nombrado.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.