



TB Filter Table

한국어 시작 가이드 · 버전 1.1.0 · 2026-09-22

한 줄 요약

프레임을 움직이는 필터로 배음의 색을 시간에 따라 바꿉니다.

이럴 때 사용하세요

패드, 신스, 루프에 자동으로 변하는 필터 음색을 만들 때 사용하세요.

처음 써보기

- 1. Table/Frame에서 원하는 색을 고릅니다.
- 2. Morph로 서로 다른 색 사이의 변화를 만듭니다.
- 3. Frame LFO와 Mix로 움직임 속도와 효과량을 맞춥니다.

소리는 이렇게 바뀝니다

- 필터의 공명과 밝기가 시간에 따라 이동합니다.
- 공명이 높으면 특정 음이 될 수 있습니다.

조절부 이해하기

화면의 이름	처음 듣는 사람을 위한 뜻
Table/Frame	필터 음색과 현재 위치
Morph	색 사이를 섞는 양
Frame LFO	프레임을 자동으로 움직이는 속도
Phase Mode	움직임의 시작 방향
Drive/Mix	배음과 효과량

안전한 시작점

Frame LFO를 1/4 또는 1/8로 두고 Mix 20%에서 시작합니다.

작게 시작하는 이유

이 설정은 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 작은 변화로 소리를 확인한 뒤, 필요한 만큼만 올리세요.

문제가 생기면

- 공명이 튀면 Drive와 Mix를 먼저 낮추세요.
- 저역 전체에 깊은 공명을 만들지 않도록 대역을 확인하세요.

가장 확실한 확인법은 Bypass입니다. 효과를 켜 소리와 끈 소리를 같은 음량으로 번갈아 들어 보세요.

이렇게 사용하세요

1. 신스에 자동 필터 움직임

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

2. 루프를 살아 있게 만들기

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

3. 전환용 상승 질감

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

초보자 체크리스트

- ☐ 효과를 켜 뒤 음량이 더 커지지 않았는가?
- ☐ 원본의 리듬, 발음, 중심 음정이 남아 있는가?
- ☐ 곡 전체가 아니라 필요한 트랙이나 구간에만 적용했는가?
- ☐ 프로젝트를 저장하기 전에 Bypass와 렌더 결과를 확인했는가?

되돌리는 법

플러그인의 Bypass를 켜거나, 각 조절부를 0 또는 기본값으로 돌리면 원본과 비교할 수 있습니다. 마음에 드는 지점은 프리셋으로 저장하세요.

용어를 아주 쉽게

모든 용어를 외울 필요는 없습니다. 아래 뜻만 알고도 대부분의 조절을 시작할 수 있습니다.

용어	뜻
dB	음량을 비교하는 단위입니다. 0 dB를 넘으면 클리핑을 주의하세요.
Hz	소리가 1초에 몇 번 반복되는지 나타냅니다. 낮을수록 저음, 높을수록 고음입니다.
Dry/Wet 또는 Mix	원본 소리와 효과음의 비율입니다.
Threshold	효과가 작동하기 시작하는 기준선입니다.
Attack/Release	효과가 시작되는 속도와 원래대로 돌아오는 속도입니다.
Feedback	효과 결과를 다시 입력으로 보내는 양입니다. 높이면 반복과 잔향이 길어집니다.
Phase	좌우 신호의 도착 차이입니다. 너무 어긋나면 모노에서 약해질 수 있습니다.

다음 단계

기본 사용법이 익숙해지면 화면의 세부 모드와 고급 라우팅을 하나씩 확인하세요. 처음부터 모든 기능을 켜기보다, 한 번에 하나의 조절부만 바꾸는 것이 소리를 배우는 가장 빠른 방법입니다.

도움이 필요하면

문제가 생긴 소리, 사용한 프리셋, Bypass 전후의 차이를 함께 기록하면 원인을 찾기 쉽습니다.